

GUÍA DE REFERENCIA

Plantilla LaTeX

David Roder

2º Administración de Sistemas Informáticos en Red (2ºASIR)

Índice

Estructura del YAML	3
Títulos y secciones	3
Tablas	3
Bloques de código	4
SQL / MySQL	4
Terminal / Bash	4
Otros lenguajes	4
Imágenes	5
Imagen estándar (sin sombra)	5
Imagen con sombra suave (recomendado)	5
Rejilla de Imágenes (Grid)	5
Uso Básico	5
Control de Espacio (Spans)	5
Texto con formato	6
Bloques de aviso (Callouts)	6
Generar el PDF	6
Archivos de la plantilla	7
Dependencias (instalar una vez)	7

Estructura del YAML

Todo archivo `.md` debe empezar con un bloque YAML para configurar la portada y metadatos:

```
---
tipo: "GUÍA DE ESTUDIO"
title: "Linux y scripting en Bash"
author: "Análisis de mis scripts · Comandos · Bucles · Errores típicos"
subject: "Implantación de Sistemas Operativos (ISO)"
curso: "CFGs Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)"
footer: "Guía de estudio · Linux y Bash · ASIR"
---
```

- **tipo** → tipo de documento en la parte superior de la portada (ej. "GUÍA DE ESTUDIO", "PRÁCTICA", "RESUMEN", etc.; color teal, Montserrat).
- **title** → título principal del documento (enorme, azul profundo, Montserrat).
- **author** → nombre del autor o autores (o subtítulo/descripción corta, Montserrat large, gris cabecera).
- **subject** → asignatura del documento (Cabin, texto gris).
- **curso** → curso o ciclo formativo (Cabin, texto gris).
- **footer** → texto que aparece en el pie de página de todas las páginas del documento (incluyendo la portada) junto con el número de página.

Títulos y secciones

Usa la jerarquía estándar de Markdown. Cada nivel tiene una tipografía distinta:

# Sección principal ←	Montserrat ExtraBold + línea decorativa
## Subsección ←	Cabin, gris medio
### Sub-subsección ←	Cabin cursiva, gris claro

Las secciones principales (#) generan entradas en negrita en el índice. Las subsecciones (##) aparecen indentadas en el índice.

Tablas

Las tablas Markdown estándar se renderizan con cabecera oscura y filas alternas. La plantilla incluye un sistema de auto-ajuste:

- **Ajuste de texto**: Si una celda tiene mucho texto, se ajustará automáticamente en varias líneas para no desbordar el margen.
- **Escalado automático**: Si una tabla tiene más de 5 columnas, el tamaño de la fuente se reducirá ligeramente para asegurar que quepa en la página.

```
| Column A | Column B | Column C |
|-----|-----|-----|
```

Valor 1	Valor 2	Valor 3	
Valor 4	Valor 5	Valor 6	

Bloques de código

SQL / MySQL

Usa ````sql o ````mysql. El resultado imita MySQL Workbench: fondo gris claro, palabras clave en azul, strings en rojo, comentarios en gris.

```
-- Crear tabla de ejemplo
CREATE TABLE usuarios (
  id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(150) UNIQUE
);

SELECT * FROM usuarios WHERE id = 1;
UPDATE usuarios SET email = 'nuevo@mail.com' WHERE id = 1;
```

Terminal / Bash

Usa ````bash, ````shell o ````terminal. Fondo negro, texto verde.

```
davidrodera@PC-DAROVA:~/Proyecto$ ls -la
davidrodera@PC-DAROVA:~/Proyecto$ ./generar_pdf.sh apuntes.md
```

Otros lenguajes

Para Python, JavaScript, HTML, etc., usa el nombre del lenguaje normalmente. El fondo será gris claro con resaltado básico.

```
def saludar(nombre):
    return f"Hola, {nombre}"

print(saludar("David"))
```

Imágenes

Imagen estándar (sin sombra)

```
![[Descripción de la imagen](ruta/imagen.png)]
```

Imagen con sombra suave (recomendado)

Usa el comando LaTeX directamente en el .md:

```
\imagen[width=0.8\textwidth]{ruta/imagen.png}  
\imagen[width=\textwidth]{ruta/imagen.png}  
\imagen[width=5cm]{ruta/imagen.png}
```

La sombra es difuminada hacia la derecha e inferior, ligera (18% opacidad).

Rejilla de Imágenes (Grid)

Para organizar varias imágenes en una rejilla flexible, utiliza un bloque `::: {.grid}`.

Uso Básico

Indica el número de columnas con el atributo `cols` (por defecto son 2).

```
::: {.grid cols=2}  
  
  
:::
```

Control de Espacio (Spans)

Puedes hacer que una imagen ocupe más de una columna o fila usando `{span=N}` y `{rowspan=N}`.

Ejemplo: Una grande arriba y dos pequeñas debajo

```
::: {.grid cols=2}  
{span=2}  
  
  
:::
```

Ejemplo: Imagen vertical a la izquierda y rejilla mixta

```
::: {.grid cols=3}
{rowspan=2}
{span=2}


:::
```

Texto con formato

El formato estándar de Markdown funciona normalmente:

```
**negrita** →      Open Sans Semibold
*cursiva* →        Open Sans Italic
`código inline` →    DejaVu Sans Mono sobre fondo gris
```

Bloques de aviso (Callouts)

NOTA

Esta es una nota informativa estándar. Úsala para aclaraciones que no requieren atención inmediata.

CONSEJO

¡Consejo rápido! Puedes usar este bloque para trucos o mejores prácticas que ayuden al lector.

ATENCIÓN

Atención: Este bloque sirve para resaltar errores comunes o precauciones críticas.

ENLACE

[Visitar el sitio web](#) Este bloque se usa para enlaces destacados. Los enlaces son de color azul y clicables (se resaltan automáticamente en azul).

Generar el PDF

```
# Desde el directorio donde está el .md:
./generar_pdf.sh mi_archivo.md

# Sin índice:
./generar_pdf.sh mi_archivo.md --sin-indice
```

El script hace dos compilaciones automáticamente para que los números de página del índice sean correctos.

Archivos de la plantilla

La estructura del proyecto está organizada para separar los scripts de la lógica de la plantilla:

```
/├─
generar_pdf.sh ←      script principal (ejecutar esto)├─
extraer_contenido.sh ← para pasar PDFs antiguos a Markdown├─
PLANTILLA/ ←          carpeta con los recursos de diseño├─
  header.tex ←         estilos, tipografías, colores├─
  plantilla_custom.tex ← plantilla base de Pandoc├─
  filtro_portada.lua ←  genera la portada y el índice├─
  filtro_codigo.lua ←   aplica estilos a bloques de código├─
  filtro_notas.lua ←    procesa los callouts (notas, tips...)├─
  filtro_grid.lua ←     gestiona la rejilla de imágenes├─
  filtro_tablas.lua ←   auto-ajuste y estilo de tablas
```

Dependencias (instalar una vez)

```
sudo apt install \
  pandoc \
  poppler-utils \
  texlive-xetex \
  texlive-latex-extra \
  texlive-latex-recommended \
  texlive-fonts-recommended \
  texlive-lang-spanish \
  fonts-open-sans \
  fonts-montserrat \
  fonts-cabin \
  fonts-dejavu
```

TERMINAL