

GUÍA DE REFERENCIA

Guía completa de la Plantilla LaTeX & Markdown

David Roder



Documentación y Uso

2º Administración de Sistemas Informáticos en Red (2ºASIR)

Índice

1. Primeros pasos y Estructura YAML	3
2. Generar el PDF y Opciones de Compilación	3
3. Títulos y Secciones	4
4. Saltos de Página Manuales	4
5. Estilos de Texto, Colores y Tipografías Inline	4
6. Imágenes y Rejillas (Grids)	5
Imagen con sombra suave (Recomendado)	5
Rejilla de Imágenes (Grid)	5
7. Bloques de Aviso (Callouts)	6
8. Bloques de Código	6
1. Terminal (Estilo Ubuntu)	6
2. Bash Script	7
3. SQL / MySQL	7
4. Otros Lenguajes (Python, JS, etc.)	7
9. Estructura del Proyecto	8

1. Primeros pasos y Estructura YAML

Todo documento .md debe comenzar con un bloque YAML para configurar la portada, metadatos y el índice automático:

```
---
tipo: "GUÍA DE ESTUDIO"
title: "Título principal del documento"
author: "Subtítulo o descripción breve"
subject: "Asignatura (ej. Implantación de Sistemas Operativos)"
curso: "CFGS ASIR"
footer: "Pie de página personalizado · ASIR"
---
```

- **tipo:** Categoría del documento en la parte superior de la portada (ej. "GUÍA DE ESTUDIO", "PRÁCTICA", "RESUMEN").
- **title:** Título principal (enorme, color azul profundo).
- **author:** Subtítulo o nombre del autor.
- **subject:** Asignatura.
- **curso:** Curso o ciclo formativo.
- **footer:** Texto que aparece en el pie de página de todas las páginas junto al número de página.

2. Generar el PDF y Opciones de Compilación

Para generar el PDF a partir de tu archivo Markdown, utiliza el script `generar_pdf.sh`:

```
# Compilación estándar (genera portada, índice y contenido)
./generar_pdf.sh tu_archivo.md

# Generar sin índice de contenidos (--sin-indice)
./generar_pdf.sh tu_archivo.md --sin-indice

# Generar solo el contenido (sin portada y sin índice) (--solo-contenido)
./generar_pdf.sh tu_archivo.md --solo-contenido
```

El script compila automáticamente dos veces para asegurar que los números de página del índice sean correctos.

3. Títulos y Secciones

Usa la jerarquía estándar de Markdown. Cada nivel tiene su tipografía y espaciado optimizado:

# Sección principal (H1) ←	Montserrat Bold + línea decorativa inferior
## Subsección (H2) ←	Cabin, color Teal
### Sub-subsección (H3) ←	Cabin cursiva, gris cabecera

Las secciones (#) generan automáticamente entradas en negrita en el índice general.

4. Saltos de Página Manuales

Si en algún momento deseas forzar un salto de página exacto (por ejemplo, para separar temas importantes), puedes escribir en cualquier parte de tu Markdown:

```
\newpage
```

o bien:

```
\pagebreak
```

(Nota: La plantilla también cuenta con protección automática para evitar títulos huérfanos y cortes indeseados en párrafos, bloques de código o imágenes).

5. Estilos de Texto, Colores y Tipografías Inline

Puedes aplicar formato básico con Markdown estándar o utilizar comandos LaTeX para colores y estilos específicos:

negrita →	Open Sans Semibold
<i>*cursiva*</i> →	Open Sans Italic
<code>`código inline`</code> →	Monoespaciado sobre fondo gris

Texto con Colores Personalizados

Puedes destacar palabras o frases concretas usando el comando LaTeX `\textcolor{color}{texto}`:

```
Esto es un texto normal y esto es \textcolor{emeraldGreen}{texto en verde esmeralda}.
```

Colores disponibles en la plantilla: - emeraldGreen (Verde esmeralda) - azulProfundo (Azul corporativo) - colorTeal (Verde azulado) - darkBlue (Azul oscuro) - grisCabecera (Gris texto)

6. Imágenes y Rejillas (Grids)

Imagen con sombra suave (Recomendado)

Usa el comando `\imagen` para añadir bordes y sombras difuminadas profesionales:

```
\imagen[width=0.8\textwidth]{fotos/imagen.png}  
\imagen[width=\linewidth]{fotos/imagen.png}
```

Rejilla de Imágenes (Grid)

Organiza varias imágenes en columnas usando bloques `::: {.grid}`:

```
::: {.grid cols=2}  
  
  
:::
```

Control de Columnas (Spans)

Haz que una imagen ocupe varias columnas con `{span=N}`:

```
::: {.grid cols=2}  
{span=2}  
  
  
:::
```

7. Bloques de Aviso (Callouts)

Destaca información importante mediante contenedores estilizados:

```
 ::: note
Nota informativa estándar para aclaraciones generales.
 :::

 ::: tip
Consejo rápido o buenas prácticas recomendadas.
 :::

 ::: warning
Advertencia sobre errores comunes o precauciones críticas.
 :::

 ::: link
[Enlace destacado](https://google.com)
Bloque especial para enlaces web importantes.
 :::
```

8. Bloques de Código

La plantilla incluye soporte especializado para distintos tipos de código:

1. Terminal (Estilo Ubuntu)

Cualquier bloque con etiqueta ````terminal`, ````console` o ````ubuntu` generará automáticamente un recuadro oscuro con el fondo granate de Ubuntu (#300A24) e insertará de forma automática el prompt `usuario@PC-usuario:~$` (con el usuario en verde esmeralda, `~` en azul oscuro, y `:` y `$` en blanco).

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt update
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install apache2
usuario@PC-usuario:~$ systemctl status apache2
```

2. Bash Script

Para scripts de Bash (etiqueta ``bash o ``sh), se activa un editor de texto en modo claro con resaltado de sintaxis (palabras clave en azul, variables en naranja, opciones en púrpura y comentarios en verde).

BASH SCRIPT

```
#!/bin/bash
# Script de ejemplo
usuario="admin"
if [ -d /home/$usuario ]; then
    echo "El usuario existe"
fi
```

3. SQL / MySQL

Usa ``sql o ``mysql para simular MySQL Workbench con resaltado específico (palabras clave en azul, strings en rojo).

SQL

```
CREATE TABLE usuarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

4. Otros Lenguajes (Python, JS, etc.)

Cualquier otro lenguaje se renderiza con fondo gris claro, marco sutil y el título del lenguaje centrado en su pestaña superior.

PYTHON

```
def saludar(nombre):
    return f"Hola, {nombre}"
```

9. Estructura del Proyecto

```
/|—
generar_pdf.sh ←      Script principal de compilación|—
guia_plantilla.md ←   Esta guía de referencia|—
PLANTILLA/ ←          Recursos de diseño LaTeX y filtros Lua|—
  header.tex ←         Estilos, tipografías, colores y cajas|—
  plantilla_custom.tex ← Plantilla base de Pandoc|—
  filtro_portada.lua ←  Portada e índice automático|—
  filtro_codigo.lua ←   Procesamiento de bloques de código|—
  filtro_notas.lua ←    Procesamiento de callouts|—
  filtro_grid.lua ←     Gestión de rejillas de imágenes|—
  filtro_tablas.lua ←   Auto-ajuste, cabeceras y anchos de tabla
```