

GUÍA DE LA PLANTILLA

Índice

Estructura del YAML	3
Títulos y secciones	3
Tablas	3
Bloques de código	4
SQL / MySQL	4
Terminal / Bash	4
Otros lenguajes	4
Imágenes	4
Imagen estándar (sin sombra)	4
Imagen con sombra suave (recomendado)	4
Texto con formato	5
Bloques de aviso (Callouts)	5
Generar el PDF	5
Archivos de la plantilla	5
Dependencias (instalar una vez)	6

Estructura del YAML

Todo archivo .md debe empezar con un bloque YAML. Los cuatro campos son obligatorios:

```
---
title: "Nombre del Proyecto"
author: "David Rodera"
subject: "Nombre de la Asignatura"
date: "Curso -20242025"
---
```

- **title** → texto grande en la portada (en mayúsculas automáticamente)
- **subject** → aparece girado en la franja derecha de la portada y en la cabecera de cada página
- **author** → esquina inferior izquierda de la portada
- **date** → solo se usa en los metadatos del PDF, no aparece visualmente

Títulos y secciones

Usa la jerarquía estándar de Markdown. Cada nivel tiene una tipografía distinta:

# Sección principal ←	Montserrat ExtraBold + línea decorativa
## Subsección ←	Cabin, gris medio
### Sub-subsección ←	Cabin cursiva, gris claro

Las secciones principales (#) generan entradas en negrita en el índice. Las subsecciones (##) aparecen indentadas en el índice.

Tablas

Las tablas Markdown estándar se renderizan con cabecera oscura y filas alternas:

Columna A	Columna B	Columna C
Valor 1	Valor 2	Valor 3
Valor 4	Valor 5	Valor 6

Bloques de código

SQL / MySQL

Usa ````sql o ````mysql. El resultado imita MySQL Workbench: fondo gris claro, palabras clave en azul, strings en rojo, comentarios en gris.

```
-- Crear tabla de ejemplo
CREATE TABLE usuarios (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(150) UNIQUE
);

SELECT * FROM usuarios WHERE id = 1;
UPDATE usuarios SET email = 'nuevo@mail.com' WHERE id = 1;
```

Terminal / Bash

Usa ````bash, ````shell o ````terminal. Fondo negro, texto verde.

```
davidrodera@PC-DAROVA:~/Proyecto$ ls -la
davidrodera@PC-DAROVA:~/Proyecto$ ./generar_pdf.sh apuntes.md
```

Otros lenguajes

Para Python, JavaScript, HTML, etc., usa el nombre del lenguaje normalmente. El fondo será gris claro con resaltado básico.

```
def saludar(nombre):
    return f"Hola, {nombre}"

print(saludar("David"))
```

Imágenes

Imagen estándar (sin sombra)

```
![Descripción de la imagen](ruta/imagen.png)
```

Imagen con sombra suave (recomendado)

Usa el comando LaTeX directamente en el .md:

```
\imagen[width=0.8\textwidth]{ruta/imagen.png}
\imagen[width=\textwidth]{ruta/imagen.png}
\imagen[width=5cm]{ruta/imagen.png}
```

La sombra es difuminada hacia la derecha e inferior, ligera (18% opacidad).

Texto con formato

El formato estándar de Markdown funciona normalmente:

```
**negrita** →      Open Sans Semibold  
*cursiva* →        Open Sans Italic  
`código inline` →   DejaVu Sans Mono sobre fondo gris
```

Bloques de aviso (Callouts)

NOTA

Esta es una nota informativa estándar. Úsala para aclaraciones que no requieren atención inmediata.

CONSEJO

¡Consejo rápido! Puedes usar este bloque para trucos o mejores prácticas que ayuden al lector.

ATENCIÓN

Atención: Este bloque sirve para resaltar errores comunes o precauciones críticas.

Generar el PDF

```
# Desde el directorio donde está el .md:  
./generar_pdf.sh mi_archivo.md  
  
# Sin índice:  
./generar_pdf.sh mi_archivo.md --sin-indice
```

El script hace dos compilaciones automáticamente para que los números de página del índice sean correctos.

Archivos de la plantilla

Estos cinco archivos deben estar siempre en el mismo directorio:

```
generar_pdf.sh ←      script principal (ejecutar esto)  
header.tex ←        estilos, tipografías, colores, portada  
plantilla_custom.tex ← plantilla base de Pandoc  
filtro_portada.lua ← genera la portada y el índice  
filtro_codigo.lua ←  aplica estilos a los bloques de código
```

Dependencias (instalar una vez)

TERMINAL

```
sudo apt install \  
  pandoc \  
  texlive-xetex \  
  texlive-latex-extra \  
  texlive-fonts-recommended \  
  fonts-open-sans \  
  fonts-montserrat \  
  fonts-cabin
```