*Confidencial – Propiedad de VirtualSoft.*
*Prohibida su reproducción o distribución sin autorización*

# Guía de API Aggregador sportbook

Esta guía describe el contrato de la API de Wallet que el Operador debe implementar para integrar el Sportsbook distribuido por VirtualSoft. En este modelo, VirtualSoft actúa como agregador entre el Proveedor de Sportsbook y el Operador. El saldo del jugador es administrado y custodiado por el Operador, mientras que VirtualSoft gestiona la comunicación entre ambos sistemas.A través de esta API, VirtualSoft valida la sesión del jugador y comunica al Operador las operaciones generadas por su actividad en el Sportsbook, incluyendo débitos por apuestas, créditos de premios, reembolsos, cashout y reversos (*rollback*).

El Operador procesa cada operación, actualiza el saldo del jugador y devuelve la información correspondiente a VirtualSoft. Por lo tanto, los servicios descritos en esta guía son expuestos por el Operador y consumidos por VirtualSoft.

Está dirigida a proveedores y equipos técnicos de operadores que necesiten implementar o consumir estos servicios para habilitar las apuestas deportivas en sus plataformas.

VirtualSoft Servicios & Software SAS
07/10/2026

Versión: 1.0

# Tabla de contenido


1. Propósito ..... 3
2. Alcance ..... 3
3. Requisitos previos ..... 4
4. Métodos transaccionales y URL de consumo ..... 4
4.1. Autenticate ..... 5
4.1.1. Parámetros ..... 5
4.1.2. Respuesta ..... 5
4.2. Balance ..... 6
4.2.1. Parámetros ..... 7
4.2.2. Respuesta ..... 7
4.3. debit ..... 8
4.3.1. Parámetros ..... 8
4.3.2. Respuesta ..... 9
4.4. credit ..... 9
4.4.1. Parámetros ..... 10
4.4.2. Respuesta ..... 11
4.5. Rollback ..... 11
4.5.1. Parámetros ..... 11
4.5.2. Respuesta ..... 12
5. Tipo de métodos transaccionales (typeTransaction) ..... 13
6. Códigos de error ..... 14
7. Control de versiones ..... 14

## 1. Propósito

**¿Qué hace la API?** Expone un conjunto de servicios REST que permiten al Sportbook autenticar al jugador, consultar su saldo y registrar en su billetera cada movimiento de dinero generado por la actividad de apuestas: apuestas realizadas, premios, pérdidas, reembolsos, cashout, ajustes y reversos.

**¿Para qué sirve?** Garantiza que el saldo del jugador sea consistente entre el Sportbook y la billetera de VirtualSoft en todo momento. Cada operación queda identificada por un transactionid único, lo que permite su trazabilidad, evita el procesamiento de transacciones duplicadas y facilita la conciliación y los reversos cuando se presenta un error.

**¿A quién está dirigida?** A los proveedores de Sportbook que se integran con VirtualSoft y a los equipos técnicos (*desarrollo, QA y soporte*) de los operadores que necesitan implementar, probar o dar soporte a esta integración.

**Funcionalidades principales**

- Autenticación del jugador y validación de su sesión mediante token (*GetAccountDetails*).
- Consulta del saldo disponible en la billetera (*GetBalance*).
- Débito del valor apostado y crédito de las ganancias de cada ronda.
- Reverso (*rollback*) de transacciones previamente procesadas.
- Métodos transaccionales propios del Sportbook: registro de apuestas, pago de premios, notificación de pérdidas, cashout, reembolsos, ajustes de stake y ajustes administrativos de saldo.
- Respuestas estandarizadas con códigos de error para el manejo de excepciones.

## 2. Alcance

**Incluye:**

- Los servicios REST de la API de Virtual Wallet expuestos por VirtualSoft para el consumo del Sportbook (*método POST, formato JSON*).
- Los métodos Autenticate, Balance, Debit, Credit y Rollback, así como los métodos transaccionales listados en la sección 5.
- La estructura de las peticiones y respuestas: parámetros, tipos de dato, obligatoriedad y ejemplos.
- El mecanismo de autenticación mediante sign y token.
- El catálogo de códigos de error que retorna la API.

**No incluye:**

- La lógica interna del backend de VirtualSoft ni del Sportbook (*cálculo de cuotas, liquidación de eventos, gestión de riesgo, etc.*).
- La infraestructura (*servidores, redes, despliegue y monitoreo*).
- La configuración comercial de operadores, proveedores y juegos.

## 3. Requisitos previos

Antes de iniciar la integración, el proveedor debe contar con lo siguiente:

- Clave secreta (*sign*) asignada por VirtualSoft para identificar y autorizar al proveedor en cada solicitud.
- Token de sesión del jugador, generado por VirtualSoft al momento de abrir el Sportbook. El token tiene vigencia limitada; si expira, la API retorna el código 10011 (*Token Expired*).
- URL base del proveedor para los ambientes de pruebas y producción, compartida con VirtualSoft (*ver Métodos transaccionales y URL de consumo*).
- Capacidad para enviar peticiones HTTPS con método POST y cuerpo en formato JSON.
- Generación de un transactionid único por cada operación; enviar un identificador repetido retorna el código 10001 (*Transaction Already Exists*).
- Conocimientos básicos de servicios REST y del manejo de estructuras JSON.

## 4. Métodos transaccionales y URL de consumo

La URL de consumo la define cada proveedor. Antes de iniciar la integración, el proveedor debe compartir con VirtualSoft su URL base para los ambientes de pruebas y producción; a esa URL se le concatena el nombre del método transaccional (*el mismo valor del parámetro typeTransaction descrito en la sección 5*). Por ejemplo, si el proveedor comparte https://api.proveedor.com/wallet, el método GetBalance se consumirá en https://api.proveedor.com/wallet/GetBalance.

| Método | URL |
|---|---|
| POST | {URL_DEL_PROVEEDOR}/{metodo} |

URL por método transaccional (reemplace {URL_DEL_PROVEEDOR} por la URL base compartida):

| Método transaccional | Método HTTP | URL completa |
|---|---|---|
| GetAccountDetails | POST | `{URL_DEL_PROVEEDOR}/GetAccountDetails` |
| GetBalance | POST | `{URL_DEL_PROVEEDOR}/GetBalance` |
| PlaceBet | POST | `{URL_DEL_PROVEEDOR}/PlaceBet` |
| AwardWinnings | POST | `{URL_DEL_PROVEEDOR}/AwardWinnings` |
| LossSignal | POST | `{URL_DEL_PROVEEDOR}/LossSignal` |
| NewCredit | POST | `{URL_DEL_PROVEEDOR}/NewCredit` |
| NewDebit | POST | `{URL_DEL_PROVEEDOR}/NewDebit` |
| StakeDecrease | POST | `{URL_DEL_PROVEEDOR}/StakeDecrease` |
| CashoutBet | POST | `{URL_DEL_PROVEEDOR}/CashoutBet` |
| RefundBet | POST | `{URL_DEL_PROVEEDOR}/RefundBet` |

## 4.1. Autenticate

Este método permite autenticar al usuario y crear una nueva sesión dentro del sistema de Sportbook a través del Agregador, validando su sesión y obteniendo la información necesaria para operar.

| Método | Path |
|---|---|
| POST | /GetAccountDetails |

### 4.1.1. Parámetros

| Campo | Tipo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| sign | String | Es una clave secreta utilizada como mecanismo de autenticación entre aplicaciones o servidores. Es identificar y autorizar quién está realizando una solicitud a una API | Si |
| token | String | Token de autenticación generado por VirtualSoft | Si |
| typeTransaction | String | Nombre del método transaccional a ejecutar. Para este servicio el valor siempre es GetAccountDetails. Ver sección 5. **Tipo de métodos transaccionales.** | Si |

***Ejemplo:***

```
{
    "sign": "44545121212",
    "token": "36P1398821Pkh3siqzz889cazqxaewyg",
    "typeTransaction": "GetAccountDetails"
}
```

### 4.1.2. Respuesta

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| error | Int | Este parámetro debe indicar si existe un error en la transacción. Se debe enviar como 0 en casos de éxito y como 1 en casos de error. Cuando el código sea diferente de 200, este parámetro debe enviarse como 1. |
| code | Int | El código siempre debe ser 200 en peticiones exitosas. En caso contrario, se debe enviar el código correspondiente; este se encontrará en la tabla de códigos de la sección 6. |
| player | object | Objeto que contiene la información del usuario |
| userid | Int | Identificador único del usuario en el sistema |
| balance | Float | Saldo disponible del usuario |
| name | String | Nombre del usuario |
| lastname | String | Apellido del usuario |

| | | |
|---|---|---|
| currency | String | Código de moneda basado en ISO 4217 (USD, EUR, COP, MXN, etc.) |
| ip | String | |
| country | String | Código de país en formato ISO 3166-1 alpha-2 |
| email | String | Correo del usuario en el sistema |
| language | String | Idioma del usuario |

***Ejemplo:***

```
{
    "error": 0,
    "code": 200,
    "player": {
        "userid": 998348,
        "balance": 1.00,
        "name": "John",
        "lastname": "Doe",
        "currency": "USD",
        "ip": "10.152.041",
        "country": "EC",
        "email": "john.doe@correo.com",
        "language": "ES"
    }
}
```

***Ejemplo en caso de error:***

```
{
    "error": 1,
    "code": "400"
}
```

## 4.2. Balance

Este método permite consultar el saldo disponible del usuario a través del sistema de Sportbook, obteniendo el valor total disponible en su billetera.

| Método | Path |
|---|---|
| POST | /GetBalance |

### 4.2.1. Parámetros

| Campo | Tipo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| sign | String | Es una clave secreta utilizada como mecanismo de autenticación entre aplicaciones o servidores. Es identificar y autorizar quién está realizando una solicitud a una API | Si |
| token | String | Token de autenticación generado por VirtualSoft | Si |
| typeTransaction | String | Nombre del método transaccional a ejecutar. Para este servicio el valor siempre es GetBalance. Ver sección 5. **Tipo de métodos transaccionales.** | Si |

***Ejemplo:***

```
{
    "sign": "44545121212",
    "token": "36P1398821Pkh3siqzz889cazqxaewyg",
    "typeTransaction": "GetBalance"
}
```

### 4.2.2. Respuesta

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| userid | Int | Identificador único del usuario en el sistema |
| balance | Float | Saldo disponible del usuario |
| currency | String | Código de moneda basado en ISO 4217 (USD, EUR, COP, MXN, etc.) |

***Ejemplo:***

```
{
    "userid": 998348,
    "balance": 1.00,
    "currency": "USD"
}
```

***Ejemplo en caso de error:***

```
{
    "error": 1,
    "code": "400"
}
```

### 4.3. debit

La solicitud de retiro tiene como finalidad verificar y deducir los créditos del jugador para realizar apuestas en cada ronda.

| Método | Path |
|---|---|
| POST | /PlaceBet |

#### 4.3.1. Parámetros

| Campo | Tipo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| sign | String | Es una clave secreta utilizada como mecanismo de autenticación entre aplicaciones o servidores. Es identificar y autorizar quién está realizando una solicitud a una API | Si |
| token | String | Token de autenticación generado por VirtualSoft | Si |
| Gamecode | String | Código de identificación único del juego. Esta identificación es asignada por cada juego distribuido a un operador. | Si |
| amount | Float | Cantidad de saldo para retirar de la cuenta del jugador en la moneda del usuario. | Si |
| roundid | String | Una ronda agrupa una o varias transacciones de una misma apuesta | Si |
| transactionid | String | Id único de las transacciones | Si |
| typeTransaction | String | Nombre del método transaccional a ejecutar. Para el débito de una apuesta el valor es PlaceBet. Ver sección 5. **Tipo de métodos transaccionales.** | Si |

***Ejemplo:***

```
{
    "sign": "44545121212",
    "token": "36P1398821Pkh3siqzz889cazqxaewyg",
    "gamecode": "8588",
    "amount": 1,
    "roundid": "254bb777b",
    "transactionid": "7878787",
    "typeTransaction": "PlaceBet"
}
```

### 4.3.2. Respuesta

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| balance | Float | Valor total en moneda del usuario del saldo de la cuenta del jugador / saldo disponible para jugar |
| transactionid | string | Id único de las transacciones |

***Ejemplo:***

```
{
    "error": 0,
    "code": 200,
    "balance": 0.00,
    "transactionid": "2020320",
  "typeTransaction": "PlaceBet"
}
```

***Ejemplo en caso de error:***

```
{
    "error": 1,
    "code": "400"
}
```

## 4.4. credit

La solicitud de crédito tiene como objetivo actualizar el **saldo** de la cuenta al final de la ronda.
La variable **typeTransaction** va a cambiar dependiendo del método que se este ejecutando para esto tener en cuenta los entpoints compartidos en la siguiente tabla:

| Servicio | typeTransaction | Efecto en el saldo | Descripción |
|---|---|---|---|
| **Credit** | AwardWinnings | Crédito | Acredita las ganancias de una apuesta ganadora cuando el evento es liquidado. |
| | LossSignal | Sin movimiento | Notifica que la apuesta se perdió y cierra su ciclo. No afecta el saldo porque el stake ya se debitó con PlaceBet. |
| | CashoutBet | Crédito | Acredita el valor de un cashout: el jugador cierra la apuesta antes de que termine el evento. |
| | StakeDecrease | Crédito | Reduce el valor apostado originalmente y devuelve la diferencia al jugador. |
| | NewCredit | Crédito | Ajuste a favor del jugador: promociones, correcciones o ajustes manuales. |
| | NewDebit | Débito | Ajuste en contra del jugador: correcciones o cargos administrativos. |

| Método | Path |
|---|---|
| POST | /{typeTransaction} |

### 4.4.1. Parámetros

| Campo | Tipo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| userid | int | Identificador único del usuario en el sistema | Si |
| sign | String | Es una clave secreta utilizada como mecanismo de autenticación entre aplicaciones o servidores. Es identificar y autorizar quién está realizando una solicitud a una API | Si |
| token | String | Token de autenticación generado por VirtualSoft | Si |
| gamecode | String | Código de identificación único del juego. Esta identificación es asignada por cada juego distribuido a un operador. | Si |
| amount | Float | Cantidad de saldo para agregar a la cuenta del jugador en la moneda del usuario. | Si |
| roundid | String | Una ronda agrupa una o varias transacciones de una misma apuesta | Si |
| transactionid | String | Id único de las transacciones | Si |
| typeTransaction | String | Nombre del método transaccional a ejecutar. Depende del movimiento que se registre; valores permitidos: AwardWinnings, LossSignal, NewCredit, NewDebit, StakeDecrease o CashoutBet. Ver sección 5. **Tipo de métodos transaccionales.** | Si |

***Ejemplo:***

```
{
    "sign": "44545121212",
    "token": "36P1398821Pkh3siqzz889cazqxaewyg",
    "gamecode": "8588",
    "amount": 1,
    "roundid": "254bb777b",
    "transactionid": "7878787",
     "typeTransaction": "AwardWinnings"
}
```

### 4.4.2. Respuesta

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| balance | Float | Valor total en moneda del usuario del saldo de la cuenta del jugador / saldo disponible para jugar |
| transactionid | string | Id único de las transacciones |

***Ejemplo:***

```
{
    "error": 0,
    "code": 200,
    "balance": 0.00,
    "transactionid": "2020320"
}
```

***Ejemplo en caso de error:***

```
{
    "error": 1,
    "code": "400"
}
```

## 4.5. Rollback

Devuelve el dinero retirado a la cuenta original

| Método | Path |
|---|---|
| POST | /RefundBet |

### 4.5.1. Parámetros

| Campo | Tipo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| sign | String | Es una clave secreta utilizada como mecanismo de autenticación entre aplicaciones o servidores. Es identificar y autorizar quién está realizando una solicitud a una API | Si |
| token | String | Token de autenticación generado por VirtualSoft | Si |
| amount | Float | Cantidad de saldo para delvover a la cuenta del jugador en la moneda del usuario. | Si |
| transactionid | String | Id único de la transacción rollback | Si |

| | | | |
|---|---|---|---|
| transactionRollback | String | Id de la transacción original recuerde que esto solo corresponde a un credit o rollback | Si |
| typeTransaction | String | Nombre del método transaccional a ejecutar. Para el reverso de una apuesta el valor es RefundBet. Ver sección 5. **Tipo de métodos transaccionales.** | Si |

***Ejemplo:***

```
{
    "sign": "44545121212",
    "token": "36P1398821Pkh3siqzz889cazqxaewyg",
    "amount": 1,
    "transactionid": "254bb777b",
    "transactionRollback": "7878787",
    "typeTransaction": "RefundBet"
}
```

### 4.5.2. Respuesta

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| balance | Float | Valor total en moneda del usuario del saldo de la cuenta del jugador / saldo disponible para jugar |
| transactionid | string | Id único de la transaccion |

***Ejemplo:***

```
{
  "error": 0,
  "code": 200,
  "balance": 0.00,
  "transactionid": "2020320"
}
```

***Ejemplo en caso de error:***

```
{
  "error": 1,
  "code": "400"
}
```

## 5. Tipo de métodos transaccionales (typeTransaction)

El parámetro typeTransaction indica la operación que se ejecuta, y su valor depende del servicio que se esté consumiendo. Autenticate, Balance, Debit y Rollback utilizan un único valor fijo; el servicio Credit admite varios valores según el tipo de movimiento que se registre (*premio, pérdida, cashout o ajuste*). Este mismo valor es el que reemplaza el segmento {metodo} en la URL de consumo.

Los valores deben enviarse exactamente como aparecen en la tabla.

| Servicio | typeTransaction | Efecto en el saldo | Descripción |
|---|---|---|---|
| **Autenticate** | `GetAccountDetails` | Sin movimiento | Consulta la información de la cuenta del jugador (ID, moneda, país, etc.) para validar su sesión. |
| **Balance** | `GetBalance` | Sin movimiento | Obtiene el saldo disponible del jugador antes de realizar una apuesta u operación. |
| **Debit** | `PlaceBet` | Débito | Registra la apuesta del jugador y descuenta el valor apostado (stake) de su saldo. |
| **Credit** | `AwardWinnings` | Crédito | Acredita las ganancias de una apuesta ganadora cuando el evento es liquidado. |
| | `LossSignal` | Sin movimiento | Notifica que la apuesta se perdió y cierra su ciclo. No afecta el saldo porque el stake ya se debitó con PlaceBet. |
| | `CashoutBet` | Crédito | Acredita el valor de un cashout: el jugador cierra la apuesta antes de que termine el evento. |
| | `StakeDecrease` | Crédito | Reduce el valor apostado originalmente y devuelve la diferencia al jugador. |
| | `NewCredit` | Crédito | Ajuste a favor del jugador: promociones, correcciones o ajustes manuales. |
| | `NewDebit` | Débito | Ajuste en contra del jugador: correcciones o cargos administrativos. |
| **Rollback** | `RefundBet` | Crédito (reverso) | Reembolsa total o parcialmente una apuesta cuando el evento se cancela o la apuesta debe anularse. |

## 6. Códigos de error

Cuando una solicitud no puede procesarse, la respuesta retorna error = 1 y en el campo code el código correspondiente de la siguiente tabla:

| Categoría | Código | Mensaje | Descripción |
|---|---|---|---|
| **General** | **0** | `Unexpected Error` | Error inesperado al procesar la solicitud. Reintente la operación; si persiste, contacte a soporte de VirtualSoft. |
| **Sesión y token** | **21** | `User Token Not Found` | El token enviado no existe o no es válido. |
| | **10011** | `Token Expired` | El token de sesión del jugador venció. Se debe iniciar una nueva sesión. |
| **Usuario** | **24** | `User Not Found` | No existe un usuario asociado al token enviado. |
| | **10013** | `User Not Found` | No se encontró el usuario al procesar la transacción. |
| | **20003** | `Inactive User` | El usuario está inactivo o bloqueado y no puede operar. |
| **Configuración** | **27** | `Product Mandator Not Found` | El producto no está configurado para el operador (mandante). |
| **Transacciones** | **28** | `Game Transaction Not Found` | No existe la transacción de juego o apuesta referenciada. |
| | **29** | `API Transaction Not Found` | No se encontró el registro de la transacción en la API. |
| | **10001** | `Transaction Already Exists` | El transactionid ya fue procesado. La transacción no se aplica de nuevo (duplicado). |
| | **10005** | `Transaction Not Found` | No existe la transacción original que se intenta afectar o revertir. |
| **Saldo** | **20001** | `Insufficient Funds` | El saldo del jugador no alcanza para cubrir el débito solicitado. |

***Ejemplo de respuesta con error (saldo insuficiente):***

```
{
    "error": 1,
    "code": 20001
}
```

## 7. Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 07/10/2026 | Julian Bedoya Serna | Versión inicial |