

Guía de API para el consumo del servicio de sportbook

Esta guía describe la API de Virtual Wallet de VirtualSoft, el servicio que permite al Sportbook comunicarse en tiempo real con la billetera del jugador. A través de ella se autentica al jugador, se consulta su saldo y se registran los movimientos de dinero asociados a sus apuestas deportivas: débito del valor apostado, crédito de premios, reembolsos, cashout y reversos (rollback) de transacciones.

En este modelo de integración VirtualSoft actúa como agregador entre los operadores y el proveedor de Sportbook: el saldo del jugador se mantiene en la billetera administrada por VirtualSoft y el Sportbook no maneja saldos propios, sino que consulta y afecta ese saldo mediante esta API en cada operación.

Está dirigida a proveedores y equipos técnicos de operadores que necesiten implementar o consumir estos servicios para habilitar las apuestas deportivas en sus plataformas.

VirtualSoft Servicios & Software SAS
26/05/2026

Versión 1.0



Tabla de contenido

Introducción	3
Propósito	3
Funcionalidades principales	3
Alcance	3
Requisitos previos	4
Métodos transaccionales y URL de consumo	4
1. Authenticate	6
1.1 Descripción	6
1.2 Request URL	6
1.3 Request Body parameters	6
1.3.1 Request example	6
1.3.2 Response parameters	7
1.3.3 Response example	7
1.3.4 Error response example	7
2. Balance	7
2.1 Descripción	7
2.2 Request URL	8
2.3 Request Body parameters	8
2.3.1 Request example	8
2.3.2 Response parameters	8
2.3.3 Response example	8
1.3.4 Error response example	9
3. Debit	9
2.1 Descripción	9
2.2 Request URL	9
2.3 Request Body parameters	9
2.3.1 Request example	9
2.3.2 Response parameters	10
2.3.3 Response example	10
1.3.4 Error response example	10
4. Credit	11
4.1 Descripción	11
4.2 Request URL	11
4.3 Request Body parameters	11
4.3.1 Request example	11
4.3.2 Response parameters	12
4.3.3 Response example	12
4.3.4 Error response example	12
5. Rollback	12
5.1 Descripción	12
5.2 Request URL	12
5.3 Request Body parameters	13



5.3.1 Request example	13
5.3.2 Response parameters	13
5.3.3 Response example	13
5.3.4 Error response example	13
6. Tipo de métodos transaccionales	13
7. Códigos de error.	15



1. Propósito

¿Qué hace la API? Expone un conjunto de servicios REST que permiten al Sportbook autenticar al jugador, consultar su saldo y registrar en su billetera cada movimiento de dinero generado por la actividad de apuestas: apuestas realizadas, premios, pérdidas, reembolsos, cashout, ajustes y reversos.

¿Para qué sirve? Garantiza que el saldo del jugador sea consistente entre el Sportbook y la billetera de VirtualSoft en todo momento. Cada operación queda identificada por un transactionid único, lo que permite su trazabilidad, evita el procesamiento de transacciones duplicadas y facilita la conciliación y los reversos cuando se presenta un error.

¿A quién está dirigida? A los proveedores de Sportbook que se integran con VirtualSoft y a los equipos técnicos (desarrollo, QA y soporte) de los operadores que necesitan implementar, probar o dar soporte a esta integración.

Funcionalidades principales

- Autenticación del jugador y validación de su sesión mediante token (GetAccountDetails).
- Consulta del saldo disponible en la billetera (GetBalance).
- Débito del valor apostado y crédito de las ganancias de cada ronda.
- Reverso (rollback) de transacciones previamente procesadas.
- Métodos transaccionales propios del Sportbook: registro de apuestas, pago de premios, notificación de pérdidas, cashout, reembolsos, ajustes de stake y ajustes administrativos de saldo.
- Respuestas estandarizadas con códigos de error para el manejo de excepciones.

2. Alcance

Incluye:

- Los servicios REST de la API de Virtual Wallet expuestos por VirtualSoft para el consumo del Sportbook (método POST, formato JSON).
- Los métodos Authenticate, Balance, Debit, Credit y Rollback, así como los métodos transaccionales listados en la sección 6.
- La estructura de las peticiones y respuestas: parámetros, tipos de dato, obligatoriedad y ejemplos.
- El mecanismo de autenticación mediante sign y token.
- El catálogo de códigos de error que retorna la API.

No incluye:

- La lógica interna del backend de VirtualSoft ni del Sportbook (cálculo de cuotas, liquidación de eventos, gestión de riesgo, etc.).
- La infraestructura (servidores, redes, despliegue y monitoreo).
- La configuración comercial de operadores, proveedores y juegos.

3. Requisitos previos

Antes de iniciar la integración, el proveedor debe contar con lo siguiente:

- Clave secreta (sign) asignada por VirtualSoft para identificar y autorizar al proveedor en cada solicitud.
- Token de sesión del jugador, generado por VirtualSoft al momento de abrir el Sportbook. El token tiene vigencia limitada; si expira, la API retorna el código 10011 (Token Expired).
- URL base del proveedor para los ambientes de pruebas y producción, compartida con VirtualSoft (ver Métodos transaccionales y URL de consumo).
- Capacidad para enviar peticiones HTTPS con método POST y cuerpo en formato JSON.
- Generación de un transactionid único por cada operación; enviar un identificador repetido retorna el código 10001 (Transaction Already Exists).
- Conocimientos básicos de servicios REST y del manejo de estructuras JSON.

4. Métodos transaccionales y URL de consumo

La URL de consumo la define cada proveedor. Antes de iniciar la integración, el proveedor debe compartir con VirtualSoft su URL base para los ambientes de pruebas y producción; a esa URL se le concatena el nombre del método transaccional (*el mismo valor del parámetro typeTransaction descrito en la sección 6*). Por ejemplo, si el proveedor comparte <https://api.proveedor.com/wallet>, el método GetBalance se consumirá en <https://api.proveedor.com/wallet/GetBalance>.

Método	URL
POST	{URL_DEL_PROVEEDOR}/{metodo}

URL por método transaccional (reemplace {URL_DEL_PROVEEDOR} por la URL base compartida):

Método transaccional	Método HTTP	URL completa
GetAccountDetails	POST	{URL_DEL_PROVEEDOR}/GetAccountDetails
GetBalance	POST	{URL_DEL_PROVEEDOR}/GetBalance
PlaceBet	POST	{URL_DEL_PROVEEDOR}/PlaceBet
AwardWinnings	POST	{URL_DEL_PROVEEDOR}/AwardWinnings
LossSignal	POST	{URL_DEL_PROVEEDOR}/LossSignal
NewCredit	POST	{URL_DEL_PROVEEDOR}/NewCredit
NewDebit	POST	{URL_DEL_PROVEEDOR}/NewDebit
StakeDecrease	POST	{URL_DEL_PROVEEDOR}/StakeDecrease
CashoutBet	POST	{URL_DEL_PROVEEDOR}/CashoutBet
RefundBet	POST	{URL_DEL_PROVEEDOR}/RefundBet

4.1. Authenticate

Este método permite autenticar al usuario y crear una nueva sesión dentro del sistema de Sportbook a través del Agregador, validando su sesión y obteniendo la información necesaria para operar.

Método	Path
POST	/GetAccountDetails

4.1.1. Parámetros

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
sign	String	Es una clave secreta utilizada como mecanismo de autenticación entre aplicaciones o servidores. Es identificar y autorizar quién está realizando una solicitud a una API	Si
token	String	Token de autenticación generado por VirtualSoft	Si
typeTransaction	String	Nombre del método transaccional a ejecutar. Para este servicio el valor siempre es GetAccountDetails. Ver sección 6. Tipo de métodos transaccionales.	Si

Ejemplo:

```
{
  "sign": "44545121212",
  "token": "36P1398821Pkh3siqzz889cazqxaewyg",
  "typeTransaction": "GetAccountDetails"
}
```

4.1.2. Respuesta

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
error	Int	Este parámetro debe indicar si existe un error en la transacción. Se debe enviar como 0 en casos de éxito y como 1 en casos de error. Cuando el código sea diferente de 200, este parámetro debe enviarse como 1.	Si
code	Int	El código siempre debe ser 200 en peticiones exitosas. En caso contrario, se debe enviar el código correspondiente; este se encontrará en la tabla de códigos de	Si
userid	Int	Identificador único del usuario en el sistema	Si
balance	Float	Saldo disponible del usuario	Si

name	String	Nombre del usuario	Si
lastname	String	Apellido del usuario	No
currency	String	Código de moneda basado en ISO 4217 (USD, EUR, COP, MXN, etc.)	Si
ip	String		No
country	String	Código de país en formato ISO 3166-1 alpha-2	No
email	String	Correo del usuario en el sistema	Si
language	String	Idioma del usuario	No

Ejemplo:

```
{
  "error": 0,
  "code": 200,
  "player": {
    "userid": 998348,
    "balance": 1.00,
    "name": "John",
    "lastname": "Doe",
    "currency ": "USD",
    "ip": "10.152.041",
    "country": "EC",
    "email": "john.doe@correo.com",
    " language ": "ES"
  }
}
```

Ejemplo en caso de error:

```
{
  "error": 1,
  "code": "400"
}
```

4.2. Balance

Este método permite consultar el saldo disponible del usuario a través del sistema de Sportbook, obteniendo el valor total disponible en su billetera.

Método	Path
POST	/GetBalance



4.2.1. Parámetros

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
sign	String	Es una clave secreta utilizada como mecanismo de autenticación entre aplicaciones o servidores. Es identificar y autorizar quién está realizando una solicitud a una API	Si
token	String	Token de autenticación generado por VirtualSoft	Si
typeTransaction	String	Nombre del método transaccional a ejecutar. Para este servicio el valor siempre es GetBalance. Ver sección 6. Tipo de métodos transaccionales.	Si

Ejemplo:

```
{
  "sign": "44545121212",
  "token": "36P1398821Pkh3siqzz889cazqxaewyg",
  "typeTransaction": "GetBalance"
}
```

4.2.2. Respuesta

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
userid	Int	Identificador único del usuario en el sistema	Si
balance	Float	Saldo disponible del usuario	Si
currency	String	Código de moneda basado en ISO 4217 (USD, EUR, COP, MXN, etc.)	Si

Ejemplo:

```
{
  "userid": 998348,
  "balance": 1.00,
  "currency": "USD"
}
```

Ejemplo en caso de error:

```
{
  "error": 1,
  "code": "400"
}
```

4.3. debit

La solicitud de retiro tiene como finalidad verificar y deducir los créditos del jugador para realizar apuestas en cada ronda.

Método	Path
POST	/PlaceBet

4.3.1. Parámetros

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
sign	String	Es una clave secreta utilizada como mecanismo de autenticación entre aplicaciones o servidores. Es identificar y autorizar quién está realizando una solicitud a una API	Si
token	String	Token de autenticación generado por VirtualSoft	Si
gamecode	String	Unique game identification code. This identification is attributed by to each game distributed to an operator.	Si
amount	Float	Cantidad de saldo para retirar de la cuenta del jugador en la moneda del usuario.	Si
roundid	String	Una ronda agrupa una o varias transacciones de una misma apuesta	Si
transactionid	String	Id único de las transacciones	Si
typeTransaction	String	Nombre del método transaccional a ejecutar. Para el débito de una apuesta el valor es PlaceBet. Ver sección 6. Tipo de métodos transaccionales.	Si

Ejemplo:

```
{
  "sign": "44545121212",
  "token": "36P1398821Pkh3siqzz889cazqxaewyg",
  "gamecode": "8588",
  "amount": 1,
  "roundid": "254bb777b",
  "transactionid": "7878787",
  "typeTransaction": "PlaceBet"
}
```

4.3.2. Respuesta

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
balance	Float	Valor total en moneda del usuario del saldo de la cuenta del jugador / saldo disponible para jugar	Si
transactionid	string	Id único de las transacciones	Si

Ejemplo:

```
{
  "error": 0,
  "code": 200,
  "balance": 0.00,
  "transactionid": "2020320",
  "typeTransaction": "PlaceBet"
}
```

Ejemplo en caso de error:

```
{
  "error": 1,
  "code": "400"
}
```

4.4. credit

La solicitud de crédito tiene como objetivo actualizar el saldo de la cuenta al final de la ronda.

La variable **typeTransaction** va a cambiar dependiendo del método que se este ejecutando para esto tener en cuenta los endpoint compartidos en la siguiente tabla:

Servicio	typeTransaction	Efecto en el saldo	Descripción
Credit (sección 4)	AwardWinnings	Crédito	Acuenta las ganancias de una apuesta ganadora cuando el evento es liquidado.
	LossSignal	Sin movimiento	Notifica que la apuesta se perdió y cierra su ciclo. No afecta el saldo porque el stake ya se debitó con PlaceBet.
	CashoutBet	Crédito	Acuenta el valor de un cashout: el jugador cierra la apuesta antes de que termine el evento.

Servicio	typeTransaction	Efecto en el saldo	Descripción
	StakeDecrease	Crédito	Reduce el valor apostado originalmente y devuelve la diferencia al jugador.
	NewCredit	Crédito	Ajuste a favor del jugador: promociones, correcciones o ajustes manuales.
	NewDebit	Débito	Ajuste en contra del jugador: correcciones o cargos administrativos.

Método	Path
POST	/ {typeTransaction}

4.4.1. Parámetros

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
userid	int	Identificador único del usuario en el sistema	Si
sign	String	Es una clave secreta utilizada como mecanismo de autenticación entre aplicaciones o servidores. Es identificar y autorizar quién está realizando una solicitud a una API	Si
token	String	Token de autenticación generado por VirtualSoft	Si
gamecode	String	Unique game identification code. This identification is attributed by to each game distributed to an operator.	Si
amount	Float	Cantidad de saldo para agregar a la cuenta del jugador en la moneda del usuario.	Si
roundid	String	Una ronda agrupa una o varias transacciones de una misma apuesta	Si
transactionid	String	Id único de las transacciones	Si
typeTransaction	String	Nombre del método transaccional a ejecutar. Depende del movimiento que se registre; valores permitidos: AwardWinnings, LossSignal, NewCredit, NewDebit, StakeDecrease o CashoutBet.	Si

		Ver sección 6. Tipo de métodos transaccionales.	
--	--	--	--

Ejemplo:

```
{
  "sign": "44545121212",
  "token": "36P1398821Pkh3siqzz889cazqxaewyg",
  "gamecode": "8588",
  "amount": 1,
  "roundid": "254bb777b",
  "transactionid": "7878787",
  "typeTransaction": "AwardWinnings"
}
```

4.4.2. Respuesta

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
balance	Float	Valor total en moneda del usuario del saldo de la cuenta del jugador / saldo disponible para jugar	Si
transactionid	string	Id único de las transacciones	Si

Ejemplo:

```
{
  "error": 0,
  "code": 200,
  "balance": 0.00,
  "transactionid": "2020320"
}
```

Ejemplo en caso de error:

```
{
  "error": 1,
  "code": "400"
}
```

5. Rollback

5.1 Devuelve el dinero retirado a la cuenta original

5.2 Path: /RefundBet Method: POST

5.3 Request parameters

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
sign	String	Es una clave secreta utilizada como mecanismo de autenticación entre aplicaciones o servidores. Es identificar y autorizar quién está realizando una solicitud a una API	Si
token	String	Token de autenticación generado por VirtualSoft	Si
amount	Float	Cantidad de saldo para devolver a la cuenta del jugador en la moneda del usuario.	Si
transactionid	String	Id único de la transacción rollback	Si
transactionRollback	String	Id de la transacción original recuerde que esto solo corresponde a un credit o rollback	Si
typeTransaction	String	Nombre del método transaccional a ejecutar. Para el reverso de una apuesta el valor es RefundBet. Ver sección 6. Tipo de métodos transaccionales.	Si

5.3.1 Request Example

```
{
  "sign": "44545121212",
  "token": "36P1398821Pkh3siqzz889cazqxaewyg",
  "amount": 1,
  "transactionid": "254bb777b",
  "transactionRollback": "7878787",
  "typeTransaction": "RefundBet"
}
```

5.3.2 Response parameters

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
balance	Float	Valor total en moneda del usuario del saldo de la cuenta del jugador / saldo disponible para jugar	Si
transactionid	string	Id único de la transaccion	Si

5.3.3 Response example

```
{
  "error": 0,
  "code": 200,
  "balance": 0.00,
  "transactionid": "2020320"
}
```

5.3.4 Error response example

```
{
  "error": 1,
  "code": "400"
}
```

6. Tipo de métodos transaccionales (typeTransaction)

El parámetro typeTransaction indica la operación que se ejecuta, y su valor depende del servicio que se esté consumiendo. Authenticate, Balance, Debit y Rollback utilizan un único valor fijo; el servicio Credit admite varios valores según el tipo de movimiento que se registre (premio, pérdida, cashout o ajuste). Este mismo valor es el que reemplaza el segmento {metodo} en la URL de consumo.

Los valores deben enviarse exactamente como aparecen en la tabla.

Servicio	typeTransaction	Efecto en el saldo	Descripción
Authenticate (sección 1)	GetAccountDetails	Sin movimiento	Consulta la información de la cuenta del jugador (ID, moneda, país, etc.) para validar su sesión.
Balance (sección 2)	GetBalance	Sin movimiento	Obtiene el saldo disponible del jugador antes de realizar una apuesta u operación.
Debit (sección 3)	PlaceBet	Débito	Registra la apuesta del jugador y descuenta el valor apostado (stake) de su saldo.
Credit (sección 4)	AwardWinnings	Crédito	Acredita las ganancias de una apuesta ganadora cuando el evento es liquidado.

Servicio	typeTransaction	Efecto en el saldo	Descripción
	LossSignal	Sin movimiento	Notifica que la apuesta se perdió y cierra su ciclo. No afecta el saldo porque el stake ya se debitó con PlaceBet.
	CashoutBet	Crédito	Acredita el valor de un cashout: el jugador cierra la apuesta antes de que termine el evento.
	StakeDecrease	Crédito	Reduce el valor apostado originalmente y devuelve la diferencia al jugador.
	NewCredit	Crédito	Ajuste a favor del jugador: promociones, correcciones o ajustes manuales.
	NewDebit	Débito	Ajuste en contra del jugador: correcciones o cargos administrativos.
Rollback (sección 5)	RefundBet	Crédito (reverso)	Reembolsa total o parcialmente una apuesta cuando el evento se cancela o la apuesta debe anularse.

7. Códigos de error

Cuando una solicitud no puede procesarse, la respuesta retorna error = 1 y en el campo code el código correspondiente de la siguiente tabla:

Categoría	Código	Mensaje	Descripción
General	0	Unexpected Error	Error inesperado al procesar la solicitud. Reintente la operación; si persiste, contacte a soporte de VirtualSoft.
Sesión y token	21	User Token Not Found	El token enviado no existe o no es válido.
	10011	Token Expired	El token de sesión del jugador venció. Se debe iniciar una nueva sesión.
Usuario	24	User Not Found	No existe un usuario asociado al token enviado.
	10013	User Not Found	No se encontró el usuario al procesar la transacción.
	20003	Inactive User	El usuario está inactivo o bloqueado y no puede operar.
Configuración	27	Product Mandator Not Found	El producto no está configurado para el operador (mandante).
Transacciones	28	Game Transaction Not Found	No existe la transacción de juego o apuesta referenciada.
	29	API Transaction Not Found	No se encontró el registro de la transacción en la API.
	10001	Transaction Already Exists	El transactionid ya fue procesado. La transacción no se aplica de nuevo (duplicado).
	10005	Transaction Not Found	No existe la transacción original que se intenta afectar o revertir.
Saldo	20001	Insufficient Funds	El saldo del jugador no alcanza para cubrir el débito solicitado.

Ejemplo de respuesta con error (saldo insuficiente):

```
{
  "error": 1,
  "code": 20001
}
```