

Guía de API de la integración de casino

Esta guía está dirigida a proveedores de juegos y equipos técnicos de operadores que necesiten interactuar con la API para lanzar juegos, realizar transacciones, validar sesiones y gestionar bonificaciones.

VirtualSoft

25/07/2025

Versión 1.1



Tabla de contenido

1.	Requisitos Previos	4
2.	Autenticación.....	4
2.1.	Parámetros.....	4
2.2.	Retorno	4
2.	Endpoints transaccionales	6
3.1.	Debit	6
3.1.1	Parámetros.....	6
3.1.2	Retorno	7
3.2	credit	8
3.2.1	Parámetros.....	8
3.2.2	Retorno	10
3.3	rollback	11
3.3.1	Parámetros.....	11
3.3.2	Retorno	12
3.4	getBalance	12
3.4.1	Parámetros.....	13
3.4.2	Retorno	14
3.5	logout.....	14
3.5.1	Parámetros.....	15
3.5.2	Retorno	15
3.	Códigos de error	15
4.	Mensajes para la interfaz de usuario	16
4.1.	Bonos Freespin	16
4.2.	Bonos Freecasino	16
4.3.	Ganancia.....	16
4.4.	Errores o estados especiales	16
5.	Glosario	16
5.1.	Proveedor	16
5.2.	Operador	17
5.4.	Países	17
6.	Historial de versiones:.....	17



1. Requisitos Previos

Antes de consumir esta API, asegúrese de cumplir con las siguientes condiciones:

- Contar con los parámetros necesarios para la autenticación, ya que estos elementos son obligatorios para ejecutar correctamente el proceso de autenticación.

2. Autenticación

Este método se ejecuta durante la apertura del juego. Su propósito es validar la sesión del usuario y proporcionar información relevante sobre su estado. En caso de que el usuario haya recibido una bonificación de giros gratis (freeSpin), la respuesta incluirá parámetros adicionales con los detalles correspondientes a la campaña asociada.

Url	Método
https://wallet_url/authenticate	POST

2.1. Parámetros

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
gameId	string	Identificador del juego	Si
playerId	int	Id único del jugador	Si
currency	string	Nomenclatura de moneda	Si
playerSession	string	Identificador de la sesión del usuario	Si
gameMode	string	Modo de juego (FUN, REAL)	Si
isMobile	boolean	true para Mobile y false para Desktop	Si

Ejemplo:

```
{
  "gameId": "90991",
  "playerId": 12965,
  "currency": "PEN",
  "playerSession": "hasjhdfsahbj1287312873hbjasd12965",
  "gameMode": "REAL",
  "isMobile": false
}
```

2.2. Retorno



Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
playerId	int	Id único del jugador	Si
currency	string	Nomenclatura de moneda	Si
playerSession	string	Identificador de la sesión de usuario	Si
result	string	Mensaje de resultado de transacción	Si
code	int	Código de resultado de transacción	Si
freeSpin	object	Con los datos del freeSpin	No
id	Int	Identificador del freeSpin	No
roundValue	int	El valor de cada ronda de la campaña de freeSpin, es representado en centavos (1 = 100)	No
numberRounds	int	Es la cantidad de rondas gratis que se le otorgarán al jugador.	No
nameFreeSpin	string	Es el nombre de la campaña de freeSpin.	No

Ejemplo sin freeSpin:

```
{
  "playerId":12965,
  "currency":"PEN",
  "playerSession":"hasjhdfsahbj1287312873hbjasd12965",
  "result":"OK",
  "code":0
}
```

Ejemplo con freeSpin:

```
{
  "playerId":12965,
  "currency":"PEN",
  "playerSession":"hasjhdfsahbj1287312873hbjasd12965",
  "result":"OK",
  "code":0,
  "freeSpin":{
    "id":7812938123,
    "roundValue":10000,
    "numberRounds":10,
    "nameFreeSpin":"freeVS7812938123"
  }
}
```

Ejemplo de error

```
{
  "code":10030,
  "result":"The playerSession is inactive",
  "playerId":12965
}
```

2. Endpoints transaccionales

3.1. Debit

Este método se ejecuta al registrar una apuesta en el sistema.

El parámetro **transactionId** debe ser único por cada transacción, mientras que el **roundId** puede ser reutilizado para asociar la apuesta con una posible ganancia futura. En caso de que la apuesta corresponda a una campaña de giros gratis (**freeSpin**), el valor de **amount** debe ser **0**, y se deben incluir los datos correspondientes del giro gratuito. La respuesta también incluirá el identificador de la campaña y la cantidad de giros restantes, si aplica.

Url	Método
https:// wallet _url/debit	POST

3.1.1 Parámetros

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
gameId	string	Identificador del juego	Si
transactionId	string	Identificador único de transacción	Si
amount	int	El valor es representado en centavos (1 = 100), si es freeSpin debe ser enviado en 0	Si
roundId	string	Identificador de la ronda	Si
isFreeSpin	boolean	Para giros gratis este valor es true (opcional)	Si
playerId	int	Id único del jugador	Si
currency	string	Nomenclatura de moneda	Si
playerSession	string	Identificador de la sesión del usuario	Si
freeSpin	object	Información sobre el freeSpin	No
id	int	Identificador del freeSpin	No

Ejemplo sin freeSpin

```
{
  "gameId":"90991",
  "transactionId":"5442311dsaf12vcd-hkjas12321-d",
  "amount":10000,
  "roundId":"g1232ncnasjn124abn-ghspajr12845-st",
  "playerId":12965,
  "currency":"PEN",
  "playerSession":"hasjhdfsahbj1287312873hbjasd12965"
}
```

Ejemplo con freeSpin

```
{
  "gameId":"90991",
  "transactionId":"5442311dsaf12vcd-hkjas1232",
  "amount":0,
  "roundId":"g1232ncnasjn124abn-ghspajr12845-13gt",
  "isFreeSpin":true,
  "playerId":12965,
  "currency":"PEN",
  "playerSession":"hasjhdfsahbj1287312873hbjasd12965",
  "freeSpin":{
    "id":7812938123
  }
}
```

3.1.2 Retorno

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
currency	string	Nomenclatura de moneda	Si
playerSession	string	Identificador de la sesión del usuario	Si
balance	int	El valor es representado en centavos (1 = 100)	Si
transactionId	string	Debe ser el mismo transactionId enviado en los parámetros	Si
result	string	OK	Si
code	int	Código de resultado de transacción	Si
freeSpin	object	Información sobre el free spin	No
freeRoundLeft	int	Cantidad de giros gratis restantes	No
id	int	Identificador del freeSpin	No

Ejemplo sin freeSpin

```
{
  "currency": "PEN",
  "playerSession": "hasjhdfsahbj1287312873hbjasd12965",
  "balance": 10000,
  "transactionId": "5442311dsaf12vcd-hkjas12321",
  "result": "OK",
  "code": 0
}
```

Ejemplo con freeSpin

```
{
  "currency": "PEN",
  "playerSession": "hasjhdfsahbj1287312873hbjasd12965",
  "balance": 10000,
  "transactionId": "5442311dsaf12vcd-hkjas12321",
  "result": "OK",
  "code": 0,
  "freeSpin": {
    "id": 7812938123,
    "freeRoundLeft": 4
  }
}
```

3.2 credit

Este método se invoca al otorgar una ganancia al usuario.

El **transactionId** debe ser único por cada transacción, y el **roundId** debe coincidir con el utilizado previamente en el método **debit**.

Si la ganancia proviene de una campaña de giros gratis (**freeSpin**), la respuesta incluirá el identificador de la campaña y la cantidad de giros restantes.

Adicionalmente, este método también se utiliza para reportar ganancias de tipo **jackpot**. En ese caso, se debe invocar **credit** estableciendo el parámetro **type** en **JACKPOT** y utilizando la estructura correspondiente definida para este tipo de ganancia.

Url	Método
https:// wallet_url/credit	POST

3.2.1 Parámetros

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
gameId	string	Identificador del juego	Si
transactionId	string	Identificador único de transacción	Si

winAmount	float	El valor es representado en centavos (1 = 100), Si es jackpot esta propiedad es opcional	Si
roundId	string	Identificador de la ronda	Si
isFreeSpin	boolean	Para giros gratis este valor es true	No
playerId	int	Id único del jugador	Si
currency	string	Nomenclatura de moneda	Si
playerSession	string	Identificador de la sesión del usuario	Si
closeRound	boolean	True si la ronda debe ser cerrada, de otra manera false. Si este valor no se envía se toma true por defecto.	No
type	string	[SLOT, JACKPOT, FREESPIN], Indica el tipo de ganancia obtenida. SLOT : Es la ganancia normal de la ronda. JACKPOT : Es la ganancia de la acumulación en un poso. (Configuración del proveedor). FREESPIN : Es la ganancia de una campaña de giros gratis.	Si
jackpot	object	Características del jackpot	No
id	Int	Identificador del jackpot	No
jackpotName	string	Nombre del jackpot	No
jackpotValue	int	El valor es representado en centavos (1 = 100)	No
freeSpin	object	Información sobre el freeSpin	No
id	int	Identificador del freeSpin	No

Ejemplo Tipo Slot

```
{
  "gameId": "90991",
  "transactionId": "5442311dsaf12vcd-hkjas12321",
  "winAmount": 20000,
  "roundId": "g1232ncnasjn124abn-ghspajr12845",
  "playerId": 12965,
  "currency": "PEN",
  "playerSession": "hasjhdfsahbj1287312873hbjasd12965",
  "closeRound": true,
  "type": "SLOT",
  "isFreeSpin": false
}
```

Ejemplo Tipo FreeSpin

```
{
  "gameId": "90991",
  "transactionId": "5442311dsaf12vcd-hkjas12321",
  "winAmount": 20000,
  "roundId": "g1232ncnasjn124abn-ghspajr12845",
  "playerId": 12965,
  "currency": "PEN",
  "playerSession": "hasjhdfsahbj1287312873hbjasd12965",
  "closeRound": true,
  "type": "FREESPIN",
  "freeSpin": {
    "id": 7812938123
  }
}
```

Ejemplo Tipo Jackpot

```
{
  "gameId": "90991",
  "transactionId": "5442311dsaf12vcd-hkjas12321-dc3d",
  "roundId": "g1232ncnasjn124abn-ghspajr1284",
  "playerId": 12965,
  "currency": "PEN",
  "playerSession": "hasjhdfsahbj1287312873hbjasd12965",
  "closeRound": true,
  "type": "JACKPOT",
  "jackpot": {
    "id": 982615,
    "jackpotName": "JPN082615",
    "jackpotValue": 10000
  }
}
```

3.2.2 Retorno

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
currency	string	Nomenclatura de moneda	Si
playerSession	string	Identificador de la sesión del usuario	Si
balance	int	El valor es representado en centavos (1 = 100)	Si
transactionId	string	Debe ser el mismo transactionId enviado en los parámetros	Si
result	string	OK	Si
code	int	Código de resultado de la transacción	Si

freeSpin	object	Información sobre el free spin	No
freeRoundLeft	int	Cantidad de giros gratis restantes	No
id	int	Identificador del free spin	No

Ejemplo de Ganancia Slot y Jackpot

```
{
  "currency": "PEN",
  "playerSession": "hasjhdfsahbj1287312873hbjasd12965",
  "balance": 10000,
  "transactionId": "5442311dsaf12vcd-hkjas12321",
  "result": "OK",
  "code": 0
}
```

Ejemplo de Ganancia FreeSpin

```
{
  "currency": "PEN",
  "playerSession": "hasjhdfsahbj1287312873hbjasd12965",
  "balance": 10000,
  "transactionId": "5442311dsaf12vcd-hkjas12321-1c3d",
  "result": "OK",
  "code": 0,
  "freeSpin": {
    "id": 7812938123,
    "freeRoundLeft": 4
  }
}
```

3.3 rollback

Este método se invoca cuando ocurre un error y es necesario reembolsar el valor de una apuesta.

El **transactionId** debe ser el mismo **transactionId** de la transacción que fallo, el método soporta devoluciones de transacciones tipo **debit** y **credit**

Url	Método
https://wallet_url/rollback	POST

3.3.1 Parámetros

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
gameId	string	Identificador del juego	Si
transactionId	string	Identificador único de transacción	Si
amount	int	El valor es representado en centavos (1 = 100)	Si
roundId	string	Identificador de la ronda	Si

playerId	int	Id único del jugador	Si
playerSession	string	Identificador de la sesión del usuario	Si

Ejemplo

```
{
  "gameId":"90991",
  "transactionId":"5442311dsaf12vcd-hkjas12321",
  "amount":10000,
  "roundId":"g1232ncnasjn124abn-ghspajr12845",
  "playerId":12965,
  "playerSession":"hasjhdfsahbj1287312873hbjasd12965"
}
```

3.3.2 Retorno

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
playerSession	string	Identificador de la sesión del usuario	Si
balance	int	El valor es representado en centavos (1 = 100)	Si
transactionId	string	Debe ser el mismo transactionId enviado en los parámetros	Si
timestamp	string	Fecha del rollback en timestamp	Si
result	string	OK	Si
code	int	Código de resultado de la transacción	Si

Ejemplo

```
{
  "playerSession":"hasjhdfsahbj1287312873hbjasd12965",
  "balance":10000,
  "transactionId":"5442311dsaf12vcd-hkjas12321-dc3d",
  "timestamp":1751477498524,
  "result":"OK",
  "code":0
}
```

3.4 getBalance

Este método puede ser llamado después de realizar un rollback o, según la configuración del sistema, tras cada ejecución de openBet o giveWin.

Su propósito es consultar y retornar el balance actualizado del jugador.



Además si el jugador cuenta con una campaña de giros gratis activa (freeSpin), la respuesta incluirá el identificador de la campaña y la cantidad de giros gratis restantes.

Url	Método
https:// wallet_url/getBalance	POST

3.4.1 Parámetros

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
gameId	string	Identificador del juego	Si
playerId	int	Id único del jugador	Si
playerSession	string	Identificador de la sesión del usuario	Si
freeSpin	object	Información sobre el freeSpin	No
freeRoundLeft	int	Cantidad de giros gratis restantes	No
id	int	Identificador del free spin	No

Ejemplo con freeSpin

```
{
  "gameId": "90991",
  "playerId": 12965,
  "playerSession": "hasjhdfsahbj1287312873hbjasd12965",
  "freeSpin": {
    "id": 7812938123,
    "freeRoundLeft": 4
  }
}
```

Ejemplo sin freeSpin

```
{
  "gameId": "90991",
  "playerId": 12965,
  "playerSession": "hasjhdfsahbj1287312873hbjasd12965"
}
```

3.4.2 Retorno

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
playerSession	string	Identificador de la sesión del usuario	Si
balance	int	El valor es representado en centavos (1 = 100)	Si
timestamp	string	Fecha del rollback en timestamp	Si
result	string	OK	Si
code	int	Código de respuesta de la transacción	Si
freeSpin	object	Información sobre el free spin	No
freeRoundLeft	int	Cantidad de giros gratis restantes	No
id	Int	Identificador del freeSpin	No

Ejemplo sin FreeSpin

```
{
  "playerSession": "hasjhdfsahbj1287312873hbjasd12965",
  "balance": 10000,
  "timestamp": 1751477498524,
  "result": "OK",
  "code": 0
}
```

Ejemplo con FreeSpin

```
{
  "playerSession": "hasjhdfsahbj1287312873hbjasd12965",
  "balance": 10000,
  "timestamp": 1751477498524,
  "result": "OK",
  "code": 0,
  "freeSpin": {
    "id": 7812938123,
    "freeRoundLeft": 4
  }
}
```

3.5 logout

Este método se invoca cuando se va a cerrar la sesión del juego.

Su objetivo es finalizar correctamente la sesión activa del jugador, liberando los recursos asociados y asegurando una desconexión ordenada del sistema.

Url	Método
https:// wallet_url/logout	POST

3.5.1 Parámetros

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
gameId	string	Identificador del juego	Si
playerId	int	Id único del jugador	Si
playerSession	string	Identificador de la sesión del usuario	Si

Ejemplo

```
{
  "gameId": "90991",
  "playerId": 12965,
  "playerSession": "hasjhdfsahbj1287312873hbjasd12965"
}
```

3.5.2 Retorno

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
Status	string	Estado de la operación	Si

Ejemplo

```
{
  "status": "OK"
}
```

3. Códigos de error

Estos son los códigos de error que puede retornar la API.

Pueden ser generados por cualquiera de los métodos transaccionales y permiten identificar con precisión el motivo del fallo en una operación. Cada código está acompañado de una descripción que facilita su interpretación y manejo.

En caso de recibir el error **"Internal server error"**, el sistema deberá realizar el llamado al método **refundBet** para revertir la transacción y garantizar la consistencia de los datos.

Código	Descripción
30004	Service Temporarily Unavailable
10005	Transaction does not exist
10030	The playerSession is inactive
20003	The playerId is inactive
10011	The playerSession is empty
20001	Insufficient funds in the wallet
10021, 300135	PlayerId is empty
21	The playerSession does not exist
30012	The playerSession is inactive or expired

10001	Transaction is already processed
300078	Internal server error
2000	PlayerSession expired
10017	Incorecy currency
10014	Credit round is different from debit round
10004	Duplicate transaction
28	Round not found
27	Game not found or disabled
0	Internal server error

Ejemplo

```
{
  "code":10001,
  "result":"Transaction id is already proccesed",
  "playerId":12965
}
```

4. Mensajes para la interfaz de usuario

4.1. Bonos Freespin

- 🎁 ¡Tienes [X] giros gratis esperándote!
- ✨ ¡Tus giros gratis están activos! ¡Buena suerte!
- 🎮 Tus giros gratis han finalizado. Puedes seguir girando cuando quieras.

4.2. Bonos Freecasino

- 🎰 Tienes [símbolo_moneda][X] en apuestas gratis. ¡Aprovéchalas antes de que expiren!
- ⚡ ¡Bono activo! Apuesta hasta [símbolo_moneda][Y] por ronda sin usar tu saldo.
- 🔑 Tu bono ha finalizado. Puedes seguir jugando con tu saldo.

4.3. Ganancia

- 🏆 ¡Ganaste [símbolo_moneda][X]! ¡Bien jugado!

4.4. Errores o estados especiales

- ⚠️ Saldo insuficiente. Recarga para seguir jugando.
- 🔄 Tuvimos un problema al cargar el juego. Intenta de nuevo.
- ⚙️ Algo salió mal. Estamos reconectando tu juego...

5. Glosario

Para cada operador y país existe una nomenclatura específica que es la que debe usar en el lanzamiento del juego.

Los operadores y países debe pedirlos al equipo de VirtualSoft al iniciar el desarrollo.

5.1. Proveedor

Es un tercero que cuenta con un catálogo propio de juegos personalizados y que adapta sus integraciones al modelo técnico definido por el Operador. El Proveedor utiliza las capacidades del API del Operador para poner en funcionamiento sus juegos, ajustándose a los lineamientos funcionales, técnicos y comerciales definidos.

5.2. Operador

Es la entidad responsable de definir y proporcionar la infraestructura y reglas del API. El Operador gestiona las condiciones técnicas, comerciales y normativas necesarias para que los juegos puedan integrarse y desplegarse correctamente. Además, ofrece múltiples marcas y países en los cuales los juegos pueden ser distribuidos y operados, esta credencial se compartirá al iniciar la integración.

5.3. EndPoint

Es la URL a la que el operador debe apuntar para consumir el API transaccional de los juegos.

Ejemplo: https://wallet_url/authenticate.

Este endpoint debe solicitarse al iniciar el desarrollo.

5.4. Países

Nombre	ID
Nicaragua	NI
Perú	PE
México	MX
Ecuador	EC
Guyana	GY
Costa Rica	CR
Chile	CL
El Salvador	SV
Brasil	BR
Panamá	PA
Honduras	HN
Guatemala	GT
Venezuela	VE

6. Historial de versiones:

Versión	Persona	Cambio
1.0	Juan Esteban Lopez Arevalo	Documento inicial.
1.1	David Velasquez Ortiz	Refinación de formato.