

Guía para Integrar la API de Recarga

La API de Redes Aliadas permite a puntos físicos autorizados realizar depósitos, retiros, reversión de transacciones y consultas en tiempo real mediante una integración segura con el sistema central.

Este manual describe los endpoints, estructura de mensajes y lineamientos necesarios para su correcta implementación.

VirtualSoft
3/03/2026

Versión: 1.0

Tabla de contenido

1.	Introducción.....	4
2.	Objetivo	4
3.	Alcance.....	4
4.	Consulta de Cliente para Recarga.....	4
4.1.	Descripción	4
4.1.	URL/ Método	4
5.	Recarga de Créditos a Cliente.....	6
5.1.	Descripción	6
5.1.	URL / Método	6
6.	Consulta de nota de retiro.....	9
6.1.	Descripción	9
6.2.	URL/ Método:	9
7.	Retiro de Crédito por el Cliente	10
7.1.	Descripción	10
7.1.	URL/ Método	10
8.	Conciliación de depósitos o notas de retiros pagados	12
8.1.	Descripción	13
8.1.	URL/ Método	13
8.2.	Solicitud	13
9.	Cancelación de depósito procesado	15
9.1.	Descripción	15
9.1.	URL/ Método	15
10.	Cancelación de pago retiro procesado	17

10.1.	Descripción	17
10.1.	URL/ Método	17
11.	Consulta de premio físico	18
11.1.	Descripción	18
11.2.	URL	18
12.	Reclamo de premio físico	20
12.1.	Descripción	20
12.2.	URL/método	20
13.	Códigos de Países:	22
14.	Códigos de error	22
15.	Historial de revisiones	24



1. Introducción

Este documento, pretende ilustrar a los desarrolladores e integradores, sobre la forma en que deben crearse los componentes de software que permitirán ejecutar las tareas de procesamiento de las recargas.

El tipo de API utilizado para este fin es una API Restfull, que contiene dos métodos: uno para permitir realizar la consulta de la validez del usuario para la recarga, a través de su documento de identidad, y el segundo, para procesar la recarga en sí.

Nota: El time-out de las operaciones es de 30 segundos, este puede variar en cualquier momento por decisiones del operador.

2. Objetivo

Establecer los lineamientos técnicos para que desarrolladores e integradores implementen correctamente los componentes de software necesarios para la consulta de validez de usuarios y el procesamiento de recargas mediante la API REST, garantizando una integración adecuada con la plataforma.

3. Alcance

Este documento aplica a los procesos de integración relacionados con la validación de usuarios mediante documento de identidad y el procesamiento de recargas a través de la API REST proporcionada. Incluye la descripción general del funcionamiento de los servicios disponibles, sus métodos de consulta y procesamiento, así como las consideraciones operativas relacionadas con los tiempos de respuesta definidos por el operador.

4. Consulta de Cliente para Recarga

4.1. Descripción

Este método permite consultar el nombre del cliente antes de procesar la recarga. Bastará con suministrar a la API su número de documento de identidad a través de un formato JSON, y ésta devolverá el nombre del cliente.

4.1. URL/ Método

Método	URL
POST	https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/search



4.1.1. Solicitud

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
shop	Integer	Contiene el ID del punto de venta, el cual obedece a un valor numérico que lo identifica unívocamente en el sistema de VirtualSoft	Si
token	String	Contiene la identificación única del punto de venta; es el que permite establecer la seguridad entre los dos nodos de la API, es decir, VirtualSoft y el tercero que se está integrando con nuestra API	Si
document	String	Contiene el número de identificación del cliente que recarga, que lo identifica unívocamente en el sistema de VirtualSoft	Si userid es vacío
userid	Integer	Contiene el Id del cliente que recarga, que lo identifica unívocamente en el sistema de VirtualSoft	Si document es vacío
country	Integer	Contiene el ID del país donde está matriculado el punto de venta, que lo identifica unívocamente en el sistema de VirtualSoft	Si
phone	String	Contiene el número de celular del usuario, que lo identifica unívocamente en el sistema de VirtualSoft	Si

Ejemplo:

```
{
  "shop" : 1,
  "token" : "998ff2dd17a7fec363870e9fd2f2e891",
  "document" : "23456789",
  "userid" : 123456,
  "country" : 1,
  "phone": "123456"
}
```

4.1.2. Respuesta:

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
error	integer	Si hubo error es 1, sino es 0.	Si
code	integer	Código del error (ver tabla de errores). Si no hubo error este campo es igual a 0.	Si
name	string	Retorna el nombre del usuario.	Si
userid	integer	Retorna el Id del cliente que recarga, que lo identifica unívocamente en el sistema de VirtualSoft.	Si

Ejemplo:

```
{
  "error": 0,
  "code": 0,
  "name": "Jhon",
  "userid": 123456
}
```

5. Recarga de Créditos a Cliente

5.1. Descripción

Este método permite depositar un monto específico a un usuario de la plataforma.

5.1. URL / Método

Método	URL
POST	https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/deposit

5.1.1. Solicitud

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
shop	Integer	Contiene el ID del punto de venta, el cual obedece a un valor numérico que lo identifica unívocamente en el sistema de Virtualsoft.	Si
token	String	Contiene la identificación única del punto de venta; es el que permite establecer la seguridad entre los dos nodos de la API, es decir, Virtualsoft y el tercero que se está integrando con nuestra API.	Si
userid	Integer	Contiene el Id del cliente que recarga, que lo identifica unívocamente en el sistema de VirtualSoft.	Si
country	Integer	Contiene el ID del país donde está matriculado el punto de venta, que lo identifica unívocamente en el sistema de doradobet.com.	Si
amount	double	Contiene el valor que será recarga a los créditos del usuario. Si el valor lleva posiciones decimales, deberán representarse con punto (ej.: 200.51, significa doscientos con 51 centavos).	Si
transactionId	Integer	Contiene el número de transacción que proviene del sistema del tercero y el cual servirá posteriormente para hacer la conciliación.	Si
shop_info	String	Información extra de la tienda o sucursal desde donde se está realizando el depósito. Puede ser un identificador único, nombre único, etc.	Si
shop_ip	String	Dirección IP de la tienda o sucursal desde donde se está realizando el depósito.	Si

Ejemplo:

```
{
  "shop" : 1,
  "token": "998ff2dd17a7fec363870e9fd2f2e891",
  "userid" : "123456",
  "country" : 1,
  "amount " : 2.00,
  "transactionId"2514360021
},
  "shop_info" : "T2056",
  "shop_ip" :
  "200.123.456.111"
}
```

5.1.2. Respuesta

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
error	integer	Si hubo error es 1, sino es 0.	Si
code	integer	Código del error (ver tabla de errores). Si no hubo error este campo es igual a 0.	Si
transactionId	integer	Contiene el número de transacción que proviene del sistema de VirtualSoft y el cual servirá posteriormente para hacer la conciliación.	Si
depositId	integer	Contiene el número de la recarga.	Si

Ejemplo:

```
{
  "error": 0,
  "code": 0,
  "transactionId": 123456,
  "depositId": 123456
  "Name": juan,
  "lastName" :
  "garcia"
  "documentNumber" : 2122113113
}
```


6. Consulta de nota de retiro

6.1. Descripción

Este método permite consultar el detalle de la nota de retiro antes de procesar el pago del retiro. Bastará con suministrar a la API su número de documento de la nota de retiro y la clave correspondiente a través de un formato JSON, y ésta devolverá el detalle de la nota de retiro.

6.2. URL/ Método:

Método	URL
POST	https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/searchwithdraw

6.2.1. Solicitud

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
shop	integer	Contiene el ID del punto de venta, el cual obedece a un valor numérico que lo identifica unívocamente en el sistema de Virtualsoft.	Si
token	string	Contiene la identificación única del punto de venta; es el que permite establecer la seguridad entre los dos nodos de la API, es decir, Virtualsoft y el tercero que se está integrando con nuestra API.	Si
withdrawId	integer	Contiene el número de que se desea pagar.	Si
country	integer	Contiene el ID del país donde está matriculado el punto de venta, que lo identifica unívocamente en el sistema de doradobet.com.	Si
password	string	Contiene la clave asociada al retiro que se desea pagar.	Si

Ejemplo:

```
{
  "shop" : 1,
  "token" :
    "998ff2dd17a7fec363870e9fd2f2e891",
  "withdrawId" : 23456789,
  "country" : 1,
  "password" :
    "dsda78as"
}
```

6.2.2. Respuesta:

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
error	integer	Si hubo error es 1, sino es 0	Si
code	integer	Código del error (ver tabla de errores). Si no hubo error este campo es igual a 0	Si
name	string	Retorna el nombre del usuario	Si
currency	string	Contiene la moneda de la nota de retiro a pagar	Si
amount	double	Contiene el valor de la nota de retiro consultada	Si

7. Retiro de Crédito por el Cliente

7.1. Descripción

Este método permite pagar un retiro realizado por un usuario de la plataforma

7.1. URL/ Método

Método	URL
POST	https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/withdraw

7.1.1. Solicitud

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
shop	integer	Contiene el ID del punto de venta, el cual obedece a un valor numérico que lo identifica unívocamente en el sistema de Virtualsoft.	Si
token	string	Contiene la identificación única del punto de venta; es el que permite establecer la seguridad entre los dos nodos de la API, es decir, Virtualsoft y el tercero que se está integrando con nuestra API.	Si
withdrawId	integer	Contiene el número de la nota de retiro que se desea pagar.	Si
country	integer	Contiene el ID del país donde está matriculado el punto de venta, que lo identifica unívocamente en el sistema de doradobet.com.	Si
password	string	Contiene la clave asociada a la nota de retiro que se desea pagar.	Si
transactionId	integer	Contiene el número de transacción que proviene del sistema del tercero y el cual servirá posteriormente para hacer la conciliación.	Si
shop_info	String	Información extra de la tienda o sucursal desde donde se está realizando el pago del retiro. Puede ser un identificador único, nombre único, etc.	Si
shop_ip	String	Dirección IP de la tienda o sucursal desde donde se está realizando el pago del retiro.	Si

Ejemplo:

```
{
  "shop" : 1,
  "token" :
    "998ff2dd17a7fec363870e9fd2f2e891",
  "withdrawId" : 23456789,
  "country" : 1,
  "password" : "dsda78as",
  "transactionId"
    :2514360021, "shop_info"
    : "T2056", "shop_ip" :
    "200.123.456.111"
}
```

7.1.2. Respuesta

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
error	integer	Si hubo error es 1, sino es 0	Si
code	integer	Código del error (ver tabla de errores). Si no hubo error este campo es igual a 0.	Si
transactionId	integer	Contiene el número de transacción que proviene del sistema de Virtualsoft y el cual servirá posteriormente para hacer la conciliación.	Si

Ejemplo:

```
{
  "error": 0,
  "code": 0,
  "transactionId":
    147854 "Name":
    juan, "lastName" :
    "garcia"
  "documentNumber" : 2122113113
}
```

8. Conciliación de depósitos o notas de retiros pagados

8.1. Descripción

Este método permite recibir una data con los depósitos realizados o notas de retiros pagados para conciliación con la información en nuestro sistema

8.1. URL/ Método

Método	URL
POST	https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/conciliation

8.2. Solicitud

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
shop	integer	Contiene el ID del punto de venta, el cual obedece a un valor numérico que lo identifica unívocamente en el sistema de Virtualsoft.	Si
token	string	Contiene la identificación única del punto de venta; es el que permite establecer la seguridad entre los dos nodos de la API, es decir, Virtualsoft y el tercero que se está integrando con nuestra API.	Si
type	integer	Tipo de data enviada: 1- Depósitos. 2- Notas de retiro.	Si
data	string	data para la conciliación, es personalizable y el integrador escoge la información enviada y la estructura del objeto json.	Si
date	string	Fecha para el rango de búsqueda específica de la información.	Si

Ejemplo:

```
{
  "shop" : 1,
  "token" :
    "998ff2dd17a7fec363870e9fd2f2e891", "
  type" : 1,
  "data" : "",
  "date" : "2020-03-02"
}
```

8.2.1. Respuesta

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
error	integer	Si hubo error es 1, sino es 0	Si
code	integer	Código del error (ver tabla de errores). Si no hubo error en este campo es igual a 0.	Si
type	integer	Id del tipo de transacción que se consultó	Si
typeDescription	String	Descripción del tipo de transacción que se consultó.	Si
data	JSON array	Json que contiene la información retornada de la solicitud.	Si

- Parámetros del arreglo **data**

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
instituteId	string	Id por definir.	Si
accountingDate	string	Fecha de la consulta de información.	Si
items	json	Json con información solicitada.	Si

- Elementos del JSON **items**

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
authorizationCode	string	Id de la transacción.	Si
transactionDate	string	Fecha de creación de la transacción.	Si
paidAmount	integer	Valor monetario de la transacción.	Si
status	string	Estado de la transacción.	Si

Ejemplo:

```
{
  "error": 0,
  "code": 0,
  "type": 1,
  "typeDescription": "Depositos",
  "data": [
    {
      "inatitutionId" : " ",
      "accountingDate" : "2021-07-27T18:40:46", "items" :
        { "transactionDate" : "2021-07-26T07:04:34",
          "transactionId" : "26548",
          "accountId" : "2086",
          "paidAmount" :
            2, "status" :
              "Inactivo"
        }
    },
    {
      "inatitutionId" : " ",
      "accountingDate" : "2021-07-
        27T18:40:4", "items" : {
          "transactionDate" : "2021-07-
            26T15:10:25", "transactionId" : "26548",
          "accountId" : "2086",
          "paidAmount" :
            10, "status" : "A"
        }
    },
  ],
}
```

9. Cancelación de depósito procesado

9.1. Descripción

Este método permite cancelar un depósito procesado anteriormente por el integrador, por el momento no tiene restricciones para este método.

9.1. URL/ Método

Método	URL
POST	https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/rollback/deposit

9.1.1. Solicitud

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatori o
shop	Integer	Contiene el ID del punto de venta, el cual obedece a un valor numérico que lo identifica unívocamente en el sistema de virtualsoft.	Si
token	String	Contiene la identificación única del punto de venta; es el que permite establecer la seguridad entre los dos nodos de la API, es decir, virtualsoft y el tercero que se está integrando con nuestra API.	Si
transactionId	Integer	Id de la transacción que fue enviada en la solicitud de depósito que se desea cancelar o eliminar.	Si

Ejemplo:

```
{
  "shop" : 1,
  "token" : "998ff2dd17a7fec363870e9fd2f2e891",
  "transactionId" : 2514360021
}
```

9.1.2. Respuesta

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatori o
error	integer	Si hubo error es 1, sino es 0.	Si
code	integer	Código del error (ver tabla de errores). Si no hubo error este campo es igual a 0.	Si
transactionId	integer	Contiene el número de transacción que proviene del sistema de Virtualsoft y el cual servirá posteriormente para hacer la conciliación.	Si

Ejemplo:

```
{
  "error": 0,
  "code": 0,
  "transactionId": 147854
}
```


10. Cancelación de pago retiro procesado

10.1. Descripción

Este método permite cancelar una transacción de pago de nota de retiro procesado anteriormente por el integrador, por el momento no tiene restricciones para este método.

10.1. URL/ Método

Método	URL
POST	https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/rollback/withdraw .

10.1.1. Solicitud

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
shop	Integer	Contiene el ID del punto de venta, el cual obedece a un valor numérico que lo identifica unívocamente en el sistema de virtualsoft.	Si
token	String	Contiene la identificación única del punto de venta; es el que permite establecer la seguridad entre los dos nodos de la API, es decir, virtualsoft y el tercero que se está integrando con nuestra API.	Si
withdrawId	integer	Contiene el número de nota de retiro que se pagó y se desea eliminar el pago.	Si
transactionId	Integer	Id de la transacción que fue enviada en la solicitud de pago de la nota de retiro.	Si

Ejemplo:

```
{
  "shop" : 1,
  "token" :
    "998ff2dd17a7fec363870e9fd2f2e891",
  "withdrawId" : 23456789,
  "password" :
    "dsda78as",
  "country": 66
  "transactionId" : 2514360021
}
```

10.1.2. Respuesta

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
error	integer	Si hubo error es 1, sino es 0.	Si
code	integer	Código del error (ver tabla de errores). Si no hubo error este campo es igual a 0.	Si
transactionId	integer	Contiene el número de transacción que proviene del sistema de Virtualsoft y el cual servirá posteriormente para hacer la conciliación.	Si

Ejemplo:

```
{
  "error": 0,
  "code": 0, "name":
  Cristian, "currency":
  Pen "transactionId":
  147854
}
```

11. Consulta de premio físico

11.1. Descripción

Este método permite consultar el detalle del premio físico. Bastará con suministrar a la API su número de premio y la clave correspondiente a través de un formato JSON, y ésta devolverá el detalle del premio.

11.2. URL

Método	URL
POST	https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/searchgift

11.2.1. Solicitud

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
shop	integer	Contiene el ID del punto de venta, el cual obedece a un valor numérico que lo identifica unívocamente en el sistema de Virtualsoft	Si
token	string	Contiene la identificación única del punto de venta; es el que permite establecer la seguridad entre los dos nodos de la API, es decir, Virtualsoft y el tercero que se está integrando con nuestra API	Si
prizeld	integer	Contiene el Id del premio físico que lo identifica como único en nuestro sistema	Si
password	string	Contiene la clave asociada al premio que desean reclamar	Si

Ejemplo:

```
{
  "shop" : 1,
  "token" : "998ff2dd17a7fec363870e9fd2f2e891",
  "prizeId" : 10027,
  "password" : "AsqweP1"
}
```

11.2.2. Respuesta

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
error	integer	Si hubo error es 1, sino es 0.	Si
code	integer	Código del error (ver tabla de errores). Si no hubo error este campo es igual a 0.	Si
prize	string	Retorna el nombre del premio a entregar.	Si
currency	string	Contiene la moneda del usuario.	Si

Ejemplo:

```
{
  "error": 0,
  "code": 0,
  "prize": "Gorra",
  "currency": "USD"
}
```

12. Reclamo de premio físico

12.1. Descripción

Este método permite cambiar el estado de un premio físico de pendiente a entregado, bastara con suministrar el id del premio que permite identificar a un premio como único en nuestro sistema.

12.2. URL/método

Método	URL
POST	https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/givegift

12.2.1. Solicitud

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
shop	Integer	Contiene el ID del punto de venta, el cual obedece a un valor numérico que lo identifica Unívocamente en el sistema de Virtualsoft.	Si
token	String	Contiene la identificación única del punto de venta; es el que permite establecer la seguridad entre los dos nodos de la API, es decir, virtualsoft y el tercero que se está integrando con nuestra API.	Si
prizeId	integer	Contiene el Id del premio físico que lo identifica como único en nuestro sistema.	Si
transactionId	Integer	Id de la transacción que fue enviada en la solicitud de pago de la nota de retiro.	Si


Ejemplo:

```
{
  "shop": 1,
  "token":
    "998ff2dd17a7fec363870e9fd2f2e891",
  "prizeId": 10027,
  "transactionId": 2514360021
}
```

12.2.1. Respuesta

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
error	integer	Si hubo error es 1, sino es 0.	Si
code	integer	Código del error (ver tabla de errores). Si no hubo error este campo es igual a 0.	Si
transactionId	integer	Contiene el número de transacción que proviene del sistema de Virtualsoft y el cual servirá posteriormente para hacer la conciliación.	Si

Ejemplo:

```
{
  "error": 0,
  "code": 0,
  "transactionId": 147854
}
```



13. Códigos de Países:

En este anexo encontrará la lista de países con su respectivo código, el cual deberá usar según su necesidad.

Código País	Descripción
1	Colombia
2	Nicaragua
65	República Dominicana
94	Guatemala
146	México
173	Perú
66	Ecuador
102	Honduras

14. Códigos de error

Código	Descripción.
1	Token invalido.
2	Usuario inactivo.
3	Usuario autoexcluido.
4	Saldo insuficiente.
5	Transacción no encontrada.
6	Transacción ya procesada.
7	Rollback ya fue procesado.
8	Error en el monto de la transacción.
9	Error interno.
10	No existe la nota de retiro en el sistema.
12	Clave o Id de nota de retiro incorrecta.
100	Se hallaron inconsistencias en los parámetros suministrados – cuando algunos de los parámetros suministrados en el JSON de request no contiene ningún valor o cuando su tipo de dato no corresponde con el esperado.
101	No se pudo hallar el usuario especificado - cuando el número de cédula ingresado para el ID de país específico, no está registrado en la base de datos.
102	No fue posible validar sus credenciales de acceso - el token suministrado no corresponde al de ningún punto de venta matriculado en la base de datos.
103	No dispone de autorización para ejecutar esta operación – cuando el punto de venta no está configurado para “permitirle las recargas” por parte del administrador del sistema.
104	El usuario ha sido bloqueado por el administrador para procesar esta venta - cuando el punto de venta ha sido bloqueado por parte del administrador para realizar ventas.

105	No tiene cupo disponible para realizar esta recarga – cuando el punto de venta no tiene el suficiente cupo que le permita vender dicha recarga.
106	El número de transacción ya fue procesado previamente – cuando el punto de venta a través de ésta API, intenta enviar el mismo número de transacción para ser procesada.
107	No se pudo procesar los créditos del usuario - cuando al momento de proceder con el aumento de saldo del usuario, ocurre un error inesperado en la base de datos.
108	No se pudo procesar el log de la recarga - cuando al momento de proceder con la creación del log de la recarga del cliente, ocurre un error inesperado en la base de datos.
109	No se pudo procesar el flujo de caja del punto de venta - cuando al momento de proceder con el registro del movimiento de entrada del dinero en la caja del punto de venta, ocurre un error inesperado en la base de datos.
110	No se pudo procesar el saldo de recargas del punto de venta - cuando al momento de proceder con la disminución del saldo de recargas del punto de venta, ocurre un error inesperado en la base de datos.

15. Historial de revisiones

Revisión	Descripción	Persona
1.0.0	Versión Inicial	
1.0.1	Se agregaron los métodos: Consulta de nota de retiro para pago, Conciliación de depósitos o notas de retiros pagados, Cancelación de depósito procesado	
1.0.2	Se agregaron los métodos: Cancelación de pago retiro procesado	
1.0.3	Se cambió la url en recarga de créditos a cliente de ¿q/recharge auser/deposit	
1.0.4	Se agregó el Id del usuario en la respuesta de consulta de cliente para recarga, se cambió documento por Id del usuario en la solicitud de recarga de créditos a cliente y cambio en algunas descripciones	
1.0.5	Se agregaron los campos shop_info e shop_ip en los métodos de "Recarga de Créditos a Cliente" y "Retiro de Créditos por el Cliente"	
1.0.6	Se agrega módulo de "Consulta de premio físico" y "Reclamo de premio físico"	
1.0.7	Se agrega ejemplo de respuesta a método de cancelación de pago de retiro	
1.0.8	Se cambió la visual del membrete, se añadió información y se corrigió alineación de tablas y textos para que se apreciara de manera más lineal y organizada, se actualizó la tabla de contenido, se corrigieron errores ortográficos y de puntuación	
1.0.9	Se realiza modificación en la cual se explica que al momento de hacer un retiro o recarga se retornara nombre apellido y número de identificación de la persona que realizo el movimiento	
1.0.1	Refinamiento de manual a nuevo formato	Ronald Peláez