

# GUIA PARA INTEGRAR LA API DE RECARGA

La API de Redes Aliadas permite a puntos físicos autorizados realizar depósitos, retiros, reversión de transacciones y consultas en tiempo real mediante una integración segura con el sistema central. Este manual describe los endpoints, estructura de mensajes y lineamientos necesarios para su correcta implementación.

VirtualSoft  
3/03/2026

Versión: 1.0

## Tabla de contenido

|       |                                                            |    |
|-------|------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | Introducción .....                                         | 4  |
| 2.    | Objetivo.....                                              | 4  |
| 3.    | Alcance .....                                              | 4  |
| 4.    | Consulta de Cliente para Recarga .....                     | 4  |
| 4.1.  | Descripción .....                                          | 4  |
| 4.2.  | URL/ Método.....                                           | 4  |
| 5.    | Recarga de Créditos a Cliente .....                        | 6  |
| 5.1.  | Descripción .....                                          | 6  |
| 5.2.  | URL / Método.....                                          | 6  |
| 6.    | Consulta de nota de retiro .....                           | 9  |
| 6.1.  | Descripción .....                                          | 9  |
| 6.2.  | URL/ Método:.....                                          | 9  |
| 7.    | Retiro de Crédito por el Cliente .....                     | 10 |
| 7.1.  | Descripción .....                                          | 10 |
| 7.2.  | URL/ Método.....                                           | 10 |
| 8.    | Conciliación de depósitos o notas de retiros pagados ..... | 13 |
| 8.1.  | Descripción .....                                          | 13 |
| 8.2.  | URL/ Método.....                                           | 13 |
| 8.3.  | Solicitud .....                                            | 13 |
| 9.    | Cancelación de depósito procesado .....                    | 15 |
| 9.1.  | Descripción .....                                          | 15 |
| 9.2.  | URL/ Método.....                                           | 15 |
| 10.   | Cancelación de pago retiro procesado .....                 | 16 |
| 10.1. | Descripción .....                                          | 17 |

|       |                                |    |
|-------|--------------------------------|----|
| 10.2. | URL/ Método.....               | 17 |
| 11.   | Consulta de premio físico..... | 18 |
| 11.1. | Descripción.....               | 18 |
| 11.2. | URL .....                      | 18 |
| 12.   | Reclamo de premio físico.....  | 20 |
| 12.1. | Descripción.....               | 20 |
| 12.2. | URL/método .....               | 20 |
| 13.   | Códigos de Países: .....       | 22 |
| 14.   | Códigos de error .....         | 22 |
| 15.   | Historial de revisiones .....  | 23 |



## 1. Introducción

Este documento, pretende ilustrar a los desarrolladores e integradores, sobre la forma en que deben crearse los componentes de software que permitirán ejecutar las tareas de procesamiento de las recargas.

El tipo de API utilizado para este fin es una API Restfull, que contiene dos métodos: uno para permitir realizar la consulta de la validez del usuario para la recarga, a través de su documento de identidad, y el segundo, para procesar la recarga en sí.

Nota: El time-out de las operaciones es de 30 segundos, este puede variar en cualquier momento por decisiones del operador.

## 2. Objetivo

Establecer los lineamientos técnicos para que desarrolladores e integradores implementen correctamente los componentes de software necesarios para la consulta de validez de usuarios y el procesamiento de recargas mediante la API REST, garantizando una integración adecuada con la plataforma.

## 3. Alcance

Este documento aplica a los procesos de integración relacionados con la validación de usuarios mediante documento de identidad y el procesamiento de recargas a través de la API REST proporcionada. Incluye la descripción general del funcionamiento de los servicios disponibles, sus métodos de consulta y procesamiento, así como las consideraciones operativas relacionadas con los tiempos de respuesta definidos por el operador.

## 4. Consulta de Cliente para Recarga

### 4.1. Descripción

Este método permite consultar el nombre del cliente antes de procesar la recarga. Bastará con suministrar a la API su número de documento de identidad a través de un formato JSON, y ésta devolverá el nombre del cliente.

### 4.2. URL/ Método

| Método | URL                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST   | <a href="https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/search">https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/search</a> |



#### 4.2.1. Solicitud

| Parámetro | Tipo    | Descripción                                                                                                                                                                                             | Obligatorio          |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| shop      | Integer | Contiene el ID del punto de venta, el cual obedece a un valor numérico que lo identifica unívocamente en el sistema de VirtualSoft                                                                      | Si                   |
| token     | String  | Contiene la identificación única del punto de venta; es el que permite establecer la seguridad entre los dos nodos de la API, es decir, VirtualSoft y el tercero que se está integrando con nuestra API | Si                   |
| document  | String  | Contiene el número de identificación del cliente que recarga, que lo identifica unívocamente en el sistema de VirtualSoft                                                                               | Si userid es vacío   |
| userid    | Integer | Contiene el Id del cliente que recarga, que lo identifica unívocamente en el sistema de VirtualSoft                                                                                                     | Si document es vacío |
| country   | Integer | Contiene el ID del país donde está matriculado el punto de venta, que lo identifica unívocamente en el sistema de VirtualSoft                                                                           | Si                   |
| phone     | String  | Contiene el número de celular del usuario, que lo identifica unívocamente en el sistema de VirtualSoft                                                                                                  | Si                   |

#### **Ejemplo:**

```
{
  "shop" : 1,
  "token" : "998ff2dd17a7fec363870e9fd2f2e891",
  "document" : "23456789",
  "userid" : 123456,
  "country" : 1,
  "phone": "123456"
}
```

#### 4.2.2. Respuesta:

| Parámetro | Tipo    | Descripción                                                                                         | Obligatorio |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| error     | integer | Si hubo error es 1, sino es 0.                                                                      | Si          |
| code      | integer | Código del error (ver tabla de errores). Si no hubo error este campo es igual a 0.                  | Si          |
| name      | string  | Retorna el nombre del usuario.                                                                      | Si          |
| userid    | integer | Retorna el Id del cliente que recarga, que lo identifica unívocamente en el sistema de VirtualSoft. | Si          |

#### Ejemplo:

```
{
  "error": 0,
  "code": 0,
  "name": "Jhon",
  "userid": 123456
}
```

### 5. Recarga de Créditos a Cliente

#### 5.1. Descripción

Este método permite depositar un monto específico a un usuario de la plataforma.

#### 5.2. URL / Método

| Método | URL                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST   | <a href="https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/deposit">https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/deposit</a> |

##### 5.2.1. Solicitud

| Parámetro | Tipo    | Descripción                                                                                                                         | Obligatorio |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| shop      | Integer | Contiene el ID del punto de venta, el cual obedece a un valor numérico que lo identifica unívocamente en el sistema de Virtualsoft. | Si          |

|               |         |                                                                                                                                                                                                          |    |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| token         | String  | Contiene la identificación única del punto de venta; es el que permite establecer la seguridad entre los dos nodos de la API, es decir, Virtualsoft y el tercero que se está integrando con nuestra API. | Si |
| userid        | Integer | Contiene el Id del cliente que recarga, que lo identifica unívocamente en el sistema de VirtualSoft.                                                                                                     | Si |
| country       | Integer | Contiene el ID del país donde está matriculado el punto de venta, que lo identifica unívocamente en el sistema de doradobet.com.                                                                         | Si |
| amount        | double  | Contiene el valor que será recarga a los créditos del usuario. Si el valor lleva posiciones decimales, deberán representarse con punto (ej.: 200.51, significa doscientos con 51 centavos).              | Si |
| transactionId | Integer | Contiene el número de transacción que proviene del sistema del tercero y el cual servirá posteriormente para hacer la conciliación.                                                                      | Si |
| shop_info     | String  | Información extra de la tienda o sucursal desde donde se está realizando el depósito. Puede ser un identificador único, nombre único, etc.                                                               | Si |
| shop_ip       | String  | Dirección IP de la tienda o sucursal desde donde se está realizando el depósito.                                                                                                                         | Si |

**Ejemplo:**

```
{
  "shop" : 1,
  "token": "998ff2dd17a7fec363870e9fd2f2e891",
  "userid" : "123456",
  "country" : 1,
  "amount " : 2.00,
  "transactionId"2514360021
,
  "shop_info" : "T2056",
  "shop_ip" :
  "200.123.456.111"
}
```

**5.2.2. Respuesta**

| Parámetro     | Tipo    | Descripción                                                                                                                            | Obligatorio |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| error         | integer | Si hubo error es 1, sino es 0.                                                                                                         | Si          |
| code          | integer | Código del error (ver tabla de errores). Si no hubo error este campo es igual a 0.                                                     | Si          |
| transactionId | integer | Contiene el número de transacción que proviene del sistema de VirtualSoft y el cual servirá posteriormente para hacer la conciliación. | Si          |
| depositId     | integer | Contiene el número de la recarga.                                                                                                      | Si          |

**Ejemplo:**

```
{
  "error": 0,
  "code": 0,
  "transactionId": 123456,
  "depositId": 123456
  "Name": juan,
  "lastName" : "garcia"
  "documentNumber" : 2122113113
}
```



## 6. Consulta de nota de retiro

### 6.1. Descripción

Este método permite consultar el detalle de la nota de retiro antes de procesar el pago del retiro. Bastará con suministrar a la API su número de documento de la nota de retiro y la clave correspondiente a través de un formato JSON, y ésta devolverá el detalle de la nota de retiro.

### 6.2. URL/ Método:

| Método | URL                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST   | <a href="https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/searchwithdraw">https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/searchwithdraw</a> |

#### 6.2.1. Solicitud

| Parámetro  | Tipo    | Descripción                                                                                                                                                                                              | Obligatorio |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| shop       | integer | Contiene el ID del punto de venta, el cual obedece a un valor numérico que lo identifica unívocamente en el sistema de Virtualsoft.                                                                      | Si          |
| token      | string  | Contiene la identificación única del punto de venta; es el que permite establecer la seguridad entre los dos nodos de la API, es decir, Virtualsoft y el tercero que se está integrando con nuestra API. | Si          |
| withdrawId | integer | Contiene el número de que se desea pagar.                                                                                                                                                                | Si          |
| country    | integer | Contiene el ID del país donde está matriculado el punto de venta, que lo identifica unívocamente en el sistema de doradobet.com.                                                                         | Si          |
| password   | string  | Contiene la clave asociada al retiro que se desea pagar.                                                                                                                                                 | Si          |

### Ejemplo:

```
{
  "shop" : 1,
  "token" :
    "998ff2dd17a7fec363870e9fd2f2e891",
  "withdrawId" : 23456789,
  "country" : 1,
  "password" :
    "dsda78as"
}
```

### 6.2.2. Respuesta:

| Parámetro | Tipo    | Descripción                                                                       | Obligatorio |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| error     | integer | Si hubo error es 1, sino es 0                                                     | Si          |
| code      | integer | Código del error (ver tabla de errores). Si no hubo error este campo es igual a 0 | Si          |
| name      | string  | Retorna el nombre del usuario                                                     | Si          |
| currency  | string  | Contiene la moneda de la nota de retiro a pagar                                   | Si          |
| amount    | double  | Contiene el valor de la nota de retiro consultada                                 | Si          |

## 7. Retiro de Crédito por el Cliente

### 7.1. Descripción

Este método permite pagar un retiro realizado por un usuario de la plataforma

### 7.2. URL/ Método

| Método | URL                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST   | <a href="https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/withdraw">https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/withdraw</a> |

### 7.2.1. Solicitud

| Parámetro     | Tipo    | Descripción                                                                                                                                                                                              | Obligatorio |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| shop          | integer | Contiene el ID del punto de venta, el cual obedece a un valor numérico que lo identifica unívocamente en el sistema de Virtualsoft.                                                                      | Si          |
| token         | string  | Contiene la identificación única del punto de venta; es el que permite establecer la seguridad entre los dos nodos de la API, es decir, Virtualsoft y el tercero que se está integrando con nuestra API. | Si          |
| withdrawId    | integer | Contiene el número de la nota de retiro que se desea pagar.                                                                                                                                              | Si          |
| country       | integer | Contiene el ID del país donde está matriculado el punto de venta, que lo identifica unívocamente en el sistema de doradobet.com.                                                                         | Si          |
| password      | string  | Contiene la clave asociada a la nota de retiro que se desea pagar.                                                                                                                                       | Si          |
| transactionId | integer | Contiene el número de transacción que proviene del sistema del tercero y el cual servirá posteriormente para hacer la conciliación.                                                                      | Si          |
| shop_info     | String  | Información extra de la tienda o sucursal desde donde se está realizando el pago del retiro. Puede ser un identificador único, nombre único, etc.                                                        | Si          |
| shop_ip       | String  | Dirección IP de la tienda o sucursal desde donde se está realizando el pago del retiro.                                                                                                                  | Si          |

**Ejemplo:**

```
{
  "shop" : 1,
  "token" :
    "998ff2dd17a7fec363870e9fd2f2e891",
  "withdrawId" : 23456789,
  "country" : 1,
  "password" : "dsda78as",
  "transactionId"
    :2514360021, "shop_info" :
    "T2056", "shop_ip" :
    "200.123.456.111"
}
```

**7.2.2. Respuesta**

| Parámetro     | Tipo    | Descripción                                                                                                                            | Obligatorio |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| error         | integer | Si hubo error es 1, sino es 0                                                                                                          | Si          |
| code          | integer | Código del error (ver tabla de errores). Si no hubo error este campo es igual a 0.                                                     | Si          |
| transactionId | integer | Contiene el número de transacción que proviene del sistema de Virtualsoft y el cual servirá posteriormente para hacer la conciliación. | Si          |

**Ejemplo:**

```
{
  "error": 0,
  "code": 0,
  "transactionId":
    147854 "Name": juan,
  "lastName" : "garcia"
  "documentNumber" : 2122113113
}
```

## 8. Conciliación de depósitos o notas de retiros pagados

### 8.1. Descripción

Este método permite recibir una data con los depósitos realizados o notas de retiros pagados para conciliación con la información en nuestro sistema

### 8.2. URL/ Método

| Método | URL                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST   | <a href="https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/conciliation">https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/conciliation</a> |

### 8.3. Solicitud

| Parámetro | Tipo    | Descripción                                                                                                                                                                                              | Obligatorio |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| shop      | integer | Contiene el ID del punto de venta, el cual obedece a un valor numérico que lo identifica unívocamente en el sistema de Virtualsoft.                                                                      | Si          |
| token     | string  | Contiene la identificación única del punto de venta; es el que permite establecer la seguridad entre los dos nodos de la API, es decir, Virtualsoft y el tercero que se está integrando con nuestra API. | Si          |
| type      | integer | Tipo de data enviada:<br>1- Depósitos.<br>2- Notas de retiro.                                                                                                                                            | Si          |
| data      | string  | data para la conciliación, es personalizable y el integrador escoge la información enviada y la estructura del objeto json.                                                                              | Si          |
| date      | string  | Fecha para el rango de búsqueda específica de la información.                                                                                                                                            | Si          |

#### Ejemplo:

```
{
  "shop" : 1,
  "token" :
  "998ff2dd17a7fec363870e9fd2f2e891", "
  type" : 1,
  "data" : "",
  "date" : "2020-03-02"
}
```

### 8.3.1. Respuesta

| Parámetro       | Tipo       | Descripción                                                                           | Obligatorio |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| error           | integer    | Si hubo error es 1, sino es 0                                                         | Si          |
| code            | integer    | Código del error (ver tabla de errores). Si no hubo error en este campo es igual a 0. | Si          |
| type            | integer    | Id del tipo de transacción que se consulto                                            | Si          |
| typeDescription | String     | Descripción del tipo de transacción que se consultó.                                  | Si          |
| data            | JSON array | Json que contiene la información retornada de la solicitud.                           | Si          |

- Parámetros del arreglo **data**

| Parámetro      | Tipo   | Descripción                          | Obligatorio |
|----------------|--------|--------------------------------------|-------------|
| instituteId    | string | Id por definir.                      | Si          |
| accountingDate | string | Fecha de la consulta de información. | Si          |
| items          | json   | Json con información solicitada.     | Si          |

- Elementos del JSON **items**

| Parámetro         | Tipo    | Descripción                          | Obligatorio |
|-------------------|---------|--------------------------------------|-------------|
| authorizationCode | string  | Id de la transacción.                | Si          |
| transactionDate   | string  | Fecha de creación de la transacción. | Si          |
| paidAmount        | integer | Valor monetario de la transacción.   | Si          |
| status            | string  | Estado de la transacción.            | Si          |

### Ejemplo:

```
{
  "error": 0,
  "code": 0,
  "type": 1,
  "typeDescription": "Depositos",
  "data": [
    {
      "inatitutionId" : " ",
      "accountingDate" : "2021-07-27T18:40:46", "items" :
        { "transactionDate" : "2021-07-26T07:04:34",
          "transactionId" : "26548",
          "accountId" : "2086",
          "paidAmount" :
            2, "status" :
              "Inactivo"
        }
    },
    {
      "inatitutionId" : " ",
      "accountingDate" : "2021-07-
        27T18:40:4", "items" : {
          "transactionDate" : "2021-07-
            26T15:10:25", "transactionId" : "26548",
          "accountId" : "2086",
          "paidAmount" :
            10, "status" : "A"
        }
    }
  ],
}
```

## 9. Cancelación de depósito procesado

### 9.1. Descripción

Este método permite cancelar un depósito procesado anteriormente por el integrador, por el momento no tiene restricciones para este método.

### 9.2. URL/ Método

| Método | URL                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST   | <a href="https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/rollback/deposit">https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/rollback/deposit</a> |

### 9.2.1. Solicitud

| Parámetro     | Tipo    | Descripción                                                                                                                                                                                              | Obligatorio |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| shop          | Integer | Contiene el ID del punto de venta, el cual obedece a un valor numérico que lo identifica unívocamente en el sistema de virtualsoft.                                                                      | Si          |
| token         | String  | Contiene la identificación única del punto de venta; es el que permite establecer la seguridad entre los dos nodos de la API, es decir, virtualsoft y el tercero que se está integrando con nuestra API. | Si          |
| transactionId | Integer | Id de la transacción que fue enviada en la solicitud de depósito que se desea cancelar o eliminar.                                                                                                       | Si          |

#### Ejemplo:

```
{
  "shop" : 1,
  "token" : "998ff2dd17a7fec363870e9fd2f2e891",
  "transactionId" : 2514360021
}
```

### 9.2.2. Respuesta

| Parámetro     | Tipo    | Descripción                                                                                                                            | Obligatorio |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| error         | integer | Si hubo error es 1, sino es 0.                                                                                                         | Si          |
| code          | integer | Código del error (ver tabla de errores). Si no hubo error este campo es igual a 0.                                                     | Si          |
| transactionId | integer | Contiene el número de transacción que proviene del sistema de Virtualsoft y el cual servirá posteriormente para hacer la conciliación. | Si          |

#### Ejemplo:

```
{
  "error": 0,
  "code": 0,
  "transactionId": 147854
}
```

## 10. Cancelación de pago retiro procesado



## 10.1. Descripción

Este método permite cancelar una transacción de pago de nota de retiro procesado anteriormente por el integrador, por el momento no tiene restricciones para este método.

## 10.2. URL/ Método

| Método | URL                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST   | <a href="https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/rollback/withdraw.">https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/rollback/withdraw.</a> |

### 10.2.1. Solicitud

| Parámetro     | Tipo    | Descripción                                                                                                                                                                                              | Obligatorio |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| shop          | Integer | Contiene el ID del punto de venta, el cual obedece a un valor numérico que lo identifica unívocamente en el sistema de virtualsoft.                                                                      | Si          |
| token         | String  | Contiene la identificación única del punto de venta; es el que permite establecer la seguridad entre los dos nodos de la API, es decir, virtualsoft y el tercero que se está integrando con nuestra API. | Si          |
| withdrawId    | integer | Contiene el número de nota de retiro que se pagó y se desea eliminar el pago.                                                                                                                            | Si          |
| transactionId | Integer | Id de la transacción que fue enviada en la solicitud de pago de la nota de retiro.                                                                                                                       | Si          |

### Ejemplo:

```
{
  "shop" : 1,
  "token" :
  "998ff2dd17a7fec363870e9fd2f2e891",
  "withdrawId" : 23456789,
  "password" :
  "dsda78as",
  "country": 66
  "transactionId" : 2514360021
}
```

### 10.2.2. Respuesta

| Parámetro     | Tipo    | Descripción                                                                                                                            | Obligatorio |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| error         | integer | Si hubo error es 1, sino es 0.                                                                                                         | Si          |
| code          | integer | Código del error (ver tabla de errores). Si no hubo error este campo es igual a 0.                                                     | Si          |
| transactionId | integer | Contiene el número de transacción que proviene del sistema de Virtualsoft y el cual servirá posteriormente para hacer la conciliación. | Si          |

#### Ejemplo:

```
{
  "error": 0,
  "code": 0, "name":
  Cristian, "currency": Pen
  "transactionId": 147854
}
```

## 11. Consulta de premio físico

### 11.1. Descripción

Este método permite consultar el detalle del premio físico. Bastará con suministrar a la API su número de premio y la clave correspondiente a través de un formato JSON, y ésta devolverá el detalle del premio.

### 11.2. URL

| Método | URL                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST   | <a href="https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/searchgift">https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/searchgift</a> |

### 11.2.1. Solicitud

| Parámetro | Tipo    | Descripción                                                                                                                                                                                             | Obligatorio |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| shop      | integer | Contiene el ID del punto de venta, el cual obedece a un valor numérico que lo identifica unívocamente en el sistema de Virtualsoft                                                                      | Si          |
| token     | string  | Contiene la identificación única del punto de venta; es el que permite establecer la seguridad entre los dos nodos de la API, es decir, Virtualsoft y el tercero que se está integrando con nuestra API | Si          |
| prizeld   | integer | Contiene el Id del premio físico que lo identifica como único en nuestro sistema                                                                                                                        | Si          |
| password  | string  | Contiene la clave asociada al premio que desean reclamar                                                                                                                                                | Si          |

#### Ejemplo:

```
{
  "shop" : 1,
  "token" : "998ff2dd17a7fec363870e9fd2f2e891",
  "prizeId" : 10027,
  "password" : "AsqweP1"
}
```

### 11.2.2. Respuesta

| Parámetro | Tipo    | Descripción                                                                        | Obligatorio |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| error     | integer | Si hubo error es 1, sino es 0.                                                     | Si          |
| code      | integer | Código del error (ver tabla de errores). Si no hubo error este campo es igual a 0. | Si          |
| prize     | string  | Retorna el nombre del premio a entregar.                                           | Si          |
| currency  | string  | Contiene la moneda del usuario.                                                    | Si          |

### Ejemplo:

```
{
  "error": 0,
  "code": 0,
  "prize": "Gorra",
  "currency": "USD"
}
```

## 12. Reclamo de premio físico

### 12.1. Descripción

Este método permite cambiar el estado de un premio físico de pendiente a entregado, bastara con suministrar el id del premio que permite identificar a un premio como único en nuestro sistema.

### 12.2. URL/método

| Método | URL                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST   | <a href="https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/givegift">https://{DOMAIN_VIRTUALSOFT}/user/givegift</a> |

#### 12.2.1. Solicitud

| Parámetro     | Tipo    | Descripción                                                                                                                                                                                              | Obligatorio |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| shop          | Integer | Contiene el ID del punto de venta, el cual obedece a un valor numérico que lo identifica Unívocamente en el sistema de Virtualsoft.                                                                      | Si          |
| token         | String  | Contiene la identificación única del punto de venta; es el que permite establecer la seguridad entre los dos nodos de la API, es decir, virtualsoft y el tercero que se está integrando con nuestra API. | Si          |
| prizeId       | integer | Contiene el Id del premio físico que lo identifica como único en nuestro sistema.                                                                                                                        | Si          |
| transactionId | Integer | Id de la transacción que fue enviada en la solicitud de pago de la nota de retiro.                                                                                                                       | Si          |

**Ejemplo:**

```
{
  "shop": 1,
  "token":
    "998ff2dd17a7fec363870e9fd2f2e891",
  "prizeId": 10027,
  "transactionId": 2514360021
}
```

**12.2.1. Respuesta**

| Parámetro     | Tipo    | Descripción                                                                                                                            | Obligatorio |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| error         | integer | Si hubo error es 1, sino es 0.                                                                                                         | Si          |
| code          | integer | Código del error (ver tabla de errores). Si no hubo error este campo es igual a 0.                                                     | Si          |
| transactionId | integer | Contiene el número de transacción que proviene del sistema de Virtualsoft y el cual servirá posteriormente para hacer la conciliación. | Si          |

**Ejemplo:**

```
{
  "error": 0,
  "code": 0,
  "transactionId": 147854
}
```

### 13. Códigos de Países:

En este anexo encontrará la lista de países con su respectivo código, el cual deberá usar según su necesidad.

| Código País | Descripción          |
|-------------|----------------------|
| 1           | Colombia             |
| 2           | Nicaragua            |
| 65          | República Dominicana |
| 94          | Guatemala            |
| 146         | México               |
| 173         | Perú                 |
| 66          | Ecuador              |
| 102         | Honduras             |

### 14. Códigos de error

| Código | Descripción.                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Token invalido.                                                                                                                                                                                                      |
| 2      | Usuario inactivo.                                                                                                                                                                                                    |
| 3      | Usuario autoexcluido.                                                                                                                                                                                                |
| 4      | Saldo insuficiente.                                                                                                                                                                                                  |
| 5      | Transacción no encontrada.                                                                                                                                                                                           |
| 6      | Transacción ya procesada.                                                                                                                                                                                            |
| 7      | Rollback ya fue procesado.                                                                                                                                                                                           |
| 8      | Error en el monto de la transacción.                                                                                                                                                                                 |
| 9      | Error interno.                                                                                                                                                                                                       |
| 10     | No existe la nota de retiro en el sistema.                                                                                                                                                                           |
| 12     | Clave o Id de nota de retiro incorrecta.                                                                                                                                                                             |
| 100    | Se hallaron inconsistencias en los parámetros suministrados – cuando algunos de los parámetros suministrados en el JSON de request no contiene ningún valor o cuando su tipo de dato no corresponde con el esperado. |
| 101    | No se pudo hallar el usuario especificado - cuando el número de cédula ingresado para el ID de país específico, no está registrado en la base de datos.                                                              |
| 102    | No fue posible validar sus credenciales de acceso - el token suministrado no corresponde al de ningún punto de venta matriculado en la base de datos.                                                                |
| 103    | No dispone de autorización para ejecutar esta operación – cuando el punto de venta no está configurado para “permitirle las recargas” por parte del administrador del sistema.                                       |
| 104    | El usuario ha sido bloqueado por el administrador para procesar esta venta - cuando el punto de venta ha sido bloqueado por parte del administrador para realizar ventas.                                            |

|     |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105 | No tiene cupo disponible para realizar esta recarga – cuando el punto de venta no tiene el suficiente cupo que le permita vender dicha recarga.                                                                             |
| 106 | El número de transacción ya fue procesado previamente – cuando el punto de venta a través de ésta API, intenta enviar el mismo número de transacción para ser procesada.                                                    |
| 107 | No se pudo procesar los créditos del usuario - cuando al momento de proceder con el aumento de saldo del usuario, ocurre un error inesperado en la base de datos.                                                           |
| 108 | No se pudo procesar el log de la recarga - cuando al momento de proceder con la creación del log de la recarga del cliente, ocurre un error inesperado en la base de datos.                                                 |
| 109 | No se pudo procesar el flujo de caja del punto de venta - cuando al momento de proceder con el registro del movimiento de entrada del dinero en la caja del punto de venta, ocurre un error inesperado en la base de datos. |
| 110 | No se pudo procesar el saldo de recargas del punto de venta - cuando al momento de proceder con la disminución del saldo de recargas del punto de venta, ocurre un error inesperado en la base de datos.                    |

## 15. Historial de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio                                                                                                                                                                                                                                | Responsable(s) |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.0.0   |       | Versión inicial                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 1.0.1   |       | Se agregaron los métodos: Consulta de nota de retiro para pago, Conciliación de depósitos o notas de retiros pagados, Cancelación de depósito procesado                                                                                               |                |
| 1.0.2   |       | Se agregaron los métodos: Cancelación de pago de retiro procesado                                                                                                                                                                                     |                |
| 1.0.3   |       | Se cambió la URL en recarga de créditos a cliente                                                                                                                                                                                                     |                |
| 1.0.4   |       | Se agregó el id del usuario en la respuesta de consulta de cliente para recarga, se cambió documento por id del usuario en la solicitud de recarga de créditos a cliente y se ajustaron descripciones                                                 |                |
| 1.0.5   |       | Se agregaron los campos shop_info y shop_ip en los métodos de “Recarga de Créditos a Cliente” y “Retiro de Créditos por el Cliente”                                                                                                                   |                |
| 1.0.6   |       | Se agregó módulo de “Consulta de premio físico” y “Reclamo de premio físico”                                                                                                                                                                          |                |
| 1.0.7   |       | Se agregó ejemplo de respuesta a método de cancelación de pago de retiro                                                                                                                                                                              |                |
| 1.0.8   |       | Se cambió la visual del membrete, se añadió información y se corrigió alineación de tablas y textos para que se apreciara de manera más lineal y organizada; se actualizó la tabla de contenido y se corrigieron errores ortográficos y de puntuación |                |
| 1.0.9   |       | Se explicó que al momento de hacer un retiro o recarga se retornará nombre, apellido y número de identificación de la persona que realizó el movimiento                                                                                               |                |



|       |            |                                         |               |
|-------|------------|-----------------------------------------|---------------|
| 1.1.0 | 03/03/2026 | Refinamiento del manual a nuevo formato | Ronald Peláez |
|-------|------------|-----------------------------------------|---------------|