

GUIA DE API PARA CONSULTAS DE RETIROS Y DEPOSITOS DE UN USUARIO

Esta Api permite consultar los depósitos y retiros de un usuario de las diferentes operaciones de Virtualsoft por país, además permite filtros por fechas.

VirtualSoft
12/03/2026

Versión: 1.0





Tabla de contenido

1. Requisitos Previos	2
2. Autenticación	2
3. Endpoints	2
3.1. Retiros	2
3.1.1 Solicitud:	3
3.1.2 Respuesta exitosa:	4
3.1.3 Respuesta errónea:	6
3.2. Depósitos.....	6
3.2.1. Solicitud	6
3.2.2. Respuesta:.....	7
4. Códigos de Respuesta	8
5. Notas Adicionales	9
5.1. Estados de los retiros	9
5.2. Lista de países.....	10
5.3. Lista de operaciones.....	10
6. Historial de versiones:	11



1. Requisitos Previos

VirtualSoft proporcionará:

- EndPoint de desarrollo y producción
- provider Abreviado del proveedor
- secretKey (para firma HMAC-SHA256)

2. Autenticación

La autenticación se realizará usando firma simétrica HMAC-SHA256 del cuerpo de la solicitud enviado en los headers como:

Key	Value
X-SIGNATURE	{{SIGNATURE}}

La firma se genera utilizando este ejemplo en (PHP):

```
$json_payload = json_encode('payload');  
  
$signature = hash_hmac('sha256',  
$json_payload, 'secretKey');
```

- **payload:** JSON completo enviado en el cuerpo de la solicitud de las peticiones.
- **secretKey:** Credencial entregada por VirtualSoft.

Nota: Las firmas deberán ser realizadas en cada petición realizada.

3. Endpoints

3.1. Retiros

Los siguientes parámetros deben utilizarse para verificar los retiros realizados por un usuario dentro de unas fechas definidas.

Método	URL	Headers
POST	https://{{endPoint}}/vs_api/user/GetUserWithdrawal	X-SIGNATURE: {{SIGNATURE}}

3.1.1 Solicitud:

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
resource	string	Nombre del recurso al cual se va a dirigir (ultimo parámetro de la URL en este caso GetUserWithdrawal)	si
provider	string	Abreviado enviado desde Virtualsoft para el proveedor	si
start	int	Posición para paginado (si no se envía se toma en 0)	no
count	int	Máximo de devoluciones para paginado (si no se envía se toma en 10)	no
user_id	int	Id del usuario a consultar	si
site_id	int	Id de la operación proporcionada por Virtualsoft (ver tabla Operaciones)	si
country_id	int	Identificador de país (ver tabla Países).	si
create_date_from	string	Rango inicial de fecha de la creación del retiro a consultar (Si no se envía se toma la fecha del día a las 00:00:00 AAAA-MM-DD HH:MM:SS)	no
create_date_to	string	Rango final de fecha de la creación del retiro a consultar (Si no se envía se toma la fecha del día a las 23:59:59 AAAA-MM-DD HH:MM:SS)	no
paid_date_from	string	Rango inicial de fecha de pago del retiro a consultar (AAAA-MM-DD HH:MM:SS)	no
paid_date_to	string	Rango final de fecha de pago del retiro a consultar (AAAA-MM-DD HH:MM:SS)	no

Ejemplo:

```
{
  "resource": "GetUserWithdrawal",
  "provider": "IASACVS",
  "count": 10,
  "start": 180,
  "client_id": 20828,
  "site_id": 0,
  "country_id": 173,
  "create_date_from": "2024-01-01 00:00:00",
  "create_date_to": "2026-03-10 00:00:00",
  "paid_date_from": "2024-01-01 00:10:00",
  "paid_date_to": "2026-03-10 00:00:00"
}
```

3.1.2 Respuesta exitosa:

Parámetro	Tipo	Descripción	Valores
data	Array	Array de objetos con la información devuelta de los retiros de los usuarios.	N/A
creation_date	string	Fecha de creación del retiro	AAAA-MM-DD HH:MM:SS
status	string	Estado del retiro	consultar tabla 'estados de los retiros'
paid_date	string	Fecha de pago del retiro	AAAA-MM-DD HH:MM:SS
withdrawal_amount	float	Monto con el cual se generó el retiro	N/A
tax_1	float	Impuesto aplicado al retiro	N/A
tax_2	float	Impuesto aplicado al retiro	N/A
final_amount	float	Monto acreditado al usuario (resta del monto menos ambos impuestos)	N/A
withdrawal_id	int	Id único del retiro para Virtualsoft	N/A
client_id	int	Id único del usuario (debe coincidir con el enviado)	N/A
point_of_sale	string	Nombre del punto de venta en el cual se generó el retiro	solo aparece si se generó el retiro por este medio
payment_method	string	Método por el cual se generó el retiro	• "Bank Account" • "Betshop" (Local) • "Digital account" • "Cryptocurrency" • "SalePoint" (Punto de venta)

payment_channel	string	Canal por el cual se generó el retiro	solo se devuelve en casos muy específicos, por lo general null
applied_trm	float	TRM aplicada al retiro	solo válido en método criptomoneda, normalmente responde 0
crypto_amount	float	Monto con el cual se generó el retiro (solo válido en método criptomoneda)	solo válido en método criptomoneda, normalmente responde 0
currency	string	Moneda con la cual se generó el retiro	Código ISO correspondiente a la moneda
pos	int	Posición dentro del paginado	N/A
total_count	int	Total de coincidencias encontradas para los criterios de búsqueda	N/A

Ejemplo:

```
{
  "data": [
    {
      "creation_date": "2025-01-23 11:14:52",
      "status": "D",
      "paid_date": "2025-01-23 11:49:29",
      "withdrawal_amount": 30,
      "tax_1": 3,
      "tax_2": 2.7,
      "final_amount": 24.3,
      "withdrawal_id": 5109,
      "client_id": 20828,
      "point_of_sale": null,
      "payment_method": "Bank account",
      "payment_channel": null,
      "applied_trm": 0,
      "crypto_amount": 0,
      "currency": "PEN"
    }
  ],
  "pos": 21,
  "total_count": 22
}
```

3.1.3 Respuesta errónea:

Parámetro	Tipo	Descripción	Valores
error	int	Devuelve 1 en caso de error	N/A
code	int	Código interno de error	N/A
message	string	Mensaje de error	N/A

Ejemplo:

```
{
  "error": 1,
  "code": 300207,
  "message": "Invalid Signature"
}
```

3.2. Depósitos

Los siguientes parámetros deben utilizarse para una solicitud de depósito en el payload.

Método	URL	Headers
POST	https://{{endPoint}}/vs_api/user/GetUserDeposits	X-SIGNATURE: {{SIGNATURE}}

3.2.1. Solicitud

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
resource	string	Nombre del recurso al cual se va a dirigir (ultimo parámetro de la URL en este caso GetUserDeposits)	Si
provider	string	Abreviado enviado desde Virtualsoft para el proveedor	Si
user_id	int	Id del usuario a consultar	Si
site_id	int	Id de la operación proporcionada por Virtualsoft (ver tabla Operaciones)	Si
country_id	int	Identificador de país (ver tabla Países).	Si
date_from	string	Rango de fecha inicial.	Si
date_to	string	Rango de fecha final.	Si
start	int	Posición para paginado (si no se envía se toma en 0)	No
count	int	Máximo de devoluciones para paginado (si no se envía se toma en 10)	No

Ejemplo:

```
{
  "resources":"GetUserDeposits",
  "provider":"IASACVS",
  "user_id":23628,
  "site_id":0,
  "country_id":173,
  "date_from":"2026-01-01",
  "date_to":"2026-02-31",
  "start":0,
  "count":100
}
```

3.2.2. Respuesta:

Parámetro	Tipo	Descripción	valores
data	Arreglo	Contiene todos los resultados	{ "data": [] }
id	Number	Identificador del registro	N/A
user_id	Number	Identificador del usuario	N/A
final_id	Number	Identificador interno del depósito confirmado.	N/A
created_at	String	Fecha de creación del depósito	AAAA:MM:D D HH:MM:SS
provider	String	Nombre del proveedor	N/A
payment_gateway	String	Nombre de pasarela de pago usada	N/A
type	String	Indica que es depósito	Depósito
currency	String	Moneda usada para el depósito	ISO de la moneda
amount	Number	Monto del depósito	N/A
tax	Number	Impuesto aplicado al depósito	N/A
modified_at	String	Fecha de modificación del depósito	AAAA:MM:D D HH:MM:SS
status	String	Estado enviado, pagado y rechazado	N/A
external_id	Number	Identificador de transacción del proveedor	N/A
point_sale	number	Identificador del punto de venta (Solo aplica para algunos proveedores que requieren este campo).	N/A
pos	int	Posición dentro del paginado	N/A
total_count	int	Total de coincidencias encontradas para los criterios de búsqueda	N/A

Ejemplo:

```
{
  "data": [
    {
      "id": "562863",
      "user_id": "23628",
      "final_id": null,
      "created_at": "2026-01-28 18:26:48",
      "provider": null,
      "payment_gateway": "Punto Venta DTR",
      "tipo": "Deposito",
      "currency": "PEN",
      "amount": "10",
      "tax": "0",
      "modified_at": "2026-01-28 18:26:48",
      "status": "Pagada",
      "external_id": null,
      "point_sale": 12
    }
  ],
  "total_count": "22",
  "pos": 0
}
```

El campo point_sale (punto de venta) solo se muestra para el proveedor Simetrik, para los otros proveedores como IASAC y los que se implementen a futuro, no se les va a mostrar el campo a excepción de solicitud al área de TI.

4. Códigos de Respuesta

Código	descripción	Mensaje
24	Si el usuario enviado no se encuentra dentro del sistema	User not found
300212	El id de operación enviado no se encuentra en el sistema	The partner is not registered or enabled in our system

300204	No se encontraron credenciales para el proveedor	Credentials not found
300207	Fallo al verificar firma simétrica	Invalid Signature
300429	No se envió el identificador del usuario	The field user_id is required
300430	No se envió el país	The field country_id is required
300431	No se envió el parámetro site_id	The field site_id is required
300432	No se envió el rango de fecha inicial	The field date_from is required
300433	No se envió el rango de fecha final	The field date_to is required

5. Notas Adicionales

5.1. Estados de los retiros

Estado	Observación
A	Activo
D	Devolución
E	Eliminado
I	Pagado
M	Pendiente por aprobación
O	Pendiente por OTP
P	Pendiente por Pago
R	Rechazado
S	Pendiente por Sistema
W	Expirado por tiempo

Z	Expirado por OTP
---	------------------

5.2. Lista de países

Código de país (country_id) que debe incluirse en las peticiones, utilizando el identificador para cada uno.

Nombre	ID
Nicaragua	2
Perú	173
México	146
Ecuador	66
Costa Rica	60
Chile	46
El Salvador	68
Brasil	33
Panamá	170
Honduras	102
Guatemala	94
Venezuela	232

5.3. Lista de operaciones

Código de operaciones (site_id) que debe incluirse en las peticiones, utilizando el identificador para cada uno.

Nombre	ID
Doradobet	0
Ecuabet	9
Paniplay	23
Latinbet	16
Gangabet	18

Ganaplay	27
RedCasino	25

6. Historial de versiones:

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable(s)
1.0	11/03/2026	Creación	Juan Salazar Juan Alvarez
1.1	30/03/2026	Ajustes a formato	Ronald Peláez