

Jurnal Praktikum
Sistem Operasi
Modul 5: Eksplorasi Proses Xinu

Nama : Raihan Sastra Wibyanto NIM : 2311104020 Kelas : SE-07-01

Tujuan:

1. Mahasiswa memahami Process Control Block (PCB) pada Xinu.
2. Mahasiswa mampu melakukan modifikasi sederhana pada process.

Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir.
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja.
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username.
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code.
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. [10 Poin] Jawablah pertanyaan berikut ini:

- a. Berapa banyaknya maksimum proses yang ada pada Xinu?

Jawab = 8

```
/* Maximum number of processes in the system */  
  
#ifndef NPROC  
#define NPROC 8  
#endif
```

- b. Berapa maksimal panjang nama suatu proses pada Xinu?

Jawab = 16

```
/* Miscellaneous process definitions */  
  
#define PNMLEN 16 /* Length of process "name"  
#define NULLPROC 0 /* ID of the null process
```

- c. Berapa nilai prioritas awal pada saat proses dibuat?

Jawab = 20

```
#define INITSTK 65536 /* Initial process stack  
#define INITPRIO 20 /* Initial process priority  
#define INITRET userret /* Address to which
```

- d. Ada berapa total state pada Xinu? Sebutkan!

Jawab = 8

```
#define PR_FREE 0 /* Process table entry is unused  
#define PR_CURR 1 /* Process is currently running  
#define PR_READY 2 /* Process is on ready queue  
#define PR_RECV 3 /* Process waiting for message  
#define PR_SLEEP 4 /* Process is sleeping  
#define PR_SUSP 5 /* Process is suspended  
#define PR_WAIT 6 /* Process is on semaphore  
#define PR_RECTIM 7 /* Process is receiving with timeout
```

2. [20 Poin] Perintah ps adalah perintah untuk menampilkan statistik process yang berjalan. Source code dari ps tersimpan pada file xsh_ps.c. Carilah file tersebut dan beri komentar pada 20 baris terakhir di source code tersebut!

Jawab =

```

/* Print header for lines from the process table */
printf(" %10s %10s %10s %10s %10s %10s %10s\n",
       "Pid", "Name", "State", "Prio", "Ppid", "Stack Base",
       "Stack Ptr", "Stack Size");
// Menampilkan header tabel:
// TID      = ID thread
// NAME     = nama thread
// STATE    = status thread
// PRIO     = prioritas
// PPID     = parent process ID
// STACK BASE = alamat dasar stack
// STACK PTR = posisi stack pointer saat ini
// STACK LEN = panjang stack

```

3. [35 Poin] Ubahlah perintah ps (source code: xsh_ps.c) pada Xinu sehingga menampilkan informasi tambahan berupa kolom yang berisi total message yang ada pada proses seperti gambar di bawah ini:

xsh \$ ps										
Pid	Name	State	Prio	Ppid	Stack Base	Stack Ptr	Stack Size	Msg	Content	
0	prnull	ready	0	0	0x005FDFFC	0x00FFFF04	8192	1	4	
1	rdsproc	susp	200	0	0x005FBFFC	0x005FBFC8	16384	0	0	
2	ipout	wait	500	0	0x005F7FFC	0x005F7F40	8192	0	0	
3	netin	wait	500	0	0x005F5FFC	0x005F5EE0	8192	0	0	
5	Main process	recv	20	4	0x005E3FFC	0x005E3F64	65536	0	0	
6	shell	recv	50	5	0x005D3FFC	0x005D3C7C	8192	0	0	
7	ps	curr	20	6	0x005F3FFC	0x005F3DC8	8192	0	0	

Kolom Msg adalah banyaknya pesan yang ada dalam proses.

Kolom Content adalah isi dari pesan tersebut.

Langkah pengerjaan:

- Modifikasi source code pada file xsh_ps.c
- Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
- Jalankan Backend VM
- Setelah sistem berjalan, jalankan perintah \$ps. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output pada gambar yang diberikan.
- Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

Jawab =

Source Code =

```

/* Print header for items from the process table */
printf("\n==== ps modif aktif ====\n");

printf("%3s %10s %5s %4s %4s %10s %10s %10s %4s %8s\n",
       "Pid", "Name", "State", "Prio", "Ppid", "Stack",
       "Stack Ptr", "Stack Size", "msg", "content");

printf("%3s %10s %5s %4s %4s %10s %10s %10s %4s %8s\n",
       "====", "====", "====", "====", "====", "====",
       "====", "====", "====", "====");

/* Output information for each process */

```

Output Code =

```

xsh $ ps
sps

==== ps modif aktif ====
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size  msg  content
-----
0 prnull          ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFE4 8192
1 ipout           wait  500  0 0x005FBFFC 0x005BF30 8192
2 netin           wait  500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process    recv  20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell           recv  50   4 0x005F7FFC 0x005F79AC 8192
6 ps              curr  20   5 0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192
xsh $ command sps not found

```

4. [35 Poin] Ubahlah perintah uptime pada Xinu sehingga menampilkan lamanya Xinu sejak booting **hanya dalam satuan menit**.

Langkah pengerjaan:

- Modifikasi source code pada file xsh_uptime.c
- Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
- Jalankan Backend VM
- Setelah sistem berjalan, jalankan perintah \$uptime. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output yang diinginkan
- Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

Jawab =

Source Code =

```

secs = clktime;          /* Total seconds since boot */
mins = secs / secpermin;

printf("Xinu has ben up %d minute(s)\n", mins);

return 0;

```

Output Code =

```

xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ uptime
10:05:43 up 18 min, 2 users, load average: 0.42, 0.25, 0.21
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ S

```

