

Java Notes

toString()

Restituisce una rappresentazione testuale (stringa) che descrive l'oggetto; utile per stampare.

Dentro a *Object*, il metodo *toString()* é definito in modo da restituire una stringa della forma:

classe@hashCode

```
Persona p = new Persona ( " Mario Bianchi " , " Via Firenze 13 " );
String s = p . toString ();
System . out . println ( s );           // stampa Persona@ 7519ca2c
```

Puó essere ridefinito nelle proprie classi (overriding).

```
public String toString()
```

Array

```
int [] <array_name> = new int[dim]
```

Gli array sono in realtà oggetti che hanno un riferimento e un valore.

for-each

```
for ( <type> <variable> : <in> ) { }
```

Gli elementi sono presi in ordine dall'array e deve essere compatibile con gli elementi presenti nell'array. Consente di utilizzare gli elementi in sola lettura.

E' un for semplificato, simile al for in python (o bash) con le parentesi in più e ':' al posto di 'in'.

```
for ( String s : nomi ) {
    System.out.println(s); //stampa tutti gli elementi in nomi
}
```

Letteralmente: per ogni variabile *i* di tipo *String* appartenente nell'array *nomi*, esegui ciò tra parentesi graffe.

Equivale a:

```
for ( int i=0; i<nomi.length; i++) {
    String s = nomi[i];
    System.out.println(s);
}
```

Scanner class

E' un oggetto che risiede nella libreria *java.util.Scanner* che gestisce l'input dei dati.

```
import java.util.Scanner;
...
Scanner input = new Scanner(System.in);
```

```
int x = new int;  
x = input.nextInt();
```

Incapsulamento

E' la proprietà per cui i dati che rappresentano lo stato interni di un oggetto possono essere accessibili solo tramite i metodi dell'oggetto stesso.

Variabili statiche

E' una variabile condivisa da tutte le istanze di classe di una certa classe. Sono variabili che hanno valore comune a tutte le istanze. Assume valore dell'ultima classe utilizzata.

Metodi statici

Un metodo statico può accedere solo a variabili statiche (non può accedere a variabili di istanza, ovvero non statiche).

Gestione della memoria JVM

La JVM è divisa in tre parti:

- Ambiente delle classi: le *classi* del programma.

Vengono memorizzati il codice dei metodi e le variabili statiche di tutte le classi; sono le parti condivise dai vari oggetti della classe; ~~le variabili statiche sono utilizzabili anche in assenza di oggetti.~~

- Stack: *record di attivazione* dei metodi (chiamate a funzione in C) e tutte le *variabili locali*.

Vengono memorizzate le variabili locali dei metodi in esecuzione; per le variabili di tipi primitivi viene memorizzato il valore; per le variabili di tipo classe viene memorizzato un riferimento (indirizzo di memoria);

- Heap: *oggetti creati* nel programma, man mano che vengono caricati, e *variabili di istanza*.

Per ogni oggetto creato vengono memorizzate le variabili d'istanza (variabili non statiche); ogni oggetto nell'heap contiene anche il nome della classe di appartenenza.

Riferimenti

L'operazione di confronto (==) restituisce true solo se gli oggetti che si confrontano sono lo stesso oggetto, ovvero se hanno lo stesso riferimento.

```
Rettangolo r1 = new Rettangolo (10 ,12);  
Rettangolo r2 = r1;  
Rettangolo r3 = new Rettangolo (10 ,12);  
  
System.out.println(r1==r2); // stampa true  
System.out.println(r1==r3); // stampa false
```

Metodo Equals

Per questo si utilizza il metodo *equals*; esso permette di confrontare gli oggetti e non i riferimenti come nel caso di confronto (`==`).

Questo metodo è implementato in modo tale da confrontare una per una tutte le variabili interne di una coppia di oggetti.

```
s1.equals(s2)
```

Se si vuole consentire di confrontare oggetti della propria classe è bene ridefinire (overriding) il metodo *equals()*.

Attenzione alla firma!

```
public boolean equals ( Object o ) { .... }
```

Attenzione: bisogna definire usando il parametro di tipo `Object`.

Garbage Collector

Una conseguenza grave del fatto che tutte le operazioni su variabili di tipo classe lavorino su riferimenti è che si possono ottenere **oggetti orfani**, ovvero **privi di riferimento**. Una volta che si è perso il riferimento ad un oggetto, esso non è più utilizzabile e diventa quindi garbage.

Java prevede quindi un meccanismo di rimozione degli oggetti privi di riferimento, ovvero il Garbage Collector. Questo meccanismo viene chiamato periodicamente dalla JVM; essa interrompe momentaneamente l'esecuzione del programma e pulisce la memoria degli oggetti privi di riferimento.

Dichiarazione di una classe

```
public class <nome -classe > {  
    <variabili di istanza >  
    <variabili statiche >  
    <costruttori >  
    <metodi di istanza >  
    <metodi statici >  
}
```

Variabili e metodi sono chiamati anche membri della classe; l'ordine di dichiarazione all'interno del corpo non

Membri di istanza: codificano lo stato e le funzionalità dei singoli oggetti

Membri statici: codificano lo stato e le funzionalità della classe (condivise da tutti gli oggetti; significativi anche se non esiste nessun oggetto della classe)

Il metodo **main** è **statico** (viene creato prima di invocare qualunque oggetto).

Una variabile dovrebbe essere d'istanza se assume valori diversi per oggetti diversi.

Una variabile dovrebbe essere statica se assume gli stessi valori per oggetti diversi.

Se un metodo (static) utilizza una variabile d'istanza il compilatore darà errore.

Modificatori di visibilità

Private: utilizzabile solo all'interno della stessa classe.

Senza modificatore: utilizzabile solo nel package che contiene la classe.

Protected: utilizzabile nel package che contiene la classe e in tutte le classi che ereditano da essa.

Public: utilizzabile ovunque.

I membri pubblici di una classe costituiscono l'interfaccia pubblica della classe (insieme delle risorse e delle funzionalità messe a disposizione alle altre classi.

Le variabili private rappresentano lo stato interno della classe; i metodi privati sono metodi ausiliari a disposizione degli altri metodi della classe.

Metodi

```
<modificatori > <tipo > <nome > (<lista_parametri_formali >) {  
....  
}
```

Esempio:

```
public static int minimo(int a, int b) {  
    if (a<b) return a;  
    else  
        return b;  
}
```

- Modificatori di visibilità o appartenenza a classe o istanze (static)
- Tipo restituito dal metodo
- Nome del metodo
- Parametri formali (input chiamata a metodo)

Incapsulamento

: **Proprietà di incapsulamento:** possibilità di controllare l'accesso allo stato degli oggetti tramite appositi metodi nei linguaggi orientati agli oggetti.

L'incapsulamento consente di **nascondere la rappresentazione dello stato interno degli oggetti agli utilizzatori** (non ai programmatori).

Passaggio di parametri

Il passaggio dei parametri ai metodi avviene per valore; i metodi lavorano su copie delle variabili passate come parametri.

Le ~~variabili di tipo~~ classe contengono riferimenti agli oggetti; ciò che viene chiamato al momento della chiamata è il riferimento. Il metodo lavora sull'oggetto originale (acceduto tramite una copia del riferimento).

Attenzione: Se un metodo public fa riferimento ad una variabile privata, allora chiamando il metodo, viene restituito il riferimento all'oggetto è quindi possibile ottenere anche la variabile private.

Overloading

Consente di chiamare più metodi della stessa classe con lo stesso nome, purchè ogni metodo abbia una diversa firma (signature). La firma corrisponde alla sequenza di parametri formali (input chiamata a funzione).

Attenzione: la firma non comprende nè il tipo del metodo, nè i nomi dei parametri formali.

L'overloadin permette di utilizzare lo **stesso nome per metodi diversi che realizzano la stessa funzionalità su dati di tipo diverso**.

Metodo	Firma
int getVal()	getVal()
int minimo(int x, int y)	minimo(int,int)
int minimo(int a, int b)	minimo(int,int)
double minimo(double x, double y)	minimo(double,double)
int minimo(int x, int y, int z)	minimo(int,int,int)

Vargargs

Modo di definire metodi con numero variabile di parametri.

L'ultimo (e solo) parametro formale varargs ha la seguente sintassi:

```
<type>... par
```

All'interno del corpo del metodo il parametro par avrà tipo <type>[]...

la firma di int <metodo>(<type>... par) è <metodo>(<type>[]).

Costruttori e inizializzazione di variabili

Il costruttore è un metodo speciale che viene eseguito al momento di creazione dell'oggetto tramite primitiva new.

Inizializzazione di variabili

Variabili dichiarate localmente nei metodi sono variabili **locali** e **parametri formali**. Variabili dichiarate come membri di una classe sono variabili **statiche** e **variabili d'istanza**.

Le variabili locali vengono allocate nei record di attivazione relativo alla chiamata del metodo (nello stack); devono essere inizializzate esplicitamente (altrimenti errore dal compilatore).

Esempio:

```
int num;
while (num >=0) {
    num = input.nextInt();
}
```

Errore segnalato dal compilatore:

```
variable num might not have been initialized
```

Le variabili statiche e di istanza vengono allocate nella memoria che descrive l'oggetto (heap); vengono sempre inizializzate (anche se non viene fatto esplicitamente) e vengono assegnati dei valori di default in base al tipo.

type	default value
variabili numeriche	0
boolean	false
variabili di tipo classe	null

Ci sono tre modi per inizializzare una variabile d'istanza o statica:

- assegnamento esplicito all'interno del costruttore
- inizializzazione esplicita nella dichiarazione

- inizializzazione (implicita) con valori di default

```
public class <name> {

    public int x;           // inizializzazione nel costruttore
    public int y = 3;       // inizializzazione nella dichiarazione
    public int z;           // inizializzazione con valore di default

    public <name> (int val) {
        x = val;
    }
}

-----
name p = new name(5.0);
System.out.println(p.x); // stampa 5.0;
System.out.println(p.y); // stampa 3.0;
System.out.println(p.z); // stampa 0.0;
```

Costruttori

I costruttori si dichiarano all'interno di una classe essenzialmente come metodi, ma:

- il nome deve coincidere con quello della classe
- il tipo del costruttore non deve essere specificato
- il modificatore static non può essere utilizzato

E' possibile applicare l'overloading (come nei metodi), ma con firma diversa.

Ogni classe ha u costruttore di default che inizializza le variabili d'istanza con il corrispondente valore di default; questo costruttore è disponibile solo se non è definito nessun costruttore. Se viene definito almeno un costruttore allora il costruttore di default non è più utilizzabile. A questo punto, se si vuole un costruttore senza parametri bisogna implementarlo.

This

in ogni corpo di un metodo d'istanza o costruttore è sempre disponibili la variabile this. Essa è un riferimento all'oggetto su cui si invoca il metodo o costruttore ed è anche detto parametro implicito del metodo.

Consenti di usare come nome di parametro formale lo stesso nome di una variabile d'istanza.

```
public class Punto {
    public double x, y;
    public Punto(double x, double y) {
        // assegna i parametri alle variabili d'istanza
        this.x = x;
        this.y = y;
    }
}
```

E' possibile anche restituire un riferimento alla classe corrente:

```
return this
```

Può essere usato da un costruttore per chiamarne un'altro; **attenzione** è consentito solo come prima istruzione del costruttore.

Senza this()

```

public class Punto {
    public double x, y;

    // prende un solo valore e lo assegna sia a x che a y
    public Punto(double z) {
        this.x = z;
        this.y = z;
    }

    public Punto(double x, double y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }
}

```

Con `this()`

```

public class Punto {
    public double x, y;

    // prende un solo valore e lo assegna sia a x che a y
    public Punto(double z) {
        this(z,z); // chiama l'altro costruttore
    }

    public Punto(double x, double y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }
}

```

Packages

Sono un meccanismo per raggruppare le classi. La libreria standard di Java (Java API) è organizzata in packages. Un package raggruppa classi logicamente correlate:

- *java.lang* riunisce classi fondamentali del linguaggio (String, Math, ...)
- *java.util* riunisce classi di frequente utilizzo (Scanner, Random, Timer, ...)
- *java.awt* e *java.swing* riuniscono classi per costruire interfacce grafiche

I packages sono utili per fare ordine e dividere le classi che fanno parte di una stessa categoria.

I packages necessari devono essere listati all'inizio del file e i vari file java devono essere salvati in diverse directory che corrispondono ai vari packages.

Se non si specifica nessun package, la classe farà parte del package default corrispondente alla directory principale.

I packages possono essere raggruppati formando una struttura gerarchica. Si utilizzano i punti per navigare nella struttura del file system come se fosse '/' in bash.

I Packages sono sottoposti ai modificatori di visibilità.




Figure 1: Java packages structure example.

Ereditarietà

La OOP si basa sull'astrarre concetti che hanno caratteristiche comuni tra di loro.

Esistono oggetti che hanno alcune variabili e alcuni metodi in comune ed altri no, perché descrivono concetti correlati ma separati. Si introduce così il concetto di ereditarietà, ovvero poter descrivere oggetti come facenti parte di più classi e come tali, poter utilizzare i metodi.

Per definire una classe come estensione di un'altra si utilizza la primitiva **extends**.

```
public class Student extends Persona {  
    ...  
}
```

La classe che viene estesa è detta **superclasse**, essa infatti sarà raffinata in concetti più specifici da altre classi. La classe che estende è detta **sottoclasse**, essa è un raffinamento del concetto della superclasse. Nell'esempio, la classe persona è detta superclasse, mentre la classe studente è detta sottoclasse.

Alla creazione di un oggetto di una sottoclasse, viene prima creata un'istanza dell'oggetto superclasse (tramite il rispettivo costruttore), vengono aggiunte le variabili della sottoclasse all'istanza appena creata e viene chiamato il costruttore della/e sottoclasse/i che inizializza.

Super è una direttiva che fa riferimento all'oggetto stesso (come this) ma che consente di utilizzare i costruttori e i metodi della superclasse.

 this(...) richiama un costruttore della sottoclasse.

 super(...) richiama un costruttore della superclasse.

Super gode delle stesse proprietà di this; se omessa la chiamata super(...), viene chiamata automaticamente dal costruttore senza parametri della superclasse (ovvero nel caso di costruttore di default).

Si utilizza *protected* per estendere la visibilità a tutte le sottoclassi, anche di altri packages, mentre se si omette il modificatore, la visibilità sarà limitata alle sole classi del package di appartenenza della superclasse.

In caso di **overriding**, ovvero quando ci sono più metodi con lo stesso nome appartenenti a sottoclasse e superclasse e con stessa firma, la sottoclasse ridefinisce (sostituendo) il metodo della superclasse. Se la firma è diversa allora avremo **overloading** come se fecessero parte della stessa classe. Ciò permette di ridefinire i metodi che differiscono.

Late binding o **binding dinamico**: è un meccanismo di collegamento "ritardato" della chiamata di un metodo con la classe corrispondente. Solo durante l'esecuzione, la chiamata al metodo viene collegata alla (sotto)classe giusta.

Un'oggetto di una sottoclasse può essere usato ovunque sia richiesto un oggetto della superclasse; esso può essere passato ad un metodo, restituito ad un metodo e assegnato a una variabile.

al momento della creazione (17 – p.20) Ogni oggetto in Java ha un **tipo apparente** (è quello specificato come tipo della variabile corrispondente) e un **tipo effettivo** (è quello con cui si è costruito l'oggetto). Il compilatore di basa solo sul tipo apparente, in quanto il tipo effettivo può variare durante l'esecuzione.

A tempo di esecuzione la JVM (interprete) usa il tipo effettivo per controllare il tipo dell'oggetto e per chiamare i metodi della classe corrispondente.

In qualsiasi momento possiamo forzare il compilatore a considerare una variabile come se fosse un oggetto di una sottoclasse, tramite un **type cast**; ovviamente le istanze devono essere in una relazione supertipo-sottotipo ed, in caso di incompatibilità, il programma verrà arrestato.

```
Persona p = new Student ( " Guido Guidi " , " Via Roma 12 " );  
int m = (( Student ) p ). getMatricola ();  
Student s = ( Student ) p ;
```

// forza il compilatore
// forza il compilatore

instanceof: é un predicato che verifica il tipo effettivo di un oggetto, la quale restituisce una espressione booleana *true* se l'oggetto ha tipo effettico corrispondente al tipo effettivo della classe comparata.

```
p instanceof Student
```

Gerarchia di classi

L'ereditarietà è transitiva e singola (ogni classe può estendere una sola altra classe; ereditarietà cicliche sono vietate).

La classe **Object** é la classe fondamentale dalla quale discendono tutte le altre classi¹ e fornisce a tutte classi alcuni metodi fondamentali ².

Classi astratte

Una classe che contiene almeno un metodo astratto é una **classe astratta** e un **metodo astratto** é un metodo che prevede solo una intestazione, ma che non é implementato.

```
public abstract class <ClassName> {  
    ...  
    // intestazione del metodo  
    public abstract <type> <MethodName>();           // Metodo astratto  
}
```

Una classe astratta non può creare oggetti, può solo essere estesa da sottoclassi che ne definisce i metodi astratti, tramite overriding. Può prevedere costruttori che saranno richiamati dalle sottoclassi tramite `super()`.

Interfacce

Sono classi che esasperano il principio di classi astratte, ovvero sono classi che sono formate solo da metodi astratti che però non utilizzano il modificatore *abstract* e utilizzano la parola chiave **interface al posto di classi**; una classe che implementa i metodi dell'interfaccia deve usare la parola **implements** invece di *extend*.

Il vantaggio é che una classe può estendere una sola classe (astratta o meno), mentre **una classe può implementare tante interfacce**.

```
public class Salame extends Affettato implements ProdottoPesabile , Prodotto Prezzato {  
    ...  
}
```

¹per transitività

²come *toString()* e *equals()*