

Java Notes

array

declaration:

```
int [] <array_name> = new int[dim]
```

Gli array sono in realtà oggetti che hanno un riferimento e un valore.

for-each

declaration:

```
for ( <type> <variable> : <in> ) { }
```

Gli elementi sono presi in ordine dall'array e deve essere compatibile con gli elementi presenti nell'array. Consente di utilizzare gli elementi in sola lettura.

E' un for semplificato, simile al for in python (o bash) con le parentesi in più e ':' al posto di 'in'.

```
for ( String s : nomi ) {  
    System.out.println(s); //stampa tutti gli elementi in nomi  
}
```

Letteralmente: per ogni variabile *i* di tipo *String* appartenente nell'array *nomi*, esegui ciò tra parentesi graffe.

Equivale a:

```
for ( int i=0; i<nomi.length; i++) {  
    String s = nomi[i];  
    System.out.println(s);  
}
```

Scanner class

E' un oggetto che risiede nella libreria *java.util.Scanner* che gestisce l'input dei dati.

```
import java.util.Scanner;  
...  
Scanner input = new Scanner(System.in);  
int x = new int;  
x = input.nextInt();
```

Incapsulamento

E' la proprietà per cui i dati che rappresentano lo stato interni di un oggetto possono essere accessibili solo tramite i metodi dell'oggetto stesso.

Variabili statiche

E' una variabile condivisa da tutte le istanze di classe di una certa classe. Sono variabili che hanno valore comune a tutte le istanze. Assume valore dell'ultima classe utilizzata.

Metodi statici

Un metodo statico può accedere solo a variabili statiche (non può accedere a variabili di istanza, ovvero non statiche).

Gestione della memoria JVM

La JVM è divisa in tre parti:

- Ambiente delle classi: le *classi* del programma.

Vengono memorizzati il codice dei metodi e le variabili statiche di tutte le classi; sono le parti condivise dai vari oggetti della classe; ~~le variabili statiche sono utilizzabili anche in assenza di oggetti.~~

- Stack: *record di attivazione* dei metodi (chiamate a funzione in C) e tutte le *variabili locali*.

Vengono memorizzate le variabili locali dei metodi in esecuzione; per le variabili di tipi primitivi viene memorizzato il valore; per le variabili di tipo classe viene memorizzato un riferimento (indirizzo di memoria);

- Heap: *oggetti creati* nel programma, man mano che vengono caricati, e *variabili di istanza*.

Per ogni oggetto creato vengono memorizzate le variabili d'istanza (variabili non statiche); ogni oggetto nell'heap contiene anche il nome della classe di appartenenza.

Riferimenti

L'operazione di confronto (==) restituisce true solo se gli oggetti che si confrontano sono lo stesso oggetto, ovvero se hanno lo stesso riferimento.

```
Rettangolo r1 = new Rettangolo (10 ,12);
Rettangolo r2 = r1;
Rettangolo r3 = new Rettangolo (10 ,12);

System.out.println(r1==r2); // stampa true
System.out.println(r1==r3); // stampa false
```

Metodo Equals

Per questo si utilizza il metodo *equals*; esso permette di confrontare gli oggetti e non i riferimenti come nel caso di confronto (==).

Questo metodo è implementato in modo tale da confrontare una per una tutte le variabili interne di una coppia di oggetti.

```
s1.equals(s2)
```

Garbage Collector

Una conseguenza grave del fatto che tutte le operazioni su variabili di tipo classe lavorino su riferimenti è che si possono ottenere **oggetti orfani**, ovvero **privi di riferimento**. Una volta che si è perso il riferimento ad un oggetto, esso non è più utilizzabile e diventa quindi garbage.

Java prevede quindi un meccanismo di rimozione degli oggetti privi di riferimento, ovvero il Garbage Collector. Questo meccanismo viene chiamato periodicamente dalla JVM; essa interrompe momentaneamente l'esecuzione del programma e pulisce la memoria degli oggetti privi di riferimento.

Dichiarazione di una classe

```
public class <nome -classe > {  
    <variabili di istanza >  
    <variabili statiche >  
    <costruttori >  
    <metodi di istanza >  
    <metodi statici >  
}
```

Variabili e metodi sono chiamati anche membri della classe; l'ordine di dichiarazione all'interno del corpo n

Membri di istanza: codificano lo stato e le funzionalità dei singoli oggetti

Membri statici: codificano lo stato e le funzionalità della classe(condivide da tutti gli oggetti; significativi anche se non esiste nessun oggetto della classe)

Il metodo **main** è **statico** (viene creato prima di invocare qualunque oggetto).

Una variabile dovrebbe essere d'istanza se assume valori diversi per oggetti diversi.

Una variabile dovrebbe essere statica se assume gli stessi valori per oggetti diversi.

Se un metodo (static) utilizza una variabile d'istanza il compilatore darà errore.

Modificatori di visibilità

: Private: utilizzabile solo all'interno della stessa classe. **senza modificatore:** utilizzabile solo nel package che contiene la classe.

Protectes: utilizzabile nel package che contiene la classe e in tutte le classi che ereditano da essa.

Public: utilizzabile ovunque.

I membri pubblici di una classe costituiscono l'interfaccia pubblica della classe (insieme delle risorse e delle funzionalità messe a disposizione alle altre classi.

Le variabili private rappresentano lo stato interno della classe; i metodi privati sono metodi ausiliari a disposizione degli altri metodi della classe.

Metodi

```
<modificatori > <tipo > <nome > (<lista_parametri_formali >) {  
    ....  
}
```

Esempio:

```
public static int minimo(int a, int b) {  
    if (a<b) return a;  
    else  
    return b;  
}
```

- Modificatori di visibilità o appartenenza a classe o istanze (static)
- Tipo restituito dal metodo
- Nome del metodo
- Parametri formali (input chiamata a metodo)

Incapsulamento

: **Proprietà di incapsulamento:** possibilità di controllare l'accesso allo stato degli oggetti tramite appositi metodi nei linguaggi orientati agli oggetti.

L'incapsulamento consente di **nascondere la rappresentazione dello stato interno degli oggetti agli utilizzatori** (non ai programmatori).

Passaggio di parametri

Il passaggio dei parametri ai metodi avviene per valore; i metodi lavorano su copie delle variabili passate come parametri.

Le ~~variabili di tipo classe~~ contengono riferimenti agli oggetti; ciò che viene chiamato al momento della chiamata è il riferimento. Il metodo lavora sull'oggetto originale (acceduto tramite una copia del riferimento).

: **Attenzione:** Se un metodo public fa riferimento ad una variabile privata, allora chiamando il metodo, viene restituito il riferimento all'oggetto è quindi possibile ottenere anche la variabile private.

Overloading

Consente di chiamare più metodi della stessa classe con lo stesso nome, purché ogni metodo abbia una diversa firma (signature). La firma corrisponde alla sequenza di parametri formali (input chiamata a funzione).

Attenzione: la firma non comprende né il tipo del metodo, né i nomi dei parametri formali.

L'overloadin permette di utilizzare lo **stesso nome per metodi diversi che realizzano la stessa funzionalità su dati di tipo diverso**.

Metodo	Firma
int getVal()	getVal()
int minimo(int x, int y)	minimo(int,int)
int minimo(int a, int b)	minimo(int,int)
double minimo(double x, double y)	minimo(double,double)
int minimo(int x, int y, int z)	minimo(int,int,int)

Vargargs

Modo di definire metodi con numero variabile di parametri.

L'ultimo (e solo) parametro formale varargs ha la seguente sintassi:

```
<type>... par
```

All'interno del corpo del metodo il parametro par avrà tipo <type>[]...

la firma di int <metodo>(<type>... par) è <metodo>(<type>[]).

Costruttori e inizializzazione di variabili

Il costruttore è un metodo speciale che viene eseguito al momento di creazione dell'oggetto tramite primitiva new.

Inizializzazione di variabili

Variabili dichiarate localmente nei metodi sono variabili **locali** e **parametri formali**. Variabili dichiarate come membri di una classe sono variabili **statiche** e **variabili d'istanza**.

Le variabili locali vengono allocate nei record di attivazione relativo alla chiamata del metodo (nello stack); devono essere inizializzate esplicitamente (altrimenti errore dal compilatore).

Esempio:

```
int num;
while (num >=0) {
    num = input.nextInt();
}
```

Errore segnalato dal compilatore:

```
variable num might not have been initialized
```

Le variabili statiche e di istanza vengono allocate nella memoria che descrive l'oggetto (heap); vengono sempre inizializzate (anche se non viene fatto esplicitamente) e vengono assegnati dei valori di default in base al tipo.

type	default value
variabili numeriche	0
boolean	false
variabili di tipo classe	null

Ci sono tre modi per inizializzare una variabile d'istanza o statica:

- assegnamento esplicito all'interno del costruttore
- inizializzazione esplicita nella dichiarazione
- inizializzazione (implicita) con valori di default

```
public class <name> {

    public int x;           // inizializzazione nel costruttore
    public int y = 3;       // inizializzazione nella dichiarazione
    public int z;           // inizializzazione con valore di default

    public <name> (int val) {
        x = val;
    }
}

-----
name p = new name(5.0);
System.out.println(p.x); // stampa 5.0;
System.out.println(p.y); // stampa 3.0;
System.out.println(p.z); // stampa 0.0;
```

Costruttori

I costruttori si dichiarano all'interno di una classe essenzialmente come metodi, ma:

- il nome deve coincidere con quello della classe
- il tipo del costruttore non deve essere specificato
- il modificatore static non può essere utilizzato

E' possibile applicare l'overloading (come nei metodi), ma con firma diversa.

Ogni classe ha u costruttore di default che inizializza le variabili d'istanza con il corrispondente valore di default; questo costruttore è disponibile solo se non è definito nessun costruttore. Se viene definito almeno un costruttore allora il costruttore di default non è più utilizzabile. A questo punto, se si vuole un costruttore senza parametri bisogna implementarlo.

This

in ogni corpo di un metodo d'istanza o costruttore è sempre disponibili la variabile this. Essa è un riferimento all'oggetto su cui si invoca il metodo o costruttore ed è anche detto parametro implicito del metodo.

Consenti di usare come nome di parametro formale lo stesso nome di una variabile d'istanza.

```
public class Punto {
    public double x, y;
    public Punto(double x, double y) {
        // assegna i parametri alle variabili d'istanza
        this.x = x;
        this.y = y;
    }
}
```

E' possibile anche restituire un riferimento alla classe corrente:

```
return this
```

Può essere usato da un costruttore per chiamarne un'altro; **attenzione** è consentito solo come prima istruzione del costruttore.

Senza this()

```
public class Punto {
    public double x, y;

    // prende un solo valore e lo assegna sia a x che a y
    public Punto(double z) {
        this.x = z;
        this.y = z;
    }

    public Punto(double x, double y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }
}
```

Con this()

```
public class Punto {
    public double x, y;

    // prende un solo valore e lo assegna sia a x che a y
    public Punto(double z) {
        this(z,z); // chiama l'altro costruttore
    }

    public Punto(double x, double y) {
```

```

        this.x = x;
        this.y = y;
    }
}

```

Packages

Sono un meccanismo per raggruppare le classi. La libreria standard di Java (Java API) è organizzata in packages. Un package raggruppa classi logicamente correlate:

- java.lang riunisce classi fondamentali del linguaggio (String, Math, ...)
- java.util riunisce classi di frequente utilizzo (Scanner, Random, Timer, ...)
- java.awt e java.swing riuniscono classi per costruire interfacce grafiche

I packages sono utili per fare ordine e dividere le classi che fanno parte di una stessa categoria.

I packages necessari devono essere listati all'inizio del file e i vari file java devono essere salvati in diverse directori che corrispondono ai vari packages.

Se non si specifica nessun package, la classe farà parte del package default corrispondente alla directory principale.

I packages possono essere raggruppati formando una struttura gerarchica. Si utilizzano i punti per navigare nella struttura del file system come se fosse '/' in bash.

I Packages sono sottoposti ai modificatori di visibilità.




Figure 1: Java packages structure example.