



CLASSIFICAZIONE
IP66



FUNZIONE
EPS



-20°C ~ 60°C



95%
DOD



SCHEDA TECNICA

Serie EVO

Una soluzione di sistema di stoccaggio energetico di nuova generazione con un inverter/charger completamente integrato e una serie di funzionalità avanzate.

10kW ...>> 30kW
10kWh ...>> 30kWh
Off-Grid



Monitoraggio avanzato del sistema
con FoxCloud V2.0



Per maggiori informazioni sulla gamma di Fox ESS,
visitate: www.fox-ess.com



SERIE EVO

SISTEMA DI ACCUMULO DI ENERGIA

Alimentato da Fox ESS



SISTEMA DI STOCCAGGIO COMPLETAMENTE INTEGRATO

Completamente integrato, soluzione veramente all-in-one.



MENO È PIÙ

Design elegante e minimalista per un'installazione facile in un solo passaggio.



DOPPIA CAPACITÀ DI BACKUP OFF-GRID

Il sistema ha sopportato un sovraccarico del 200% per 10 secondi.



FUNZIONE UPS A DUE CANALI

Supporta l'espansione duale UPS.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO		EVO10-10H
INGRESSO PV (SOLOPER IBRIDI)		
Potenza di ingresso massima [W]		20000
		PV1/PV2/PV3 8000/8000/8000
Tensione di ingresso massima [V]		600
Tensione di ingresso start up [V]		75
Tensione nominale di ingresso [V]		360
Range tensione operativo MPPT [V]		80 ~ 550
Corrente di ingresso massima [A]		20/20/20
Massima corrente di cortocircuito [A]		25/25/25
Numero di MPPT indipendenti		3
Numero di stringhe per MPPT		1
BATTERIA		
Tipo di batteria		Batteria al Litio (LFP)
Energia della batteria [kWh]		10,24
Temperatura di funzionamento [°C]		-20 ~ 55
Profondità di scarica [%]		95
Cicli di vita		6000
INGRESSO E USCITA AC (RETE)		
Potenza di ingresso nominale [W]		10000
Potenza apparente di ingresso nominale [VA]		10000
Corrente di ingresso nominale [A]		43,5@230V
Potenza di uscita nominale [W]		10000
Potenza apparente di uscita nominale [VA]		11000
Corrente di uscita nominale [A]		47,8@230V 50A@220V
Tensione di rete nominale [V]		220/230/240
Frequenza di rete nominale [Hz]		50/60
Fattore di potenza		1 (regolabile da 0,8 in testa a 0,8 in coda)
THDi [%]		<3 @potenza nominale
USCITA EPS		
Potenza apparente di uscita continua massima [VA]		10000
Potenza apparente di uscita di picco [W]		12000@60s/15000@30s/20000@10s
Corrente continua massima [A]		45,5@230V
Tensione di uscita nominale [V]		220/230/240
Frequenza di uscita nominale [Hz]		50/60
Fattore di potenza		1 (regolabile da 0,8 in testa a 0,8 in coda)
THDi (Carico lineare) [%]		<2 @potenza nominale
Tempo di commutazione [ms]		10
Supporta l'espansione duale UPS		Si@massimo 3 pezzi
EFFICIENZA		
Efficienza Euro [%]		97,0
Efficienza massima [%]		97,6
Efficienza massima di carica della batteria (da PV a BAT) (@carico completo) [%]		97,3
Efficienza massima di scarica della batteria (da BAT a AC) (@carico completo) [%]		97,0
PROTEZIONE		
Monitoraggio isolamento		Si
Monitoraggio della corrente residua		Si
Protezione DC inversione polarità		Si
Protezione contro l'islanding		Si
Protezione AC cortocircuito		Si
Protezione AC sovracorrente/sovratensione		Si
Sezionatore DC		Si
Categoria di sovratensione		DC: Tipo II /AC: Tipo II
Protezione AFCI		Si
DATI GENERALI		
Dimensioni (L*H*P) [mm]		584*1006*197
Peso [kg]		110
Installazione		Montaggio a pavimento/Montaggio a parete
Metodo di raffreddamento		Raffreddamento ad aria intelligente
Emissione di rumore [dB]		Raffreddamento ad aria intelligente < 45
Altitudine massima [m]		4000
Temperatura di esercizio [°C]		-25 ~ 60
Umidità (senza condensa) [%]		0 ~ 100
Grado di protezione		IP66
Consumo in standby [W]		< 20
Modulo di monitoraggio		WiFi, LAN, 4G
Comunicazione		2*RS485, DRM, Controllo ondulatorio, USB, DO, DI, Ethernet
Display		LCD, App, sito web
Supporta l'espansione duale EPS		Si
CONFORMITÀ STANDARD (ALTRE DISPONIBILI SU RICHIESTA)		
Sicurezza		EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, EN/IEC62477-1,EN/IEC 62040(AU)
EMC		EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-4:2019, IEC 62920:2017
RED		EN 50665:2017, ENIEC 62311:2020, EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 300 328 V2.2.2(2019-07), EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020
Regolazione della rete		G98, CEI 0-21, AS/NZS 4777.2:2020, NRS 097-2-1, IEC 61727, EN 50549-1, P140/P515
Regolazione della batteria		IEC62619:2022
Trasporto		UN 38.3
Ambiente		ROHS, REACH, WEEE