

CLIMATIZZATORE MONOSPLIT INVERTER IN POMPA DI CALORE LINEA RESIDENZIALE E COMMERCIALE

AIRCE MONO è la nuova linea JODO di climatizzatori d'aria che simboleggia il calore degli ambienti nel freddo inverno, la purezza dell'aria filtrata, la candida estetica che bene si integra in ogni ambiente e il rispetto dell'ambiente. Inoltre, la nuova linea si contraddistingue per: Eleganza, Performance, Silenziosità ed Elevate Prestazioni sia in raffrescamento, sia in riscaldamento. Dotata di tecnologia DC-Inverter, sensore "follow-me" e predisposizione WIFI integrato (modulo opzionale) per controllo anche tramite APP.

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALE



App AC Freedom



- Questa Linea di Prodotto ha un ottimo rapporto qualità prezzo, garantisce livelli di prestazioni (alta efficienza energetica, bassissimi consumi elettrici, ampio range di funzionamento con temperatura esterna da -15°C a +50°C).
- Versione monosplit a parete in colore bianco con potenze da 2,5 kW a 7,0 kW
- Display retroilluminato, rimane nascosto dietro il pannello frontale dell'unità interna, per un controllo totale senza il minimo disturbo grazie alla funzione di oscuramento notturno. Visualizzazione dei parametri di funzionamento e diagnostica
- Ventilatore della U.E. con motore inverter DC, con ventilatore a pale alari per una maggiore portata aria e minore turbolenze, per un più ampio range di funzionamento, migliore resa e minore rumore
- Batteria dell'evaporatore U.I. con trattamento blue fin, conformata per aumentare la superficie di scambio, ventilatore tangenziale a flussi incrociati maggiorato, migliore resa, maggiore portata aria e minore rumore
- Scambiatori di calore realizzati con tubi di rame rigati internamente per aumentare l'efficienza di scambio fino al 50% rispetto agli scambiatori tradizionali
- Stand-by intelligente 0,5 W di consumo elettrico
- Unità interne abbinabili anche alle versioni Multisplit
- Doppia connessione di scarico della condensa (destra sinistra)
- Controllo remoto in dotazione
- Controllo Wi-Fi opzionale con App dedicata
- Alimentazione elettrica all' U.E. diretta o selezionabile dall'U.I.
- Riduzione della quantità di gas refrigerante all'interno dei prodotti.
- Con gas refrigerante ecologico HFC R32 a basso impatto ambientale, fluido frigorigeno mono componente, attività di servizio e manutenzione semplificate. È un refrigerante a bassa tossicità.
- Campo di infiammabilità molto limitato (classe A2L ISO 817) Il Decreto Ministeriale del 10 marzo 2020 ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, laddove è prescritto l'utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili e non tossici, ammette anche l'impiego di fluidi classificati A2L
- CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA RAFFR/RISC (zona climatica calda) A++/A+++
- Funzione supersilenziosa, solo 16 dB(A)

- FILTRO ARIA Filtro ad alta efficienza in nylon
- AUTO PULIZIA Pulizia e asciugatura automatica dell'evaporatore
- FOLLOW ME Sensore di temperatura sul telecomando per un funzionamento ottimale
- FAST HEATING FAST COOLING Il condizionatore raggiunge più rapidamente la temperatura desiderata in raffreddamento o riscaldamento
- AUTO SWING oscillazione automatica delle alette verticali per migliorare la distribuzione dell'aria
- DRY MODE Diminuisce l'umidità dell'ambiente senza alterare la temperatura
- LIGHT OFF Funzione di accensione e spegnimento del display dell'unità interna
- FILTRI LAVABILI Possibile rimuovere facilmente i filtri per la manutenzione ordinaria
- DEFROST INTELLIGENTE Autosbrinamento con partenza automatica.
- COMPRESSOR HEATER Riscaldamento ausiliario dell'olio per un funzionamento del compressore migliore ed efficiente
- MODALITA' NOTTE Diminuzione automatico della temperatura di 1°C/ora per due ore

LINEA MONO RESIDENZIALE

Versioni JODO AIRCE Mono Split a parete (SET unità interna + unità esterna)

CLIMATIZZATORI MONO SPLIT	DESCRIZIONE	STIMA INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0*	MASSIMALI PRODOTTO PER DETRAZIONI FISCALI**	CODICI	PREZZO EURO
	CLIMATIZZATORE MONO SPLIT A PARETE 2,5 kW 9.000 Btu/h	412,62	1.879,20	LJCDZCEM25	645,00
	CLIMATIZZATORE MONO SPLIT A PARETE 3,5 kW 12.000 Btu/h	568,00	2.592,00	LJCDZCEM35	690,00
	CLIMATIZZATORE MONO SPLIT A PARETE 5,3 kW 18.000 Btu/h	863,44	3.888,00	LJCDZCEM50	1.130,00
	CLIMATIZZATORE MONO SPLIT A PARETE 7,0 kW 24.000 Btu/h	1.230,68	5.616,00	LJCDZCEM70	1.530,00
	MODULO WI-FI PER UNITÀ INTERNE Il modulo permette di connettere il climatizzatore tramite la linea WIFI domestica e controllarne il funzionamento attraverso l'apposita app per smartphone. L'interfaccia di controllo è molto intuitiva e, oltre alle funzioni classiche di utilizzo, è possibile visualizzare i parametri di diagnostica e gestire il timer settimanale.			LJCDZCEWIFI03	30,00

(*) Stima dell'incentivo massimo valida per pompe di calore installate in zona F. L'importo dell'incentivo non può superare il 65% delle spese sostenute.

(**) Massimali secondo decreto MITE (rif. legge bilancio 2022) come previsto da decreto antifrode D.L. 157/21.

 Prodotto idoneo per incentivi fiscali

Accessori per AIRCE MONO

ACCESSORIO	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO EURO
	SUPPORTI ANTIVIBRANTI per installazione a pavimento, dimensioni (LxPxH mm) 170x600x100	IR176010AV	130,00
	STAFFA A PARETE IN LAMIERA ZINCATA VERNICIATA PER ESTERNO con barra a muro, bolla di livellamento, completa di kit antivibranti	LJCDZST2	40,00
	SUPPORTO TECNICO PRE-COLLAUDO (1 ora + diritto di chiamata) Attività eseguita da personale tecnico autorizzato JODO. Attività consigliata prima del primo avviamento obbligatorio. La prima ora è comprensiva di diritto fisso chiamata (100 km andata e ritorno) per ogni ora supplementare inserire codice: SUPTE1PC2	SUPTEXPC2	195,00
	ORA SUPPLEMENTARE PER SUPPORTO TECNICO PRE-COLLAUDO	SUPTE1PC2	140,00