

Despliegue de Edge Functions - Sistema SeS

Prerequisitos

1. Instalar Supabase CLI:

```
# macOS/Linux
brew install supabase/tap/supabase

# Windows (PowerShell)
scoop bucket add supabase https://github.com/supabase/scoop-bucket.git
scoop install supabase

# O descargar desde: https://github.com/supabase/cli/releases
```

1. Autenticarse con Supabase:

```
supabase login
```

1. Vincular el proyecto local con tu proyecto de Supabase:

```
cd /ruta/a/sneakermania
supabase link --project-ref TU_PROJECT_REF
```

El `PROJECT_REF` lo encuentras en tu URL de Supabase:

```
https://[PROJECT_REF].supabase.co
```

Por ejemplo, si tu URL es `https://ypgyfgbftfvouobmsync.supabase.co`, entonces tu `PROJECT_REF` es `ypgyfgbftfvouobmsync`.

Configurar Secrets

Las Edge Functions necesitan la API Key de Claude (Anthropic) para funcionar.

```
# Configurar ANTHROPIC_API_KEY como secret
supabase secrets set ANTHROPIC_API_KEY=tu-api-key-de-anthropic
```

Obtener API Key de Anthropic:

1. Ve a <https://console.anthropic.com/>
2. Crea una cuenta o inicia sesión
3. Ve a **API Keys**
4. Crea una nueva API Key
5. Copia la key y úsala en el comando de arriba

Desplegar la Edge Function

```
cd /ruta/a/sneakermania

# Desplegar la función analyze-shoe
supabase functions deploy analyze-shoe
```

Salida esperada:

```
Deploying analyze-shoe (project ref: ypgyfgbftfvouobmsync)
✓ Deployed analyze-shoe
Function URL: https://ypgyfgbftfvouobmsync.supabase.co/functions/v1/analyze-shoe
```

Verificar el Despliegue

1. Ver logs en tiempo real:

```
supabase functions logs analyze-shoe --tail
```

1. Probar la función desde la terminal:

```
curl -i --location --request POST \
  'https://TU_PROJECT_REF.supabase.co/functions/v1/analyze-shoe' \
  --header 'Authorization: Bearer TU_ANON_KEY' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{"imageUrl":"https://ejemplo.com/tenis.jpg","marca":"Nike","modelo":"Air Max"}'
```

1. Probar desde la aplicación:

- Abre Sistema SeS
- Ve a la sección **IA**
- Sube una foto de un calzado
- Haz clic en **Analizar con IA**
- Si todo está correcto, verás el análisis en 5-10 segundos

Troubleshooting

Error: “ANTHROPIC_API_KEY no configurada”

- Ejecuta: `supabase secrets list` para ver los secrets configurados
- Si falta, configúrala: `supabase secrets set ANTHROPIC_API_KEY=tu-key`
- Re-despliega: `supabase functions deploy analyze-shoe`

Error: “No authorization header”

- Asegúrate de que el módulo `ia.js` está enviando el header `Authorization`
- Verifica que el usuario esté autenticado en la aplicación

Error: “Error al comunicarse con Claude API”

- Verifica que la API Key de Anthropic sea válida
- Revisa los logs: `supabase functions logs analyze-shoe --tail`

- Confirma que tienes créditos en tu cuenta de Anthropic

La función tarda mucho o falla

- Claude API puede tardar 5-15 segundos en responder
- Asegúrate de que las imágenes no sean demasiado grandes (< 5MB)
- Revisa los logs para ver el error específico

Actualizar la Edge Function

Si haces cambios en `supabase/functions/analyze-shoe/index.ts` :

```
# Re-desplegar
supabase functions deploy analyze-shoe

# Ver logs para confirmar
supabase functions logs analyze-shoe --tail
```

Costos

- **Supabase Edge Functions:** Gratis hasta 500,000 invocaciones/mes
- **Claude API (Anthropic):**
 - Claude 3 Sonnet: ~\$3 por cada 1M de tokens input
 - Cada análisis de imagen consume ~100-300 tokens
 - Aproximadamente: 3,000-10,000 análisis por \$3 USD

URL de la Edge Function

Una vez desplegada, la URL será:

```
https://TU_PROJECT_REF.supabase.co/functions/v1/analyze-shoe
```

Esta URL ya está configurada en `js/modules/ia.js` .