DayNest — informe de diseño de la aplicación

Proyecto: Renta de inmuebles por días.
Eslogan: Tu espacio, tus días.
Versión del informe: 10 de octubre de 2026.
Integrantes: por completar con los dos nombres del grupo.
Asignatura, institución y docente: por completar.
Entrega indicada en el enunciado: 21 de noviembre de 2026, hasta las 18:00.

Contenido

1. Propósito y alcance
2. Requisitos y trazabilidad
3. Tecnologías y arquitectura
4. Modelo de datos y reglas
5. Diagramas de diseño
6. Fichas ampliadas de casos de uso
7. Verificación y demostración
8. Entregables y preparación final
9. Referencias
10. Datos bancarios y residencia
11. Extension financiera y estado de activacion

1. Propósito y alcance

DayNest es una aplicación web en Java conectada a PostgreSQL que permite publicar inmuebles para alquiler por días, buscar alojamientos, reservar, registrar pagos simulados y gestionar giros simulados al propietario. La interfaz distingue visitante, cliente, propietario y administrador. Una identidad puede reunir perfiles de cliente y propietario; el administrador se provisiona fuera del registro público.

Este informe documenta el código actual y reúne los diagramas de casos de uso, clases, interacción mediante secuencias y actividades exigidos por el enunciado. Añade el modelo de base de datos como soporte del diseño. Los PDF de clase se utilizan como guía de notación y fichas; no constituyen una rúbrica exhaustiva del profesor.

El alcance financiero es académico y local: aprobar un cobro, devolverlo o ejecutar un giro registra una simulación en la base de datos. No hay pasarela, banco ni conversión monetaria. La comisión es configurable (30 % inicial, editable por el administrador) y su porcentaje e importe se conservan en cada giro. Las fotografías son ilustrativas locales asignadas por identificador; no hay subida de fotos, reseñas, recuperación de contraseña implementadas; los datos y cuentas de los perfiles se editan desde Mi cuenta. La clasificación tipo/campo/mar sí es persistida, puede estar pendiente y se modifica por el propietario.

2. Requisitos y trazabilidad

Los identificadores RF se asignan en este informe para organizar la trazabilidad; no son números publicados por el profesor. RF08 y RF10 son ampliaciones implementadas que acompañan el alcance mínimo.

ID	Comportamiento verificable	Casos de uso
RF01	Publicar, mantener y retirar oferta del propietario	CU10–CU12, CU15, CU18
RF02	Registro, autenticación y cierre de sesión con perfiles	CU01–CU03
RF03	Búsqueda por ubicación, fechas, precio, capacidad y clasificación; detalle	CU04–CU05
RF04	Crear, consultar y cancelar reservas con validación de fechas/capacidad	CU06–CU07, CU09, CU17
RF05	Pago, saldo, historial de movimientos y devolución simulados	CU07–CU09, CU17
RF06	Liquidar automaticamente la estancia finalizada con pago completo, comision historica y cuenta del propietario pactado; conservar auditoria y reintentos.	CU15, CU19
RF07	Interfaz web para los distintos usuarios	CU01–CU20
RF08	Bloquear y liberar fechas del inmueble propio	CU13–CU14
RF09	Supervisión administrativa de rentas, reservas, pagos y giros	CU16–CU19
RF10	Consulta separada del historial previo en solo lectura	CU20

Además del comportamiento funcional, se protege la salida JSP mediante JSTL, las operaciones de escritura mediante token CSRF, el acceso mediante sesión y rol, y la persistencia mediante consultas parametrizadas y transacciones. No se atribuye a estos controles una certificación formal de seguridad.

3. Tecnologías y arquitectura

Área	Tecnología y responsabilidad
Lenguaje	Java 17
HTTP	Jakarta Servlet, JSP y JSTL; servidor Jetty configurado por Maven
Presentación	HTML, CSS y JavaScript propios; fuentes, fotos y SVG locales
Negocio	Interfaces service e implementaciones; validación y coordinación transaccional
Persistencia	DAO JDBC y PostgreSQL; SQL parametrizado, restricciones y triggers
Construcción	Maven y wrapper mvnw; empaquetado WAR DayNest
Verificación	JUnit y comprobación HTTP; esquemas temporales para pruebas de datos
Documentación	PlantUML local con Smetana y Graphviz integrado para casos de uso; SVG y PDF

El recorrido principal es navegador → servlet → service → DAO JDBC → PostgreSQL. Las JSP muestran resultados preparados por los servlets. Las interfaces permiten desacoplar contratos de negocio y persistencia. ServicioBase concentra operaciones comunes; UnidadTrabajoDaoJdbc entrega un contexto Daos con una misma conexión, confirma al terminar y revierte ante error.

La arquitectura tiene detalles concretos: CatalogoService consulta CiudadDao; BloqueoService y HistorialAnteriorService son clases de servicio propias, no implementaciones de interfaces inventadas. Algunas implementaciones instancian CiudadDaoJdbc o UsuarioDaoJdbc directamente. Los diagramas conservan esas dependencias donde se muestran, sin afirmar una inyección de dependencias uniforme inexistente.

4. Modelo de datos y reglas

El destino de schema.sql contiene diez tablas del profesor (propietarios, inmuebles, ciudades, paises, banco, clientes, asocia, relaciona, vincula y renta) y nueve extensiones tecnicas. La nomenclatura ya esta aplicada; la extension financiera esta aplicada en la base operativa. Cliente y propietario son entidades separadas con acceso tecnico compartido. Las vistas preservan contratos sin duplicar datos. El esquema completo esta en esquema_relacional.md.

Usuario es el acceso tecnico compartido; clientes y propietarios tienen entidades y cuentas bancarias separadas. Ocupacion pertenece exactamente a renta o bloqueo. El calendario usa [inicio, fin): la salida no ocupa noches. La exclusion GiST impide cruces de ocupaciones activas.

El catálogo precargado contempla 32 capitales colombianas y Cartagena, Murcia, España. Las etiquetas muestran ciudad, región y país; los identificadores distinguen homónimos. La búsqueda por texto normaliza tildes y mayúsculas. Los importes conservan COP o EUR según la reserva y se resumen por moneda.

Regla	Diseño implementado
Importe	Total pactado = noches × tarifa histórica
Saldo	Total pactado − (cobros aprobados − devoluciones aprobadas)
Reserva	Entrada posterior a hoy, salida mayor, huéspedes positivos dentro de capacidad
Vencimiento	PENDIENTE_PAGO vence a los 30 minutos; proceso cada 60 segundos libera fechas
Confirmación	Pago completo; el botón liquida el saldo y simula aprobación
Cancelación	Solo pendiente/confirmada antes de entrada; libera ocupación y simula devolución si corresponde
Beneficiario	Propietario pactado histórico; un cambio posterior de dueño no lo reemplaza
Giro	Salida cumplida, reserva confirmada/finalizada, pago completo y ausencia de giro vigente; neto menos comisión histórica
Clasificación	Tipo y entornos opcionales; NULL es pendiente, no se deduce de ubicación/fotos
Historial	No se borran contratos y finanzas; public conserva el archivo del modelo anterior


5. Diagramas de diseño

Las imágenes siguientes se generan desde las fuentes PlantUML del proyecto. Los métodos con (...) representan firmas abreviadas; no significa que exista un parámetro llamado puntos suspensivos. Se muestran operaciones relevantes, no todos los accesores ni todas las clases auxiliares. Las fichas CU01–CU20 describen los objetivos del usuario; las secuencias muestran su realización técnica.

5.1 Casos de uso

Figura 1. Casos de uso de DayNest


El límite DayNest separa sistema y actores. include representa un comportamiento obligatorio del caso base; extend representa la devolución condicionada a un cobro aprobado pendiente de devolver. Autenticarse se expresa como precondición de acciones privadas, evitando incluir un nuevo login en cada operación.



5.2 Clases

Figura 2. Identidad, perfiles y ubicación


La identidad común reside en Usuario. Cliente, Propietario y Administrador implementan PerfilUsuario y delegan a la identidad; no son subclases de Usuario. Los registros geográficos representan país, división y ciudad, con relaciones de referencia y multiplicidad.



Firmas abreviadas (...); nombres y atributos comprobados contra Java.
Pago representa movimiento_pago. Datos geográficos: registros Java inmutables.


Figura 3a. Clases de inmuebles, contrato y calendario

Inmueble incluye clasificación opcional y ubicación; Reserva conserva el contrato histórico y calcula total. MovimientoFinanciero es abstracta y se especializa en Pago y Giro. Pago adapta la tabla movimiento_pago; Giro obtiene beneficiario y moneda de la reserva. Ocupacion/Bloqueo representan el calendario técnico y el bloqueo del propietario.



Firmas abreviadas (...); nombres y atributos comprobados contra Java.

Figura 3b. Clases de movimientos financieros



Se muestran operaciones principales; firmas abreviadas (...).

Figura 4. Servlets y acceso a servicios

Las entradas HTTP se reparten por área pública, autenticación, cliente, propietario y administración. Web concentra utilidades HTTP y acceso a Servicios; AplicacionListener programa el ciclo periódico.




Figura 5. Servicios, interfaces e implementaciones

Los contratos de negocio se realizan mediante sus implementaciones. FiltrosInmueble es un record de criterios, no una tabla nueva; ResumenReserva representa un resultado de cálculo. ServicioBase coordina validaciones comunes y la unidad de trabajo.





Figura 6. DAO y persistencia JDBC

La persistencia separa interfaces de sus implementaciones JDBC. Daos es una interfaz anidada real de UnidadTrabajoDao; cada ejecución recibe DAO vinculados a la misma conexión. JdbcSoporte es abstracta.



5.3 Interacción: diagramas de secuencia

Figura 7. CU02: inicio de sesión

Las secuencias muestran orden de mensajes y alternativas de error para cinco recorridos centrales. El callback de la unidad de trabajo ejecuta el cuerpo del servicio; los mensajes SQL son descripciones, no métodos Java añadidos. commit/rollback son resultados de coordinación transaccional. Filtros HTTP de sesión, autorización y CSRF preceden a las operaciones privadas, aunque no se repiten como participantes en cada imagen.

La autenticación consulta identidad y perfiles, verifica contraseña y cuenta activa. Solo después establece una nueva sesión sin copiar el hash al objeto de sesión.




Figura 8. CU04: búsqueda y catálogo geográfico

La búsqueda prepara catálogos y criterios combinados. El identificador seleccionado distingue ciudades homónimas y los entornos pendientes no se interpretan como valores negativos.




Figura 9. CU06: creación de reserva

El bloqueo de inmueble, la comprobación de cruce y la restricción GiST complementan la validación de capacidad. Ocupación y contrato se guardan juntos.




Figura 10. CU08: cálculo de saldo y pago

Se separa la consulta de resumen del POST de pago. El saldo se recalcula en servidor con la reserva bloqueada; el movimiento se aprueba localmente y permite confirmar el contrato.





Figura 11. CU19: generación de giro

El giro exige condiciones al momento de ejecutar, incluso si el botón ya aparecía disponible. La reserva pactada determina beneficiario y el neto aprobado determina importe.



5.4 Actividades

Figura 12. Reserva y pago del cliente

Las actividades distinguen responsabilidades del usuario y del sistema mediante carriles. Describen decisiones y resultados funcionales; no crean nuevos métodos o pantallas.

El recorrido abarca reserva, pago, vencimiento y cancelación previa a la entrada. El vencimiento ocurre posteriormente por el ciclo periódico, no inmediatamente por no pulsar pagar.




Figura 13. Publicación y edición del propietario

Publicar crea un inmueble PUBLICADO; editar conserva el estado existente y verifica capacidad contra reservas vigentes. Los campos de clasificación pueden seguir pendientes.





Figura 14. Gestión de giros del administrador


La actividad sigue el flujo de simulación implementado. El soporte de estados fallidos en la base no se presenta como una integración bancaria existente.



5.5 Modelo lógico del profesor y soporte técnico

Figura 15. Modelo lógico PostgreSQL

Se presenta como apoyo a los diagramas de diseño solicitados, con todas las columnas, claves, cardinalidades y restricciones principales del schema.sql vigente.



6. Fichas ampliadas de casos de uso

Cada ficha sigue la estructura de la guía: nombre/identificador, actores, propósito, resumen, tipo, precondiciones, postcondiciones, referencias, curso normal Usuario/Sistema y alternativas. Todos los casos principales son de usuario y están descritos como casos reales sobre pantallas implementadas. include/extend del diagrama se detallan también en la sección 6.21.

Una precondición indica cuándo el caso puede terminar con éxito; el sistema vuelve a comprobarla al ejecutar. La garantía ante error de operaciones transaccionales es rollback. En acciones privadas, sesión, rol y CSRF se controlan mediante filtros además de las validaciones del servicio.

6.1 CU01 — Registrarse

Actores e iniciador: Visitante

Propósito: Crear una identidad con perfil cliente, propietario o ambos.

Precondiciones: No tener sesión iniciada; correo no registrado; elegir al menos un perfil público.

Postcondiciones: Éxito: usuario activo y perfiles seleccionados persistidos; se muestra el acceso. Fallo: no se guarda una identidad incompleta.

Pantallas y salida: /registro → /login

Referencias: RF02 · AutenticacionServlet.doPost; AutenticacionServiceImpl.registrar; UsuarioDaoJdbc.crear

Resumen: El actor inicia registrarse; DayNest valida las condiciones y presenta el resultado descrito en el curso normal.

Tipo: principal, de usuario, real (interfaz existente).

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Abre el registro.	Muestra nombre completo, correo, teléfono opcional, contraseña y perfiles.
2	Completa y envía el formulario.	Valida datos y contraseña de 8 a 128 caracteres; normaliza correo y comprueba duplicados.
3	Espera el resultado.	Genera hash, guarda usuario y perfiles en una transacción y redirige al login.

Alternativas y errores: 2a. Correo duplicado, contraseña inválida o perfil no permitido: mostrar error y conservar campos no sensibles. No se habilita registro de administradores. No se conserva la contraseña en el formulario.

Relaciones: Sin include/extend adicional.

6.2 CU02 — Iniciar sesión

Actores e iniciador: Visitante

Propósito: Autenticarse y acceder a las funciones del rol.

Precondiciones: Cuenta registrada; credenciales disponibles; cuenta activa.

Postcondiciones: Éxito: nueva sesión con UsuarioSesion y token CSRF. Fallo: no se establece sesión autenticada.

Pantallas y salida: /login → inicio del rol

Referencias: RF02 · AutenticacionServlet.doPost; AutenticacionServiceImpl.login; PasswordUtil.verificar

Resumen: El actor inicia iniciar sesión; DayNest valida las condiciones y presenta el resultado descrito en el curso normal.

Tipo: principal, de usuario, real (interfaz existente).

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Abre el login y escribe correo y contraseña.	Muestra formulario con token CSRF.
2	Envía credenciales.	Normaliza correo, consulta identidad/perfiles y verifica el hash.
3	Accede a la aplicación.	Comprueba cuenta activa, invalida sesión anterior, crea sesión y redirige al inicio del rol.

Alternativas y errores: 2a. Correo inexistente o contraseña incorrecta: mensaje de credenciales inválidas. 3a. Cuenta inactiva: acceso denegado. Las copias de contraseña se limpian en finally.

Relaciones: Sin include/extend adicional.

6.3 CU03 — Cerrar sesión

Actores e iniciador: Cliente, Propietario o Administrador

Propósito: Terminar la sesión del navegador actual.

Precondiciones: Sesión iniciada; envío mediante POST y token CSRF válido.

Postcondiciones: La sesión anterior queda invalidada y se vuelve a login.

Pantallas y salida: Formulario del encabezado → /salir → /login

Referencias: RF02 · AutenticacionServlet.doPost

Resumen: El actor inicia cerrar sesión; DayNest valida las condiciones y presenta el resultado descrito en el curso normal.

Tipo: principal, de usuario, real (interfaz existente).

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Pulsa cerrar sesión.	Recibe POST /salir y valida CSRF mediante filtro.
2	Espera la salida.	Invalida la sesión, registra aviso y redirige a login.

Alternativas y errores: 1a. GET /salir: HTTP 405. Token ausente o incorrecto: filtro rechaza la petición. El cierre no cancela reservas ni borra datos.

Relaciones: Sin include/extend adicional.

6.4 CU04 — Buscar alojamientos

Actores e iniciador: Visitante; también usuarios registrados

Propósito: Encontrar alojamientos publicados según criterios combinados.

Precondiciones: Catálogo disponible; no requiere autenticación.

Postcondiciones: Se muestran coincidencias o estado vacío; no se crea reserva ni se modifica inventario.

Pantallas y salida: /inicio y /buscar

Referencias: RF03 · PublicoServlet.doGet; CatalogoService.ciudades/paises/divisiones; InmuebleServiceImpl.buscar; InmuebleDaoJdbc.buscar

Resumen: El actor inicia buscar alojamientos; DayNest valida las condiciones y presenta el resultado descrito en el curso normal.

Tipo: principal, de usuario, real (interfaz existente).

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Escribe ciudad o selecciona una sugerencia con región y país.	Carga catálogo local desde BD; al seleccionar conserva ciudadId para distinguir homónimos.
2	Añade país, región, fechas, rango de precio, capacidad, tipo o entornos y busca.	Valida parámetros y ambas fechas; construye FiltrosInmueble y combina los criterios con AND.
3	Revisa resultados y cambia filtros o página.	Consulta SQL parametrizado, excluye ocupaciones activas cruzadas y propietarios inactivos; presenta tarjetas y filtros activos.

Alternativas y errores: 2a. Una fecha sola, entrada no futura o parámetro inválido: HTTP 400 con mensaje. 3a. Sin coincidencias: estado vacío. Texto sin tildes es normalizado; buscar Cartagena sin seleccionar id puede incluir ambos países. NULL de entorno es pendiente y no equivale a no. Precios se presentan en su moneda, sin conversión.

Relaciones: Sin include/extend adicional.

6.5 CU05 — Consultar detalle

Actores e iniciador: Visitante; también usuarios registrados

Propósito: Revisar un alojamiento disponible y estimar el precio de la estancia.

Precondiciones: Identificador de inmueble existente; inmueble PUBLICADO y propietario activo.

Postcondiciones: Se presentan datos reales y estimación; no se bloquean fechas hasta crear reserva.

Pantallas y salida: /inmueble?id=...

Referencias: RF03, RF07 · PublicoServlet.doGet; InmuebleServiceImpl.obtenerPublicado

Resumen: El actor inicia consultar detalle; DayNest valida las condiciones y presenta el resultado descrito en el curso normal.

Tipo: principal, de usuario, real (interfaz existente).

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Selecciona una tarjeta.	Recupera inmueble publicado y sus datos.
2	Consulta ubicación, descripción, tarifa y capacidad; introduce fechas.	Muestra fotografías locales ilustrativas y estima noches × tarifa.
3	Elige reservar.	Enlaza al formulario privado de cliente; la reserva vuelve a validar condiciones en servidor.

Alternativas y errores: 1a. Inmueble inexistente, inactivo o propietario inactivo: HTTP 404. Las fotos no acreditan servicios ni corresponden a una galería persistida. La estimación visual no sustituye el precio pactado en servidor.

Relaciones: Sin include/extend adicional.

6.6 CU06 — Crear reserva

Actores e iniciador: Cliente

Propósito: Contratar un inmueble por un intervalo de días y número de huéspedes.

Precondiciones: Cliente activo autenticado; inmueble publicado y dueño activo; entrada posterior a hoy; salida mayor que entrada; huéspedes positivos dentro de capacidad; intervalo libre.

Postcondiciones: Éxito: ocupación RESERVA y reserva PENDIENTE_PAGO con contrato histórico y vencimiento de 30 minutos. Fallo: rollback, sin ocupación parcial.

Pantallas y salida: /cliente/reservar?id=... → /cliente/reservas

Referencias: RF04 · ClienteServlet.doPost; ReservaServiceImpl.crear; ReservaDaoJdbc.existeCruce/crear

Resumen: El actor inicia crear reserva; DayNest valida las condiciones y presenta el resultado descrito en el curso normal.

Tipo: principal, de usuario, real (interfaz existente).

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Abre reservar desde un inmueble.	Muestra formulario de fechas y huéspedes.
2	Confirma el formulario.	Verifica identidad/rol, crea PeriodoEstadia y bloquea el inmueble; comprueba publicación, dueño, fechas y capacidad.
3	Espera la confirmación.	Comprueba ocupaciones activas y guarda ocupación más reserva atómicamente; BD revalida exclusión y restricciones.
4	Consulta la reserva creada.	Presenta identificador, total = noches × tarifa pactada, moneda y plazo de pago.

Alternativas y errores: 2a. Datos inválidos: error con formulario conservado. 3a. Cruce con reserva pendiente, confirmada o bloqueo activo: rechazar. Si otro cliente ocupa el intervalo concurrentemente, GiST impide confirmar ambas operaciones. Intervalos adyacentes son compatibles. Vencida sin pagar, el proceso periódico marca EXPIRADA y libera fechas.

Relaciones: Incluye Comprobar disponibilidad y capacidad. CU08 paga la reserva posteriormente; pagar no es un paso obligatorio para crearla.

6.7 CU07 — Consultar reservas y pagos propios

Actores e iniciador: Cliente

Propósito: Ver estados, fechas, importes y movimientos personales.

Precondiciones: Cliente activo autenticado.

Postcondiciones: Consulta de sus reservas y resúmenes financieros; sin modificación.

Pantallas y salida: /cliente/reservas y /cliente/historial

Referencias: RF04, RF05 · ClienteServlet.doGet/resumenes; ReservaServiceImpl.listarPropias; PagoServiceImpl.resumen/listarPropios

Resumen: El actor inicia consultar reservas y pagos propios; DayNest valida las condiciones y presenta el resultado descrito en el curso normal.

Tipo: principal, de usuario, real (interfaz existente).

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Abre Mis reservas o Historial.	Consulta reservas del cliente y calcula sus resúmenes.
2	Selecciona pestaña, página o consulta movimientos.	Presenta estados, noches, total pactado, neto pagado y saldo; historial añade pagos propios.

Alternativas y errores: 1a. Sin registros: estado vacío. Sesión vencida o rol incorrecto: filtros impiden acceso. No se incluyen reservas de otros clientes. La consulta no genera ni aprueba pagos.

Relaciones: Sin include/extend adicional.

6.8 CU08 — Pagar reserva

Actores e iniciador: Cliente

Propósito: Liquidar el saldo de una reserva pendiente mediante simulación local.

Precondiciones: Reserva propia PENDIENTE_PAGO no vencida; entrada futura; sin cruce ajeno; cliente activo autenticado.

Postcondiciones: Éxito: movimiento COBRO APROBADO y reserva CONFIRMADA en una transacción. Fallo: operación revertida; no se produce cargo parcial.

Pantallas y salida: /cliente/pagar?id=... → /cliente/reservas

Referencias: RF05 · ClienteServlet.doGet/doPost; PagoServiceImpl.resumen/registrar; PagoDaoJdbc.totalPagado/crear

Resumen: El actor inicia pagar reserva; DayNest valida las condiciones y presenta el resultado descrito en el curso normal.

Tipo: principal, de usuario, real (interfaz existente).

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Abre pagar para su reserva.	Recupera reserva y muestra total pactado, pagado y saldo.
2	Elige método, referencia opcional y confirma.	Bloquea reserva y valida propietario de la cuenta, estado, vencimiento, entrada y disponibilidad.
3	Espera el resultado.	Recalcula saldo = total - neto aprobado, inserta COBRO con clave idempotente y lo aprueba en simulación.
4	Revisa su reserva.	Marca CONFIRMADA, confirma transacción y muestra aviso.

Alternativas y errores: 2a. Reserva ajena, vencida, confirmada previamente o entrada alcanzada: rechazar. 3a. Referencia duplicada, importe inválido o sobrecobro: rollback. La segunda petición no cobra de nuevo una reserva ya confirmada. El método es una selección de UI, sin columna persistida. No se contacta una pasarela.

Relaciones: Incluye Calcular saldo. CU07 permite consultar después los movimientos.

6.9 CU09 — Cancelar reserva propia

Actores e iniciador: Cliente

Propósito: Anular antes de la entrada una reserva personal y liberar fechas.

Precondiciones: Reserva propia pendiente o confirmada; entrada posterior a hoy; cliente activo autenticado.

Postcondiciones: Éxito: CANCELADA, ocupación liberada y devolución simulada de cobros aprobados pendientes de devolver. Historial conservado. Fallo: sin cambios parciales.

Pantallas y salida: /cliente/cancelar → /cliente/reservas

Referencias: RF04, RF05 · ClienteServlet.doPost; ReservaServiceImpl.cancelar; ServicioBase.cancelarPendiente

Resumen: El actor inicia cancelar reserva propia; DayNest valida las condiciones y presenta el resultado descrito en el curso normal.

Tipo: principal, de usuario, real (interfaz existente).

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Solicita cancelar su reserva.	Valida sesión/CSRF, rol, pertenencia, estado y fecha de entrada.
2	Confirma la acción.	Actualiza a CANCELADA; BD libera ocupación. Recorre cobros aprobados y sus devoluciones previas.
3	Consulta el resultado.	Si hay importe por devolver registra DEVOLUCION aprobada ligada al cobro original; confirma todo atómicamente.

Alternativas y errores: 1a. Reserva ajena, finalizada, expirada, cancelada o entrada alcanzada: rechazar. 3a. Reserva sin cobro aprobado: no crea devolución. Un error de persistencia revierte también la cancelación.

Relaciones: Registrar devolución simulada extiende Cancelar reserva propia si hay un cobro aprobado con saldo por devolver.

6.10 CU10 — Publicar inmueble

Actores e iniciador: Propietario

Propósito: Ofrecer un inmueble en alquiler por días.

Precondiciones: Propietario activo autenticado; ciudad del catálogo identificada; campos válidos; capacidad y tarifa positivas.

Postcondiciones: Éxito: nuevo inmueble PUBLICADO asociado al propietario, ciudad y moneda de su ubicación. Fallo: no se guarda publicación incompleta.

Pantallas y salida: /propietario/publicar → /propietario/inmuebles

Referencias: RF01 · PropietarioServlet.doPost; InmuebleServiceImpl.publicar; InmuebleDaoJdbc.crear

Resumen: El actor inicia publicar inmueble; DayNest valida las condiciones y presenta el resultado descrito en el curso normal.

Tipo: principal, de usuario, real (interfaz existente).

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Abre publicar y completa datos.	Muestra catálogo de ciudades y formulario con título, dirección, descripción, capacidad y tarifa.
2	Selecciona tipo y entornos, o los deja pendientes, y envía.	Valida rol y datos, resuelve ciudad y asigna moneda desde ubicación.
3	Revisa su inventario.	Guarda inmueble PUBLICADO en transacción y muestra aviso.

Alternativas y errores: 2a. Ciudad no reconocida o homónima sin identificar: solicitar selección. Tarifa/capacidad inválidas o clasificación desconocida: rechazar. NULL de tipo/entorno significa pendiente; no se infiere por título o ciudad. Las fotos son locales asignadas por id, sin subida de archivos.

Relaciones: Sin include/extend adicional.

6.11 CU11 — Consultar y editar inmuebles propios

Actores e iniciador: Propietario

Propósito: Mantener la información y clasificación del inventario propio.

Precondiciones: Propietario activo autenticado; para editar, inmueble perteneciente al actor.

Postcondiciones: Éxito: campos editables actualizados; se conservan estado y moneda. Reservas previas mantienen sus términos pactados. Fallo: cambios revertidos.

Pantallas y salida: /propietario/inmuebles y /propietario/editar?id=...

Referencias: RF01 · PropietarioServlet.doGet/doPost; InmuebleServiceImpl.listarPropios/editar

Resumen: El actor inicia consultar y editar inmuebles propios; DayNest valida las condiciones y presenta el resultado descrito en el curso normal.

Tipo: principal, de usuario, real (interfaz existente).

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Abre sus inmuebles y elige editar.	Lista únicamente inventario propio y carga formulario.
2	Cambia campos y guarda.	Bloquea inmueble, verifica pertenencia y que capacidad no quede debajo de huéspedes de reservas vigentes.
3	Revisa los datos guardados.	Actualiza información y clasificación conservando estado/moneda; confirma transacción.

Alternativas y errores: 1a. Inmueble ajeno: rechazar. 2a. Capacidad incompatible con reservas vigentes o campos inválidos: error y formulario conservado. Editar tarifa no cambia el precio histórico de reservas existentes.

Relaciones: Sin include/extend adicional.

6.12 CU12 — Desactivar inmueble propio

Actores e iniciador: Propietario

Propósito: Retirar una publicación del catálogo sin borrar contratos.

Precondiciones: Propietario activo autenticado; inmueble propio.

Postcondiciones: Inmueble INACTIVO; reservas y finanzas existentes se conservan.

Pantallas y salida: /propietario/desactivar → /propietario/inmuebles

Referencias: RF01 · PropietarioServlet.doPost; InmuebleServiceImpl.desactivar; InmuebleDaoJdbc.desactivar

Resumen: El actor inicia desactivar inmueble propio; DayNest valida las condiciones y presenta el resultado descrito en el curso normal.

Tipo: principal, de usuario, real (interfaz existente).

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Solicita desactivar un inmueble propio.	Bloquea inmueble y valida propiedad.
2	Consulta su inventario.	Actualiza a INACTIVO y confirma; ya no aparece en búsqueda pública.

Alternativas y errores: 1a. Inmueble ajeno/inexistente o actor inactivo: rechazar. Desactivar no cancela automáticamente las reservas previas. No se documenta una reactivación inexistente en las rutas actuales.

Relaciones: Sin include/extend adicional.

6.13 CU13 — Crear bloqueo

Actores e iniciador: Propietario

Propósito: Impedir alquiler en un intervalo de su inmueble.

Precondiciones: Propietario activo autenticado; inmueble propio; inicio no anterior a hoy; fin posterior; motivo no vacío de hasta 250 caracteres; sin cruces activos.

Postcondiciones: Éxito: ocupación BLOQUEO activa y subtipo bloqueo. Fallo: no se guarda intervalo parcial.

Pantallas y salida: /propietario/bloqueos → /propietario/bloquear

Referencias: RF08 · PropietarioServlet.doPost; BloqueoService.crear; BloqueoDaoJdbc.crear

Resumen: El actor inicia crear bloqueo; DayNest valida las condiciones y presenta el resultado descrito en el curso normal.

Tipo: principal, de usuario, real (interfaz existente).

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Abre bloquear/liberar fechas y selecciona inmueble, intervalo y motivo.	Muestra inventario propio y bloqueos actuales.
2	Envía el bloqueo.	Comprueba perfil y datos; DAO valida propiedad y guarda ocupación más bloqueo.
3	Revisa el calendario.	BD impide cruces activos; confirma y presenta el bloqueo.

Alternativas y errores: 2a. Inmueble ajeno, fechas inválidas o motivo vacío/largo: rechazar. 3a. Cruce con reserva o bloqueo activo: rollback. A diferencia de reservar, bloquear permite inicio en el día actual.

Relaciones: Sin include/extend adicional.

6.14 CU14 — Liberar bloqueo

Actores e iniciador: Propietario

Propósito: Volver a ofrecer fechas bloqueadas por el actor.

Precondiciones: Propietario activo autenticado; bloqueo asociado al propietario.

Postcondiciones: La ocupación del bloqueo queda inactiva; el registro se conserva.

Pantallas y salida: /propietario/liberar → /propietario/bloqueos

Referencias: RF08 · PropietarioServlet.doPost; BloqueoService.liberar; BloqueoDaoJdbc.liberar

Resumen: El actor inicia liberar bloqueo; DayNest valida las condiciones y presenta el resultado descrito en el curso normal.

Tipo: principal, de usuario, real (interfaz existente).

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Elige liberar en un bloqueo de su listado.	Comprueba perfil y solicita actualización limitada al propietario.
2	Consulta el resultado.	Desactiva ocupación y muestra fechas liberadas.

Alternativas y errores: 1a. Bloqueo inexistente, ajeno o error de persistencia: mensaje de error. La actualización DAO se limita al id y propietario; un id ajeno no libera fechas ajenas. No se reescriben fechas del bloqueo ni se borra historial.

Relaciones: Sin include/extend adicional.

6.15 CU15 — Consultar reservas recibidas y giros

Actores e iniciador: Propietario

Propósito: Consultar contratos y giros en los que figura como propietario pactado.

Precondiciones: Propietario activo autenticado.

Postcondiciones: Consulta de reservas recibidas y giros propios; sin modificar cobros ni giros.

Pantallas y salida: /propietario/reservas y /propietario/giros

Referencias: RF01, RF06 · PropietarioServlet.doGet; ReservaServiceImpl.listarRecibidas; GiroServiceImpl.listarPropios

Resumen: El actor inicia consultar reservas recibidas y giros; DayNest valida las condiciones y presenta el resultado descrito en el curso normal.

Tipo: principal, de usuario, real (interfaz existente).

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Abre reservas recibidas.	Filtra reservas por propietarioPactado, no por un cambio posterior de dueño.
2	Abre giros.	Consulta giros asociados al beneficiario histórico y muestra montos/moneda/estado.

Alternativas y errores: 1a/2a. Sin registros: estado vacío. El propietario no aprueba pagos, genera giros ni cancela reservas recibidas mediante estas pantallas; son consultas.

Relaciones: Sin include/extend adicional.

6.16 CU16 — Consultar gestión de rentas, reservas, pagos y giros

Actores e iniciador: Administrador

Propósito: Supervisar la operación y consultar estados e importes.

Precondiciones: Administrador activo autenticado.

Postcondiciones: Panel y listados consultados; no se alteran estados por abrir una página.

Pantallas y salida: /admin/panel, /admin/inmuebles, /admin/reservas, /admin/pagos, /admin/giros

Referencias: RF09 · AdministradorServlet.doGet; AdministracionServiceImpl.listarInmuebles/listarReservas/listarPagos/listarGiros

Resumen: El actor inicia consultar gestión de rentas, reservas, pagos y giros; DayNest valida las condiciones y presenta el resultado descrito en el curso normal.

Tipo: principal, de usuario, real (interfaz existente).

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Abre el panel.	Comprueba rol y obtiene contadores y totales agrupados por moneda.
2	Abre un listado y aplica un estado.	Filtra inmuebles o reservas; en pagos/giros el filtro real usa el estado de la reserva asociada.
3	Revisa contratos y acciones disponibles.	Identifica reservas girables por fecha, estado, neto pagado y ausencia de giro.

Alternativas y errores: 2a. Sin registros: estado vacío. No se suman COP y EUR como un importe único. La interfaz no ofrece editar manualmente movimientos aprobados; aprobación y devoluciones ocurren en el flujo de simulación.

Relaciones: Sin include/extend adicional.

6.17 CU17 — Cancelar reserva como administrador

Actores e iniciador: Administrador

Propósito: Anular un contrato elegible desde la gestión administrativa.

Precondiciones: Administrador activo autenticado; reserva pendiente o confirmada; entrada futura.

Postcondiciones: CANCELADA, fechas libres y devolución simulada si corresponde; historial conservado.

Pantallas y salida: /admin/cancelar → /admin/reservas

Referencias: RF09, RF05 · AdministradorServlet.doPost; AdministracionServiceImpl.cancelarReserva; ServicioBase.cancelarPendiente

Resumen: El actor inicia cancelar reserva como administrador; DayNest valida las condiciones y presenta el resultado descrito en el curso normal.

Tipo: principal, de usuario, real (interfaz existente).

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Selecciona cancelar en una reserva.	Verifica administrador activo y bloquea reserva.
2	Espera la confirmación.	Valida estado/entrada, cancela, libera fechas y devuelve cobros aprobados pendientes de devolver en una transacción.

Alternativas y errores: 1a. Rol incorrecto o reserva inexistente: rechazar. 2a. Entrada alcanzada o estado no cancelable: error. No exige que el administrador sea el cliente de la reserva.

Relaciones: Registrar devolución simulada extiende esta cancelación si existe importe aprobado por devolver.

6.18 CU18 — Desactivar inmueble como administrador

Actores e iniciador: Administrador

Propósito: Retirar un inmueble de la oferta desde la gestión de rentas.

Precondiciones: Administrador activo autenticado; inmueble existente.

Postcondiciones: INACTIVO; se conservan reservas y finanzas.

Pantallas y salida: /admin/desactivar → /admin/inmuebles

Referencias: RF09, RF01 · AdministradorServlet.doPost; AdministracionServiceImpl.desactivarInmueble

Resumen: El actor inicia desactivar inmueble como administrador; DayNest valida las condiciones y presenta el resultado descrito en el curso normal.

Tipo: principal, de usuario, real (interfaz existente).

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Selecciona desactivar en el inventario administrativo.	Valida administrador y bloquea inmueble.
2	Revisa el listado.	Actualiza estado, confirma y presenta aviso.

Alternativas y errores: 1a. Sin autorización o inmueble inexistente: rechazar. La acción no elimina inmueble ni cancela automáticamente contratos.

Relaciones: Sin include/extend adicional.

6.19 CU19 - Liquidar giro simulado al finalizar la estancia

Actor principal: Ciclo automatico del backend. Administrador supervisa y resuelve incidencias.

Precondiciones: Estancia terminada y renta FINALIZADA, pago aprobado completo, sin movimientos pendientes ni devoluciones aprobadas, tasa historica y cuenta valida del propietario pactado.

Postcondiciones: Giro EJECUTADO por el neto, con autor SISTEMA, fecha y cuenta historica. Si no se cumplen condiciones, registra PENDIENTE con motivo. Un fallo transaccional revierte el intento y registra FALLIDA; nunca marca como ejecutado un fallo.

Referencias: CicloReservas.ejecutar; CicloReservasDaoJdbc.ejecutar; liquidar_reserva_automatica; ComisionService; restricciones de giro y movimiento_pago.

Paso	Sistema	Supervision
1	Al arrancar y cada minuto finaliza estancias y consulta rentas sin giro ejecutado.	No requiere abrir la aplicacion.
2	Bloquea cada renta y comprueba saldo, estado, tasa y cuenta del beneficiario pactado.	Consulta motivo de incidencias.
3	PENDIENTE → PROCESANDO → EJECUTADO; captura cuenta y registra resultado.	Consulta comision, neto, destino y autor.
4	Repite validaciones en cada reintento, sin duplicar giros.	Puede solicitar revision tras corregir una incidencia.

La comision inicial es 30 %, editable desde Administracion > Giros para pagos nuevos. Se fija al primer cobro aprobado. Los giros humanos anteriores mantienen autorizacion y valores; el endpoint manual se conserva como compatibilidad, no es un requisito del flujo nuevo. No se transfieren fondos reales.

6.20 CU20 — Consultar historial anterior

Actores e iniciador: Administrador

Propósito: Acceder en solo lectura a contratos y finanzas del modelo previo.

Precondiciones: Administrador activo autenticado; tablas históricas conservadas en public.

Postcondiciones: Historial consultado; no se crea reserva, cobro ni giro en el modelo vigente.

Pantallas y salida: /admin/historial-anterior

Referencias: RF10 · AdministradorServlet.doGet; HistorialAnteriorService.consultar; HistorialAnteriorDaoJdbc.consultar

Resumen: El actor inicia consultar historial anterior; DayNest valida las condiciones y presenta el resultado descrito en el curso normal.

Tipo: principal, de usuario, real (interfaz existente).

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Abre Historial anterior.	Comprueba administrador y consulta tablas archivadas.
2	Revisa información previa.	Presenta registros históricos separados del esquema daynest.

Alternativas y errores: 1a. Si no existe public.reserva.id_reserva, el DAO devuelve un listado vacío. Si existe ese contrato histórico pero faltan tablas relacionadas o falla la consulta, se muestra error de persistencia. No se migra ni recrea información al abrir la pantalla. El historial no debe interpretarse como contratos nuevos sin comisión.

Relaciones: Sin include/extend adicional.

6.21 Comportamientos reutilizados incluidos y extendidos

Identificador auxiliar	Iniciador y tipo	Condición y resultado	Referencia real
AUX01 Comprobar disponibilidad y capacidad	CU06 lo incluye; secundario, de sistema	Comprobar huéspedes, publicación, fechas y ocupaciones; rechazar antes de guardar si no cumplen	ReservaServiceImpl.crear; ReservaDaoJdbc.existeCruce; restricciones GiST/capacidad
AUX02 Calcular saldo	CU08 lo incluye; secundario, de sistema	Total pactado menos neto de cobros/devoluciones aprobados; mostrar y recalcular al pagar	PagoServiceImpl.resumen/registrar; PagoDaoJdbc.totalPagado
AUX03 Registrar devolución simulada	Extiende CU09 y CU17; secundario, de sistema	Punto de extensión: tras cancelar, dentro de la misma transacción; solo si hay cobro aprobado con importe por devolver	ServicioBase.cancelarPendiente; PagoDaoJdbc.listarPorReserva/crear

Los comportamientos auxiliares no son tres pantallas adicionales ni métodos inventados con esos nombres. Se expresan como resultados funcionales y se realizan en las operaciones Java indicadas. En AUX03 la devolución es obligatoria cuando se cumple la condición; no es una decisión del cliente ni una llamada a un banco.

7. Verificación y demostración

El comprobador local compara nombres de clases, interfaces, atributos y métodos, además de las 19 tablas y 120 columnas con PK/FK/UQ. PlantUML valida sintaxis y genera las imágenes localmente. Este control no sustituye una revisión semántica: las relaciones, condiciones, rutas y secuencias se contrastaron con servlets, servicios, DAO y schema.sql durante la actualización.

Las pruebas funcionales y de persistencia existentes cubren fechas y capacidad, bloqueo y concurrencia, intervalos adyacentes, términos históricos, pagos, devolución, idempotencia, expiración y giro neto. El registro previo de la implementación informa 65 pruebas satisfactorias; corresponde a aquella ejecución, no a una nueva ejecución causada por este informe. La presente actualización es documental y no modifica código Java ni datos operativos.

Para la demostración se recomienda seguir docs/GUION_DEMO.md: iniciar PostgreSQL y Jetty, buscar una ciudad, mostrar la distinción entre Cartagena Colombia/España, publicar o editar como propietario, reservar como cliente, pagar, consultar el registro en BD y mostrar la gestión administrativa. El giro requiere que la salida ya se haya cumplido; las pruebas automatizadas usan una estancia histórica en esquema temporal, sin fabricar una reserva pasada en la base activa. No reiniciar ni precargar de nuevo la base para ejecutar la demostración.

Comprobación manual	Resultado esperado
Buscar Bogota sin tilde o elegir Bogotá del catálogo	Coincidencias de la ciudad seleccionada
Elegir Cartagena con región y país	Colombia y España se distinguen por id
Reservar por encima de capacidad o con cruce activo	Error y ausencia de reserva parcial
Reservar intervalo adyacente	Permitido si las demás condiciones se cumplen
Pagar una reserva propia válida	Cobro aprobado simulado y reserva confirmada
Cancelar antes de entrada una reserva pagada	Cancelada, fechas libres y devolución registrada
Intentar repetir pago/giro o actuar sobre reserva ajena	Rechazo; sin duplicar operaciones válidas
Consultar desde PC y teléfono conectados al mismo servidor	Datos compartidos en PostgreSQL; actualizar vista para ver cambios

8. Entregables y preparación final

Se incluyen fuentes Java/JSP/CSS/JS y SQL del proyecto, fuentes PlantUML y SVG locales, fichas ampliadas y este informe en Markdown, HTML y PDF. El HTML y el PDF incorporan imágenes del diseño; el Markdown permanece editable. El archivo WAR se genera mediante Maven según README.md.

Antes de entregar, completar nombres del grupo, asignatura, institución y docente en la portada; revisar si el profesor solicita una plantilla o campos adicionales; y realizar una demostración en el computador que se llevará. Clasificar los inmuebles pendientes permitirá que las categorías cabaña/campo/mar tengan datos confirmados; una categoría vacía no demuestra una falla del filtro.

9. Referencias


- Enunciado proporcionado por el usuario: Proyecto – Renta de inmuebles por días, entrega del 21 de noviembre de 2026.
- Álvaro E. Ortiz Dávila, material docente «3 - Diagrama de clases.pdf», 22 páginas: notación de atributos, operaciones, interfaces, relaciones y multiplicidades. Archivo de consulta externo al proyecto.
- Álvaro E. Ortiz Dávila, material docente «4 - Casos de Uso.pdf», 31 páginas: actores, relaciones include/extend y fichas ampliadas, especialmente páginas 12–13 y 27. Archivo de consulta externo al proyecto.
- Código fuente local: src/main/java/co/edu/rentainmuebles (model, servlet, service, dao, filter, config); src/main/webapp/WEB-INF/views; schema.sql.
- Documentación del proyecto: MODELO_DEFINITIVO.md, ADAPTACION_SVG.md, FILTROS_INMUEBLES.md, GUION_DEMO.md y diseno/CREDITOS_IMAGENES.md.
- Herramienta de diagramación: PlantUML 1.2025.10, JAR obtenido de Maven Central; renderizado local con Smetana y Graphviz integrado en Windows para casos de uso. Su ubicación y checksum se documentan en diagramas/README.md.

Datos bancarios y residencia

Desde Mi cuenta → Mis datos y cuentas, el cliente y el propietario guardan banco, número y tipo de cuenta en sus relaciones independientes. La casilla de copia guarda los mismos datos en ambos perfiles de forma atómica; no activa perfiles ni modifica cuentas de otras personas. La residencia del cliente se selecciona por ciudad. La administración gestiona bancos y países del catálogo. Los datos desconocidos de registros migrados aparecen pendientes, sin inventar cuentas ni ubicaciones.

Cuentas y entidades independientes

El precio por noche pertenece a ASOCIA. El inmueble incluye área en m² y habitaciones, editables por su propietario, sin alterar las tarifas pactadas de rentas previas. Los pagos y giros nuevos conservan la cuenta bancaria usada si estaba configurada; posteriores cambios no reescriben ese historial. Los pagos siguen simulados.



Extension financiera y estado de activacion

El informe tecnico GIROS_AUTOMATICOS.md detalla configuracion versionada, tasa historica, origen SISTEMA, cuenta al ejecutar, auditoria, pruebas y plan de migracion. La nomenclatura esta aplicada. La extension financiera se probo en copias aisladas y se aplico con respaldo el 17 de octubre de 2026; conserva 80 inmuebles y el historial original.