

## Boletín 7 : DOM con Javascript

### EJERCICIO 1

Crear una página web en XHTML 1.0 que modifique de forma dinámica dos párrafos al pulsar un botón.  
-el primer párrafo tiene que cambiar el color de fondo.  
-el segundo párrafo cambia el tamaño y tipo de letra.

### EJERCICIO 2

Crear una página web en XHTML 1.0 que modifique de forma dinámica dos párrafos al pasar el ratón por encima de ellos.  
Tiene que aumentar el tipo de letra al 100%.

### EJERCICIO 3

Crear una página web en XHTML 1.0 con varios párrafos y estos con varios enlaces.  
Añadir al principio de la página de forma dinámica una lista ordenada con información del número de enlaces totales y el número de enlaces por párrafo.

### EJERCICIO 4

Diseñar una página HTML con dos párrafos y un enlace en cada uno. De tal forma que cuando pulse en enlace “ seguir leyendo..” se muestre más información de la noticia

### EJERCICIO 5

Crear una página web con 1 checkbox que permita escoger si un alumno repite o no. En el caso de que repita se deberá habilitar una caja de texto donde introducir las asignaturas con las que repite.

### EJERCICIO 6

Añadir a utilidades.js una función llamada elementoSeleccionado( objeto lista). Esta función deberá devolver true si la lista tiene algún elemento seleccionado. En caso contrario, se devolverá false. Consideramos que el primer elemento de la lista no es una selección válida.

### EJERCICIO 7

Diseñar un pequeño formulario en HTML con dos cajas de texto y un botón. La primera caja de texto es un entero límite inferior y la segunda un entero límite superior.  
Añadir funcionalidad Javascript de tal forma que al rellenar los campos Inferior y Superior, añada con los métodos del DOM un nuevo párrafo que muestre un listado consecutivo de los números comprendidos entre esos dos límites.