

master

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL master server. The top navigation bar includes tabs for 'Examinar', 'Estructura', 'SQL', 'Buscar', 'Insertar', 'Exportar', 'Importar', 'Privilegios', 'Operaciones', and 'Disparadores'. The main area is titled 'Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla master_replica_db.ejemplo:'. A SQL query 'show master status;' is entered in the text area. To the right, a table structure is visible with columns: 'nombre', 'apellido', 'edad', and 'fecha'. The browser address bar shows 'localhost:8080/index.php?route=/table/sql&db=master_replica_db&table=ejemplo'.

Slave:

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL slave server. The top navigation bar is identical to the master server. The main area is titled 'Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla slave_replica_db.ejemplo:'. A SQL query 'CHANGE MASTER TO MASTER_HOST = 'mysql-master', MASTER_USER = 'root', MASTER_PASSWORD = 'root';' is entered in the text area. Below the query, a message states: 'MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0292 segundos.)'. Below this, the same query is shown again. At the bottom, two warning messages are displayed: 'Warning: #1287 'CHANGE MASTER' está desaprobadado, use 'CHANGE REPLICATION SOURCE' en su lugar' and 'Warning: #1287 'MASTER_HOST' está desaprobadado, use 'SOURCE_HOST' en su lugar'.

Servidor: mysql-slave » Base de datos: slave_replica_db » Tabla: ejemplo

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla slave_replica_db.ejemplo:

```
1 CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE = 'mysql-bin.000004', MASTER_LOG_POS= 521
```

nombre
apellido
edad
fecha

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0167 segundos.)

```
CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE = 'mysql-bin.000004', MASTER_LOG_POS= 521;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Warning: #1287 'CHANGE MASTER' está desaprobadado, use 'CHANGE REPLICATION SOURCE' en su lugar

localhost:8080/index.php/route=/table/sql&db=slave_replica_db&table=ejemplo

Servidor: mysql-slave » Base de datos: slave_replica_db » Tabla: ejemplo

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0165 segundos.)

```
start slave;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Warning: #1287 'START SLAVE' está desaprobadado, use 'START REPLICATION' en su lugar

Servidor: mysql-slave » Base de datos: slave_replica_db » Tabla: ejemplo

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Mostrar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
show slave status;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

Slave_IO_State	Master_Host	Master_User	Master_Port	Connect_Retry	Master_Log_File	Read_Master_Log_Pos	Relay_Log_File	Relay_Log_Pos	Relay_Master_Log_F
Waiting for source to send event	mysql-master	root	3306	60	mysql-bin.000004	521	6f51f51a6c03-relay-bin.000002	326	mysql-bin.000004

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Crear vista

⚠ Warning: #1287 'SHOW SLAVE STATUS' está desaprobadado, use 'SHOW REPLICATION STATUS' en su lugar