

Anexo: Propiedades CSS Agrupadas por Propósito

Propiedades para Texto

Propiedad	Descripción	Valores Comunes
color	Define el color del texto.	#000, red, rgb(255, 0, 0), rgba(255, 0, 0, 0.5)
font-family	Especifica la fuente del texto.	Arial, Georgia, sans-serif, serif, monospace
font-size	Define el tamaño de la fuente.	12px, 16px, 1em, 1rem, large
font-weight	Especifica el grosor de la fuente.	normal, bold, lighter, bolder, 100, ..., 900
font-style	Define el estilo de la fuente (cursiva, normal).	normal, italic, oblique
line-height	Controla la altura de las líneas de texto.	normal, 1.5, 20px, 1.2em
text-align	Alinea el texto dentro de un contenedor.	left, right, center, justify
text-transform	Controla la capitalización del texto.	uppercase, lowercase, capitalize, none
letter-spacing	Ajusta el espaciado entre caracteres.	normal, 1px, 0.5em
word-spacing	Ajusta el espaciado entre palabras.	normal, 1px, 2em
white-space	Controla el manejo del espacio en blanco dentro del contenido.	normal, nowrap, pre, pre-wrap
text-shadow	Añade sombra al texto.	1px 1px 2px black, 0 0 5px red

Propiedades para Layout

Propiedad	Descripción	Valores Comunes
display	Controla cómo se muestra un elemento.	block, inline, flex, grid, none
position	Define la forma en que un elemento es posicionado.	static, relative, absolute, fixed, sticky
top, right, bottom, left	Se usan con position para posicionar un elemento.	10px, 50%, auto, 5rem
z-index	Controla el apilamiento de los elementos.	0, 1, 10, -1, auto
flex	Define las propiedades del layout flexible.	1, 0 1 auto, 0 1 200px
align-items	Alinea los elementos hijos en el eje transversal dentro de un flexbox.	flex-start, flex-end, center, baseline, stretch
justify-content	Alinea los elementos en el eje principal dentro de un flexbox.	flex-start, flex-end, center, space-between, space-around
grid-template-rows, grid-template-columns	Define las filas y columnas de un grid layout.	1fr, repeat(3, 1fr), 100px auto
gap	Establece el espacio entre filas y columnas en un layout flex o grid.	10px, 2em
margin	Define el espacio exterior alrededor de un elemento.	10px, 2em, 5%, auto
padding	Establece el espacio interior de un elemento.	10px, 20px, 1em, 1%
width, min-width, max-width	Define el ancho de un elemento.	100px, 50%, auto, 10em
height, min-height, max-height	Define la altura de un elemento.	100px, 50%, auto, 10em

Propiedades para Fondos y Bordes

Propiedad	Descripción	Valores Comunes
background-color	Establece el color de fondo de un elemento.	#ffcc00, blue, rgba(0, 0, 0, 0.3)
background-image	Define una imagen como fondo.	url('image.jpg'), none, linear-gradient(to right, red, blue)
background-size	Controla el tamaño de la imagen de fondo.	cover, contain, auto
border	Define el borde alrededor de un elemento.	1px solid black, 2px dashed red, 3px dotted blue
border-radius	Hace las esquinas redondeadas en un borde.	5px, 50%, 1em
box-shadow	Añade sombra a un elemento.	2px 2px 5px gray, 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.5)
opacity	Define la opacidad de un elemento (de 0 a 1).	1, 0.5, 0

Propiedades para Interactividad y Animaciones

Propiedad	Descripción	Valores Comunes
cursor	Controla la apariencia del cursor.	pointer, default, crosshair, move, text, wait
transition	Define la transición suave entre dos estados de una propiedad.	all 0.3s ease, opacity 1s linear
transform	Aplica transformaciones 2D y 3D a un elemento.	rotate(45deg), scale(1.5), translateX(100px), skewY(30deg)
animation	Controla las animaciones de los elementos.	fadeIn 3s, slideIn 2s linear

Explicación de Valores CSS Comunes

Valor	Descripción	Ejemplo de Uso
auto	El navegador calcula el valor automáticamente.	width: auto;
inherit	Toma el valor de su elemento padre.	color: inherit;
initial	Restaura el valor inicial (por defecto) de la propiedad.	display: initial;
none	Desactiva el efecto de una propiedad o elimina contenido visual.	display: none;, background-image: none;
px (píxeles)	Unidad absoluta que define un tamaño fijo en píxeles.	font-size: 16px;
% (porcentaje)	Unidad relativa basada en el tamaño del contenedor padre.	width: 50%;
em	Unidad relativa basada en el tamaño de la fuente del elemento padre.	padding: 1.5em;
rem	Unidad relativa basada en el tamaño de la fuente raíz (html).	margin: 2rem;
vh, vw	Unidades relativas al 1 % del alto (vh) o ancho (vw) de la ventana del navegador.	width: 50vw;, height: 100vh;
solid, dashed, dotted	Tipos de bordes: sólido, línea discontinua, o punteado.	border: 2px solid black;
bold, lighter, bolder	Grosor de la fuente (peso).	font-weight: bold;
center, left, right	Alineación del contenido o texto en su contenedor.	text-align: center;
justify	Distribuye el texto para que los bordes izquierdo y derecho sean rectos.	text-align: justify;
uppercase, lowercase, capitalize	Modifica el formato del texto.	text-transform: uppercase;

Valor	Descripción	Ejemplo de Uso
cover, contain	Escalan imágenes de fondo para cubrir todo el contenedor o ajustarse dentro de él.	background-size: cover;
rgba(r, g, b, a)	Define colores con rojo, verde, azul y un canal alfa (opacidad).	color: rgba(255, 0, 0, 0.5);
translate, rotate, scale	Transformaciones en 2D/3D, moviendo, rotando o escalando elementos.	transform: scale(1.2);
ease, linear, ease-in, ease-out	Curvas de velocidad usadas en transiciones o animaciones.	transition: all 0.3s ease;

Ejemplo de Uso Combinado

Por ejemplo, si estás diseñando un cuadro con texto, podrías usar:

CSS

```
.box {  
  width: 50%;  
  padding: 1rem;  
  margin: 2em auto;  
  border: 2px dashed #333;  
  background-color: rgba(200, 200, 200, 0.5);  
  font-size: 1.2em;  
  text-align: center;  
  transform: translateY(10px);  
}
```