

Curso desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

UF1841. Elaboración de documentos web mediante lenguajes de marcas

Hojas de Estilo Web

Las hojas de estilo son un pilar fundamental del diseño web moderno. Permiten controlar la presentación y el formato de las páginas web, separando el contenido (HTML) del diseño visual (CSS).

Tipos de Hojas de Estilo

Elementos y Estructura de una Hoja de Estilo

Diseño de Estilos para Diferentes Dispositivos

Buenas Prácticas en el Uso de Hojas de Estilo

Tipos de Hojas de Estilo

1. Estáticas:

- Son las hojas de estilo escritas directamente en archivos .css que no cambian dinámicamente durante la navegación.
- Ejemplo: styles.css

2. Dinámicas:

- Generadas o modificadas en tiempo real mediante lenguajes como JavaScript o preprocesadores como SASS/LESS.
- Ejemplo: Cambiar temas oscuros/claros según la preferencia del usuario.

Elementos y Estructura de una Hoja de Estilo

1. Creación de Hojas de Estilo

1.1.En línea

Se define directamente en el elemento HTML usando el atributo style

html:

```
<p style="color: red; font-size: 16px;">Texto en rojo.</p>
```

1.2.Interna:

Se escribe dentro de la etiqueta <style> en el <head> del documento HTML.

html:

```
<style>
p {
  color: blue;
  font-size: 16px;
}
</style>
```

1.3.Externa:

Se enlaza a un archivo externo .css usando <link>.

html:

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

2. Aplicación de Estilos

Los estilos se aplican mediante selectores que definen qué elementos serán estilizados.

- **Selectores básicos:**

CSS:

```
p { color: green; } /* Aplica a todos los <p> */
```

- **Selectores avanzados:**

CSS:

```
.clase { font-weight: bold; } /* Aplica a elementos con clase "clase" */  
#id { text-align: center; } /* Aplica al elemento con id "id" */
```

3. Herencia de Estilos y Aplicación en Cascada

3.1. Herencia:

Algunos estilos, como color y font-family, son heredados automáticamente por los elementos hijos.

CSS:

```
body {  
  color: black; /* Todos los textos dentro del body serán negros */  
}
```

3.2. Aplicación en Cascada:

Si varios estilos afectan al mismo elemento, el navegador usa el principio de especificidad y la regla de cascada:

- Estilos en línea tienen mayor prioridad.
- Estilos con selectores más específicos prevalecen.
- El orden importa: el último estilo definido sobrescribe los anteriores.

4. Formateado y Estructura de Páginas Mediante Estilos

Formateado de páginas:

Controlar el diseño visual:

- Márgenes, relleno (padding), bordes.
- Posicionamiento (absolute, relative, fixed, etc.).
- Colores de fondo y tipografía.

Estructura de páginas:

Diseñar el layout general:

- Uso de flexbox para estructuras flexibles:

CSS

```
.contenedor {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
}
```

- Uso de grid para layouts complejos:

CSS

```
.grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
}
```

Diseño de Estilos para Diferentes Dispositivos

Con la variedad de dispositivos, es crucial diseñar estilos adaptativos. Esto se logra usando media queries.

Ejemplo::

```
/* Estilo para dispositivos móviles */  
body {  
    font-size: 16px;  
}  
  
@media (min-width: 768px) {  
    /* Estilo para tablets y superiores */  
    body {  
        font-size: 18px;  
    }  
}  
  
@media (min-width: 1024px) {  
    /* Estilo para pantallas grandes */  
    body {  
        font-size: 20px;  
    }  
}
```

Buenas Prácticas en el Uso de Hojas de Estilo

1. Mantener la organización:

- Agrupar estilos relacionados.
- Utilizar comentarios para secciones.
- Ejemplo:

```
/* Tipografía */  
body {  
    font-family: Arial, sans-serif;  
}
```

2. Evitar estilos en línea:

- Facilita la edición centralizada y mejora la legibilidad.

3. Especificidad mínima:

- Usar selectores simples y evitar dependencias excesivas de clases e IDs.

4. Minimizar el uso de valores absolutos:

- Preferir unidades relativas (em, %, rem) para mejor adaptabilidad.

5. Validar el CSS:

- Asegurarse de que no haya errores mediante herramientas como [W3C CSS Validator](#).

Ejemplo Completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Hojas de Estilo</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      color: #333;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }

    header {
      background: #4CAF50;
      color: white;
      text-align: center;
      padding: 1rem;
    }

    .grid {
      display: grid;
      grid-template-columns: 1fr 2fr;
      gap: 10px;
      padding: 20px;
    }

    .item {
      padding: 20px;
      background: #f0f0f0;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Ejemplo de CSS</h1>
```



```
</header>
<div class="grid">
  <div class="item">Columna 1</div>
  <div class="item">Columna 2</div>
</div>
</body>
</html>
```

Ejercicio: Formateando un Div con Estilos

Descripción del Ejercicio:

Crea una página web en la que formatees un contenedor (div) con las siguientes características:

1. El contenedor (div):
 - Ancho: 80% de la ventana del navegador.
 - Alto: 200px.
 - Fondo: Color azul claro (lightblue).
 - Borde: Sólido, 3px de grosor, color gris oscuro.
 - Relleno interno (padding): 20px.
 - Separación externa (margin): Centrado horizontalmente.
2. El texto dentro del contenedor:
 - Color: Blanco.
 - Tamaño de fuente: 20px.
 - Tipo de fuente: Arial, sans-serif.
 - Alineación: Justificado.
3. Adicional:
 - El título del contenedor debe estar dentro de una etiqueta <h2> y tener color darkblue.

Estructura esperada del archivo HTML:

El archivo debe incluir:

- Una etiqueta <style> en el <head> para agregar los estilos internos.
- Un contenedor (div) que cumpla con las características descritas.
- Un texto explicativo dentro del div.