

Aplicación de Algoritmos Genéticos como Estrategia de Búsqueda Global para la Resolución del Problema de las N-Reinas

María José Zabala, Juan Andrés Bravo, David Alejandro Dávila, Arturo Manrique.

Departamento de Ingeniería de Sistemas, Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Colombia

RESUMEN: *Aquí se escribe un breve resumen.*

ABSTRACT: *Lo mismo pero en inglés*

PALABRAS CLAVE: Algoritmos Genéticos, Búsqueda Global, Problema de las N-Reinas, Optimización Combinatoria.

1. Introducción

El problema de las N-Reinas, consiste en colocar N reinas en un tablero de ajedrez de dimensiones N x N de forma que ninguna de ellas se amenace mutuamente. En el ajedrez convencional, una reina ataca a cualquier pieza que se encuentra en su misma fila, columna o diagonal. Para modelar este problema computacionalmente, se puede emplear una representación basada en un vector de tamaño N, donde cada índice del vector representa una columna del tablero y el valor almacenado en el representa la fila en la que se ubica la reina.[?] Por ejemplo, para un tablero de 8 reinas, considerese el vector

$$V_i = [3, 1, 6, 8, 2, 4, 7, 5], \quad \text{donde } i \in \{1, 2, \dots, 8\}$$

Siguiendo esta codificación, en la columna 1 la reina se encuentra en la fila 3, en la columna 2 en la fila 1, y así sucesivamente. (Ver Figura ?? para una representación visual de este vector en un tablero de ajedrez.)




Figura 1: Configuración del tablero para $V = [3, 1, 6, 8, 2, 4, 7, 5]$ usando notación de ajedrez.

Como se puede observar, este vector contiene los números del 1 al 8 sin repeticiones, constituyendo una permutación. Gracias a este diseño, se garantiza que no existan conflictos en filas ni columnas, y el problema se reduce a evitar conflictos en las diagonales, donde las diagonales descendientes se identifican por la ecuación $i - j = k$ y las diagonales ascendentes por $i + j = k$, siendo i y j los índices de fila y columna respectivamente, y k una constante que identifica cada diagonal.[?]

Para resolver este tipo de problemas de optimización, una primera aproximación tradicional es

el uso de algoritmos de búsqueda local. Estas técnicas operan con un único estado actual, moviéndose iterativamente hacia sus vecinos. Destacan por utilizar muy poca memoria y por ser capaces de encontrar soluciones razonables en espacios grandes donde los algoritmos sistemáticos resultan ineficientes.[?] Sin embargo, presentan limitaciones significativas, como la tendencia a quedar atrapados en óptimos locales y la dificultad de escapar de ellos.[?]

Al escalar el problema de un tablero fijo de 8 posiciones hacia un tamaño general de N -reinas, el espacio de búsqueda crece de manera factorial ($N!$). Aunque las técnicas de búsqueda local permiten explorar espacios grandes utilizando pocos recursos de memoria, su rendimiento se ve limitado por la presencia de óptimos locales, lo que dificulta encontrar soluciones globales.[?] Ante la incapacidad de la búsqueda local tradicional para garantizar una exploración global efectiva en tableros de gran tamaño, cobran relevancia los algoritmos genéticos. Inspirados en la selección natural y la evolución biológica, estos algoritmos emplean una población de soluciones candidatas que evolucionan a lo largo del tiempo mediante operadores de selección, cruce y mutación. Esta estrategia permite explorar el espacio de búsqueda de manera más amplia y efectiva, aumentando la probabilidad de encontrar soluciones óptimas o cercanas al óptimo global.[?] En este trabajo, se implementa y evalúa un algoritmo genético para abordar el problema de las N reinas.

2. Fundamentos Teóricos

Los algoritmos genéticos (AG) son métodos de optimización y búsqueda global inspirados en los principios de la evolución biológica y la selección natural de Charles Darwin.[?]

A diferencia de la búsqueda local tradicional que opera sobre un único estado, un algoritmo genético opera sobre una población de individuos generados de forma aleatoria, donde cada individuo representa una solución candidata al problema. Este enfoque puede verse como una variante avanzada de la búsqueda por haz estocástica, en la cual los nuevos estados sucesores no se generan mediante movimientos aleatorios independientes, sino combinando características de dos estados padres.[?] Para evaluar soluciones en un algoritmo genético, se utiliza la función de evaluación o aptitud

(*fitness*), que asigna un valor cuantitativo a cada individuo, indicando qué tan buena es la solución que representa. Los individuos con mayor aptitud tienen más probabilidades de ser seleccionados para reproducirse y transmitir sus características a la siguiente generación.[?]

2.1. Inspiración Biológica

Los primeros algoritmos genéticos aparecieron a finales de los años 50 e inicios de los 60, programados por biólogos que buscaban emular el proceso de evolución natural. En 1962, investigadores como G.E.P. Box, G.J. Friedman, W.W. Bledsoe y H.J. Bremermann desarrollaron algoritmos inspirados en la evolución para la optimización de funciones y el aprendizaje automático. Posteriormente, en 1966, L.J. Fogel, A.J. Owens y M.J. Walsh propusieron la programación evolutiva, un enfoque en el cual las posibles soluciones se codificaban mediante máquinas de estado finito sencillas. Su algoritmo funcionaba mutando aleatoriamente una de estas máquinas simuladas y conservando la mejor de las dos. En 1975, se formalizó el concepto de sistemas digitales adaptativos utilizando operaciones de mutación, selección y cruzamiento.[?]

2.2. Representación y Componentes

La analogía biológica se estructura de la siguiente manera:

- **Cromosoma (Individuo):** Es la codificación de una solución completa. En problemas de optimización combinatoria, existen diversas formas de representar un cromosoma, como codificación binaria, codificación de enteros, codificación de permutaciones y codificación de árboles. En el caso del problema de las N -Reinas, se utiliza una codificación de vectores de permutación de enteros.
- **Población:** Conjunto de individuos que representan soluciones candidatas al problema. La diversidad genética dentro de la población es crucial para explorar efectivamente el espacio de búsqueda y evitar la convergencia prematura hacia soluciones subóptimas. En el caso de las N -Reinas, la población inicial se genera aleatoriamente, asegurando que cada individuo sea una permutación válida de los números del 1 al N .

- **Genes y Alelos:** Cada posición del cromosoma actúa como un *gen* que especifica una característica individual, mientras que el valor asignado a ese gen se denomina *alelo* (por ejemplo, la fila específica asignada a una columna dada). En la Figura ??, se ilustra un ejemplo de cromosoma para el problema de las N-Reinas, donde se resalta un gen específico y su alelo correspondiente.[?]




Figura 2: Representación estructural a color: el contenedor azul resalta el gen (columna) y el número rojo destaca el alelo (fila) almacenado en su interior.

2.3. Componentes Clave del Algoritmo

El proceso evolutivo se rige por la premisa de la “supervivencia del más apto”, donde las soluciones compiten por oportunidades de reproducción y transmisión genética.[?] Para lograrlo, el algoritmo se compone de tres elementos fundamentales:

1. **Función de Aptitud (*Fitness*):** Es la métrica cuantitativa que evalúa qué tan adecuada es una solución candidata para resolver el problema. En el contexto de optimización, devuelve valores más altos (o penalizaciones más bajas) para los estados óptimos o más cercanos al objetivo.[?]
2. **Operadores de Selección:** Mecanismos que eligen a los individuos más aptos de la población actual para que actúen como padres en la siguiente generación, asegurando que los mejores genes tengan mayor probabilidad de heredarse.[?]
3. **Operadores de Recombinación y Mutación:**
 - *Cruce (Crossover):* Combina el material genético de dos padres para crear descendientes que heredan las mejores características parciales de ambos.

3. Algoritmo y pseudocódigo

Cada individuo $V = [v_1, \dots, v_N]$ es una permutación de $\{1, \dots, N\}$. Por tanto, no existen conflictos en filas ni en columnas y solo es necesario contar los conflictos diagonales:

$$C(V) = \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \mathbf{1}(|v_i - v_j| = |i - j|).$$

La función de aptitud se define como $f(V) = \binom{N}{2} - C(V)$; una solución es válida cuando $C(V) = 0$. El Algoritmo ?? adapta el esquema genético general de[?] mediante selección por torneo, elitismo, cruce PMX y mutación por intercambio. Estos dos últimos operadores conservan la representación basada en permutaciones.

Algorithm 1 Algoritmo genético para las N-Reinas

Entrada: N , tamaño μ , generaciones $G_{\text{máx}}$ y probabilidad p_m
Salida: Una permutación V con el menor número de conflictos encontrado

```

1:  $\mathcal{P} \leftarrow \text{POBLACIÓNINICIAL}(\mu, N)$ 
2: para  $g \leftarrow 1$  hasta  $G_{\text{máx}}$  hacer
3:   para todo  $V \in \mathcal{P}$  hacer
4:      $f(V) \leftarrow \binom{N}{2} - \text{CONFLICTOS}(V)$ 
5:   fin para
6:   si  $\exists V \in \mathcal{P} : \text{CONFLICTOS}(V) = 0$  entonces
7:     devolver  $V$ 
8:   fin si
9:    $V_e \leftarrow \text{MEJOR}(\mathcal{P})$ 
10:   $\mathcal{P}' \leftarrow \emptyset$ 
11:  mientras  $|\mathcal{P}'| < \mu$  hacer
12:     $X \leftarrow \text{TORNEO}(\mathcal{P})$ 
13:     $Y \leftarrow \text{TORNEO}(\mathcal{P})$ 
14:     $H \leftarrow \text{CRUCEPMX}(X, Y)$ 
15:    si  $\text{ALEATORIO}(0, 1) < p_m$  entonces
16:       $H \leftarrow \text{INTERCAMBIARDosGENES}(H)$ 
17:    fin si
18:     $\mathcal{P}' \leftarrow \mathcal{P}' \cup \{H\}$ 
19:  fin mientras
20:   $\text{REEMPLAZARPEOR}(\mathcal{P}', V_e)$ 
21:   $\mathcal{P} \leftarrow \mathcal{P}'$ 
22: fin para
23: devolver  $\text{MEJOR}(\mathcal{P})$ 

```

El cruce parcialmente asignado copia en el descendiente una subcadena del primer padre y construye una correspondencia entre los alelos de esa subcadena y los del mismo intervalo en el segundo padre. Las posiciones restantes se completan aplicando dicho mapeo, lo cual evita valores duplicados y mantiene una permutación válida.[?] Su procedimiento se presenta en el Algoritmo ??.

Algorithm 2 Cruce parcialmente asignado (PMX)

Entrada: Padres X y Y , ambos permutaciones de longitud N **Salida:** Un descendiente H que también es una permutación

```
1: Elegir al azar  $a, b$  tales que  $1 \leq a < b \leq N$ 
2: Inicializar  $H$  con  $N$  posiciones vacías
3:  $H[a \dots b] \leftarrow X[a \dots b]$ 
4: para  $i \leftarrow 1$  hasta  $N$  hacer
5:   si  $i < a$  o  $i > b$  entonces
6:      $y \leftarrow Y[i]$ 
7:     mientras  $y \in X[a \dots b]$  hacer
8:        $j \leftarrow \text{POSICIÓN}(X, y)$ 
9:        $y \leftarrow Y[j]$ 
10:    fin mientras
11:     $H[i] \leftarrow y$ 
12:  fin si
13: fin para
14: devolver  $H$ 
```

4. Aplicaciones (problema de las N-Reinas)

4.1. Implemetacion

REVISAR HARRY En el caso del problema de las N-Reinas, el cálculo de la función de aptitud se basa en contar el número de intercepciones o conflictos diagonales entre las reinas. Dos reinas situadas en las columnas i y j (con sus respectivas filas c_i y c_j) se encuentran bajo amenaza diagonal si cumplen alguna de las siguientes condiciones matemáticas:

$$c_i - i = c_j - j \quad \text{o} \quad c_i + i = c_j + j$$

Donde $i \neq j$ para evitar comparar una reina consigo misma. De este modo, el algoritmo recorrer toda la población evaluando cada cromosoma para determinar su número de errores.[?] Para problemas basados en permutaciones, como las N-Reinas, donde no puede haber valores repetidos, se emplean técnicas especializadas como el **Cruce Parcialmente Asignado (Partially Mapped Crossover - PMX)**, el cual selecciona una subcadena de un progenitor y establece relaciones de correspondencia elemento a elemento para mapear e intercambiar los alelos restantes, garantizando la validez de la permutación sin duplicados.[?]

Mutación: Modifica aleatoriamente pequeños fragmentos del cromosoma (por ejemplo, intercambiando dos valores en el vector). Su propósito principal es introducir diversidad genética en la población y evitar el estancamiento prematuro en óptimos locales.[?]

4.2. Resultados y Hallazgos

Para evaluar la escalabilidad del algoritmo genético ante el crecimiento factorial del espacio de búsqueda ($N!$), se contrastaron 1 140 experimentos multidimensionales ($N \in [8, 64]$) frente a un estudio de caso en escala masiva ($N = 100$). Los resultados evidencian que el tamaño del tablero condiciona radicalmente la dinámica de convergencia, la sensibilidad de los hiperparámetros y la velocidad de resolución.

En primer lugar, la dificultad del problema se segmenta en tres categorías operativas: en tableros pequeños ($N \leq 20$), el algoritmo exhibe alta robustez con una tasa de éxito global del 81.5 % y una mediana de convergencia en apenas 12 generaciones. En tableros medianos ($21 \leq N \leq 40$), la tasa de éxito general se reduce al 27.5 % (mediana de 74 épocas), mientras que en tableros grandes ($41 \leq N \leq 64$) desciende al 12.9 % (mediana de 173 épocas). No obstante, esta disminución no refleja una incapacidad intrínseca del algoritmo: al calibrar la tasa de mutación en su franja óptima (p_m^*), se logró un 100 % de convergencia a cero colisiones en los 57 tamaños de tablero evaluados, extendiéndose exitosamente hasta $N = 100$ ($100! \approx 9,33 \times 10^{157}$) en 4732 generaciones mediante el refuerzo poblacional ($m = 300$).

En segundo lugar, el análisis topográfico bidimensional (N vs p_m , Figura ??) revela que el incremento de N comprime severamente el corredor de mutación viable. Mientras que en tableros pequeños cualquier mutación entre 0.01 y 0.20 permite converger, para $N \geq 41$ las tasas superiores a 0.04 destruyen los bloques constructivos del cruce PMX, provocando un colapso del éxito al 0 %. A partir de este fenómeno se formuló la *Ley de Invarianza de la Perturbación Genómica*: para preservar la estabilidad del cromosoma, el número esperado de intercambios debe conservarse constante en torno a una mediana de $E[\text{swaps}] = N \times p_m^*(N) \approx 0,62$, deduciendo la regla de escalabilidad $p_m^*(N) \approx 0,6/N$.

Finalmente, la dinámica temporal confirma un comportamiento bifásico universal invariante a la escala: una fase macroscópica inicial donde el cruce PMX reduce más del 80 % de las colisiones en las primeras decenas de generaciones, sucedida por una meseta asintótica donde la mutación puntual bajo elitismo resuelve los últimos conflictos diagonales.




Figura 3: Mapa de calor bidimensional de convergencia (N vs p_m) ilustrando la compresión del corredor óptimo en tableros grandes.

5. Conclusiones

Breve cierre + lo que haga Arturo

Referencias

- [1] D. E. Goldberg y R. Lingle, “Alleles, loci, and the traveling salesman problem”, en *Proceedings of the 1st International Conference on Genetic Algorithms and Their Applications*, J. J. Grefenstette, Ed. Lawrence Erlbaum Associates, 1985, pp. 154–159.
- [2] INAOE, *Algoritmos de Búsqueda Local*, Coordinación de Ciencias Computacionales. Disponible en: <https://ccc.inaoep.mx/~emorales/Cursos/Busqueda/node58.html>.
- [3] IONOS, *Algoritmos genéticos: definición, funcionamiento y aplicación*, Guía digital IONOS. Disponible en: <https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/algoritmos-geneticos/>.
- [4] Laboratorio de Inteligencia Artificial, *Algoritmos Genéticos*, ITAM. Disponible en: <http://laberintos.itam.mx/algoritmos-geneticos/>.
- [5] ProgramaTutos, *Problema de la Reinas / Algoritmo Genético / C / Parte 3 : Función de aptitud (Fitness)*, YouTube, 2023. [En línea].

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=CoXW27xsN0w>. [Accedido: 16 Sep. 2026].

- [6] S. Russell y P. Norvig, *Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno*, Prentice Hall, 2004. Disponible en: <http://jdelagarza.fime.uanl.mx/IA/Libros/inteligencia-artificial-un-enfoque-moderno-stua.pdf>.
- [7] F. Sancho Caparrini, *Algoritmos Genéticos*, Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Universidad de Sevilla. Disponible en: https://www.cs.us.es/~fsancho/Blog/posts/Algoritmos_Geneticos.md.html.
- [8] Wikipedia, *Problema de las ocho reinas*, Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_las_ocho_reinas.