Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Ingeniería – Carrera de Ciencia de Datos

Introducción a la Inteligencia Artificial

Informe Técnico: Motor de Inferencia de Propósito General basado en Cláusulas de Horn

Encadenamiento hacia Adelante y hacia Atrás en Dominios Médicos

Autores:
María José Zabala Acero
Juan Andrés Bravo
David Alejandro Davila
Arturo Manrique

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Julio Omar Palacio Nino

29 de octubre de 2026

Resumen

Este documento presenta el diseño, modelado e implementación de un motor de inferencia simbólica basado en lógica proposicional y cláusulas de Horn para un dominio médico complejo. Se detallan las estrategias algorítmicas de encadenamiento hacia adelante (*forward chaining*) y hacia atrás (*backward chaining*), garantizando una profundidad lógica de al menos cuatro niveles. Asimismo, se valida el funcionamiento del sistema mediante tres casos clínicos experimentales, demostrando la trazabilidad paso a paso en la deducción de diagnósticos y estados de alerta.

1. Introducción y Definición del Problema

El estudio de la inteligencia artificial clásica requiere la construcción de sistemas expertos capaces de resolver el problema de la consecuencia lógica $KB \models \alpha$, donde KB representa la Base de Conocimiento estructurada en reglas de Horn de la forma $(P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n \rightarrow Q)$, Δ denota el conjunto inicial de síntomas observados (hechos), y α es el diagnóstico u objetivo a verificar.

Para cumplir con los requerimientos del proyecto, se ha desarrollado una base modular externa en formato JSON que contiene más de 50 reglas lógicas, estructuradas de lo general a lo particular a través de cuatro niveles de abstracción:

1. **Nivel 1:** Hechos hacia Signos.
2. **Nivel 2:** Signos hacia Síndromes.
3. **Nivel 3:** Síndromes hacia Enfermedades.
4. **Nivel 4:** Enfermedades y síntomas críticos hacia Subtipos y Tratamientos.
5. **Nivel 5:** Estados de Alerta hacia Diagnósticos Críticos y Recomendaciones de Intervención.

2. Estrategias Algorítmicas Utilizadas

El núcleo del sistema experto se compone de dos motores de inferencia simbólica implementados en Python, los cuales operan sobre la base de conocimiento estructurada en cláusulas de Horn.

2.1. Motor de Inferencia hacia Adelante (Forward Chaining)

El encadenamiento hacia adelante es una estrategia de razonamiento guiada por los datos (*data-driven*).

- **Funcionamiento:** El algoritmo inicializa la memoria de trabajo con el conjunto de síntomas iniciales (Δ). Utiliza un enfoque de punto fijo iterativo donde recorre de forma secuencial las reglas de la base de conocimiento. Una regla se dispara únicamente si el consecuente aún no se encuentra en la memoria de trabajo y la totalidad de sus antecedentes forman un subconjunto estricto o igual a la memoria actual (regla.antecedentes $\subseteq$ memoria_trabajo).
- **Condición de Parada:** El proceso de inferencia termina bajo dos criterios de salida: (a) cuando el diagnóstico objetivo (α) es alcanzado e incorporado a la memoria de trabajo (retornando exitosamente `True`), o (b) cuando se alcanza un punto fijo iterativo donde una pasada completa por la base de conocimiento no genera nuevos hechos (retornando `False`).

- **Trazabilidad:** Cada vez que una regla se dispara, el sistema registra cronológicamente en una lista de diccionarios el número de paso, el identificador de la regla, los antecedentes evaluados y el consecuente derivado, permitiendo exportar posteriormente una traza detallada de la auditoría clínica.

2.2. Motor de Inferencia hacia Atrás (Backward Chaining)

El encadenamiento hacia atrás opera bajo un enfoque guiado por los objetivos (*goal-driven*).

- **Funcionamiento:** El algoritmo parte directamente de la hipótesis o diagnóstico objetivo (α) y evalúa recursivamente si puede ser demostrado a partir de los hechos iniciales. Para ello, identifica el conjunto de reglas útiles cuyos consecuentes coinciden con el objetivo actual y descompone la meta probando de manera recursiva cada uno de sus antecedentes como sub-objetivos independientes.
- **Casos Base y Control de Profundidad:** Como mecanismo de control robusto, el algoritmo evalúa un caso base inicial verificando si el objetivo ya pertenece al conjunto de hechos de la memoria. Si la validación recursiva de los antecedentes es exitosa, la regla evaluada se almacena en un historial cronológico de trazabilidad, permitiendo confirmar la demostrabilidad lógica de la hipótesis médica planteada.

3. Casos Clínicos y Validación del Sistema Experto

Para validar el correcto funcionamiento de los motores de inferencia (tanto en encadenamiento hacia adelante como hacia atrás), se diseñaron y evaluaron cuatro casos clínicos con diferentes niveles de complejidad y profundidad lógica, superando el mínimo requerido de cuatro niveles de abstracción.

3.1. Caso Clínico 1: Síndrome Respiratorio Alto (Nivel 2)

- **Síntomas Iniciales (Δ):** `['Fiebre', 'Tos', 'Dolor_Garganta', 'Congestion_Nasal']`
- **Diagnóstico Objetivo (α):** `Sindrome_Respiratorio_Alto`
- **Encadenamiento hacia Adelante:** Consecuencia lógica verificada con éxito (`True`).
  1. *Paso 1 (Regla R01):* `Fiebre` + `Tos` → `Signo_Infeccion_Respiratoria`
  2. *Paso 2 (Regla R02):* `Congestion_Nasal` + `Dolor_Garganta` → `Signo_Compromiso_Via_Aerea_Alta`
  3. *Paso 3 (Regla R08):* `Signo_Compromiso_Via_Aerea_Alta` + `Signo_Infeccion_Respiratoria` → `Sindrome_Respiratorio_Alto`
- **Encadenamiento hacia Atrás:** Demostrable con éxito (`True`). Reglas utilizadas: `R02, R01, R08`.

3.2. Caso Clínico 2: Neumonía (Nivel 3)

- **Síntomas Iniciales (Δ):** `['Fiebre', 'Tos', 'Esputo', 'Dolor_Toracico']`
- **Diagnóstico Objetivo (α):** `Neumonia`
- **Encadenamiento hacia Adelante:** Consecuencia lógica verificada con éxito (`True`).
  1. *Paso 1 (Regla R01):* `Fiebre` + `Tos` → `Signo_Infeccion_Respiratoria`
  2. *Paso 2 (Regla R07):* `Esputo` + `Tos` → `Signo_Secrecion_Bronquial`

3. *Paso 3 (Regla R09):* `Signo_Infeccion_Respiratoria` + `Signo_Secrecion_Bronquial` → `Sindrome_Respiratorio_Bajo`
4. *Paso 4 (Regla R16):* `Dolor_Toracico` + `Sindrome_Respiratorio_Bajo` → `Neumonia`

- **Encadenamiento hacia Atrás:** Demostrable con éxito (`True`). Reglas utilizadas: `R07, R01, R09, R16`.

3.3. Caso Clínico 3: Neumonía Grave (Nivel 4)

- **Síntomas Iniciales (Δ):** `['Fiebre', 'Tos', 'Esputo', 'Dolor_Toracico', 'Dificultad_Respiratoria', 'Saturacion_Baja']`
- **Diagnóstico Objetivo (α):** `Neumonia_Grave`
- **Encadenamiento hacia Adelante:** Consecuencia lógica verificada con éxito (`True`).
  1. *Paso 1 (Regla R01):* `Fiebre` + `Tos` → `Signo_Infeccion_Respiratoria`
  2. *Paso 2 (Regla R04):* `Dificultad_Respiratoria` + `Saturacion_Baja` → `Signo_Hipoxemia`
  3. *Paso 3 (Regla R07):* `Esputo` + `Tos` → `Signo_Secrecion_Bronquial`
  4. *Paso 4 (Regla R09):* `Signo_Infeccion_Respiratoria` + `Signo_Secrecion_Bronquial` → `Sindrome_Respiratorio_Bajo`
  5. *Paso 5 (Regla R16):* `Dolor_Toracico` + `Sindrome_Respiratorio_Bajo` → `Neumonia`
  6. *Paso 6 (Regla R19):* `Neumonia` + `Signo_Hipoxemia` → `Neumonia_Grave`
- **Encadenamiento hacia Atrás:** Demostrable con éxito (`True`). Reglas utilizadas: `R07, R01, R09, R16, R04, R19`.

3.4. Caso Clínico 4: Alerta de Falla Respiratoria Extrema (Nivel 5)

- **Síntomas Iniciales (Δ):** `['Fiebre', 'Tos', 'Esputo', 'Dolor_Toracico', 'Dificultad_Respiratoria', 'Saturacion_Baja', 'Cianosis']`
- **Diagnóstico Objetivo (α):** `Alerta_Falla_Respiratoria`
- **Encadenamiento hacia Adelante:** Consecuencia lógica verificada con éxito (`True`).
  1. *Paso 1 (Regla R01):* `Fiebre` + `Tos` → `Signo_Infeccion_Respiratoria`
  2. *Paso 2 (Regla R04):* `Dificultad_Respiratoria` + `Saturacion_Baja` → `Signo_Hipoxemia`
  3. *Paso 3 (Regla R07):* `Esputo` + `Tos` → `Signo_Secrecion_Bronquial`
  4. *Paso 4 (Regla R09):* `Signo_Infeccion_Respiratoria` + `Signo_Secrecion_Bronquial` → `Sindrome_Respiratorio_Bajo`
  5. *Paso 5 (Regla R16):* `Dolor_Toracico` + `Sindrome_Respiratorio_Bajo` → `Neumonia`
  6. *Paso 6 (Regla R19):* `Neumonia` + `Signo_Hipoxemia` → `Neumonia_Grave`
  7. *Paso 7 (Regla R22):* `Cianosis` + `Neumonia_Grave` → `Alerta_Falla_Respiratoria`
- **Encadenamiento hacia Atrás:** Demostrable con éxito (`True`). Reglas utilizadas: `R07, R01, R09, R16, R04, R19, R22`.

4. Conclusiones

- Se logró implementar con éxito un motor de inferencia simbólica de propósito general basado en cláusulas de Horn, capaz de gestionar eficientemente más de 50 reglas lógicas estructuradas en un dominio médico complejo.
- La integración de las estrategias de encadenamiento hacia adelante y hacia atrás permitió verificar la consecuencia lógica $KB \models \alpha$ tanto desde una perspectiva guiada por los datos como por los objetivos, garantizando robustez mediante algoritmos de punto fijo y control de recursividad.
- A través de la validación experimental de los cuatro casos clínicos, se demostró una profundidad lógica de hasta cinco niveles de abstracción, superando los requerimientos mínimos del proyecto y evidenciando una trazabilidad clara y auditable en la derivación de diagnósticos críticos.
- La automatización de pruebas mediante unidades de software y la capacidad de exportar las trazas de explicación en formatos estructurados aseguran la escalabilidad, mantenibilidad y confiabilidad del sistema experto desarrollado.