GRUPO PARROQUIAL · WEB, CMS Y ÁREA DE HERMANOS

Auditoría completa del estado del proyecto

Tercera pasada completa, cinco días después de cerrar la del 8 de octubre y tras unos 140 commits (sobre todo la Fase 8: cada corporación, fuera del código). Seguridad, datos y configuración, lógica de negocio, web pública, frontend y salud del proyecto, sobre la rama main en el commit 82fcf444. **Actualizado el mismo día con los arreglos del PC B** (rama `arreglos-auditoria-2026-10-13`): cada ficha dice si está arreglada o si queda para el PC A.

1	18	29	11
altos	medios	bajos	informativos

59 fichas de hallazgo. Solo un hallazgo alto, y está en lo nuevo: una instalación sin las páginas de Desamparados tiene un enlace roto en la portada. Las suites están en verde, no hay vulnerabilidades y ninguna ruta de gestión va sin control de rol. Casi todo lo demás son bordes de la Fase 8 y del dinero en línea.

13 de octubre de 2026 · Seis revisiones en paralelo, en solo lectura; el alto se ha comprobado de nuevo contra el código. Tres hallazgos que encontraron dos revisiones se cuentan una vez (WP6 va en FR1, FR5 en NG13 y SA3 en DS6). Actualizado con los arreglos el mismo día. Quedan fuera las decisiones de la Junta y lo ya anotado como pendiente en la hoja de ruta.

1. Resumen

Cómo está el proyecto

COMPROBACIÓN	RESULTADO	DETALLE
Tipos del backend (`npm run comprobar-tipos`)	Pasa	Sin errores.
Tipos del frontend (`npx tsc -b`)	Pasa	Sin errores.
Pruebas del backend (`npm test`)	Pasa	1710 de 1710, ninguna omitida (MariaDB arriba).
Pruebas del frontend (`vitest run`)	Pasa	1535 de 1536; la omitida es un `skipIf(win32)` que sí corre en el CI. Con `--testTimeout=20000` y la máquina cargada salieron dos rojos falsos por tiempo (SA1).
Lint de la web (oxlint)	Pasa	0 errores y 18 avisos inocuos.
Prisma	Cuadra	99 migraciones; las dos nuevas (`20261117200000` y `20261118200000`) se aplicaron a la base local durante la auditoría. Esquema y base sin diferencias.
Routers	Cerrados	Cada router con su guarda de módulo o de núcleo; toda ruta de gestión con `checkRole` y 2FA.
`npm audit`	Limpio	0 vulnerabilidades en los dos proyectos, con y sin dependencias de desarrollo.
Sin la instalación (como el CI)	Pasa	Las pruebas no dependen de `instalacion/`: usan el ejemplo y la marca de partida.
Trozos de la web (`vite build`)	Bien	Portada ≈ 230 KB con gzip; maplibre, tiptap y jsQR van aparte y perezosos (FR9).
Tras los arreglos: tipos y lint	Pasan	Backend y web sin errores de tipos; oxlint 0 errores.
Tras los arreglos: pruebas del backend	Pasa	1740 de 1740, ninguna omitida, con los arreglos de dinero y salidas. Las correcciones finales de la revisión (R1-R7 y V1) solo se probaron por ficheros (los de sesión, primer acceso, tienda, pagos, remesas y Norma 43, en verde): la suite entera se detuvo por falta de memoria del equipo.
Tras los arreglos: pruebas de la web	Pendiente	Probada por ficheros: cada implementador pasó en verde las pruebas de lo que tocó; la suite entera se detuvo por falta de memoria del equipo y queda por repetir antes de fusionar.

Por dónde empezar

1. **Enlace roto en la portada de toda instalación nueva (WP1).** «Conoce la salida procesional» va fijo a `/sabado-de-pasion`, que es del módulo `paginas-propias`.
2. **Las copias de seguridad no guardan `instalacion/` (DS1).** Tras perder el disco, la web no arranca y la marca, las fotos y el mapa no están en ninguna parte.

3. **Dinero que se debe y nadie ve (NG1, NG7, NG3).** La reemisión se casa por tipo y año; el abono de remesa no se compara con lo apuntado; Norma 43 puede devolver otro recibo.
4. **Pagos en línea de la tienda y de apadrinamientos sin salida (NG2, NG8, NG9, NG17).** Cobrados y «sin pagar», piezas bloqueadas para siempre.
5. **Salidas a mano y su año (NG4, NG5, NG6).** Editar el acto desde la Agenda o pasar a «A mano» sin fecha cambia el año de la salida en silencio.
6. **Rutas de módulos apagados ofrecidas como del núcleo (WP2, WP3).** Agenda, noticias, «hazte hermano» y el cortejo en directo.
7. **Renombrar una entrada del menú borra las demás (FR1).** El PUT sustituye todo con una copia que puede estar vacía o vieja.
8. **La base de pruebas puede quedarse con los correos reales (DS2).** Y desde pruebas sale correo de verdad.
9. **Arreglo de un minuto: CLAUDE.md manda un tope de 20 s que da rojos falsos (SA1).**

Lo que aguanta bien

> - **Auditoría del 08-10:** nada de lo arreglado ha vuelto (limpieza de fotos, Redsys en la CSP, reembolsos, `errorElement`, vendor-mui).
> - **Acceso:** rutas nuevas (menú, corporación, salidas, módulos) con los roles de su pantalla; sesiones con dos cookies, corte por área y 2FA leído de la base; recuperación sin delatar cuentas.
> - **Fase 8:** `datos-entidad.json` y la marca validados a fondo; una sola imagen para todos (`.dockerignore` sin `instalacion/`); el contenido de partida nunca pisa una página existente; orden migraciones → API → web.
> - **Dinero:** mesa y Puerta sin dobles cobros; remesas y Norma 43 idempotentes; firma de Redsys; existencias sin negativos; días de Madrid en contabilidad y en el 182.
> - **Web:** sin «Hermandad» ni «Cofradía» visibles; nombres del menú en barra, cajón, pie y migas; sitemap, robots, canonical y JSON-LD bien; foco al cambiar de página.
> - **Salud:** 0 TODO/FIXME, ninguna dependencia sin usar, CI que prueba lo que dice y graphify al día.

Para la sesión que lo arregle

> **Estado:** el PC B arregló el 13-10-2026 todo lo que no es de la Fase 8, en 64 commits de la rama `arreglos-auditoria-2026-10-13`, con dos revisiones independientes cuyos 12 hallazgos también se arreglaron. Quedan para el PC A (instalación, guiones, páginas propias, fotos y nombres del menú): DS1, DS3-DS8, SA2, WP1, WP3-WP8 y FR1. Arreglados en parte: AC6, NG12 y SA5 (cada ficha dice qué falta). **Al desplegar:** dos migraciones nuevas, `20261119200000_reemision_de` y `20261120200000_pedido_anulado`; antes, contar los devueltos que el relleno deja sin enlazar (consulta en notas §9). La baja del boletín cambia de ruta (`/api/boletin/baja`) y desaparece `/api/pages`. **Para el PC A:** cada ficha lleva dónde, qué pasa, un escenario y el arreglo; comprobar antes que el código no se ha movido. Fusionados: FR1 incluye WP6 y DS6 incluye SA3. WP1 y FR1 cruzan `shared/`, la API y la web: diseñar el contrato antes. WP4 necesita una decisión del usuario.

2. Acceso y autorización

AC1 **Una sesión del CMS sirve para las rutas del área de hermanos sin pasar por el primer acceso ni por el módulo «Área de hermanos»** BAJA

backend-desamparados/src/middleware/session.ts:85 · session.ts:131-147 (la comprobación de la línea 136 solo mira `req.sesiones.hermano`) · session.ts:67 · routes/hermano.routes.ts:111-120 · routes/procesion.routes.ts:59-64 · routes/recibo.routes.ts:37-46

`resolverSesiones` deja `req.user = hermano ?? cms`, y `authenticateToken` deja pasar con cualquiera de las dos sesiones. La regla del primer acceso solo se aplica a la sesión de hermano, aunque `validateSessionAgainstDb` (session.ts:60) también le pone `primerAccesoPendiente` a la del CMS. Con «Área de hermanos» apagado, `leerSesion` descarta la sesión de hermano pero no la del CMS. Las rutas propias del área (mis-perfiles, emancipar, procesión, mis-recibos) se resuelven entonces con la sesión del CMS.

Escenario: (a) Se importa el censo y el hermano X recibe una cuenta con `primerAccesoPendiente`. Tras unas elecciones, ADMIN lo nombra TESORERIA antes de que confirme su ficha. X entra por /cms/acceso; la contraseña basta, porque `authenticateToken` no mira el 2FA. Con esa cookie, `POST /api/procesion/avisar`, `POST /api/hermanos/mis-perfiles`, `POST /api/hermanos/mis-perfiles/:id/emancipar` y `GET /api/recibos/mis-recibos` responden 200 sin haber revisado la ficha. La propia nota de session.ts:118-123 dice que esto no debe pasar. (b) ADMIN apaga «Área de hermanos» (notas §12: «el acceso rechaza a todo el mundo»). Un cargo con sesión del CMS sigue pidiendo papeleta o dando de alta a menores por la API.

Arreglo: crear un middleware `exigirAreaHermanos` y montarlo en las rutas propias del área (hermano.routes.ts:111-120, procesion.routes.ts:59-64, recibo.routes.ts:37-53), no en las `/admin`. Hace dos cosas. Primero, `conModulo('area-hermanos')`. Segundo, si `req.user?.primerAccesoPendiente` y la ruta no está en `RUTAS_DE_LA_REVISION`, responde 403 `PRIMER_ACCESO_PENDIENTE`, venga la identidad de la sesión que venga. Añadir una prueba con cookie solo del CMS, con la cuenta pendiente y con el módulo apagado.

ARREGLADO `exigirAreaHermanos` en las rutas propias del área (módulo y primer acceso, venga la sesión que venga); tras la revisión, esas rutas usan solo la sesión del área y responden 401 sin ella (V1).

AC2 **Con el primer acceso pendiente no se pueden exportar los datos ni borrar la cuenta (RGPD)** BAJA

backend-desamparados/src/middleware/session.ts:104-108 · routes/auth.routes.ts:124 y :130 · services/primer-acceso.service.ts:270-277

`GET /api/auth/mis-datos` y `DELETE /api/auth/mi-cuenta` llevan `authenticateToken` y no están en `RUTAS_DE_LA_REVISION`. Hasta confirmar la ficha dan 403. Para confirmar hay que rellenar todos los obligatorios: DNI, dirección y, con cuotas en línea, el IBAN.

Escenario: un hermano del censo importado abre la invitación, pone su contraseña y quiere suprimir su cuenta (art. 17) o descargar sus datos (art. 15). Cualquiera de las dos rutas le responde 403 «Antes de usar el área de hermanos tienes que revisar y confirmar tu ficha». Para ejercer el derecho tendría que dar antes los datos que faltan.

Arreglo: añadir `{ metodo: 'GET', ruta: /^\/api\/auth\/mis-datos\/?$/i }` y `{ metodo: 'DELETE', ruta: /^\/api\/auth\/mi-cuenta\/?$/i }` a `RUTAS_DE_LA_REVISION`, y poner en la pantalla de revisión un enlace a «Descargar mis datos / Borrar mi cuenta».

ARREGLADO mis-datos y mi-cuenta abiertas durante la revisión; «Descargar mis datos» y «Borrar mi cuenta» en la revisión del primer acceso y en Mi perfil (`MisDerechos.tsx`).

AC3 El enlace de baja del boletín deja de funcionar con «Boletín y avisos» apagado

BAJA

backend-desamparados/src/app.ts:184 · routes/comunicados.routes.ts:18 · desamparados-web/src/routes/index.tsx:217-220

`POST /api/comunicados/baja-boletin` cuelga del router montado con `conModulo('comunicados')`, y la página `/boletin/baja` está marcada con `'comunicados'`.

Escenario: se manda un boletín y después ADMIN apaga el módulo. Un destinatario pulsa «Darse de baja» en el correo. La web dice que el módulo no está activado y la API responde 404 `MODULO_NO_ACTIVADO`. La suscripción se queda viva, y si el módulo se vuelve a encender esa persona sigue recibiendo boletines. Es el mismo caso que el aviso de Redsys, que «nunca se apaga» (notas §12).

Arreglo: sacar `baja-boletin` a un router de núcleo, por ejemplo `app.use('/api/boletin', nucleo, bajaBoletinRoutes)` con el mismo `limitadorContacto`; cambiar la llamada en `lib/api`; marcar `BajaBoletinPage` como `'nucleo'` y anotarlo en notas §12.

ARREGLADO `POST /api/boletin/baja` en el núcleo; `BajaBoletinPage` es de núcleo; anotado en notas §12.

AC4 `/api/auth/reactivacion` sigue abierta con «Alta por la web» apagado

BAJA

backend-desamparados/src/routes/auth.routes.ts:72 (comparar con :67) · services/registro.service.ts:312-327

`/register` lleva `conModulo('alta-web')`, pero `/reactivacion`, que solo ofrece el formulario del alta, no lo lleva.

Escenario: en una instalación sin alta por la web, cualquiera con el DNI de un antiguo hermano (no fallecido) llama a `POST /api/auth/reactivacion` y deja `reactivacionSolicitada` en su ficha. La solicitud aparece en la cola de Secretaría sin que la web ofrezca ese camino.

Arreglo: `authRoutes.post('/reactivacion', conModulo('alta-web'), authLimiter, …)`, más una prueba en `modulos-apagados-db`.

ARREGLADO `/reactivacion` exige «Alta por la web».

AC5 Router heredado `/api/pages` sin cliente y con roles distintos a los de «Páginas»

INFO

backend-desamparados/src/routes/pagina.routes.ts:19 y :32-59 · app.ts:169 · desamparados-web/src/app/rolesCms.ts:16

la web no llama a `/api/pages` en ningún sitio, pero el router sigue montado. Deja escribir a ADMIN, REDES y SECRETARIA, mientras que «Páginas» del CMS es de ADMIN, REDES y HERMANO_MAYOR.

Escenario: una cuenta de SECRETARIA, que no ve «Páginas», hace `POST /api/pages` con HTML (saneado). Queda publicado sin sesión en `GET /api/pages/:slug`. Con `DELETE` borra páginas y sus subidas (pagina.service.ts:112). El Hermano Mayor no puede hacer nada de esto.

Arreglo: quitar el router y su servicio (ajustar test/integration.test.ts:537 y servidor-cuerpos.test.ts:74). Si se conserva, alinear `rolesCMS` con `[ADMIN, REDES, HERMANO_MAYOR]`.

ARREGLADO Quitado el router `/api/pages` con su controlador, servicio y esquema; la tabla `Pagina` se queda (siembra y limpieza de subidas).

AC6 El aviso automático «No es de mi familia» lo ve todo el equipo

INFO

backend-desamparados/src/services/primer-acceso.service.ts:298-307 · services/aviso.service.ts:47-49 · controllers/panel.controller.ts:13-18

el aviso va dirigido a SECRETARIA y lleva el número, el nombre del hermano y el del titular que dice que no es de su familia. `AvisoService.pendientes()` no filtra por `para`, y `GET /api/panel` lo devuelve a todos los cargos, REDES incluido, aunque no tienen acceso al censo.

Escenario: un hermano devuelve una ficha durante el primer acceso. La cuenta de REDES abre el Inicio del CMS y ve «N.º 123, Ana Pérez: Juan López dice que no es de su familia…».

Arreglo: devolver los avisos con `para` distinto de null solo a ese rol, a ADMIN y a HERMANO_MAYOR (`where: { OR: [{ para: null }, { para: rol }] }` salvo para esos dos), o redactar el automático sin nombres («Una ficha del censo importado ha vuelto a la custodia») y dejar solo el enlace por `hermanoId`.

ARREGLADO EN PARTE Los avisos que tratan de una ficha solo los ve quien ve el censo; los manuales los siguen viendo todos, para no cambiar el diseño del Inicio.

AC7 `estrenar` firma la sesión sin esperar al corte que acaba de poner

INFO

backend-desamparados/src/services/primer-acceso.service.ts:239-240 · services/auth.service.ts:487 (comparar con :572-573)

`resetPassword` escribe `tokenValidAfter = Date.now()+1` y, justo después, `estrenar` genera la sesión. `cambiarConTrasena` espera a propósito a que pase ese milisegundo (el comentario dice que falló en el CI); `estrenar` no espera.

Escenario: si la base responde en menos de 1 ms, el token sale con `emitidoMs` menor que el corte. La web dice «dentro» y la siguiente petición responde 401.

Arreglo: que `resetPassword` devuelva el corte, y en `estrenar` repetir el `while (Date.now() < corte.getTime())` antes de `generateToken`.

ARREGLADO `estrenar` espera al corte; la prueba usa un reloj parado y falla siempre sin el arreglo.

3. Datos, subidas y configuración

DS1 **Las copias de seguridad no guardan `instalacion/`** MEDIA

backend-desamparados/scripts/backup-vps.sh:126 (y el comentario de :8-11) · docs/despliegue.md:1322-1327 («Copias de seguridad») · docs/despliegue.md:1431 («Restaurar»)

la copia empaqueta solo `db.sql` y `storage/` (`tar -C "$TMP" -cf - db.sql -C "$APP_DIR" storage`). Desde la Fase 8, lo propio de cada corporación vive solo en `instalacion/` del servidor, fuera de git y de la imagen: `datos-entidad.json`, `marca/`, `imagenes/` (también `imagenes/portada/`), `mapas/barrio.json` y `contenido-inicial.json`. Nada de eso entra en la copia, ni en la del servidor ni en la que baja el PC cada domingo.

Escenario: se pierde el disco del VPS de un cliente y se restaura la última copia en un servidor nuevo. Base y subidas vuelven, pero la API y la web no arrancan («Falta instalacion/datos-entidad.json»), y el escudo, los iconos, las fotos fijas (`/images/…`, que la base sigue citando) y el mapa del barrio no están en ninguna parte, salvo que alguien los guardara por su cuenta. Para Desamparados están en el PC; para una corporación instalada con `instalar.sh`, quizá solo estuvieran en ese servidor.

Arreglo: en `backup-vps.sh`, añadir `instalacion` al `tar` (`… -C "$APP_DIR/.." instalacion`, o pasarle la ruta con `PROYECTO_DIR`, que ya llega desde `actualizar.sh` y `desplegar.sh`), con la comprobación de que existe `instalacion/datos-entidad.json`. Actualizar el comentario de cabecera, «Copias de seguridad» y «Restaurar» de `despliegue.md` (restaurar = `rsync` de `storage/` e `instalacion/` con 755/644) y la prueba de restauración de `servidor.md`. El `.env` puede seguir fuera, porque lleva `TOTP_ENC_KEY` y la copia no debe ir con su llave.

PARA EL PC A Instalación y copias: Fase 8.

DS2 `exportar-base-pruebas.mjs`: si dos correos tienen el mismo usuario, la carga se para y los correos reales se quedan en la base de pruebas

MEDIA

backend-desamparados/scripts/exportar-base-pruebas.mjs:63 · :110-116 · docs/servidor.md:335 · prisma/schema.prisma (`User.email @unique`)

el script cambia cada correo por `CONCAT(SUBSTRING_INDEX(email,'@',1),'@ejemplo.invalido')`, y la primera tabla del bucle es `User`, cuyo `email` es único. Dos cuentas `pepe@gmail.com` y `pepe@hotmail.com` acaban las dos en `pepe@ejemplo.invalido` y el `UPDATE` falla con el error 1062. La carga se hace con `mariadb … < /tmp/base-pruebas.sql` (servidor.md:335), sin `--force`, así que el cliente se para en ese error. Los datos ya están insertados, pero no se ejecuta ningún `UPDATE` de los que quedan (`Hermano.email/email2`, `PedidoTienda`, `Apadrinamiento`, `ComunicadoEnvio`). Además, la lista de columnas no incluye el correo de los donativos en línea, que va dentro del JSON `PagoEnLinea.donativo` (`email`), y `Modelo182Service` lo usa para mandar los certificados (services/modelo-182.service.ts:199, :308-314).

Escenario: con el censo real en la base local (importado del Excel), se exporta a pruebas. Si hay dos usuarios con la misma parte local en dominios distintos, se carga todo y se para en el primer `UPDATE`. La web de pruebas, que manda correo de verdad, queda con todas las direcciones reales de las fichas: un aviso, una invitación de primer acceso o «Enviar certificados» del 182 desde pruebas les llega a hermanos y donantes reales.

Arreglo: hacer la dirección única, por ejemplo `CONCAT(SUBSTRING_INDEX(c,'@',1),'+',id,'@ejemplo.invalido')` en `User` (y, por coherencia, en las demás), o `CONCAT('u', id, '@ejemplo.invalido')`. Añadir `PagoEnLinea.donativo` con `JSON_SET(donativo,'$.email',…) WHERE JSON_VALUE(donativo,'$.email') IS NOT NULL` con el mismo filtro de lista. Que el SQL empiece con algo que aborte antes de insertar si falla, o documentar en servidor.md que se mire que la carga termina sin error (y comprobar después con `SELECT COUNT(*) … WHERE email NOT LIKE '%@ejemplo.invalido'`).

ARREGLADO Correos a `<local>+<id>@ejemplo.invalido`, `User` el último, también `PagoEnLinea.donativo`, y un `SELECT` final que debe dar 0 (documentado en servidor.md).

DS3 Con `--sin-certificado`, la instalación no renueva nunca el certificado aunque después se saque

MEDIA

docker/instalar.sh:95-96 · :113 · compose.yaml:417-421 (certbot en el perfil `tls`) · docs/despliegue.md:1234

`--sin-certificado` escribe `COMPOSE_PROFILES=antivirus` en el `.env`, y eso solo ocurre al crearlo. Si luego se vuelve a lanzar `instalar.sh` sin la opción (el camino natural cuando el dominio ya apunta), el guion dice «Ya hay un .env: se deja como está», saca el certificado en el paso 4 con `compose run` (que no necesita el perfil) y levanta sin `tls`. El servicio `certbot`, el único que renueva, no arranca nunca.

Escenario: se instala a una corporación con `--sin-certificado` mientras llega el DNS y, una semana después, se relanza `instalar.sh` sin la opción. La web funciona con HTTPS. A los 90 días caduca el certificado, nadie lo ha renovado y la web cae con un error de certificado. `90-recargar-certificado.sh` sigue recargando el viejo.

Arreglo: en `instalar.sh`, cuando `CERTIFICADO=1` y el `.env` ya existe, comprobar `COMPOSE_PROFILES` y añadir `tls` si falta (con `sed -i`, conservando `antivirus`), avisándolo en el registro. Decirlo en despliegue.md:1234 («al volver a lanzarlo sin la opción, pone el perfil tls»).

PARA EL PC A Guion de instalación: Fase 8.

DS4 `instalar.sh` dice «Ctrl+C ahora» para añadir `contenido-inicial.json`, pero no espera

BAJA

docker/instalar.sh:154-164

el guion explica que la semilla del contenido solo cuenta antes del primer arranque y pide «ahora (Ctrl+C y volver a lanzar)», pero en la línea siguiente lanza `compose up -d --build` sin pausa ni confirmación. La API, al arrancar, crea las 21 páginas con el texto neutro (`sembrarPaginasQueFalten`) y la semilla ya no cuenta nunca.

Escenario: en un segundo lanzamiento (las imágenes ya están construidas, tras corregir el `.env` o el dominio), la API arranca en segundos. Quien lee «contenido-inicial.json: no» y quería añadirlo no llega a tiempo: la corporación nace con el contenido neutro, y su texto hay que meterlo a mano en el CMS.

Arreglo: si falta `contenido-inicial.json` y aún no hay filas en `ContenidoPagina` (o simplemente si falta y la terminal es interactiva, `[[ -t 0 ]]`), preguntar `read -rp "¿Seguir sin contenido inicial? [s/N] "` y salir si no es «s». Con `--sin-preguntar`, seguir directamente.

PARA EL PC A Guion de instalación: Fase 8.

DS5 despliegue.md dice que la semilla del contenido se sube como `datos-entidad.json`

BAJA

docs/despliegue.md:1196

«La de Desamparados [...] está guardada en `instalacion/contenido-inicial.json` del PC A; [...] Para eso se sube como `datos-entidad.json`, en `644`, antes del primer arranque». Es una errata: es `contenido-inicial.json`.

Escenario: quien monte una base nueva de Desamparados siguiendo la guía sube la semilla con el nombre de los datos de la corporación y pisa `datos-entidad.json`. La API y la web no arrancan («identidad: falta...», claves desconocidas `portada`, `historia`...). En el mejor caso, la semilla no se lee y las páginas nacen neutras.

Arreglo: cambiar `datos-entidad.json` por `contenido-inicial.json` en esa frase.

PARA EL PC A Guía de despliegue de la instalación: Fase 8.

DS6 La guardiana de nombres no ve «Pasionista» ni lo que quedó en `prisma/`, `scripts/` o `shared/*.json` BAJA

backend-desamparados/test/sin-corporacion-escrita.test.ts:192 · :220 · desamparados-web/src/features/cms/bloques/formularios/nuevos.tsx:129 · :143-146 · backend-desamparados/scripts/migrar-a-bloques.ts:94 · backend-desamparados/prisma/demo/generar.ts:53-55, :348

`NOMBRES_PROPIOS` solo busca «Desamparados|Goretti|Málaga|Sábado de Pasión», y solo en `backend-desamparados/src` y `desamparados-web/src`. El código de núcleo sigue llevando cosas de Desamparados que no ve:
• la ayuda del bloque Mapa: «Opcional, como «Parroquia de los Padres Pasionistas»»;
• el bloque Dibujo (`dibujo: "nucleo"` en tipos-de-bloque.json) ofrece a toda corporación «El signo pasionista» y «Un templo: estructura triangular en forma de concha» (el templo y la orden de la parroquia de Desamparados);
• `migrar:bloques`, un paso de despliegue para todas las instalaciones, escribe `fotoAlt: 'Nuestra Señora de los Desamparados, muy velada…'`;
• la demo pone «Papeleta Sábado de Pasión» y «Málaga». Solo corre fuera de producción, pero el comentario dice que imita el concepto de la mesa, y en una base nueva la salida se llama «Estación de penitencia». `prisma/` y `shared/*.json` sí se recorren, pero solo para «el Grupo» y la salida, no para los nombres propios.

Escenario: otra corporación abre CMS → Bloques → Mapa y lee como ejemplo la parroquia de los Pasionistas; en Dibujo se le ofrece el signo pasionista y el templo de otra parroquia. La guardiana pasa en verde.

Arreglo: añadir `Pasionista(s)?` a `NOMBRES_PROPIOS` (y a `NO_NEUTRO`, que ya lleva «Pasionistas»), y recorrer también `backend-desamparados/prisma` y `backend-desamparados/scripts`, con excepción para `prisma/demo/` si se decide que la demo puede ser de Málaga. Cambiar la ayuda por un ejemplo neutro («Parroquia de San Juan»). Decidir si el signo pasionista y el templo pasan al módulo `paginas-propias` o se renombran como dibujos genéricos. En `migrar-a-bloques.ts`, un `fotoAlt` neutro o vacío. En la demo, el concepto con el nombre de la salida sembrada (`conceptoDe` o el de `seed-salidas`).

PARA EL PC A Guardiana de nombres propios y dibujos del núcleo: Fase 8 (incluye SA3).

DS7 Las dos migraciones nuevas son seguras sobre una base existente, pero dependen de que la API nunca haya arrancado antes de migrar INFO

backend-desamparados/prisma/migrations/20261117200000_salidas_neutras_en_base_nueva/migration.sql:12-26 · 20261118200000_nombres_en_menu/migration.sql:12-19 · compose.yaml:309-347

comprobado. En la base del VPS, en la de pruebas y en las locales, `salidas_neutras` no toca nada (hay `ContenidoPagina`). `nombres_en_menu` inserta solo si no existe la clave (sin `ON DUPLICATE`, con `NOT EXISTS`), con columnas y tipos que cuadran con `Configuracion` (`value` es TEXT y `updatedAt` es DATETIME(3)) y con los nombres de tabla en mayúsculas correctas para Linux. En una base nueva, el compose aplica las migraciones antes de la API (`depends_on … service_completed_successfully`), así que tampoco escriben. La señal «hay páginas» deja de valer si una base de otra corporación arrancó la API antes de recibir estas migraciones: esa corporación se quedaría con «Sábado de Pasión», «Rosario vespertino» y «Parroquia · Pasionistas». Hoy no existe ninguna instalación así: no hay clientes y los guiones no se han estrenado.

Arreglo: ninguno ahora. Si se instala a alguien antes de desplegar estas migraciones en todas partes, revisar a mano sus salidas y `nombres_en_menu` después de actualizar.

PARA EL PC A Informativo; sin acción.

DS8 Un `datos-entidad.json` roto se cuenta con una traza y no con el mensaje limpio del arranque

INFO

backend-desamparados/src/index.ts:6 · src/domain/datos-entidad.ts:7

`index.ts` importa de forma estática `domain/articulos.js`, que carga `datos-entidad.ts`, y este lee y valida el fichero al importarse. Eso ocurre antes del `try` que llama a `comprobarEntorno()` y que imprime solo `error.message`. Con el fichero ausente o mal puesto, Node aborta con la traza de la importación ESM en lugar de la lista limpia, y ya no llega a decir lo que falta del entorno. El mensaje útil sigue saliendo dentro de la traza.

Arreglo: importar `deLaCorporacion` de forma dinámica después del bloque `try` (como `app`), o envolver la lectura del fichero en el mismo `try/catch` del principio.

PARA EL PC A Lectura de `datos-entidad.json` al arrancar: Fase 8.

4. Lógica de negocio

NG1 **Cualquier recibo posterior del mismo tipo y año cuenta como «reemisión» de uno devuelto, aunque sea de otra salida** MEDIA

`backend-desamparados/src/domain/reemisiones.ts:21-30` · `backend-desamparados/src/services/recibos/comunes.ts:321-361` · `backend-desamparados/prisma/schema.prisma:644`

la clave de la reemisión es `hermanoId|year|tipo`. Un hermano puede tener una papeleta por salida y año, y tanto las salidas de donativo como Tesorería emiten recibos de tipo DONATIVO. Así, cualquier recibo legítimo posterior del mismo tipo y año «tapa» al devuelto.

Escenario: 2027 tiene dos salidas que cobran cuota.
• El recibo de la papeleta de la salida A (25 €) pasa de PAGADO a DEVUELTO.
• El hermano recoge después la papeleta de la salida B, y nace un PAPELETA_SITIO 2027 con un id mayor.
• El devuelto de A pasa a contar como «ya reemitido»: desaparece de lo pendiente (Contabilidad, Inicio, Informe anual) y la mesa y el pago en línea lo rechazan.
• Resultado: 25 € que se deben y que nadie ve.

Arreglo:
• Enlazar la reemisión de forma explícita con un campo `Recibo.reemisionDeId`, que rellenen `zonas.cobrar`/`perdonar`, «Reemitir» de Tesorería y `reciboDeSalidaEnTransaccion` cuando la solicitud es de la misma salida.
• Contar como reemitido solo el devuelto al que apunte algún recibo.
• Si no se quiere migración, al menos añadir la salida a la clave en los PAPELETA_SITIO y en los DONATIVO de salida.

ARREGLADO Campo `Recibo.reemisionDeId` (migración `20261119200000_reemision_de`, con relleno probado sobre filas); lo rellenan la mesa, la salida y «Reemitir». Con el enlace explícito, Tesorería puede cerrar un devuelto suelto (R1). Antes de desplegar, contar los devueltos sin enlazar (consulta en notas §9).

NG2 **Un pedido de la tienda o un apadrinamiento cobrado se queda «pendiente» y sin incidencia si su transacción choca** MEDIA

`backend-desamparados/src/services/pagos/pago-en-linea.service.ts:218-228` · `backend-desamparados/src/services/tienda.service.ts:180-207` · `backend-desamparados/src/services/apadrinamientos.service.ts:80-98`

• Estos dos aplicadores usan `db.$transaction`, no `transactionWithRetry`.
• Un choque 1020 o 1213 (notas, apartado 6 bis) no es un `HttpError`. El `catch` borra la reserva y relanza el error.
• Resultado: el `PagoEnLinea` sigue PENDIENTE y el pedido sigue PENDIENTE_PAGO. No sale en `incidencias()`, que solo lista INCIDENCIA.

Escenario:
• Tienda: dos avisos casi simultáneos de pedidos del mismo producto con existencias limitadas. El segundo `updateMany` sobre `Producto` da 1020. El banco ha cobrado, el pedido sale «Sin pagar» y nadie se entera.
• Apadrinamiento: dos padrinos de la misma pieza acaban en interbloqueo (1213). El que pierde debía quedar como incidencia «la apadrinó otra persona» y se queda pendiente sin rastro.

Arreglo:
• Envolver los dos aplicadores en `transactionWithRetry(…, { isolationLevel: Serializable })`.
• En `avisoDelBanco` (rama `origen !== AREA_HERMANOS`), registrar cualquier error como `incidencia(...)` antes de relanzarlo.

ARREGLADO Tienda y apadrinamientos con `transactionWithRetry` serializable; un fallo pasajero deja el pago PENDIENTE para que el banco reenvíe y cualquier otro deja incidencia sin relanzar (R2).

NG3 Norma 43: si el recibo nombrado en una devolución no está entre los candidatos, se devuelve otro recibo del hermano

MEDIA

`backend-desamparados/src/domain/norma43.ts:225-239` · `backend-desamparados/src/services/norma43.service.ts:35-40`

los `REC-n` que no están entre los candidatos se descartan en silencio. Los candidatos son solo REMESADO, PAGADO o DEVUELTO, de remesas de los últimos 14 meses. Después se busca por el mandato `HERMANO-…` y se toma cualquier recibo del hermano con el mismo importe.

Escenario:
• La cuota de 2025 (30 €) está PAGADO.
• La de 2026 se remesa y Tesorería la pasa a ANULADO.
• El banco la carga igual y el hermano la devuelve.
• «Aplicar» pasa la cuota de 2025 a DEVUELTO, con su reverso, y el hermano aparece en impagos.

Arreglo:
• Si el movimiento nombra un `REC-n` válido, no buscar por el mandato.
• Cargar también los nombrados que no son candidatos y mandarlos a «dudosos» con su estado («nombra el recibo n, que está ANULADO o es de una remesa antigua»).

ARREGLADO Un `REC-n` que no es candidato va a dudosos con su motivo; ya no se busca por el mandato.

NG4 Editar desde la Agenda el acto de una salida a mano se salta todas las reglas de `fijarFecha`

MEDIA

`backend-desamparados/src/services/agenda.service.ts:299-330` · `backend-desamparados/src/services/procesion/salidas.service.ts:226-235` · `desamparados-web/src/features/cms/AgendaEditPage.tsx:42`

• `deleteEvent` sí impide borrar el acto de una salida (línea 345), pero `updateEvent` deja cambiar su fecha, su título y su tipo sin ninguna comprobación.
• `fijarFecha` prohíbe pasar al año siguiente con la salida de este año sin celebrar y mantiene un acto por año. Desde la Agenda nada de eso se aplica.
• Lo mismo pasa con el acto «Reparto de papeletas» de un turno: se puede mover en la Agenda pública mientras el turno real sigue en su día.

Escenario:
• El Rosario es el 2026-10-17, con papeletas recogidas y solicitudes pendientes.
• En la Agenda alguien cambia su acto al 2027-10-16.
• `anioDeLaSalida` pasa a 2027: la mesa, la Puerta, el cortejo y el área dejan de ver todo lo de 2026.
• Las papeletas que se reimprimen dicen «Por anunciar».

Arreglo:
• En `updateEvent`, si el evento está enlazado a una salida (`salida.findFirst({ where: { eventoId: id } })`), responder 409 «cámbiala desde la ficha de la salida», igual que en el borrado.
• Para los actos de reparto, lo mismo con `turno.findFirst({ where: { eventoId } })`, o dejar cambiar solo la descripción.
• En la web, `AgendaEditPage` debería decirlo antes de que se edite.

ARREGLADO La API da 409 al cambiar fecha, título o tipo de un acto de salida o de reparto; la web lo avisa y bloquea esos campos al entrar desde el listado.

NG5 Los días de reparto de una salida a mano que caen en el año natural anterior no salen en el panel de Secretaría

MEDIA

`backend-desamparados/src/services/procesion/turnos.service.ts:62-71` · `backend-desamparados/src/domain/fecha-salida.ts:78-83` · `backend-desamparados/src/services/procesion/mi-procesion.service.ts:37-44` · `backend-desamparados/src/services/procesion/plazo.service.ts:53-58`

• `motivoRepartoFueraDeTemporada` deja crear un reparto en cualquier día entre hoy y la próxima salida, también del año anterior («aunque el reparto sea en otoño del año anterior»).
• `getTodosLosTurnos`, para una salida MANUAL, solo lista desde el `${year}-01-01`.
• En cambio, el área de hermanos (`getDiasDisponibles`) y el plazo (`diasFuturos`) sí lo ven.

Escenario:
• Una salida a mano el 2027-01-06. El 2026-11-20 Secretaría crea un reparto para el 2026-12-15 y el servidor lo acepta.
• El panel no lo lista: no se puede cerrar, cambiar el aforo ni ver sus citas, aunque el estado del plazo diga «1 día de reparto».
• Los hermanos sí lo eligen, y sus solicitudes quedan con year 2027.

Arreglo: para MANUAL, `desde` = el día siguiente al acto anterior. Si no se conoce, empezar desde hoy o desde el `plazoCambiadoEl` de la apertura, no desde el 1 de enero; o bien filtrar por `fecha < fechaDeSalida + 1` sin límite por abajo. Falta una prueba de este caso en `test/salidas-api-db.test.ts`.

ARREGLADO Para una salida a mano, el panel lista los repartos desde el día siguiente a la salida anterior.

NG6 Pasar una salida a «A mano» sin fecha, con el plazo abierto, cambia en silencio el año de la salida

MEDIA

`desamparados-web/src/features/cms/salidas/SalidaEditPage.tsx:200-201` · `backend-desamparados/src/domain/fecha-salida.ts:64-68` · `backend-desamparados/src/services/procesion/plazo.service.ts:97-101` · `backend-desamparados/src/services/procesion/mi-procesion.service.ts:96-101`

• Guardar «A mano» con el campo de fecha vacío hace `editarSalida({ fecha: 'MANUAL' })` y nada más.
• Sin acto, `anioDeLaSalida` devuelve el año natural.
• El plazo solo exige fecha al abrirlo, y `avisarAsistencia` no la comprueba.
• Además, las dos llamadas (cambiar el modo y fijar la fecha) no van juntas: si `fijarFecha` responde 409, la salida queda en MANUAL de todos modos.

Escenario:
• En noviembre de 2026, la salida del Sábado de Pasión (por la Pascua, año 2027, plazo abierto, con solicitudes y repartos) se pasa a «A mano» sin fecha.
• Su año pasa a 2026. La mesa y el área dejan de ver las solicitudes de 2027.
• Quien pide ahora en uno de esos días crea una solicitud de 2026, para una salida que ya pasó.
• El aviso nuevo de la ficha solo sale si hay solicitudes pendientes, y no impide guardar.

Arreglo:
• Que el servidor no acepte `fecha: 'MANUAL'` sin acto con el plazo abierto (409), o que cierre el plazo al hacerlo.
• Que `avisarAsistencia` y la inscripción en la mesa exijan `proximaFecha` no nula.
• En la web, cambiar el modo y fijar la fecha con una sola ruta: `PUT /:id/fecha` puede aceptar el cambio a MANUAL dentro de su transacción.

ARREGLADO Pasar a mano sin fecha con el plazo abierto da 409; `PUT /:id/fecha` con `aMano` lo hace en una transacción y la web lo usa; pedir sin próxima fecha da 409.

NG7 El abono de una remesa se casa por su total original aunque luego se anulen recibos

MEDIA

`backend-desamparados/src/domain/recibo-estados.ts:43` · `backend-desamparados/src/services/remesa.service.ts:222-237` · `backend-desamparados/src/domain/norma43.ts:243-251` · `backend-desamparados/src/services/norma43.service.ts:117-120`

el extracto casa el abono con el `total` guardado al generar la remesa, pero `darPorCobrada` apunta ingreso solo de los recibos que siguen REMESADO. Nadie compara las dos cifras.

Escenario:
• Remesa de 3 × 30 €, ya subida al banco. Tesorería anula uno de los recibos.
• El banco abona 90 €.
• Se apuntan 60 € de ingreso, y el banco tiene 30 € más que Contabilidad sin ningún aviso.

Arreglo:
• Comparar el abono con la suma de los recibos de esa remesa que siguen REMESADO. Si no coincide, mandarlo a «dudosos» con la diferencia.
• Pedir confirmación para anular un REMESADO de una remesa ya generada.

ARREGLADO El abono se compara con los recibos vivos de la remesa (también al casar por importe, R4); la web pide confirmación al anular un REMESADO con remesa.

NG8 Un pedido de la tienda cobrado con incidencia, o devuelto, no tiene salida

MEDIA

`backend-desamparados/src/services/tienda.service.ts:369,381-383` · `backend-desamparados/src/services/pagos/pago-en-linea.service.ts:286-293` · `desamparados-web/src/features/tienda/PedidoTiendaPage.tsx:64-70` · `desamparados-web/src/features/cms/TiendaAdminPage.tsx:19`

• La única transición del pedido es PAGADO → ENTREGADO. Un pedido en INCIDENCIA (cobrado, pero agotado) sigue PENDIENTE_PAGO, oculto en «Sin pagar».
• El comprador lee «El banco aún no ha confirmado el pago», y el correo que se le promete no llega nunca.
• «Resolver» la incidencia no toca el pedido.
• El desistimiento de 14 días que ofrecen las Condiciones de compra no se puede reflejar: no se puede anular el pedido ni devolver las existencias.

Escenario: la última taza se compra en línea y en Secretaría a la vez. El pedido en línea queda «Sin pagar» con 12 € cobrados, y así se queda para siempre.

Arreglo:
• Que la pantalla del pedido diga «Pago recibido, pero no se ha podido completar: te devolvemos el dinero» cuando su pago está en INCIDENCIA.
• Añadir `TiendaService.anular(id)`, que pase el pedido a CANCELADO, devuelva las existencias como `CajaService.anular` y deje el apunte del reembolso.
• Que resolver la incidencia ofrezca anular el pedido.

ARREGLADO Migración `20261120200000_pedido_anulado`; `POST /tienda/admin/pedidos/:id/anular` (si estaba cobrado, solo Tesorería: R5); «Cobrado sin completar» en la tienda y en la página del pedido; resolver una incidencia puede anular el pedido.

NG9 Ningún intento de pago abandonado pasa a CANCELADO: una pieza o un producto con un intento sin pagar no se puede quitar

MEDIA

`backend-desamparados/src/services/apadrinamientos.service.ts:206` · `backend-desamparados/src/services/pagos/pago-en-linea.service.ts:176-178` · `backend-desamparados/src/services/tienda.service.ts:313` · `backend-desamparados/test/apadrinamientos-db.test.ts:162-169`

• Nada en `src/` escribe `EstadoPedido.CANCELADO`. Comprobado con grep: solo aparece en el esquema de consulta y en el `count` de `quitarPieza`.
• El rechazo del banco solo cambia el `PagoEnLinea`. El apadrinamiento o el pedido se queda en PENDIENTE_PAGO para siempre.
• La prueba pone CANCELADO a mano en la base: es una prueba que no podía fallar.

Escenario:
• Alguien pulsa «Apadrinar» en una pieza y cierra la pestaña del banco.
• «Quitar pieza» responde 409 para siempre.
• Como el alta es pública (10 cada 15 minutos por IP), cualquiera puede bloquear así las piezas que quiera.
• Lo mismo pasa con `borrarProducto`.

Arreglo:
• Con `!aviso.cobrado`, pasar también a CANCELADO el apadrinamiento o el pedido que siga en PENDIENTE_PAGO.
• No contar (o caducar) los PENDIENTE_PAGO de más de un día.
• Que la prueba llegue a CANCELADO por el aviso del banco.

ARREGLADO Un rechazo del banco pasa el pedido o el apadrinamiento a CANCELADO; un intento de más de 24 h no bloquea quitar la pieza ni el producto.

NG10 Todos los reversos de recibos van a la cuenta 720 (cuotas) en la partida doble

MEDIA

`backend-desamparados/src/services/recibos/comunes.ts:192-203,275-277` · `backend-desamparados/src/domain/partida-doble.ts:76`

el ingreso va a la cuenta de su tipo (720 cuotas, 721 papeletas, 740 donativos), pero el reverso siempre usa la categoría «Devoluciones de recibos», que `/devoluci/` lleva a 720.

Escenario: se devuelve un donativo de salida de 50 €. La cuenta de resultados muestra «740: +50» y «720: −50», aunque no se cobró ni se devolvió ninguna cuota.

Arreglo: que el reverso tome la cuenta del ingreso que deshace (en `asientosDelEjercicio`, por su `reciboId`), o crear una categoría de devolución por tipo de recibo.

ARREGLADO El reverso toma la cuenta del ingreso que deshace.

NG11 `fijarFecha` acepta cualquier fecha pasada, y corregir un año mal puesto deja actos duplicados en la Agenda

BAJA

`backend-desamparados/src/services/procesion/salidas.service.ts:215-243` · `backend-desamparados/src/schemas/salidas.schema.ts` (`fechaDeSalidaSchema`)

solo se comprueba que la fecha sea válida. Con un año distinto se crea un acto nuevo y el viejo se queda en la Agenda «como historia».

Escenario:

- Por error se pone 2025-10-17 en lugar de 2026-10-17.
- Se crea un acto de 2025, el de 2026 queda suelto en la Agenda pública y la salida pasa a «2026, por anunciar».
- Al corregirlo, el enlazado es de otro año, así que se crea otro acto de 2026.
- La Agenda muestra dos «Rosario» el mismo día.

Arreglo:

- Rechazar un `inicio` anterior a hoy (400), salvo que sea dentro del mismo año que el acto enlazado.
- Al cambiar de año, reutilizar el acto de ese año si ya hay uno con el mismo título y tipo PROCESION, en lugar de crear otro.

ARREGLADO Una fecha pasada da 400 y al cambiar de año se reutiliza el acto que ya hubiera.

NG12 El aviso nuevo pide «díselo a esos hermanos», pero ni cuenta a los que ya recogieron ni hay segmento para llegar a ellos

BAJA

`desamparados-web/src/features/cms/salidas/SalidaEditPage.tsx:73-83` · `backend-desamparados/src/services/procesion/salidas.service.ts:189-198` · `backend-desamparados/src/services/comunicados.service.ts:89`

- Solo se cuentan las solicitudes PENDIENTE. Quien ya recogió su papeleta tiene impresa la fecha antigua y no cuenta.
- El único segmento de «Boletín y avisos» por salida es «con papeleta de…», que solo mira `papeletas`, no solicitudes.

Escenario:

- Con 3 solicitudes pendientes, el aviso pide avisarlas, pero ningún segmento llega a esas 3.
- Con 0 pendientes y 200 papeletas recogidas, cambiar la fecha no avisa de nada.

Arreglo:

- En `paraElCms`, contar también las papeletas del año y avisar al cambiar la fecha.
- Añadir al segmento la opción «apuntados a…» (solicitud pendiente o papeleta) y enlazar el aviso a un comunicado ya filtrado.

ARREGLADO EN PARTE La ficha cuenta también las papeletas del año y hay segmento «Apuntados a»; falta un enlace directo a un comunicado ya filtrado.

NG13 El arreglo de la hora de Madrid se quedó en la salida: repartos, cabildos y Agenda siguen en la zona del navegador

BAJA

`desamparados-web/src/features/cms/ProcesionAdminPage.tsx:126-130` · `desamparados-web/src/features/cms/CabildosAdminPage.tsx:51` · `desamparados-web/src/features/cms/CabildoPage.tsx:28,233` · `desamparados-web/src/features/cms/AgendaEditPage.tsx:42`

es el mismo fallo que 11359334 corrigió en la ficha de la salida: `new Date(\`${fecha}T${hora}\`)` toma la zona del equipo de quien edita.

Escenario:
• Desde Canarias, o desde un portátil con otra zona horaria, un reparto de 18:00 a 21:00 queda una hora más tarde en Madrid.
• Si cruza la medianoche, `motivoTurnoInvalido` lo rechaza diciendo que la hora «no es del mismo día».
• Pasa lo mismo con la hora de un cabildo y la de un acto de la Agenda.

Arreglo: usar `instanteEnMadrid` (`desamparados-web/src/components/bloques/fechas.ts`) al guardar y `aCampoFechaMadrid` al rellenar el formulario. Lo mejor es sacar las dos funciones a un módulo común y usarlas en los cuatro sitios.

ARREGLADO Módulo común `lib/horaDeMadrid.ts` (con los domingos de cambio de hora, V2): repartos, cabildos, Agenda del CMS y pública, portada y ficha de la salida en hora de Madrid (incluye FR5).

NG14 El día de la devolución puede ser anterior al del cobro

BAJA

`backend-desamparados/src/services/recibo.service.ts:403-410` · `backend-desamparados/src/services/recibos/comunes.ts:197`

`fechaDevolucion` solo se compara con hoy, no con `fechaPago`.

Escenario: una cuota se cobra el 08-01-2027 y la devolución se marca con 08-01-2026 por un error de año. El reverso cae en el ejercicio 2026, sin un ingreso al que corresponda.

Arreglo: si `diaMadrid(fechaPago) > fechaDevolucion`, responder 400 dentro de la transacción de `adminUpdateDetalles`.

ARREGLADO Tesorería no puede poner una devolución anterior al cobro (400 y aviso en el formulario); la que trae un extracto se lleva al día del cobro.

NG15 «Enviar al banco» a mano deja un recibo REMESADO sin remesa del que no se sale

BAJA

`backend-desamparados/src/domain/recibo-estados.ts:42` · `backend-desamparados/src/services/recibo.service.ts:444-447` · `desamparados-web/src/features/cms/tesoreria/estados.ts:68,83`

el recibo queda REMESADO con `remesaId` nulo.
• Ninguna remesa lo incluye, porque los candidatos son solo PENDIENTE.
• El extracto no lo ve, porque exige `remesaId`.
• En la mesa no se cobra ni se perdona, y no vuelve a PENDIENTE.

Escenario: una cuota de 30 € pasa a «en el banco» y no llega nunca a ningún fichero SEPA.

Arreglo:
• Quitar la transición PENDIENTE → REMESADO del grafo de estados y de la web: solo `RemesaService.generar` debe poner REMESADO.
• Que un REMESADO sin `remesaId` pueda volver a PENDIENTE, para lo que ya exista.

ARREGLADO PENDIENTE → REMESADO fuera del grafo y de la web; un REMESADO sin remesa puede volver a pendiente.

NG16 La reemisión de un donativo de salida entra en el modelo 182

BAJA

`backend-desamparados/src/services/modelo-182.service.ts:135` · `backend-desamparados/src/services/recibo.service.ts:213-258` · `desamparados-web/src/features/cms/tesoreria/ListaRecibos.tsx:73`

el 182 excluye lo pagado por una salida mirando `papeleta: null, solicitud: null`. La reemisión que hace Tesorería no lleva ni papeleta ni solicitud.

Escenario: un donativo de salida de 40 € se devuelve y se reemite. Los 40 € salen en el 182 y en el certificado del hermano con deducción del 80 %, aunque es el precio de un puesto.

Arreglo: con el `reemisionDeId` de NG1, que la reemisión herede el origen. Sin él, no ofrecer «Reemitir» en los DONATIVO de salida y mandarlos a la mesa, como ya se hace con PAPELETA_SITIO.

ARREGLADO El 182 sigue la cadena de reemisiones y deja fuera lo pagado por una salida.

NG17 Si falla la escritura final del aviso del banco, se borra la reserva con el pedido ya aplicado

BAJA

`backend-desamparados/src/services/pagos/pago-en-linea.service.ts:220-227`

el `try` incluye tanto `aplicar` (ya confirmado) como el `updateMany` del pago. Si este último falla, el `catch` borra la reserva `redsys-<pedido>`.

Escenario: el pedido queda PAGADO y su pago PENDIENTE. Un aviso repetido produce después una INCIDENCIA falsa, y Tesorería devolvería el dinero de un pedido entregado.

Arreglo: borrar la reserva solo si falló `aplicar`, por ejemplo con una bandera `aplicado` puesta justo después.

ARREGLADO El pago se marca dentro de la transacción del aplicador (R3): o se escribe todo o nada.

NG18 Borrar una talla con pedidos pendientes los cobra sin comprobar existencias

BAJA

`backend-desamparados/src/services/tienda.service.ts:148,190-192` · `backend-desamparados/prisma/schema.prisma:1527`

al borrar la talla, la línea pendiente queda con `tallaId` nulo, y el descuento cae sobre un producto con `existencias: null`, que no limita nada.

Escenario: un pedido pendiente de «Polo M». Se quita la talla M y llega el aviso: el pedido pasa a PAGADO sin descontar nada.

Arreglo: que la línea con `nombreTalla` y sin `tallaId` lance `HttpError` (queda como incidencia), o impedir borrar una talla con líneas en PENDIENTE_PAGO.

ARREGLADO Una línea con la talla borrada deja incidencia.

NG19 Dos carreras sin aislamiento serializable: ingresos de efectivo y cíngulos

BAJA

`backend-desamparados/src/services/caja.service.ts:117-125,149-157` · `backend-desamparados/src/services/procesion/mesa.service.ts:571-575` · `backend-desamparados/src/services/procesion/cingulos.ts:92-95`

las dos comprueban con un `aggregate` o un `count` y luego insertan o escriben en filas distintas. Con REPEATABLE READ, dos transacciones a la vez no chocan.

Escenario:
• Quedan 50 € de efectivo por ingresar y dos personas apuntan 50 € cada una: queda −50 €, y la partida doble pasa 100 € de la 570 a la 572.
• Queda un cíngulo y dos mesas corrigen sendas papeletas a «Prestado»: hay más prestados que cíngulos.

Arreglo: `transactionWithRetry(…, { isolationLevel: Serializable })` en `CajaService.ingresar`, en `CajaService.anular` y en `editarPapeleta`.

ARREGLADO Caja y `editarPapeleta` en transacción serializable con reintento.

NG20 Lo recaudado por una campaña usa el precio actual de la pieza; y el plazo admite una doble apertura

INFO

`backend-desamparados/src/services/apadrinamientos.service.ts:165,193` · `backend-desamparados/src/services/procesion/plazo.service.ts:106-111,162-177`

• Campaña: se cambia el precio con un pago en curso. Contabilidad apunta 100 € y la campaña dice «recaudado 150 €».
• Plazo: `cambiar` lee `estaAbierto` y luego actualiza sin condición. Dos «Abrir» a la vez mandan todos los correos dos veces y crean dos borradores de noticia.
• Además, «avisados» cuenta también la cuenta de custodia del censo importado, cuyo correo `.invalido` no sale.

Arreglo:
• Sumar el `importe` de los apadrinamientos pagados, no el precio de la pieza.
• `updateMany({ where: { id, plazoAbierto: !abrir } })` y, con `count === 0`, salir sin avisar a nadie.
• Quitar de `destinatarios()` las direcciones para las que `esDireccionDeNadie` es cierto.

ARREGLADO Recaudado = lo cobrado de verdad; el plazo se abre una sola vez; las direcciones `.invalido` no cuentan como avisadas.

5. Web pública y contenido

WP1 La portada de toda instalación sin «paginas-propias» enlaza a una página que no existe

ALTA

desamparados-web/src/features/inicio/EscenaProcesion.tsx:74 · desamparados-web/src/features/inicio/InicioPage.tsx:30 · shared/contenido-por-defecto.json:65-72 (`portada.sabadoDePasion`) · desamparados-web/src/routes/index.tsx:176 · desamparados-web/src/features/cms/PortadaAdminPage.tsx:327

`EscenaProcesion` se pinta siempre en la portada y su enlace va fijo a `/sabado-de-pasion`, que desde la etapa 5 es del módulo de instalación `paginas-propias`. El contenido de partida neutro rellena esa escena («Salida procesional», «Conoce la salida procesional»), así que una corporación nueva la tiene de serie. En el CMS (Portada → «Procesión») se edita el texto del enlace, pero no su destino.

Escenario: una instalación nueva sin `"paginas-propias"` en `modulos.activos` → la portada enseña «Conoce la salida procesional →». Al pulsarlo, `ExigeModulo` pinta «Esta calle no está en el recorrido» (404). Es el único enlace roto de la portada y sale en todas las instalaciones salvo en Desamparados.

Arreglo: añadir a `portada.sabadoDePasion` un campo `destino` validado con `esDestinoValido` (como los enlaces de los bloques), editable con `CampoEnlace` en PortadaAdminPage, con «/historia» u otro del núcleo en el contenido neutro. Además, en `EscenaProcesion`, no pintar el enlace si su destino es de un módulo apagado (con `destinosActivos(activos)` de `lib/destinos.ts`). Solución mínima: `{activo('paginas-propias') && <Link …>}`. Hay que poner las mismas claves en `shared/contenido-por-defecto.json` y en el esquema `contenido.schema.ts`, y comprobarlo contra la semilla de Desamparados (notas §9: las claves del contenido de partida son la forma).

PARA EL PC A Páginas propias: Fase 8.

WP2 Páginas, destinos y contenido neutro que llevan a rutas de módulos apagados

MEDIA

shared/paginas-publicas.json:125, 132, 139, 146, 153 (agenda, noticias, publicaciones, boletines y dossier-prensa sin `modulo`) · shared/destinos-de-enlace.json:16 (`/hazte-hermano` sin módulo) · shared/contenido-por-defecto.json:230-231 (Cultos → «Ver la agenda»), 382-384 (Nuestros fines → «hazte hermano»), 467-468 (Caridad → «Ver la agenda») · desamparados-web/src/lib/destinos.ts:31-32 · desamparados-web/src/app/cmsNavegacion.ts:204-205

en `routes/index.tsx` esas rutas exigen `agenda`, `noticias`, `publicaciones` y `alta-web`. Su ficha del catálogo, en cambio, no lleva `modulo`, así que `paginasPublicasActivas` y `destinosActivos` las cuentan como del núcleo. Ninguno de los bloques con enlace (botones, llamada, tarjetas) mira si el destino está encendido.

Escenario: (a) una corporación con Agenda apagada abre Cultos o Caridad, que salen del contenido de partida → «Ver la agenda» lleva a la 404. Con Alta por la web apagada, «hazte hermano» de Nuestros fines lleva también a la 404. (b) En CMS → Páginas siguen saliendo Agenda, Noticias y Publicaciones con su editor, y el selector de enlaces ofrece `/agenda`, `/noticias` y `/hazte-hermano`: quien edita puede guardar un enlace roto sin ningún aviso. (c) `GET /api/contenido/noticias` responde 200 aunque el módulo esté apagado.

Arreglo: poner `"modulo": "agenda" | "noticias" | "publicaciones"` en esas cinco fichas de `paginas-publicas.json` y añadir `modulo` a las entradas de `destinos-de-enlace.json` (`/hazte-hermano`: `alta-web`), leyéndolo en `DESTINOS_FIJOS` y en `backend/src/domain/destinos.ts`. Así la API, el índice del CMS y el selector las tratan como a las páginas propias. Hay que comprobar que `moduloDePagina` del backend lo recoge. En la web, que `BloqueBotones`, `BloqueLlamada` y `BloqueTarjetas` no pinten el enlace (o lo pinten como texto) si `esDestinoValido` es cierto pero la ruta no está en `destinosActivos(activos)`: así se cubre también lo ya guardado.

ARREGLADO `modulo` en las cinco fichas y en `/hazte-hermano`; la API da 404 con el módulo apagado; los bloques no pintan enlaces a módulos apagados.

WP3 «Cortejo en directo» depende sin decirlo de las páginas de Desamparados

MEDIA

desamparados-web/src/features/cms/CortejoDirectoPage.tsx:51 (`getContenido('recorrido')`) · :129 (`to="/sabado-de-pasion/recorrido"`) · shared/paginas-publicas.json:80-84 (`recorrido` es `paginas-propias`) · shared/modulos.json:38 (`cortejo-directo`, `requiere: []`)

en la web pública, el directo lo pinta cualquier bloque `itinerario` con mapa (`RecorridoEnMapa`, del núcleo). La pantalla del CMS, en cambio, saca las paradas solo de la página `recorrido` y su «Ver el mapa» va fijo a `/sabado-de-pasion/recorrido`, las dos del módulo `paginas-propias`.

Escenario: otra corporación enciende «Cortejo en directo» y pone su itinerario con mapa en una página del núcleo. `/api/contenido/recorrido` responde 404 `MODULO_NO_ACTIVADO` (se traga con `.catch(() => null)`), así que no hay paradas para «marcar a mano» ni aviso de «lejos del recorrido», y «Ver el mapa» abre la 404. Aun con el módulo encendido, el directo se pinta en todo itinerario a menos de 150 m de la línea: en Desamparados, si el bloque de `/rosario` lleva mapa por el mismo barrio, saldría el trono «En directo» también ahí.

Arreglo: guardar en el directo (o en Procesión → Salidas) qué página y bloque es el del recorrido, o buscar el primer `itinerario` con `recorrido` entre las páginas activas. Usar esa página para las paradas y para «Ver el mapa» (con su ruta del catálogo) y, si no hay ninguna, avisar «Ninguna página tiene un itinerario con mapa». Que `RecorridoEnMapa` solo sondee en ese bloque.

PARA EL PC A Recorrido de las páginas propias: Fase 8.

WP4 «Sagrada titular» no se puede cambiar y da por hecho una titular mariana

MEDIA

desamparados-web/src/config/navegacion.ts:71 · desamparados-web/src/config/navegacion.ts:118-123 (`ponerNombres` no toca los títulos de primer nivel) · shared/paginas-publicas.json:113, 121-122 («El manto, la corona y las joyas de la Sagrada Titular») · desamparados-web/src/features/apadrinamiento/ApadrinaPage.tsx:79 («una pieza del ajuar de…»)

los títulos de primer nivel que despliegan no se pueden renombrar (por diseño, notas §14), y uno de ellos es «Sagrada titular»: femenino singular y escrito en el código. Choca con la regla de la hoja de ruta («Lo propio del Grupo… nunca escrito en el código»).

Escenario: una corporación cuyo titular es un Cristo, o que tiene dos titulares, enseña «Sagrada titular» en la barra, el cajón y las cejas de Ajuar o Apadrina, y desde el CMS no hay forma de cambiarlo.

Arreglo: permitir renombrar los títulos de primer nivel con una clave propia que no choque con la ruta de su página (por ejemplo `seccion:/sagrada-titular` en `shared/entradas-del-menu.json` y en `ponerNombres`; así no se rompe el caso de `/publicaciones`), o sacar su nombre de partida de la identidad (`titular`). Neutralizar las descripciones de Ajuar y Apadrina («las piezas del ajuar de la imagen titular» o la advocación de `site.titular`).

PARA EL PC A Título del menú y titular: Fase 8 (pide además una decisión).

WP5 El nombre del menú no llega al botón «Acceso hermanos» ni a los títulos de las páginas que no son de bloques

BAJA

desamparados-web/src/components/BarraDeNavegacion.tsx:233 · desamparados-web/src/components/barra/CajonMovil.tsx:252 · desamparados-web/src/features/altas/public/HazteHermanoPage.tsx:255 · desamparados-web/src/features/apadrinamiento/ApadrinaPage.tsx:79-80 · desamparados-web/src/features/tienda/TiendaPage.tsx:163

`/acceso`, `/hazte-hermano`, `/apadrina` y `/tienda` se ofrecen en «Otras entradas del menú» para renombrarlos. Pero el botón grande de la barra y el del pie del cajón escriben «Acceso hermanos» a mano, y el `<title>` y el `h1` de esas páginas también van fijos. A diferencia de las páginas de bloques, no hay ningún otro sitio del CMS donde editarlos.

Escenario: Administración renombra `/acceso` a «Área de hermanos» → el submenú de «Hermanos» lo dice, pero el botón destacado de la barra y el del cajón siguen con «Acceso hermanos». Si renombra `/hazte-hermano` a «Hazte hermano/a», el menú y el pie cambian y el `h1` y la pestaña de la página no.

Arreglo: un ayudante `useNombreEnMenu(ruta)` (`nombres[ruta] ?? NOMBRE_DE_SIEMPRE.get(ruta)`) para el texto del botón de la barra y del cajón, y para `MetaDePagina`/`CabeceraDePagina` de Hazte hermano, Apadrina y la Tienda sin producto. Con eso, el menú, la ceja y el título dicen lo mismo.

PARA EL PC A Nombres del menú: Fase 8.

WP7 La 404 pide el recorrido de un módulo apagado en cada visita

BAJA

desamparados-web/src/features/noEncontrado/NoEncontradaPage.tsx:45-51 · desamparados-web/src/lib/api/cliente.ts:139-141

la consulta de `getContenido('recorrido')` solo depende de `conMapa`, no de que `paginas-propias` esté encendido.

Escenario: en una instalación sin páginas propias, cada visita a una dirección inexistente (bots incluidos) pide `/api/contenido/recorrido`. La API responde 404 `MODULO_NO_ACTIVADO`, `alModuloNoActivado` invalida `['modulos']` y la web vuelve a pedir `/api/modulos`: dos peticiones de más por cada 404 y una consola con un error.

Arreglo: `enabled: conMapa && activo('paginas-propias')`. Mejor aún si se resuelve con el bloque de recorrido de WP3.

PARA EL PC A Páginas propias: Fase 8.

WP8 Las fotos del contenido que faltan siguen saliendo como icono roto

BAJA

desamparados-web/src/components/bloques/CabeceraASangre.tsx:113-118 · desamparados-web/src/features/inicio/Hero.tsx:200-201 · desamparados-web/src/components/bloques/BloqueFoto.tsx:37 · BloqueFotoTexto.tsx:40 · BloqueTarjetas.tsx:79

solo las fotos fijas del código usan `useFotoQueFalla`. En las del contenido, `propsDeFoto` se llama sin `alFallar` y `onError` solo quita el `srcset`. La semilla de Desamparados (`instalacion/contenido-inicial.json`) apunta a `/images/cabeceras/…`, que vive fuera de git (notas §13).

Escenario: en el VPS se sube la semilla, pero falta alguna foto de `instalacion/imagenes/` (o tiene permisos 640, que nginx devuelve como 403) → la cabecera a sangre y el hero enseñan el icono roto con el texto alternativo encima del título, en vez de quedarse con el fondo.

Arreglo: pasar `alFallar` de `useFotoQueFalla(foto)` en `CabeceraASangre`, en `Hero` (que salte la imagen rota de la rotación) y en los bloques de foto, y no pintar el `<img>` si `!visible`. Ampliar la regla de las notas §13 a «cualquier foto que pueda ser `/images/`».

PARA EL PC A Fotos de la instalación: Fase 8.

WP9 Si una página de bloques no carga, se queda sin título ni `h1`

BAJA

desamparados-web/src/components/bloques/PaginaDeBloquesPublica.tsx:120-125 · desamparados-web/src/components/bloques/CabeceraASangre.tsx:214-229

en el error, las páginas con cabecera a sangre pintan `CabeceraASangreEsqueleto` (huesos quietos, sin encabezado). Solo las de `SIN_CABECERA` ponen un `h1` oculto con `titulo`, aunque `titulo` ya se sabe del catálogo.

Escenario: con la API caída, un visitante entra en /parroquia → ve una banda gris sin título y el aviso «Volver a intentar». El lector de pantalla no encuentra ningún encabezado, y `useFocoAlCambiarDePagina` espera 4 s antes de caer en `<main>`.

Arreglo: en la rama de error, pintar `<Typography component="h1">{titulo}</Typography>` visible sobre la banda quieta (o `visuallyHidden` como en las de sin cabecera).

ARREGLADO Con error, la banda quieta lleva el título del catálogo en su `h1`.

WP10 El granate de la marca sobre el papel del calendario no tiene suelo de contraste

BAJA

desamparados-web/src/features/actualidad/agenda/CalendarioDeCultos.tsx:14, 18, 286, 403 · shared/colores-de-marca.mjs:187

`principal` solo garantiza 4,5:1 sobre blanco y sobre el lienzo del CMS (`#f4f2ee`). El calendario escribe con `GRANATE` el número del domingo sobre `SOLEMNE` (`#ead9d0`) y «Próximo acto:» sobre `PAPEL` (`#f3eee5`), los dos más oscuros que el lienzo.

Escenario: con los colores de partida sobra contraste. Con un `colorPrincipal` de otra corporación que quede justo en 4,5:1 sobre el lienzo, el domingo de un día solemne baja a unos 3,7:1 y «Próximo acto:» a unos 4,35:1: no llegan a AA para texto pequeño.

Arreglo: añadir `[SOLEMNE, 4.5]` (y el papel del calendario) a los suelos de `principal` en `PAPELES_WEB`, o usar ahí `principalTinta`, que ya tiene su suelo sobre `#ead9d0`.

ARREGLADO Papel nuevo `principalAlmanaque` con suelo de 4,5:1 sobre el papel y el solemne del calendario; con la marca de partida no cambia nada.

WP11 El teléfono de los datos estructurados puede salir con el prefijo dos veces

BAJA

desamparados-web/src/components/DatosEstructurados.tsx:47 · backend-desamparados/src/schemas/corporacion.schema.ts:16

el teléfono se guarda como texto libre de hasta 30 caracteres y la portada le antepone siempre `+34 `.

Escenario: Secretaría escribe en «Datos de la corporación» `+34 952 123 456` → el JSON-LD publica `"telephone": "+34 +34 952 123 456"`, y Google lo ignora o lo enseña mal.

Arreglo: no anteponer nada si el dato ya empieza por `+` o `00`. Mejor aún, validar y normalizar el teléfono en `corporacionSchema`.

ARREGLADO El teléfono se guarda sin +34/0034 y se valida; el JSON-LD no duplica el prefijo.

WP12 El aviso de retransmisión de la portada nunca puede aparecer

INFO

desamparados-web/src/config/site.ts:53-55 · desamparados-web/src/features/inicio/AgendaYDirecto.tsx:140

`site.directo.urlAlternativa` vale `null` fijo en el código y no sale ni del fichero de la instalación ni del CMS. La rama `AvisoDirecto` es código muerto.

Arreglo: llevarlo a «Datos de la corporación» (`redes` o un campo `directo`) o quitar la rama.

ARREGLADO Fuera la rama muerta, `site.directo` y los campos del directo (una portada guardada con ellos sigue siendo válida).

`WP13` Las fichas de producto de la tienda se indexan pero no están en el sitemap INFO

backend-desamparados/src/services/sitemap.service.ts:38-55 · shared/rutas-publicas.json (`/tienda/producto/:id`)

solo se rellenan las noticias. `/tienda/producto/:id` es indexable (TiendaPage solo pone `noindex` al producto que ya no está) y no se anuncia.

Arreglo: añadir los productos visibles en la web (con `updatedAt`) si `tienda-web` está encendido, igual que las noticias.

ARREGLADO El sitemap incluye los productos activos con «Tienda en la web» encendida.

6. Frontend y rendimiento

FR1 Renombrar una entrada del menú puede borrar todos los demás nombres guardados

MEDIA

desamparados-web/src/features/cms/DialogoNombreEnMenu.tsx:35-38 · desamparados-web/src/hooks/useNombresEnMenu.ts:12-15 · desamparados-web/src/features/cms/PaginasAdminPage.tsx:46,89 · backend-desamparados/src/services/menu.service.ts:41-52

el diálogo arma el PUT con todos los nombres (`{ ...resto, [ruta]: nuevo }`) a partir de los `nombres` que recibe de `useNombresEnMenu()`. Ese hook devuelve `{}` (`NINGUNO`) mientras la consulta `/menu` está pendiente o si ha fallado, y la caché dura 10 min (`staleTime`). `PUT /api/cms/menu` sustituye la fila entera (`MenuService.guardar` hace upsert del JSON tal cual). Ni la página ni el diálogo distinguen entre «no hay nombres» y «no han llegado», y el botón del lápiz funciona desde el primer pintado.

Escenario: (a) hay guardado «/parroquia» → «Parroquia · Pasionistas». La petición `/menu` del arranque falla (la API se reinicia, por ejemplo, y `retry: 1` también falla). El administrador entra en CMS → Páginas: la lista enseña los nombres de siempre sin avisar, renombra «/agenda» y guarda. Se manda `{ "/agenda": "…" }` y «Parroquia · Pasionistas» desaparece del menú público sin que nadie lo haya pedido. (b) Con dos personas en el CMS, la segunda que guarde dentro de esos 10 min pisa lo que guardó la primera, porque parte de su copia vieja.

Arreglo: en `PaginasAdminPage`, usar `useQuery` directamente (o un `useNombresEnMenu` que devuelva también `status`) y no dejar abrir el diálogo hasta que haya datos: en `error`, poner un `Alert` con reintento y ocultar `BotonRenombrar`. En el diálogo, partir de datos frescos: `const actuales = await queryClient.fetchQuery({ queryKey: CLAVE_NOMBRES_EN_MENU, queryFn: nombresEnMenu, staleTime: 0 })` dentro de `mutationFn` y armar el PUT sobre `actuales`, no sobre la prop. Mejor todavía, que la API acepte cambiar una sola entrada (`PATCH /cms/menu { ruta, nombre }`) y haga ella la mezcla, porque así no se pisan los guardados a la vez.

PARA EL PC A Nombres del menú: Fase 8 (incluye WP6).

FR2 Cambiar la fecha de una salida o un día de reparto no refresca la agenda ni la cuenta atrás de la web, ni la mesa

BAJA

desamparados-web/src/features/cms/salidas/SalidaEditPage.tsx:210-218,514 · desamparados-web/src/features/cms/ProcesionAdminPage.tsx:127-136,149-151 · desamparados-web/src/features/cms/mesa/PreparacionRopa.tsx:33 · desamparados-web/src/features/cms/mesa/enVivo.ts:71-79 · desamparados-web/src/lib/api/agenda.ts:10-13

`fijarFechaDeSalida` crea o mueve el acto de la salida en la Agenda, y `crearTurno`/`eliminarTurno` crean o quitan el acto del reparto («Ya sale en la Agenda»). Ninguno llama a `invalidarAgendaPublica` (que sí usan AgendaEditPage y AgendaAdminPage) ni invalida `['home','proxima-salida']`. `onGuardado` solo invalida `CLAVE_SALIDAS`. Los turnos que lee la mesa (`[...CLAVE_MESA,'turnos',salida]`, 5 min de `staleTime`) tampoco se invalidan, y `useMesaEnVivo` solo recarga al reconectar, no al abrirse.

Escenario: Secretaría cambia la fecha de la salida a mano y, en la misma pestaña, abre la portada para comprobarla. Si la había visto en los 5 min anteriores, la cuenta atrás y «Agenda y cultos» siguen enseñando la fecha vieja. Otro caso: está en la Mesa → «Preparación de ropa», va a Procesión, añade un día de reparto y vuelve a la Mesa. El nuevo día no sale en el selector de turnos hasta pasados 5 min o recargar.

Arreglo: en `SeccionFecha`, después de guardar, llamar a `invalidarAgendaPublica(cliente)` y a `cliente.invalidateQueries({ queryKey: ['home','proxima-salida'] })`. En `ProcesionAdminPage`, después de `crearTurno`/`eliminarTurno`/`cambiarPlazo`, `invalidarAgendaPublica(queryClient)` y `queryClient.invalidateQueries({ queryKey: CLAVE_MESA })`. En `useMesaEnVivo`, llamar a `refrescar()` en el primer `onopen`, no solo tras una caída (o poner `staleTime: 0` a las consultas de la mesa).

ARREGLADO Guardar la fecha de la salida, los repartos y el plazo invalidan la agenda pública, la cuenta atrás y la mesa.

FR3 La vista previa «Así sale en la Agenda» enseña un cartel que la Agenda pública ya no pinta

BAJA

desamparados-web/src/features/cms/AgendaEditPage.tsx:290-310 · desamparados-web/src/features/actualidad/agenda/CartelDeCulto.tsx:17 · desamparados-web/src/features/actualidad/agenda/VentanaDelActo.tsx:31-83

`CartelDeCulto` (foto a un lado, fondo `#120f11`, letra serif blanca) solo lo importa ya el CMS. La Agenda pública es, desde f2870a69 (26-09), un calendario de papel claro, y el acto solemne se abre en `VentanaDelActo` (hoja `#fbf8f2`, foto arriba 16:9, otra tipografía). El Fase 8 (6) lo retocó y le añadió prueba, pero sigue sin pintarse en la web.

Escenario: Secretaría marca un triduo como «cartel», sube la foto y ajusta el encuadre y la dedicatoria mirando la vista previa oscura. En la web el acto sale en una ventana clara con la foto recortada a 16:9 y en otro sitio (`objectPosition: center 25%` frente a `center 30%`).

Arreglo: en la vista previa, pintar `VentanaDelActo` con `origen={null} quieto esDialogo={false} onCerrar={() => {}}` (y `inert`, como ahora), y borrar `CartelDeCulto.tsx` y su prueba. Si se quiere conservar el cartel, usarlo en la Agenda pública y no solo en el CMS.

ARREGLADO La vista previa pinta `VentanaDelActo`; fuera `CartelDeCulto`.

FR4 «Datos de la corporación» y «Ajustes del Inicio» pierden lo escrito sin avisar

BAJA

desamparados-web/src/features/cms/DatosCorporacionPage.tsx:106-190 · desamparados-web/src/features/cms/AjustesInicioPage.tsx:193,419-423

las dos pantallas calculan `sinGuardar`, pero no lo usan para avisar: ni `useBlocker` + `AvisoCambiosSinGuardar`, ni `useAvisoAlCerrarLaPestana`. Las demás pantallas de edición del CMS sí avisan (PantallaEdicion, useFichaCms, SalidaEditPage). DatosCorporacionPage es nueva (Fase 8, etapa 3) y tiene 20 campos.

Escenario: Secretaría cambia el horario, la dirección y tres redes, y pulsa «Páginas» en el menú lateral o cierra la pestaña. Todo se pierde sin preguntar.

Arreglo: en las dos, `const bloqueo = useBlocker(({ currentLocation, nextLocation }) => sinGuardar && currentLocation.pathname !== nextLocation.pathname)`, más `useAvisoAlCerrarLaPestana(sinGuardar)` y `<AvisoCambiosSinGuardar bloqueo={bloqueo} deQue="los datos de la corporación" />`, como en SalidaEditPage.tsx:516-528. Ojo: hay que calcular `sinGuardar` antes de los `return` tempranos, o mover los hooks arriba.

ARREGLADO Datos de la corporación y Ajustes del Inicio avisan de los cambios sin guardar.

FR6 Al volver a entrar tras caducar la sesión del CMS, lo que falló no se vuelve a pedir

BAJA

desamparados-web/src/app/VentanaSesionCaducada.tsx:28-34 · desamparados-web/src/lib/api/cliente.ts:148-171,224-229 · desamparados-web/src/features/cms/puerta/PuertaTemploPage.tsx:113

`alEntrar` solo hace `entrarSesion('cms', user)`. Como el usuario es el mismo, `vaciarCacheAlCambiarDeUsuario` no limpia nada, y las consultas que recibieron el 401 se quedan en `error`. Además, mientras la ventana está abierta, las consultas con `refetchInterval` (Puerta, cortejo en directo) siguen recibiendo 401, y cada una vuelve a llamar a `/auth/me`.

Escenario: la sesión caduca con el Inicio del CMS abierto. Una consulta que se refrescaba (o una pantalla a la que se navega) recibe 401 y enseña «No se ha podido cargar…». Se vuelve a entrar en la ventana y el aviso sigue ahí hasta recargar la página a mano.

Arreglo: en `VentanaSesionCaducada`, `const queryClient = useQueryClient()` y, en `alEntrar`, después de `entrarSesion`, `void queryClient.refetchQueries({ predicate: (q) => q.state.status === 'error' })` (o `invalidateQueries()` entero). Para el sondeo, hacer `enabled: !cmsCaducada` en las consultas con `refetchInterval` del CMS, o pausarlas con `queryClient.getQueryCache()` mientras dure la ventana.

ARREGLADO Al volver a entrar se repiten las consultas que fallaron; la Puerta deja de sondear mientras dura la ventana.

FR7 En el área de hermanos, un 401 manda al acceso y se pierde lo que se estaba editando

BAJA

desamparados-web/src/lib/api/cliente.ts:150-161 · desamparados-web/src/routes/ExigeSesion.tsx:22-24 · backend-desamparados/src/utils/jwt.handle.ts:75-76

la sesión de un hermano dura 4 h fijas desde que entra (sin «recordarme»). Al caducar, `refrescarSesiones` pone `hermano: null` y `ExigeSesion` cambia la pantalla por `<Navigate to="/acceso">`. Se desmonta el apartado de Mi perfil o la revisión del primer acceso con lo escrito. El CMS ya tiene `cmsCaducada` y una ventana para esto; el área no.

Escenario: un hermano entra por la mañana, deja la pestaña abierta, por la tarde edita su dirección y su cuenta bancaria en Mi perfil y pulsa Guardar. Recibe 401, aparece la pantalla de acceso y, al volver a entrar, el apartado está como antes de editar.

Arreglo: hacer lo mismo que en el CMS: un `hermanoCaducada` en el store, que `refrescarSesiones` marca cuando `antes.hermano && !hermano` en lugar de vaciar, y un `VentanaSesionCaducada` para el área (con el formulario de `AccesoPage`) montado en `MarcoAreaHermano` y en la ruta `/primer-acceso/ficha`.

ARREGLADO `hermanoCaducada` y ventana de sesión caducada en el área (Mi perfil y primer acceso conservan lo escrito); entrar con otra cuenta recarga sin preguntar (V3).

FR8 Fotos subidas que se piden enteras (1920 px) para pintarse pequeñas

BAJA

desamparados-web/src/features/actualidad/agenda/VentanaDelActo.tsx:83 · desamparados-web/src/components/apadrinamiento/FotoConPiezas.tsx:38

las dos pintan una foto subida desde el CMS (`fotoCartel` y la foto de la campaña de apadrinamiento) con `src` a secas, sin las copias `-640`/`-1280`. Casi todo lo demás ya pasa por `propsDeFoto` (notas §10).

Escenario: en la Agenda pública se abre un triduo con cartel. La ventana mide 360 px, pero el navegador baja la foto original de hasta 1920 px (varios cientos de KB), también en el móvil.

Arreglo: `<Box component="img" alt={foto.alt} {...propsDeFoto(foto.src, '360px', alFallar)} … />` en VentanaDelActo (quitar el `src` y el `onError` sueltos). En FotoConPiezas, `{...propsDeFoto(foto, '(min-width: 900px) 900px, 100vw')}`, con el ancho máximo real del contenedor.

ARREGLADO `propsDeFoto` en `VentanaDelActo` y `FotoConPiezas`.

FR9 Tamaño de los trozos (vite build, 13-10-2026)

INFO

desamparados-web/vite.config.ts:51-82 · salida en scratchpad/aud/dist

la portada baja unos 797 KB sin comprimir (vendor-react 277, vendor-mui 161, vendor-utils 144, index 127, PublicacionesDestacadas 41; unos 230 KB con gzip). Los grandes van todos aparte y con carga perezosa: `estilo-*.js` (maplibre, 1.039 KB, solo con un mapa: Recorrido, 404 o el editor del recorrido), `maplibre-gl-worker` 509 KB, `EditorTexto` (tiptap) 408 KB solo en el CMS, `PaginaAdminPage` 171 KB y `PuertaTemploPage` 144 KB (jsQR). El aviso de «más de 600 kB» es por `estilo`, que no está en la primera carga. No hace falta tocar nada; se deja como referencia.

Escenario: —

Arreglo: —

ARREGLADO Informativo; sin acción.

7. Salud del proyecto

SA1 **CLAUDE.md y la skill de pruebas mandan un tope de 20 s que acorta el de 30 s y da rojos falsos** MEDIA

CLAUDE.md:35 · .claude/skills/testing/SKILL.md:31-33 · desamparados-web/vitest.config.ts:12-18

`vitest.config.ts` fija `testTimeout: 30000` desde f3b14412 (09-10) con el comentario «Una prueba con un tope propio más corto que este no gana nada y pierde margen: no se pone». Pero CLAUDE.md y la skill `testing` siguen diciendo `npx vitest run --testTimeout=20000` (de b88c5a6a, 30-09, cuando el valor de serie eran 5 s). La bandera de la línea de órdenes manda sobre el fichero: quien sigue las instrucciones baja el tope de 30 a 20 s.

Escenario: en esta auditoría, `npx vitest run --testTimeout=20000` con la máquina cargada (la suite del backend a la vez) → 2 rojos, los dos «Test timed out in 20000ms» (`PaginaAdminPage.test.tsx:176`, 20 198 ms; `constructor.test.tsx:83`, 20 212 ms). Sin carga, la misma orden pasa. Con 30 s no habrían caído. Un agente que ve esos rojos se pone a «arreglar» pruebas que no están rotas.

Arreglo: en CLAUDE.md:35 poner `npx vitest run` (o `npm test`), y en SKILL.md:31-33 lo mismo con la nota «el tope (30 s) ya está en vitest.config.ts; no pasar `--testTimeout`». Opcional: buscar `--testTimeout=20000` en `docs/superpowers/plans/*` (histórico, se puede dejar).

ARREGLADO CLAUDE.md y la skill de pruebas mandan `npx vitest run` sin `--testTimeout`.

SA2 **La siembra de demostración pone «Papeleta Sábado de Pasión» aunque la salida se llame de otra forma** BAJA

backend-desamparados/prisma/demo/generar.ts:346-348 · backend-desamparados/prisma/seed-demo.ts:200 · backend-desamparados/src/domain/salidas.ts:34-38 · prisma/migrations/20261117200000_salidas_neutras_en_base_nueva/migration.sql

el concepto de los recibos de papeleta de la demostración está escrito a mano (`Papeleta Sábado de Pasión ${ejercicio}`) con el comentario «El mismo concepto que pone la mesa (domain/salidas.ts): si no, el libro de caja mezcla dos formas del mismo concepto». Desde la migración nueva, en una base recién creada la salida `sabado-de-pasion` se llama «Estación de penitencia», y la mesa usa `conceptoDeSalida` → `Papeleta Estación de penitencia 2026`.

Escenario: base nueva (el CI, o una instalación de otra corporación con `NODE_ENV=development`/`test`) → `npx prisma db seed` crea 300 hermanos con recibos «Papeleta Sábado de Pasión 2026» colgados de papeletas de la salida «Estación de penitencia»; una reemisión o un cobro desde la mesa crea «Papeleta Estación de penitencia 2026»: dos formas del mismo concepto en el libro de caja (justo lo que el comentario quería evitar) y el nombre de Desamparados en los datos de otra corporación. La guardiana de nombres propios no lo ve porque solo recorre `src/` (ver SA3).

Arreglo: en `seed-demo.ts`, pasar `pasion.nombre` (y `pasion.cobro`) al generador y construir el concepto con `conceptoDeSalida(pasion, ejercicio, [])` de `src/domain/salidas.ts` en vez del literal. Los domicilios «Málaga» de `generar.ts:53-55` son inventados y pueden quedarse.

PARA EL PC A Demo con el nombre de la salida: Fase 8 (va con DS6).

SA4 Una prueba de avisos se omite los días 29 a 31 de cada mes

INFO

backend-desamparados/test/avisos-api.test.ts:188

`if (Number(hoy.slice(8, 10)) > 28) return t.skip(...)`. En el CI sale como aviso, no como fallo: unos 7 días al año esa prueba no corre.

Arreglo: fijar la fecha de la prueba (día 15 del mes de prueba) o simular el reloj, en vez de depender de hoy.

ARREGLADO La prueba ya no se omite los días 29 a 31.

SA5 Exports que solo existen para nada (y alimentan avisos de oxlint)

INFO

desamparados-web/src/features/cms/datos/InformeAnualPage.tsx:53 (`capitulosVisibles`) · src/features/cms/PaginaAdminPage.tsx:37 (`AVISO_SIN_TITULO`) · src/lib/api/menu.ts:15 (`ENTRADAS_DEL_MENU`) · src/features/altas/public/schema.ts:23 (`CAMINOS`); backend: `src/services/primer-acceso.service.ts` (`situacionDeLaInvitacion`), `src/schemas/noticia.schema.ts` (`ESTADOS_NOTICIA`), `publicacion.schema.ts` (`ESTADOS_PUBLICACION`), `domain/censo-hoja.ts` (`COLUMNAS`)

knip los marca como exportados sin ningún import (ni de pruebas). En los `.tsx` el `export` es lo que dispara `react(only-export-components)` (p. ej. InformeAnualPage.tsx:53). `capitulosVisibles` y `AVISO_SIN_TITULO` parecen exportados para probarse, pero ninguna prueba los importa.

Arreglo: quitar el `export` (o escribir la prueba que los justificaba). Sin urgencia.

ARREGLADO EN PARTE Quitados los exports sin uso de la web y del backend salvo `ENTRADAS_DEL_MENU`, que es del menú (PC A).