

## SENTENCIAS DML

DEBERÁS ENTREGAR UN DOCUMENTO EN PDF LLAMADO  
apellidoPatNombre\_DMI.PDF

EN el debes incluir las siguientes IMGs

- La sentencia completa DML
- El resultado de la ejecución de la sentencia
- La línea de estatus que indica que se realizó exitosamente la sentencia

EN ALGUNOS PUNTOS ES NECESARIO ESCRIBAS RESPUESTAS A UN ANÁLISIS PLANTEADO, NO OLVIDES INCLUIR ESTE TEXTO TAMBIÉN.

REALIZA LOS SIGUIENTES PUNTOS EN MySQL.

1. Agrega un registro en la tabla estados con los valores:

Estado: MX

Nombre: Edo. Mexico

EN LA LÍNEA DE ESTATUS DEBE VERSE QUE SE AGREGÓ UN REGISTRO

2. . Inserta un nuevo cliente en la tabla clientes con los siguientes valores:

| COLUMNA     | VALOR                              |
|-------------|------------------------------------|
| Num_cliente | 129                                |
| nombre      | Tu nombre                          |
| apellidos   | Tu apellido paterno                |
| compania    | UNAM                               |
| direccion1  | Alcanfores San Juan                |
| direccion2  | Columna nula (SIN NINGÚN VALOR)    |
| ciudad      | Mexico                             |
| estado      | MX (recuerda que es en MAYÚSCULAS) |
| cp          | 53150                              |
| telefono    | 55-56231643                        |

**NOTA: RECUERDA QUE TODOS LOS VALORES SON CARÁCTER, EXCEPTO num\_cliente**

EN LA LÍNEA DE ESTATUS DEBE VERSE QUE SE AGREGÓ UN REGISTRO

3. Modifica la tabla inventarios. La columna a modificar será **precio\_unitario** con un valor de \$45.00 en donde los registros tengan un valor de \$40.00.

**EN LA LÍNEA DE ESTAUTS DEBERÁ MOSTRAR QUE SE ACTUALIZAR 2 REGISTROS.**

4. Ejecuta las siguientes sentencias:

**COMMIT WORK;**

Esta sentencia grabara definitivamente los cambios que acabas de aplicar a tus tablas, así no perderás tu trabajo.

Posteriormente ejecuta la siguiente sintaxis para iniciar una nueva transacción.

**BEGIN WORK;**

5. Borra el registro de la tabla clientes que agregaste en el punto 2.

**NOTA. UTILIZA EL VALOR DE LA LLAVE PRIMARIA PARA QUE ELIMINES 1 SOLO REGISTRO**

**LA LÍNEA DE ESTATUS DEBERÁ MOSTRAR QUE ELIMINÓ 1 REGISTRO**

6. Realiza una consulta para ver la columna num\_cliente, nombre y apellidos de tabla clientes. ¿El registro con tu nombre aparece, SI/NO POR QUE?

**DEBES EXPLICAR ESTO DENTRO DEL DOCUMENTO A ENTREGAR.**

7. Ejecuta la siguiente sentencia: **ROLLBACK WORK;**

Esta sentencia deshace las operaciones realizadas ha partir del ultimo commit. Es decir, la operación de borrado del punto 5 se deshace.

**DEBES EXPLICAR ESTO DENTRO DEL DOCUMENTO A ENTREGAR.**

8. Realiza una consulta para ver la columna num\_cliente, nombre y apellidos de tabla clientes. ¿El registro con tu nombre aparece, SI/NO POR QUE?

**DEBES EXPLICAR ESTO DENTRO DEL DOCUMENTO A ENTREGAR.**

9. Genera una consulta que presente de la tabla articulos, la sumatoria de la columna precio\_total y la columna num\_orden. En este reporte debes generar grupos por num\_orden.

**LA LÍNEA DE ESTATUS DEBERÁ MOSTRAR QUE SE OBTUVIERON 23 REGISTROS**

10. Del punto anterior condiciona para que los grupos se desplieguen siempre y cuando la sumatoria del precio\_total sea mayor a \$250.00

**LA LÍNEA DE ESTATUS DEBERÁ MOSTRAR QUE SE OBTUVIERON 18 REGISTROS**

Ma. de Lourdes Soto Cortés