

Заняття 10.

1. Способи додавання стилів на веб-сторінку

Інлайнний стиль

```
<h1 style="color: red; text-align: center"> Ваш заголовок </h1>
```

Внутрішній стиль

```
<head>
  ... (інші обов'язкові теги)
  <style>
    body {
      background-color: red;
      font-family: Arial;
    }
  </style>
</head>
```

Зв'язаний або зовнішній стиль

```
<link href="style.css" rel="stylesheet">
```

2. Селектори

Прості селектори

div	- по тегу
.myclass	- по класу
#header	- по id
*	- усі елементи
[src]	- селектор за атрибутом

Складні селектори

div *	- усі дочірні елементи
.class1.class2	- одночасно з двома класами
p strong	- вкладені
ul > li	- тільки першого рівня вкладеності
div + p	- перший параграф що слідує за div і знаходяться на одному рівні
div ~ p	- всі абзаци які суміжні (на тому самому рівні) з div і йдуть після нього

ПСЕВДОКЛАСИ СТАНІВ ГІПЕРТЕКСТОВИХ ПОСИЛАНЬ

a: link

- [ГОЛОВНА](#)
- [ПРО НАС](#)
- [КОНТАКТИ](#)

a: visited

- [ГОЛОВНА](#)
- [ПРО НАС](#)
- [КОНТАКТИ](#)

a: hover

- [ГОЛОВНА](#)
- [ПРО НАС](#)
- [КОНТАКТИ](#)

a: active

- [ГОЛОВНА](#)
- [ПРО НАС](#)
- [КОНТАКТИ](#)

Помимо класів, які ми уже розглянули раніше. Існують стандартні класи, які означають певні стани об'єктів. Такі класи називають псевдокласи. Для посилань є 4 основні псевдокласи. З допомогою них можна поміняти властивості, зовнішній вигляд посилання в залежності від стану.

Не був перехід по посиланню- a: link

Відвідана - по якій вже виконувався перехід - a: visited

Не натиснута - над якою знаходиться покажчик миші - a: hover

Натиснута - яка утримується мишею - a: active

ПІДКРЕСЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ

Додавання підкреслення тільки при наведенні на посилання:

```
a {text-decoration: none;}
```

```
a:hover {text-decoration: underline;}
```

- [НАГАДУВАННЯ](#)
- [ФІЛЬМИ](#)
- [МУЗИКА](#)

4. Завдання 1.

1. Відкрити файл index.html
2. Оформити сторінку на зразок того як показано зразку нижче

