



Zestawienie elementów więzby dachowej					Klasa drewna: C24			
Lp.	Symbol	Nazwa elementu	Przekrój	Długość	Ilość	Objętość	Objętość	
			b	h	[szt]	1 szt. [m3]	[m3]	
1	K-1	Krokiew	10	20	7,00	41	0,140	5,74
2	K-2	Krokiew	10	20	1,31	2	0,026	0,05
3	K-3	Krokiew	10	20	2,53	2	0,051	0,10
4	K-4	Krokiew	10	20	3,75	2	0,075	0,15
5	K-5	Krokiew	10	20	4,97	2	0,099	0,20
6	K-6	Krokiew	10	20	6,19	2	0,124	0,25
7	K-7	Krokiew	10	20	6,67	2	0,133	0,27
8	K-8	Krokiew	10	20	5,45	2	0,109	0,22
9	K-9	Krokiew	10	20	4,23	2	0,085	0,17
10	K-10	Krokiew	10	20	3,01	2	0,060	0,12
11	K-11	Krokiew	10	20	1,79	2	0,036	0,07
12	KK-1	Krokiew koszowa	14	26	9,12	2	0,332	0,66
13	PL-1	Platew	14	26	5,69	1	0,207	0,21
14	PL-2	Platew	14	26	5,62	1	0,205	0,20
15	PL-3	Platew	14	26	4,34	1	0,158	0,16
16	PL-4	Platew	14	26	6,75	1	0,246	0,25
17	PL-5	Platew	14	26	6,02	1	0,219	0,22
18	PL-6	Platew	14	26	4,86	2	0,177	0,35
19	PL-7	Platew	14	26	6,40	2	0,233	0,47
20	KL-1	Kieszcż	6	18	5,74	5	0,062	0,31
21	KL-2	Kieszcż	6	18	4,98	5	0,054	0,27
22	S-1	Śrup	14	14	3,29	6	0,064	0,39
23	S-2	Śrup	14	14	3,03	3	0,059	0,18
24	ME-1	Miecz	14	14	1,40	8	0,027	0,22
25	MR-1	Murata	14	14	3,91	4	0,077	0,31
26	MR-2	Murata	14	14	3,77	1	0,074	0,07
27	MR-3	Murata	14	14	3,04	1	0,060	0,06
28	MR-4	Murata	14	14	4,12	4	0,081	0,32
RAZEM							11,98	

UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO TRASOWANIA ELEMENTÓW WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- DO PODANYCH DŁUGOŚCI NALEŻY DODAĆ ZAPAS 30 cm NA DOPASOWANIE NA BUDOWIE
- ZESTAWIENIE NIE ZAWIERA STĘŻEŃ, DESEK OKAPOWYCH, NAKŁADEK ŁAT I KONTRAT

UWAGI:

- 1–Wszystkie elementy przy styku z murem odizolować papką/folią PE
- 2–Stupy zamocować do stropu za pomocą rozwiązań systemowych
- 3–Dla zapewnienia sztywności korników należy stosować systemowe zestawy zbrojeniove i uchwyty do przejść dachowych
- 4–Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi

Opis:	BUDYNEK MIESZKAŁNY JEDNORODZINNY					
Lokalizacja:	Główny Parcela	gm.Główny dz. nr ew.	23/7			
Branża:	KONSTRUKCJA					
Tytuł rys.:	RZUT WIEŻBY DACHOWEJ					
Projektant:	mgr inż. arch. Marian Siembiot					
	upr. 346-Km/73					
Opracował:			Nr rys.	K6		