DOCUMENTO DE VANGUARDA Nº 13-T

LEVANTE 13

A VIRADA — O JOGO DA RESISTÊNCIA POPULAR

MANUAL DO OPERADOR TÁTICO

PROTOCOLO DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO DE SETORES ESPACIAIS

Este manual contém todas as especificações técnicas, padrões balísticos e mecânicas de grade para a criação de novos teatros de operações contra as frotas reacionárias. Cada combatente tem o dever histórico de dominar o preenchimento dos arquivos de dados, calibragem de chefes e distribuição de esquadrões.

SISTEMA OPERACIONAL: CANVAS HTML5 / JAVASCRIPT ES6 SOBERANO
ARQUITETURA DE DADOS: FORMATO JSON ESTRUTURADO (UTF-8)
EDIÇÃO: 1ª IMPRESSÃO DA RESISTÊNCIA — OUTUBRO DE 2026

"A ESTRUTURA DO JOGO PERTENCE A QUEM A CONSTRÓI."
BRIGADA POPULAR DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LIVRE E EMANCIPATÓRIO

1. DIRETÓRIO DE OPERAÇÕES

Cada nível do **Levante 13** é um setor autônomo contido dentro do diretório `levels/level_X/`. O motor do jogo lê essa pasta para instanciar a missão sem requerer compilação de código.

ESTRUTURA DE ARQUIVOS OBRIGATÓRIA

ARQUIVO	FORMATO	FUNÇÃO TÁTICA NO MOTOR
`config.json`	JSON UTF-8	Contrato operacional: velocidade da grade, padrões balísticos, diálogos e chefe.
`bg.png`	Imagem PNG	Fundo atmosférico/espacial do setor (480x720 ou proporcional).
`enemy.png`	Sprite PNG	Embarcação padrão dos invasores da grade comum (aprox. 32x24px).
`boss.png`	Sprite PNG	Nave Capitânia / Chefe de Setor (aprox. 76x50px até 96x64px).
`mentor.png`	Retrato PNG	Imagem do mentor para holotransmissão (120x120px em pixel art).

AVISO DA BRIGADA TÉCNICA: Todos os caminhos de sprites dentro de `config.json` devem ser relativos à raiz da aplicação (ex: `levels/level_1/mentor.png`). As imagens devem possuir fundo transparente (PNG alpha) para encaixe harmônico com o motor de partículas.

VISÃO GERAL DO FLUXO DO NÍVEL

```
[1. ENTRADA NO SETOR] ──► [2. HOLOTRANSMISSÃO DO MENTOR] │ (Teletipo + Diálogo) ▼
[4. ENTRADA DA CAPITÂNIA] ◄── [3. COMBATE EM GRADE COM OS INVASORES] │ (Chefe) │
(Marchas, Mergulhos Rasantes, Power-ups) ▼ [5. ANIMAÇÃO DE DESTRUIÇÃO] ──► [6.
TRANSIÇÃO DE SETOR / VITÓRIA]
```

O jogador apenas enfrenta a Capitânia (Chefe) após aniquilar completamente os invasores da grade regular. Durante o combate com a tropa, invasores eliminados têm chance de ejetar cápsulas de apoio popular (Escudo CLT, Tomo Laser, Vacina SUS, Megafone Triplo, Urna Soberana).

2. ANATOMIA DO CONFIG.JSON

O coração de cada fase é o arquivo `config.json`. Abaixo detalhamos os blocos de parametrização fundamentais:

A) IDENTIFICAÇÃO E HOLOTRANSMISSÃO

```
{
  "id": 1,
  "name": "Setor das Redes: O Gabinete do Ódio",
  "subtitle": "Guerra da Informação e Desinformação em Massa",
  "theme": "cyber_matrix",
  "holotransmission": {
    "mentor": "Ana Elisa",
    "role": "Oficial de Contrainteligência e Guerra Digital",
    "avatar": "levels/level_1/mentor.png",
    "dialogue": [
      "Companheiras e companheiros da Vanguarda 13! Aqui é Ana Elisa.",
      "O Gabinete Imperial ativou uma rede massiva de disparos de mentiras...",
      "Quebrem a criptografia do ódio e destruam os servidores centrais!"
    ]
  }
}
```

B) PARÂMETROS TÁTICOS DA GRADE (ESQUADRÃO)

CHAVE	TIPO	PADRÃO	DESCRIÇÃO OPERACIONAL
`rows`	Inteiro	`4`	Número de linhas horizontais de invasores (2 a 6).
`cols`	Inteiro	`8`	Número de colunas verticais de invasores (4 a 10).
`spacingX`	Número	`42`	Espaçamento horizontal entre o centro das naves (em pixels).
`spacingY`	Número	`36`	Espaçamento vertical entre as fileiras (em pixels).
`pattern`	String	`"classic"`	Padrão matemático de movimentação coletiva (ver Seção 3).
`initialSpeed`	Número	`0.65`	Velocidade horizontal base da marcha da grade.
`stepY`	Número	`4.0`	Quantidade de pixels que a grade desce ao bater na borda da tela.
`speedMultiplierPerKill`	Número	`1.015`	Aceleração a cada inimigo abatido (efeito clássico arcade).
`diveChance`	Número	`0.03`	Probabilidade de naves executarem mergulhos rasantes táticos.

3. PADRÕES DE MOVIMENTO DA FROTA

O motor do **Levante 13** implementa osciladores procedurais que combinam a marcha em bloco com desvios individuais senoidais:

1. "CLASSIC"

Marcha clássica em bloco rígido estilo anos 80. Nenhuma distorção orgânica de linha. Ideal para fases introdutórias.

`offset = { x: 0, y: 0 }`

2. "ZIGZAG"

Onda serpenteante fluida. Cada linha oscila horizontalmente com defasagem rítmica, gerando um efeito de serpente espacial.

`ox = sin(t*0.028 + lin*0.7)*8`

3. "ORBIT"

Movimento orbital planetário. Cada embarcação gira em pequenos vórtices circulares enquanto o bloco marcha para os lados.

`ox = cos(t*0.045 + fase)*15`

4. "ADVANCE_RETREAT"

Movimento de investida e recuo militar. A frota recua lentamente para o topo e subitamente avança em mergulho frontal coordenado.

`oy = ciclo de 240 quadros`

5. "PINCER" (TENAZ)

Formação em pinça. As asas esquerda e direita convergem e se expandem para encurralar a nave do jogador no centro.

`distCentro * sin(t*0.05)*3.5`

6. "CHAOS"

Padrão de desespero imperial (usado na Batalha Final). Cada fileira executa um padrão diferente simultaneamente.

`Distribuição mista por linha`

MECÂNICA DE "PÂNICO E QUEBRA DE MANADA"

Mesmo nos padrões ordenados, o motor calcula o **fator de quebra de manada**:

```
fatorErratica = Math.pow(1 - (inimigosVivos / totalInicial), 1.6);
```

À medida que as forças imperiais são dizimadas, os sobreviventes perdem a disciplina de formação: começam a tremer, atirar com maior cadência e realizar mergulhos rasantes suicidas em desespero contra o jogador!

4. INVASORES E CAPITÂNIAS (CHEFES)

A) ESPECIFICAÇÃO DE INIMIGOS REGULARES

O vetor `enemyTypes` define a hierarquia da infantaria inimiga. Na formação da grade, as linhas superiores recebem os inimigos mais resistentes e valiosos.

CAMPO	TIPO	EXEMPLO	FINALIDADE
`id`	String	`"drone_fake"`	Identificador interno do tipo.
`name`	String	`"Drone Troll"`	Nome exibido em relatórios e HUD.
`hp`	Inteiro	`1 a 4`	Quantidade de tiros suportados antes da destruição.
`points`	Inteiro	`50 a 300`	Pontuação concedida ao placar do jogador.
`color`	Hex / CSS	`"#ef4444"`	Cor das partículas de explosão e projéteis.
`behavior`	String	`"march", "dive", "tank"`	Perfil de combate do invasor.

B) ESPECIFICAÇÃO DA CAPITÂNIA (BOSS)

```
"boss": {
  "id": "superbot_desinformacao",
  "name": "O Super-Robô da Mentira",
  "title": "Nave Capitânia da Desinformação",
  "hp": 30,
  "points": 2000,
  "attackPattern": "circular_spread"
}
```

CHAVE BOSS	DISPARO & COMPORTAMENTO
`hp`	Normalmente `30` para fases normais e `70` para o Chefe Final com fases de quebra de casco. Ao atingir 50% de HP, o chefe sempre ejeta um Power-Up de apoio popular.
`attackPattern`	• `circular_spread`: Leque de 5 projéteis em arco. • `pincer_press`: Salvas verticais pesadas duplas nas pontas. • `spiral_slice`: Disparos rotativos helicoidais de lâminas. • `toxic_quad`: Rajada de 4 agulhas teleguiadas. • `holy_cross`: Formação cruciforme expansiva. • `hydra_multi_stage`: Batalha em 4 fases com perda física de asas.

5. FERRAMENTA: CONSTRUTOR DE NÍVEL LOCAL

Para facilitar a homologação de novos setores sem necessitar de servidor web, banco de dados ou ferramentas de build, disponibilizamos na pasta `docs_fases/` o utilitário:

CONSTRUTOR_LEVEL.html

Basta dar dois cliques no arquivo para abri-lo diretamente em qualquer navegador moderno (Chrome, Firefox, Safari ou Edge).

RECURSOS DO CONSTRUTOR VISUAL

- **Editor de Parâmetros Visual:** Ajuste sliders de velocidade, linhas, colunas e padrões de movimento em tempo real.
- **Simulador em Canvas Instantâneo:** Visualize a grade se movimentando com a física exata do motor oficial antes de exportar!
- **Importação e Exportação JSON:** Carregue um `config.json` existente para editar ou baixe o arquivo gerado com 1 clique.
- **100% Offline e Soberano:** Não faz requisições externas, funcionando em computadores sem conexão com a internet.

MENSAGEM DE ENCERRAMENTO DO COMISSARIADO:
A soberania tecnológica constrói-se na prática. Crie novas fases, narre a história dos setores populares, calibrem os chefes imperiais e compartilhem suas fases com a resistência!

★★★ VIVA O LEVANTE POPULAR! FASCISTAS NÃO PASSARÃO! ★★★