


Diagrama de Componentes de Angular



Explicación de los Componentes y Servicios

Tu aplicación Angular sigue una arquitectura modular y basada en componentes, donde cada parte tiene una responsabilidad clara.

1. AppComponent (Componente Raíz)

- **Rol:** Es el componente principal de tu aplicación. Sirve como el *shell* o esqueleto que contiene la navegación global y el `<router-outlet>`.
- **Contenido:**
 - **Navbar:** Aunque no es un componente Angular separado en tu código actual (está directamente en `app.component.html`), funciona como una sección de navegación global que permite al usuario moverse entre las diferentes vistas (en este caso, a la lista de productos).
 - **<router-outlet>:** Este es un marcador de posición donde Angular inyecta dinámicamente los componentes de las rutas activas. Es el corazón de la navegación en tu aplicación.

2. ProductListComponent (Lista de Productos)

- **Rol:** Muestra una lista paginada y filtrable de todos los productos disponibles. Permite al usuario buscar productos y añadir nuevos productos.
- **Interacciones:**

- **ProductService:** Este componente interactúa directamente con `ProductService` para:
 - Obtener la lista completa de productos (`getProducts`).
 - Crear nuevos productos (`createProduct`) a través de un modal.
- **Router:** Utiliza el servicio `Router` de Angular para navegar a la vista de `ProductDetailComponent` cuando el usuario selecciona un producto específico.
- **Características:** Implementa paginación, búsqueda (con `debounceTime` para eficiencia) y un modal para la creación de productos.

3. `ProductDetailComponent` (Detalles del Producto)

- **Rol:** Muestra información detallada de un producto específico, incluyendo sus atributos y su cantidad actual en inventario. Permite actualizar la cantidad de inventario y eliminar el producto.
- **Interacciones:**
 - **ProductService:** Interactúa con `ProductService` para:
 - Obtener los detalles de un producto por su ID (`getProductById`).
 - Eliminar un producto (`deleteProduct`).
 - **InventoryService:** Interactúa con `InventoryService` para:
 - Obtener los detalles de inventario asociados a un producto (`getInventory`).
 - Actualizar la cantidad de inventario (`updateInventory`).
 - **ActivatedRoute:** Utiliza `ActivatedRoute` para obtener el ID del producto de la URL.
 - **Router:** Utiliza el servicio `Router` para navegar de vuelta a `ProductListComponent` después de ciertas acciones (como eliminar un producto).
- **Características:** Muestra un modal de confirmación antes de eliminar un producto y maneja la actualización del inventario.

Servicios Centrales

Los servicios son clases que encapsulan la lógica de negocio y la comunicación con el backend. Son inyectables y se comparten entre los componentes que los necesitan.

- **ProductService:**
 - **Responsabilidad:** Gestiona todas las operaciones relacionadas con los productos (obtener lista, obtener por ID, crear, eliminar).
 - **Comunicación:** Se comunica con el endpoint `/products` de tu API de backend.
- **InventoryService:**
 - **Responsabilidad:** Gestiona las operaciones relacionadas con el inventario de los productos (obtener inventario, actualizar cantidad).

- **Comunicación:** Se comunica con el endpoint `/inventories` de tu API de backend.

Flujo de Datos y Navegación

1. El usuario inicia la aplicación, y `AppComponent` carga el `Navbar` y el `<router-outlet>`.
2. Por defecto, la ruta redirige a `/products`, lo que hace que `ProductListComponent` se cargue en el `<router-outlet>`.
3. `ProductListComponent` usa `ProductService` para obtener la lista de productos y los muestra.
4. Si el usuario hace clic en un producto, `ProductListComponent` usa el `Router` para navegar a `/products/:id`, cargando `ProductDetailComponent`.
5. `ProductDetailComponent` usa `ActivatedRoute` para obtener el `:id` del producto, y luego usa `ProductService` e `InventoryService` para obtener los detalles del producto y su inventario.
6. El usuario puede interactuar con `ProductDetailComponent` para actualizar el inventario (usando `InventoryService`) o eliminar el producto (usando `ProductService`).
7. Después de eliminar un producto, `ProductDetailComponent` usa el `Router` para navegar de vuelta a `ProductListComponent`.

Este diagrama y explicación deberían darte una visión clara de cómo están organizados y cómo interactúan los diferentes elementos de tu aplicación Angular.