

Manual de Despliegue del Backend

1. Requisitos Clave

- **Docker Desktop** (con Docker Compose)
- **SDK de .NET 8.0**
- **Herramientas EF Core CLI:** `dotnet tool install --global dotnet-ef --version 8.0.0`

2. Proceso de Despliegue

Limpieza y Herramientas:

```
dotnet nuget locals all --clear
```

```
dotnet tool uninstall --global dotnet-ef; dotnet tool install --global dotnet-ef --version 8.0.0
```

1.

Navega a la raíz del proyecto:

```
cd C:\WorkSpace\Prueba\microservices_project_dotnet\
```

2.

Inicia SQL Server:

```
docker-compose up mssql -d
```

Espera 1-2 minutos

3.

Aplica Migraciones:

```
cd ProductsService; dotnet ef database update --verbose; cd ..
```

```
cd InventoryService; dotnet ef database update --verbose; cd ..
```

4.

Limpia y Compila Proyectos:

```
Remove-Item -Path "ProductsService/bin", "ProductsService/obj",  
"ProductsService/Migrations" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
```

```
Remove-Item -Path "InventoryService/bin", "InventoryService/obj",  
"InventoryService/Migrations" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
```

```
cd ProductsService; dotnet restore; dotnet build; cd ..
```

```
cd InventoryService; dotnet restore; dotnet build; cd ..
```

5.

Despliega y Ejecuta Todo:

```
docker-compose down
```

```
docker-compose up --build
```

6.

3. Verificación Rápida

- **Terminal:** Observa logs de `docker-compose up` para ver si los servicios inician sin errores.
- **Navegador:**
 - ProductService Swagger: <http://localhost:5205/>
 - InventoryService Swagger: <http://localhost:5206/>
- **Prueba de Persistencia:** Crea un producto, actualiza su inventario, detén y reinicia `docker-compose`, y verifica que el inventario persista.