

Frontend II - 2da Evaluación

dayana.otagri0902@gmail.com [Cambiar de cuenta](#)



***Obligatorio**

Sección sin título

¿Por qué el DOM y el documento HTML tienen los mismos elementos?

- ☐ Porque el DOM crea el HTML.
- ☒ Porque el DOM es un reflejo del HTML.
- ☐ Porque el HTML es un reflejo del DOM.
- ☐ Ninguna es correcta.

Borrar selección

¿Cómo detenemos el accionar de un formulario en el evento submit? *

- ☒ preventDefault()
- ☐ stopPropagation()
- ☐ currentTarget()
- ☐ stopBubbling()



¿Por qué los desarrolladores utilizamos DevTools? *

- ☐ Porque podemos crear un programa directamente desde el navegador.
- ☐ Porque tiene información valiosa en cada una de sus ventanas para encontrar soluciones.
- ☐ Porque podemos encontrar y manejar los errores de nuestra aplicación.
- ☒ Todas las respuestas son correctas.

¿Qué debe ir en el body de una petición GET?

- ☐ Un objeto JSON.
- ☐ Null
- ☐ La información que queremos enviar.
- ☒ Ninguna de las anteriores.

Borrar selección



¿Que lógica ejecuta este bloque gracias al método `math.random`? *



```
for (var i = 0; i < 10; i++) {  
  var count = 0;  
  for (var j = 0; j < Math.floor(Math.random() * 10); j++) {  
    count++;  
  }  
  console.log(count);  
}
```

- ☒ Muestra por consola una lista de numeros aleatorios entre 0 y 10.
- ☐ Crea un contador que muestra numeros del 1 al 10 de forma incremental
- ☐ Muestra en consola el valor de count. Sumando el valor actual con el anterior consecutivamente hasta llegar al 10.
- ☐ Calcula la suma total entre numeros aleatorios que van del 0 al 10.



¿Cuál sería la línea faltante en el código para borrar la palabra 'gente?' de la frase? *



```
let frase = "¿Hola que tal gente?";  
let array = frase.split(" ");  
// ---- linea faltante ---  
frase = array.join(" ");
```

- ☐ array.shift()
- ☐ array[4].delete()
- ☒ array.splice(3,1)
- ☐ frase.pop()

¿Cuál de las siguientes opciones representa las características mas importantes de JavaScript? *

- ☐ Compilado, case sensitive, fuertemente tipado y dinámico.
- ☐ Tipado débil, compilado, orientado a objetos, case sensitive.



- ☐ Case sensitive, interpretado, tipado fuerte y estático.
- ☒ Interpretado, orientado a prototipos, tipado débil y dinámico.

¿Qué evento usamos comunmente para enviar formularios? *

- ☒ submit
- ☐ click
- ☐ send
- ☐ post

¿Cuál es el resultado de parsear un elemento JSON del localStorage que no existe? *

- ☐ undefined
- ☒ null
- ☐ false
- ☐ error

Página 6 de 7

Atrás

Siguiente

Borrar formulario

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en Digital House. [Notificar uso inadecuado](#)

Google Formularios

