ACTIVIDAD 5-3-26

1. EJERCICIO PERFIL USUARIO

- Crea variables para representar a una persona
- Declarar una constante para su nombre
- Declarar una variable para edad (usar let)
- Declarar una variable para ciudad

Reto: Muestra un mensaje en la consola que diga

"Hola me llamo [nombre], tengo [edad] años y vivo en [ciudad]"

Luego cambia la ciudad y vuelve a mostrar el mensaje.

// Declaración de constante para nombre

```
const nombre = "Dayanna";
```

↓ constante

↓ nombre variable

↓ operador de asignación

↳ Texto o valor de la variable

// Declaración de Edad

```
let edad = 33;
```

Const: No se puede reasignar.
let: se puede reasignar muchas veces

// Declaración de Ciudad

```
let ciudad = "Bogotá";
```

// Mostrar el primer mensaje

```
Console.log ("Hola, me llamo " + nombre + ", tengo " + edad + " años y vivo en " + ciudad);
```

// Resultado de consola

"Hola, me llamo Dayanna, tengo 33 años y vivo en Bogotá"

// Se cambia ciudad

```
Ciudad = "Medellín";
```

Scanned with CamScanner

// Muestra mensaje con ciudad nueva

```
Console. log ("Hola, me llamo " + nombre " + ", tengo " + edad
+ " años y vivo en " + ciudad
```

// Mensaje

"Hola me llamo Dayanna, tengo 33 años y vivo en Medellín"

2. Calculadora de iva

- Vamos a jugar con números
- Crea una constante llamada PRECIO_PRODUCTO con valor 100
- Crea una constante llamada tasaIVA con el valor 0.21 (21%)
- Calcula el precio Final creando una variable precioFinal que sea la suma del precio original más el iva
- muestra el resultado en consola

```
// Precio del Producto

const PRECIO_PRODUCTO = 100;

// Tasa de iva

const tasaIVA = 0.21;

// Cálculo del iva

let iva = PRECIO_PRODUCTO * tasaIVA;

// cálculo del Precio Final

let precioFinal = PRECIO_PRODUCTO + iva;

// Mostrar resultados

Console. log ("Precio original : $ " + PRECIO_PRODUCTO);
console.log ("IVA (21%) : $ " + iva);
console. log ("Precio Final : $ " + precioFinal);
```

// Mensajes

Precio original : $100 Precio final : $121
IVA (21%) : $21

Scanned with CamScanner

3. Contador de vidas

Imagina que programas un videojuego

- Crea una variable vidas que empiece en 3.
- Muestra el mensaje "Vidas restantes : 3 "
- Simula que el jugador pierde una vida restándole 1 a la variable
- Muestra el valor nuevo en la consola

```
// Declarar vidas

let vidas = 3;

// Mostrar mensaje inicial

console.log("vidas restantes: " + vidas);

// Mensaje
"Vidas restantes: 3"

// Resta de 1 vida

vidas = vidas -1

// Mostrar mensaje nuevo

console.log("vidas restantes: " + vidas);

// Mensaje Nuevo
"Vidas restantes : 2"
```

Scanned with CamScanner