Laboratório 1 - Assembly MIPS –

Dayanne Fernandes da Cunha, 13/0107191

¹Dep. Ciência da Computação – Universidade de Brasília (UnB) CiC 116394 - OAC - Turma A

Abstract. This report corresponds to the Experiment 1 about Assembly MIPS.

Resumo. Este relatório corresponde ao Experimento 1 sobre Assembly MIPS.

1. Introdução

1.1. Objetivos

- Familiarizar o aluno com o Simulador/Montador MARS:
- Desenvolver a capacidade de codificação de algoritmos em linguagem Assembly MIPS:
- Desenvolver a capacidade de análise de desempenho de algoritmos em Assembly;

1.2. Ferramentas

- MARS v.4.5 Custom 7
- Cross compiler MIPS GCC
- Inkscape e GIMP

2. Procedimentos

2.1. Simulador/Montador MARS

2.2. Compilador GCC

Para compilar código C em código Assembly foi utilizado o cross compiler [MIPS] GCC. Usando o comando $\$ mips-elf-gcc -I../include -S testeX.c ($X \in [0,8]$) foi testado a convenção para geração do código Assembly.

2.2.1. Diretivas

Diretivas são apenas comandos ao montador e não fazem parte do conjunto de instruções dos processadores x86. Todas as diretivas começam com (.) (ASCII 0x2E). Elas permitem a alocação de espaço para a declaração de variáveis ".byte, .word ", definição de escopo ".glob1", além de várias outras funções de gerenciamento como as listadas a seguir:

- .file:
- .section : Texto que segue é montado na seção nomeada.

- .mdebug : Força a saída de depuração para entrar em uma seção .mdebug de estilo ECOFF em vez das seções padrão ELF .stabs.
- .previous : Troca esta seção pela que foi referenciada recentemente.
- .nan : 3
- .gnu_attribute : 4
- .globl : Torna símbolo visível ao ligador, aumentando seu escopo.
- .data : O que seguir a partir desse ponto deve ser alocado na seção .data Dados.
- .type : Atribui tipo ao símbolo, função ou objeto.
- .size : Resolve expressão e atribui tamanho em bytes ao símbolo.
- .word : Armazena o valor listado como palavras de 32 bits no limite.
- .rdata : 5
- .align : Ajusta o contador de locação para um valor multiplo de 2.
- .ascii : Aloca espaço para cadeias sem o barra zero.
- .text : O que seguir deve ser alocado na seção .text Codigo.
- .ent : Primeira instrução de "entrada" no código. Primeira instrução da função.
- .frame : O frame não é descrito no manual.
- .set : Resolve expressão e atribui valor ao símbolo.
- .mask : Mascaras no registradores usados no código.
- .fmask : Mascaras no registradores usados no código.

As diretivas .mask e .fmask através de seus valores indicam quais registradores são usados, por exemplo se o bit 13 estiver ativo então o registrador 13 esta sendo usado. Esses valores são usados pelo ligador para gerar a seção .reginfo do arquivo objeto dos processadores MIPS. A diferença entre .mask e .fmask é que a .mask indica quais registradores de inteiros estão sendo usados, quanto ao .fmask indica quais registradores float estão sendo usados.

2.2.2. Assembly no MARS

Algumas diretivas listadas acima não são reconhecidas pelo MARS (Mips Assembly and Runtime Simulator), como por exemplo .section, .previous, . nan, etc, assim como alguns elementos como @object, @function, etc. Logo, as seguintes instruções foram retiradas:

- @object
 - .type v, @object
- @function
 - .type show, @function
 - .type swap, @function
 - .type sort, @function
 - .type main, @function
- .section
 - .section .mdebug.abi32

- .previous
 - .previous
- .nan
 - .nan legacy
- .gnu_attribute
 - .gnu_attribute 4, 1
- .size
 - .size v, 40
 - .size show, .-show
 - .size swap, .-swap
 - .size sort, .-sort
 - .size main, .-main
- .rdata
 - .rdata
- .set
- .set nomips16
- .set nomicromips
- .set noreorder
- .set nomacro
- .set reorder
- .set macro
- .ent
- .ent show
- .ent swap
- ent sort
- .ent main
- .frame
 - .frame fp,24,51 # vars=0, regs= 2/0, args= 16, gp= 0
 - .frame \$fp,32,\$31 # vars= 8, regs= 2/0, args= 16, gp= 0
 - .frame \$fp,16,\$31 # vars= 8, regs= 1/0, args= 0, gp= 0
 - .frame \$fp,32,\$31 # vars= 8, regs= 2/0, args= 16, gp= 0
- .mask
 - .mask 0xc0000000,-4
- .fmask
 - .fmask 0x00000000,0
- .end

- .end swap
- .end sort
- end main
- .end show
- .ident
 - .ident "GCC: (GNU) 4.8.1"

Há também outras instruções que o simulador emitiu alertas, como por exemplo sobre .align não poder estar dentro de um segmento de texto, portanto todos .align dentro de subrotinas foram retirados. 'x

```
la $2, addr \rightarrow \begin{array}{l} \text{lui} & \text{at, } \% \text{hi}(addr) \\ \text{addiu } \$2, & \text{at, } \% \text{lo}(addr) \\ \\ \text{lui} & \text{at, } \% \text{hi}(addr) \\ \\ \text{la } \$2, & \text{addr}(\$3) & \rightarrow \begin{array}{l} \text{lui} & \text{at, } \% \text{hi}(addr) \\ \\ \text{addiu } \$2, & \text{at, } \% \text{lo}(addr) \\ \\ \text{addu } \$2, & \$2, & \$3 \end{array}
```

Figura 1. Instruções equivalentes dos construtores %hi() e %lo(). Imagem retirada do livro [Sweetman 2005].

Os construtores %hi() e %lo() também não estão presentes em todos montadores MIPS, podendo ser substituídos como mostra a Figura 1. As seguintes instruções foram trocadas :

- lui \$v1,%hi(\$LC0) e addiu \$a0,\$v1,%lo(\$LC0) : la \$a0, \$LC0
- lui \$v0,%hi(v) e addiu \$a0,\$v0,%lo(v) : la \$a0, v

Outro problema encontrado foi na instrução j \$31, ou seja, j \$ra. A instrução j pula para um endereço alvo, e \$ra é um registrador, portanto esta instrução foi substituída por jr \$ra.

Algumas subrotinas como *printf e putchar* não são encontradas no assembly gerado mas são chamadas com a instrução *jal*, portanto estas também foram retiradas.

Por fim, mesmo após estas modificações básicas de sintaxe para que o código possa ser executado no MARS, ainda assim o código possui o fluxo um pouco confuso, já que após o primeiro *loop* ele já iria sair do processo com a instrução *li \$a0, 10* que chama o serviço *exit (terminate execution)*.

2.2.3. Otimização do código Assembly

- 2.3. Sprites
- 3. Análise dos Resultados
- 4. Conclusão

Referências

[MIPS] MIPS. https://aur.archlinux.org/packages/cross-mips-elf-gcc/. [Online; acessado 15-Setembro-2017].

[Sweetman 2005] Sweetman, D. (2005). *See MIPS Run*. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 2 edition.