

tips

参考思路: 概述, 思想特点, 举例, 总结

e.g:面向对象是一种编程思想, 强调的是以对象为基础完成各种操作, 它是基于面向过程的。说到面向对象, 不得不提的就是它的三大思想特点:

- 更符合人们的思考习惯
- 把复杂的事情简单化
- 把程序员从执行者变成指挥者

举例: 越符合生活的场景越好

总结: 万物皆对象

1. 面向过程和面向对象的区别?

2. return和print区别?

```
def test():  
    return 'Hi'  
test()
```

Jupyter交互编辑器里会打印出'Hi', 但是运行.py文件只return不能打印出来, 如果print会打印出Hi, 区别在于是否有单引号。

3. for...else...语法

找到了就break, 没找到就else

```
for ...:  
    if ...:  
        ...  
        break  
else:  
    ...
```

4. 字典解包

`func(**dict)`将字典键值对作为参数传给函数, 字典的键必须和函数参数相同, 否则报错,

:param args: 数字元组, `*args` -> 接收所有的位置参数, 封装到 元组

:param kwargs: 字典, 键是字符串, 值是数字, `**kwargs` -> 接收所有的关键字参数, 封装到 字典

一、面向对象基础

1.1 面向对象

1.1.1 面向对象和面向过程

编程思想： 人们利用计算机来解决问题的思维。

- 面向过程：
以 **步骤(过程)** 为基础完成各种操作。
- 面向对象：
以 **对象** 为基础完成各种操作, 它是基于**面向过程**的。
 - 优点：
 1. 与实际的世界更加接近, 所有的对象被赋予属性和方法, 编程更富有人性化
 2. 宗旨在于模拟现实世界
 3. 现实生活中, 所有事物全被视为对象
 - 特点:
 1. 更符合人们的思考习惯.
 2. 把复杂的事情简单化.
 3. 把人们(程序员)从执行者变成指挥者.
- 面向过程侧重过程, 而面向对象是对面向过程的再次封装处理, 通过对象来模拟现实世界。
总结: **万物皆对象**.

1.1.2 面向对象特征介绍

- 三大特征: 封装, 继承, 多态
封装是为了提高安全性, 但是增加代码量; 继承为了解决该问题, 但增强了耦合性即父类有的子类必须有; 多态来解决耦合性问题。

封装:

好处: 安全性, 复用性

弊端: 代码量增量

继承

好处: 复用性, 子承父业

弊端: 耦合性增强了

多态:

好处: 应用解耦. 同函数, 不同的效果.

弊端: 无法精准限定类型.

Python中: 抽象类 = 接口

- 封装

隐藏对象的**属性和实现细节**, 仅对外提供公共的访问方式。

控制在程序中属性的读和修改的访问级别, 将抽象得到的数据和行为(功能)相结合, 形成一个**有机的整体**, 即将数据和操作数据的源代码结合形成“类”, 其中数据和函数都是类的成员。

- 好处:

提高代码的安全性, 以特定的访问权限控制使用类的成员。(私有化)

提高代码的复用性。(函数)

- 举例:

手机电脑等都可以封装为一个类

- 继承

子类继承父类的属性和方法，使得子类对象（实例）具有父类的特征和行为。

满足“**is-a关系**”

- 好处

提高代码的复用性。

- 弊端

耦合性增强

- 多态

不同类的对象对同一消息做出反应，即同一消息可根据发送对象的不同而采用多种不同的行为方式。

- 好处

解耦合，可拓展。

1.2 面向对象的基本概念和行为

1.2.1 类和对象

- **类**：对现实事物的抽象描述，**抽象的模版**，员工——姓名、性别——能走、说话、领工资

```
# 定义类
class 类名: # 命名遵循大驼峰
    # 定义类方法
    方法列表...
```

- **对象**：现实事物的具体体现，**具体的实例**，张三——张三、男——爱走路来上班、跟女同事聊得来、每月10日上交工资
- 属性：名词，描述事物的外在特征，例如姓名、性别、年龄
- 行为：动词，描述事物能够做什么，例如吃、喝、学习

如何访问类中的成员？

step1: 创建该类的对象

对象名 = 类名()

step2: 通过 对象名. 的方式调用

对象名.属性名

对象名.行为名()

1.2.2 入门案例_汽车类

```

"""
案例：演示定义汽车类 及 使用类中的成员。
需求：定义汽车类，有跑的行为。
"""
# 1.定义汽车类
class Car:    # 类名遵循大驼峰命名法
    # 属性

    # 行为
    def run(self):
        print("汽车会跑")

# 2.创建汽车类的对象
c1 = Car()

# 3.调用Car类的run()函数 调用Car#run()
c1.run()

```

1.2.3 self关键字

self 是python内置的关键字，用于指向**对象实例本身**。

谁调用函数, self就代表哪个对象。

- 作用:
 - 1个类可以有多个对象，都可以通过 **对象名** 的方式访问类中的行为(函数)。
 - 函数默认有**self属性**，函数通过self来区分到底是**哪个对象**调用了类的方法。
- 区分:
 - 1.在 **类外** 访问类中的行为, 需要通过 **对象名** 的方式访问.
 - 2.在 **类内** 访问类中的行为, 需要通过 **self** 的方式访问。

1.2.4 类外访问函数-案例

```

"""
案例：self关键字介绍
需求：定义汽车类，创建多个该类的函数，看打印结果
"""
# 1. 定义汽车类。
class Car:
    # 属性

    # 行为，跑
    def run(self):
        print('汽车会跑!...')
        print(f'我是run函数，self的值是：{self}')

# 2.创建汽车类的对象。
c1 = Car()
print(f'c1对象:{c1}')    # 和{self}一致
# 输出: <__main__.Car object at 0x000002025FFDF1F0>

```

```
# __main__.Car → 类名    0x000002025FFDF1F0 → 对象在内存中的地址（十六进制）
print(f'c1对象: {id(c1)}')
# 输出: 2209223668208
# 对象在内存中的地址对应的整数（十进制），每次运行可能都不同
# 调用Car#run()
c1.run()
print('-' * 34)

# 3.继续创建汽车类的对象。
c2 = Car()
print(f'c2对象: {c2}')
# 输出: <__main__.Car object at 0x000002025FFDF250>
# 调用Car#run()
c2.run()
```

1.2.5 类内访问函数-案例

```
"""
案例：演示通过 self关键字实现 在类内访问其它函数。
需求：定义汽车类，类内有run()函数，并在work()中调用run()函数，创建该类对象，调用上述的
函数。
"""

# 1. 定义汽车类。
class Car:
    # 属性(名词)

    # 行为(动词)
    # 1.1 run()函数
    def run(self):
        print(f'{self} 汽车在跑...')

    # 1.2 work()函数，在其内部调用run()
    def work(self):
        print(f'我是work函数，我的self值: {self}')
        self.run()      # self = 本类当前对象的引用。

# 2.在类外访问Car类的行为(函数)
c1 = Car()
print(f'c1对象: {c1}')
c1.run()      # c1在跑
print('-' * 34)
c1.work()     # c1在work, c1在跑
print('=' * 34) # 分割线

# 3.再次创建对象。
c2 = Car()
print(f'c2对象: {c2}')
c2.run()
print('-' * 34)
c2.work()
```

```
# c1对象: <__main__.Car object at 0x00000163CC0DF190>
# <__main__.Car object at 0x00000163CC0DF190> 汽车在跑...
# -----
# 我是work函数, 我的self值: <__main__.Car object at 0x00000163CC0DF190>
# <__main__.Car object at 0x00000163CC0DF190> 汽车在跑...
# =====
# c2对象: <__main__.Car object at 0x00000163CC0DF1F0>
# <__main__.Car object at 0x00000163CC0DF1F0> 汽车在跑...
# -----
# 我是work函数, 我的self值: <__main__.Car object at 0x00000163CC0DF1F0>
# <__main__.Car object at 0x00000163CC0DF1F0> 汽车在跑...
```

1.2.6 入门案例_手机类


练习: 01_4_example_手机类.py

1.3 添加和获取对象属性

1.3.1 属性的概念

属性表示的是**固有特征**, 在python中使用变量表示, 例如人的姓名、年龄、身高、体重等 (**名词**), 都是对象的属性。

- 类外
 - 添加: `对象名.属性 = 属性值` (该属性独属于这个对象, 即:该类的其它对象没有这个属性)
 - 获取: `对象名.属性`
- 类内
 - 添加: 魔法方法 `__init__`
 - 获取: `self.属性`, 定义函数 `show()`



1.3.2 类外-添加和获取属性 - 案例

```

"""
案例：演示在类外 如何获取 和 设置 对象的属性。
需求：创建汽车类，设置为红色，4个轮胎，有跑的功能。
"""
# 1.创建汽车类。
class Car:
    # 属性(名词)，事物具有哪些特征 -> 变量。

    # 行为(动词)，事物能够做什么 -> 函数。
    def run(self):
        print('汽车会跑...')

# 2.创建该类的对象 -> 这个是 类外 的位置。
c1 = Car()
c1.run()          # 汽车会跑...

# 细节1：给c1对象设置属性。
c1.color = '红色'
c1.number = 4
# 细节2：打印c1对象的属性值。
print(f'颜色: {c1.color}, 轮胎数: {c1.number}')
print('-' * 34)

# 3.继续创建该类的对象。
c2 = Car()
c2.run()
# 细节3：尝试调用c2对象的 color和number属性
# print(f'颜色: {c2.color}, 轮胎数: {c2.number}')
```

1.3.3 类内-获取属性 - 案例

```

"""
案例：演示类内如何获取对象的属性。
"""
# 1. 定义汽车类，创建该类对象，赋予颜色 和 轮胎数两个属性，并在类内访问该属性。
class Car:
    # 属性

    # 行为
    # 1.1 跑
    def run(self):
        print('汽车会跑')

    # 1.2 定义函数show(), 实现 在类内访问 汽车对象的属性。
    def show(self):
        print(f'我是show函数，对象的颜色: {self.color}, 轮胎数: {self.number}')

# 2.创建汽车类的对象
c1 = Car()
```

```
# 3. 给其(c1)赋予 属性 -> 类外设置属性.
c1.color = '红色'
c1.number = 4

# 4. 类外访问属性.
print(f"颜色: {c1.color}, 轮胎数: {c1.number}")

# 5. 类外访问行为(类中的函数)
c1.run()
c1.show()
print('-' * 34)

# 6. 继续创建汽车类对象, 尝试分别调用run(), show()函数.
c2 = Car()
c2.run()
# c2.show()          # 报错.
```


1.4 魔法方法

属于python内置的函数，总被双下划线所包围，特定场景下自动调用，不需要手动调用。

- `__init__` 属性的初始化
- `__str__` 打印对象
- `__del__` 删除对象时给出提示

1.4.1 `__init__()` 方法

在python中，每当新创建一个对象时，就会自动触发`__init__()`方法，分为“无参”和“有参”两种情况。在`__init__()`魔法方法中，**初始化属性**，则：该类所有的对象，一创建，就有这些属性了。



- 案例1：无参数

```
"""
```

案例：演示 `__init__`魔法方法的 用法。

魔法方法：

概述/特点：

Python内置的函数，在满足特定的场景下，会被 自动调用。

常用的魔法方法：

```

        __init__()
        __str__()
        __del__()
"""
# 需求：定义汽车类，默认属性为：color='黑色', number=3
# 1. 定义汽车类。
class Car:
    # 1.1 在魔法方法 init()中，初始化：属性。
    def __init__(self):
        print('我是 无参 init 魔法方法')

    # 1.2 在init魔法方法中，初始化属性，则：该类所有的对象，一创建，就有这些属性了。
    self.color = '黑色'
    self.number = 3

    # 1.3 定义show()函数，打印该类对象的 各个属性值。
    def show(self):
        print(f'颜色：{self.color}, 轮胎数：{self.number}')

# 2.创建汽车类对象。
c1 = Car()          # 会自动调用 __init__()函数。
#### 修改c1的属性值
c1.color = '红色'
c1.number = 6
# 打印c1对象的属性值。
print(c1.color, c1.number)
c1.show()
print('-' * 34)
c2 = Car()
c2.show()

```

- 案例2：有参数

```

"""
案例：演示魔法方法之 init 有参版，实际开发常用。

大白话举例：
    无参版 init -> 默认上的有底色，你需要重新涂色(覆盖底色)
    有参版 init -> 默认没有涂色的石膏娃娃，我们根据喜好自由涂色即可。
"""

# 需求：创建汽车类，不给默认值，由汽车对象 外部各自赋值即可。
# 1. 定义汽车类。
class Car:
    # 2.有参的 __init__()函数，参数值由：外部对象自行赋值。
    def __init__(self, color, number):
        """
        该魔法方法用于给 汽车类 对象的属性 赋值。
        :param color: 车的颜色
        :param number: 车的轮胎数
        """
        self.color = color

```

```

        self.number = number

    # 定义show()函数，打印该类对象的 各个属性值。
    def show(self):
        print(f'颜色: {self.color}, 轮胎数: {self.number}')

# 3. 创建汽车类对象。
# c1 = Car() # 报错，因为默认调用了init()函数，但是该函数有参数，则必须传参。
c1 = Car('红色', 6)
c1.show()
print('-' * 23)

c2 = Car('绿色', 4)
c2.show()

```

1.4.2 __str__()方法

当用`print()`函数打印对象时，会自动调用该对象(所在类)的 `str`魔法方法；
该魔法方法默认打印的是对象的**内存地址值**，无意义，一般都会重写，改为打印对象的各个属性值。

```

def __str__(self):
    # ...
    return 字符串结果

```

"""

案例：演示 `str`魔法方法的 用法。

魔法方法：

概述/特点：

Python内置的函数，在满足特定的场景下，会被 自动调用。

常用的魔法方法：

`__init__()` 在(每次)创建对象的时候，会自动触发该类的 `__init__()`函数。

`__str__()` 当用`print()`函数 打印对象的时候，会自动调用该对象(所在类)的 `str`

魔法方法。

该魔法方法默认打印的是对象的地址值，无意义，一般都会重写，改为
打印 对象的各个属性值。

`__del__()`

"""

1. 定义汽车类。

`class Car:`

2.有参的 `__init__()`函数，参数值由：外部对象自行赋值。

`def __init__(self, color, number):`

"""

该魔法方法用于给 汽车类 对象的属性 赋值。

:param color: 车的颜色

:param number: 车的轮胎数

"""

`self.color = color`

`self.number = number`

```

# 魔法方法str(), 默认打印地址值, 无意义, 一般会重写, 改为打印对象的各个属性值.
def __str__(self):
    return f'颜色: {self.color}, 轮胎数: {self.number}'
    # return f'{self.color}, {self.number}'

# 3. 创建该类的对象.
c1 = Car('绿色', 4)
print(c1)          # 输出语句打印对象, 默认调用了该对象 所在类的 str魔法方法.
print('-' * 23)

c2 = Car('红色', 6)
print(c2)

```

1.4.3 __del__()方法

当.py文件执行结束, 或者 手动 del 释放对象资源, 会自动调用该函数del 对象, python解释器会默认调用__del__()方法。

```

"""
案例: 演示 del魔法方法的 用法.
魔法方法:
    概述/特点:
        Python内置的函数, 在满足特定的场景下, 会被 自动调用.
    常用的魔法方法:
        __init__()    在(每次)创建对象的时候, 会自动触发该类的 __init__()函数.
        __str__()     当用print()函数 打印对象的时候, 会自动调用该对象(所在类)的 str
魔法方法.
                                该魔法方法默认打印的是对象的地址值, 无意义, 一般都会重写, 改为
打印 对象的各个属性值.
        __del__()     当.py文件执行结束, 或者 手动 del 释放对象资源, 会自动调用该函
数.
"""

# 1. 定义汽车类, 属性: 品牌.    行为:run()    通过del魔法方法删除该类的对象, 看看效果.
class Car:
    # 2. 在魔法方法init中, 完成: 属性的初始化. (有参)
    def __init__(self, brand):
        self.brand = brand

    # 3. 重写 str魔法方法, 打印对象的属性值.
    def __str__(self):
        return f'品牌: {self.brand}'

    # 4. 重写 del魔法方法, 删除对象时给出提示.
    def __del__(self):
        print(f'{self} 对象被删除了!')

# 5. 创建汽车类对象.
c1 = Car('小米 Su7 Ultra')

```

```

print(c1)          # 输出: 品牌: 小米 Su7 Ultra

# 6. 手动访问 brand 属性.
print(c1.brand)    #输出: 小米 Su7 Ultra
print('-' * 23)

# 7.手动删除c1对象, 然后尝试 打印该对象 或者 访问对象的属性.
# del c1
'''
若重写str和del, 会打印: 品牌: 小米 Su7 Ultra 对象被删除了
'''

# print(c1)        # 报错.

print('程序结束!')

'''
手动删, 会先打印“对象删除; 否则, 先打印: 程序结束。
'''

```

1.4.4 减肥案例

```

'''
案例: 减肥案例.

需求:
    例如, 小明同学当前体重是100kg。每当他跑步一次时, 则会减少0.5kg; 每当他大吃大喝一次
    时, 则会增加2kg。请试着采用面向对象方式完成案例。

分析:
    类名:          Student
    对象名:         xm
    属性(名词):     当前体重, current_weight
    行为(动词):     跑步, 吃饭
'''
# 1.定义学生类.
class Student:
    # 2.在魔法方法init中, 完成: 对象的属性的初始化.
    def __init__(self):
        # 默认为100, 无参版__init__
        self.current_weight = 100

    # 3.每当他跑步一次时, 则会减少0.5kg
    def run(self):
        print('疯狂跑步...')
        self.current_weight -= 0.5        # 体重减小.

    # 4.大吃大喝.
    def eat(self):
        print('大吃大喝一顿...')
        self.current_weight += 2

```

```
# 5.重写魔法方法str，打印属性值，即：当前体重。
def __str__(self):
    # return '当前体重: %s' % self.current_weight
    ### %s字符串 %d整数 %f浮点数 %.2f保留2位小数
    return f'当前体重: {self.current_weight} kg!'

# 6. 测试。
if __name__ == '__main__':
    # 6.1 创建学生对象。
    xm = Student()
    # 6.2 跑步
    xm.run()
    xm.run()
    # 重新运行，回到原始默认的100
    # 6.3 吃喝
    xm.eat()
    # 6.4 当前体重。
    print(xm)
```

1.4.5 烤地瓜案例

地瓜被烤时间	对应的地瓜生熟状态
0-3分钟	生的
3-7分钟	半生不熟
7-12分钟	熟了
超过12分钟	已烤焦，糊了

添加的调料	用户可以按自己的意愿添加调料。
-------	-----------------

"""

案例：烤地瓜案例。

需求：

1. 定义地瓜类 -> SweetPotato

2. 属性：被烤时间cook_time，烘焙状态 cook_state，调料condiments

3. 行为：烘烤cook()，添加调料add_condiment()

4. 魔法方法：init() -> 初始化属性， str() -> 打印地瓜信息。

5. 规则：

烘烤时间

地瓜状态

[0, 3)

生的

包左不包右，前闭后开。

```
[3, 7)          半生不熟
[7, 12)         熟了
[12, ∞]         糊了

"""
# 1. 定义地瓜类 -> SweetPotato
class SweetPotato:
    # 2. 在魔法方法__init__()中, 初始化地瓜的属性.
    def __init__(self):
        self.cook_time = 0
        self.cook_state = '生的'
        self.condiments = []

    # 3. 具体的烘烤动作.
    def cook(self, time):
### 先判断输入值是否有效, 再对其判断操作
        # 3.1 根据烘烤时间, 修改地瓜的烘烤状态.
        if time <= 0:
            print('无效值!')
        else:
            # 3.2 修改地瓜的 烘烤时间.
            self.cook_time += time
            # 3.3 根据烘烤时间, 修改地瓜的烘烤状态.
            if 0 <= self.cook_time < 3:
                self.cook_state = '生的'
            elif 3 <= self.cook_time < 7:
                self.cook_state = '半生不熟'
            elif 7 <= self.cook_time < 12:
                self.cook_state = '熟了'
            else:
                self.cook_state = '糊了'

    # 4. 添加调料 add_condiment()
    def add_condiment(self, condiment):
        ## 列表添加元素
        self.condiments.append(condiment)

    # 5. 重写str()方法, 打印地瓜信息.
    def __str__(self):
        return f'烘烤时间: {self.cook_time}, 地瓜状态: {self.cook_state}, 调料: {self.condiments}'

# 6. 测试.
if __name__ == '__main__':
    # 7. 创建地瓜对象
    dg = SweetPotato()

    # 8. 具体的烘烤动作.
    # dg.cook(-3)
    dg.cook(3)
    dg.cook(5)
    dg.cook(7)

    # 9. 添加调料
    dg.add_condiment('芥末/辣根')
```

```
dg.add_condiment('折耳根')
dg.add_condiment('豆汁')
dg.add_condiment('鲱鱼罐头')

# 10. 打印地瓜状态.
print(dg)
```

二、面向对象高级

2.1 创建类的格式

格式1:

```
class 类名:
    pass
```

格式2: (用得少)

```
class 类名():
    pass
```

格式3:

```
# class 类名(父类名):
class 类名(object):
    pass
```

```
# 需求: 定义老师类
# class Teacher:
# class Teacher():
class Teacher(object):
    pass

## object是所有类的父类, Python中所有的类都直接或者间接继承自object类.
t1 = Teacher()
print(t1)
```

2.2 继承

1. 了解什么是继承
2. 什么是单继承和多继承
3. 子类如何重写父类同名方法和属性
4. 子类如何调用父类方法
5. 什么是多层继承

2.2.1 继承入门

继承: 子类可以继承父类的 **属性** 和 **行为**。

```
class 父类名(object):
    ...
class 子类名A(父类名B):
    # A:子类, 派生类
    # B:父类, 基类, 超类
    ...
```

python中, 所有类默认继承`object`类——**顶级类或基类**; 其他类叫做**派生类**。

- 好处:
提高代码的复用性
- 弊端:
耦合性增强了, 父类不好的内容, 子类想没有都不行.
- 扩展:
开发原则: **高内聚, 低耦合**
 - **内聚**: 指的是类自己独立处理问题的能力.
 - **耦合**: 指的是类与类之间的关系.

大白话解释: 自己能搞定的事儿, 就不要麻烦别人.

```
"""
案例: 继承入门.
    Father类有一个默认性别为男, 爱好散步行走, son类也想拥有这些属性和行为
"""
# 需求: 定义父类(男, 散步), 定义子类, 继承父类.
# 1. 定义父类.
class Father(object):
    def __init__(self):
        self.gender = '男'

    def walk(self):
        print('饭后走一走, 活到九十九!')

## 耦合, 子类被迫从父类继承
# def smoking(self):
#     print('抽烟有害, 健康!')

# 2. 定义子类.
class Son(Father):
    pass

# 3. 测试子类的功能.
s = Son()
print(f'性别: {s.gender}')    # 子类从父类继承过来 属性.
s.walk()                    # 子类从父类继承过来 行为.
# s.smoking()
```

2.2.2 单继承和多继承

单继承：一个子类只能继承自一个父类，不能继承多个子类。这个子类会具有父类的属性和方法。

多继承：一个类同时继承了多个父类，且同时具有所有父类的属性和方法。

`class Son(Father, Mother)` 会优先考虑更近的父类的属性和方法。

- 多继承扩展:

MRO机制：可以查看某个对象在调用函数时的 顺序, 即: 先找哪个类, 后找哪个类.

```
类名.mro() 方法
类名.__mro__ 属性
```

- 单继承 案例

"""

案例：演示单继承，即：1个子类继承自 1个父类。

故事1：一个摊煎饼的老师傅，在煎饼果子界摸爬滚打多年，研发了一套精湛的摊煎饼技术，师父要把这套技术传授给他的唯一的最得意的徒弟。

分析：

1. 定义师傅类，Master
属性：kongfu
行为：make_cake()
2. 定义子类，Prentice，继承师傅类。

"""

1. 定义师傅类。

```
class Master:
```

```
    # 1.1 定义属性。
```

```
    def __init__(self):
        self.kongfu = '[古法配方]'
```

```
    # 1.2 定义行为。
```

```
    def make_cake(self):
        print(f'采用 {self.kongfu} 摊煎饼果子。')
```

2. 定义徒弟类，继承自师傅类。

```
class Prentice(Master):
```

```
    pass
```

3. 测试。

```
p = Prentice()
```

```
p.make_cake()
```

- 多继承 案例

"""

案例：演示多继承。

需求：小明是个爱学习的好孩子，想学习更多的摊煎饼果子技术，于是，在百度搜索到黑马程序员学校，报班来培训学习摊煎饼果子技术。

"""

1. 定义师傅类。

```

class Master:
    # 1.1 定义师傅类属性.
    def __init__(self):
        self.kongfu = '[古法煎饼果子配方]'
    # 1.2 定义师傅类方法.
    def make_cake(self):
        print(f'运用 {self.kongfu} 制作煎饼果子')

# 2. 定义黑马学校类.
class School:
    # 2.1 定义学校类属性.
    def __init__(self):
        self.kongfu = '[黑马AI煎饼果子配方]'
    # 2.2 定义学校类方法.
    def make_cake(self):
        print(f'运用 {self.kongfu} 制作煎饼果子')

# 3. 定义徒弟类 -> 有个对象叫 小明.
class Prentice(School, Master):
    ## 从左往右, 就近原则.
    pass

# 4. 测试.
xm = Prentice()
print(xm.kongfu)
xm.make_cake()
print('-' * 23)

# 5. 查看mro机制的结果.
print(Prentice.mro())
# Prentice -> School -> Master -> object
print(Prentice.__mro__)
# Prentice -> School -> Master -> object

```

2.2.3 子类重写父类-同名属性和方法

重写也叫覆盖, 即: 子类出现和父类**重名**的属性 或者 行为。

调用层次遵循**就近原则**, 子类有就用, 没有就去就近的父类找, 依次查找其所有的父类, 有就用, 没有就报错。

```
"""
```

案例: 演示子类重写父类功能.

```
"""
```

故事3: 小明掌握了老师傅和黑马的技术后, 自己潜心钻研出一套自己的独门配方的全新摊煎饼果子技术。

1. 老师父类.

```

class Master:
    # 1.1 属性
    def __init__(self):
        self.kongfu = '[古法煎饼果子配方]'
    # 1.2 行为

```

```
def make_cake(self):
    print(f'运用{self.kongfu}制作煎饼果子')

# 2. 黑马学校类
class School:
    # 2.1 属性
    def __init__(self):
        self.kongfu = '[黑马AI煎饼果子配方]'
    # 2.2 行为
    def make_cake(self):
        print(f'运用{self.kongfu}制作煎饼果子')

# 3. 徒弟类
class Prentice(School, Master):
    ## 重写
    # 3.1 属性
    def __init__(self):
        self.kongfu = '[独创煎饼果子配方]'

    # 3.2 行为
    def make_cake(self):
        print(f'运用{self.kongfu}制作煎饼果子')


# 4. 测试.
if __name__ == '__main__':
    # 4.1 创建徒弟类对象.
    p = Prentice()
    # 4.2 访问属性.
    print(p.kongfu)
    # 4.3 调用函数.
    p.make_cake()
```

2.2.3 子类调用父类方法(重写后)

思路:

1. 父类名.父类函数名(self) 精准访问, 想找哪个父类, 就调哪个父类。
2. super().父类函数名() 只能访问最近的那个父类, 有就用, 没有就往后继续查找, 做不到跳过近的找后面的。

- 方式1: 父类名.父类方法名(self)



```
"""
```

案例：子类重写父类功能后，继续访问父类功能。

```
"""
```

故事4：很多顾客都希望能吃到徒弟做出的有自己独立品牌的煎饼果子，也有黑马配方技术的煎饼果子味道。

1. 老师父类。

```
class Master:
```

1.1 属性

```
def __init__(self):
```

```
    self.kongfu = '[古法煎饼果子配方]'
```

1.2 行为

```
def make_cake(self):
```

```
    print(f'运用{self.kongfu}制作煎饼果子')
```

2. 黑马学校类

```
class School:
```

2.1 属性

```
def __init__(self):
```

```
    self.kongfu = '[黑马AI煎饼果子配方]'
```

2.2 行为

```
def make_cake(self):
```

```
    print(f'运用{self.kongfu}制作煎饼果子')
```

3. 徒弟类

```

class Prentice(School, Master):
    # 3.1 属性
    def __init__(self):
        self.kongfu = '[独创煎饼果子配方]'
    # 3.2 行为
    def make_cake(self):
        print(f'运用{self.kongfu}制作煎饼果子')

## python中函数不能重名

    # 3.3 调用父类的功能.
    def make_master_cake(self):
        ##
        Master.__init__(self)
        ## !!! 如果没有上面这句, 还是独创,
        # 因为self的属性没有初始化
        Master.make_cake(self)

    def make_school_cake(self):
        School.__init__(self)
        School.make_cake(self)

# 4. 测试.
if __name__ == '__main__':
    # 4.1 创建徒弟类对象.
    p = Prentice()
    # 4.2 访问属性.
    print(p.kongfu)          # 独创
    # 4.3 调用函数.
    p.make_cake()            # 独创
    p.make_master_cake()     # 古法
    p.make_school_cake()     # AI
    print('-' * 34)
    ## 注意: 仍然是AI!!!
    p.make_cake()           # AI

```

- 方式2: **super().父类功能名()**

使用`super()`可以自动查找父类, 适合单继承使用, 多继承不建议。

```

"""
案例: 子类重写父类功能后, 继续访问父类功能.
"""

# 故事4: 很多顾客都希望能吃到徒弟做出的有自己独立品牌的煎饼果子, 也有黑马配方技术的
# 煎饼果子味道。
# 1. 老师父类.
class Master:
    # 1.1 属性
    def __init__(self):
        self.kongfu = '[古法煎饼果子配方]'

    # 1.2 行为

```

```

def make_cake(self):
    print(f'运用{self.kongfu}制作煎饼果子')

# 2. 黑马学校类
class School:
    # 2.1 属性
    def __init__(self):
        self.kongfu = '[黑马AI煎饼果子配方]'

    # 2.2 行为
    def make_cake(self):
        print(f'运用{self.kongfu}制作煎饼果子')

# 3. 徒弟类
class Prentice(School, Master):
    # 3.1 属性
    def __init__(self):
        self.kongfu = '[独创煎饼果子配方]'

    # 3.2 行为
    def make_cake(self):
        print(f'运用{self.kongfu}制作煎饼果子')

    # 3.3 调用父类的功能.
    # def make_master_cake(self):
    #     Master.__init__(self)
    #     Master.make_cake(self)
    #
    # def make_school_cake(self):
    #     School.__init__(self)
    #     School.make_cake(self)

    def make_old_cake(self):
        super().__init__()
        super().make_cake()

# 4. 测试.
if __name__ == '__main__':
    # 4.1 创建徒弟类对象.
    p = Prentice()
    # 4.2 访问属性.
    print(p.kongfu)          # 独创
    # 4.3 调用函数.
    p.make_cake()            # 独创
    # p.make_master_cake()   # 古法
    # p.make_school_cake()   # AI
    print('-' * 34)
    # p.make_cake()          # AI
    p.make_old_cake()        # AI
## 若school里没有子类要的属性和方法，会接着往后的父类里找

```

2.2.4 多层继承-案例

类A继承类B, 类B继承类C, 这就是多层继承。

```

"""
案例：演示多层继承。
目前题设中的继承体系
    object <- Master, School <- Prentice <- TuSun
"""

# 故事4：很多顾客都希望能吃到徒弟做出的有自己独立品牌的煎饼果子，也有黑马配方技术的煎饼果子味道。
# 1. 老师父类。
class Master:
    # 1.1 属性
    def __init__(self):
        self.kongfu = '[古法煎饼果子配方]'
    # 1.2 行为
    def make_cake(self):
        print(f'运用{self.kongfu}制作煎饼果子')

# 2. 黑马学校类
class School:
    # 2.1 属性
    def __init__(self):
        self.kongfu = '[黑马AI煎饼果子配方]'
    # 2.2 行为
    def make_cake(self):
        print(f'运用{self.kongfu}制作煎饼果子')

# 3. 徒弟类
class Prentice(School, Master):
    # 3.1 属性
    def __init__(self):
        self.kongfu = '[独创煎饼果子配方]'
    # 3.2 行为
    def make_cake(self):
        print(f'运用{self.kongfu}制作煎饼果子')
    # 3.3 调用父类的功能。
    def make_master_cake(self):
        Master.__init__(self)
        Master.make_cake(self)
    def make_school_cake(self):
        School.__init__(self)
        School.make_cake(self)
    # def make_old_cake(self):
    #     super().__init__()
    #     super().make_cake()

##
# 4. 创建徒孙类。
class TuSun(Prentice):
    pass

# 5. 测试。

```

```
if __name__ == '__main__':
    # 5.1 创建徒孙类对象.
    ts = TuSun()
    # 5.2 调用功能.
    ts.make_cake()           # Prentice类的
    ts.make_master_cake()    # Master类的
    ts.make_school_cake()    # School类的
```

2.3 封装

1. 了解什么是封装
2. 什么是私有属性和私有方法
3. 如何设置和获取私有属性
4. 如何定义和获取私有方法

2.3.1 封装入门

封装： 属于面向对象的三大特征之一，就是隐藏对象的属性和实现细节，仅对外提供公共的访问方式。

私有格式:(前 加双下划线)

- __属性名
- __函数名()

- 怎么封装?
我们学的 **函数、类** 都是封装的体现，将属性和方法书写到类里面的操作，为属性和方法添加私有权限，即设置某个属性或方法**不继承给子类**。
- 好处:
 1. 提高代码的安全性——由 **私有化** 来保证
 2. 提高代码的复用性——由 **函数** 来保证
- 弊端:
代码量增加了，因为私有内容外界想访问，必须提供公共的访问方式。

2.3.2 定义和获取私有属性

私有属性不能直接访问，在python中，一般定义方法名**get_xx**来获取私有属性，定义**set_xx**来修改私有属性。

- 如果重新实例一个对象，父类的私有属性不因其他对象的修改而改变。

```
"""
案例：演示封装之私有属性.
"""
# 故事5：小明把技术给徒孙的时候，不希望把自己的私房钱给徒孙，即要为 钱 这个属性设置私有权限。
# 1. 定义师傅类Master

# 2. 定义学校类School
```

```

# 3. 定义徒弟类
class Prentice:
    # 3.1 属性
    def __init__(self):
        self.kongfu = '[黑马煎饼果子配方]'
## 私有属性
    # 私房钱.
    self.__money = 20000
## 公共访问 私有方法
    # 3.2 私有方法
    def __make_cake(self):
        print(f'运用{self.kongfu}制作煎饼果子')
    def make(self):
        self.__make_cake()

## 公共访问 私有属性
    # 3.3 针对私有的属性，提供公共的访问方式。
## 获取
    def get_money(self):
        return self.__money
## 设置
    def set_money(self, money):
        self.__money = money
## 这里的get和set可以更改为其他单词，只要函数内容是获取和设置就行

# 4. 定义徒孙类
class TuSun(Prentice):
    pass

# 5. 测试.
if __name__ == '__main__':
    ts = TuSun()
    print(ts.kongfu)
    ts.make()
    ## ts.__make_cake 报错：没有该方法
    print('-' * 34)
    # print(ts.__money)      ## 报错，父类私有成员，子类无法访问。
    ts.set_money(100)
    print(ts.get_money())   ## 通过父类提供的公共的访问方式，访问父类的私有成员。
    ## !! 为什么要print? return不显示值

```


2.4 多态

1. 什么是多态
2. 多态实现的步骤
3. 多态的好处
4. 抽象类的好处

2.4.1 多态入门

多态:

- 专业版: 同一个函数, 接收不同的参数, 有不同的效果
- 大白话: 同一个事物在不同时刻表现出来的不同状态, 形态.
- 前提条件:
 1. 要有继承.
 2. 要有方法即函数的重写, 不然多态无意义.
 3. 要有父类引用指向子类对象.(python一般不加类型指定, 伪多态, 不报错, 只报警告)
- 好处: 在不改变框架代码的情况下, 通过**多态语法**实现模块和模块之间的**解耦合**; 实现了软件系统的可拓展
 - 解耦合的解释: 搭建的平台函数相当于任务的调用者; 子类、孙子类重写父类的函数, 相当于子任务; 相当于任务的**调用者**和任务的**编写者**进行了解耦合
 - 可拓展的解释: 搭建的平台函数在不做任何修改的情况下, 可以调用后来人写的代码



"""

06案例: 演示多态入门.

案例:

动物类案例.

"""

1. 定义动物类

```

class Animal:          ## 抽象类(也叫：接口)
    def speak(self):    ## 抽象方法
        pass

# 2. 定义子类，狗类。
class Dog(Animal):
    def speak(self):
        print('狗叫：汪汪汪')

# 3. 定义子类，猫类。
class Cat(Animal):
    def speak(self):
        print('猫叫：喵喵喵')

## 要有继承，演示无继承的结果，！！！没报错
# 汽车类
class Car:
    def speak(self):
        print('车叫：滴滴滴')

## 4. 定义函数，接收不同的动物对象，调用speak方法
## 如果对应的子类中没有speak方法，会调用父类的speak
## an:Animal = Dog() 表示必须是Animal的子类才能调用这个函数
## 但是python中不报错，只会提示warning
def make_noise(an:Animal):
    an.speak()

# 5. 测试。
if __name__ == '__main__':
    # an:Animal = Dog()      # 父类引用指向子类对象。
    # d:Dog = Dog()          # 创建狗类对象。

    # 5.1 创建狗类，猫类对象。
    d = Dog()
    c = Cat()

    # 5.2 演示多态。
    make_noise(d)
    make_noise(c)
    print('-' * 34)

    # 5.3 测试汽车类
    c = Car()
    make_noise(c) #但是没报错

```

2.4.2 多态案例_构建对战平台

"""

07案例：演示Python的多态案例之 战斗平台。

需求：

1. 构建对战平台(公共的函数) `object_play()`，接收：英雄机 和 敌机。

2. 在不修改对战平台代码的情况下, 完成多次战斗.

3. 规则:

英雄机, 1代战斗力60, 2代战斗力80

敌机, 1代战斗力70

代码提示:

英雄机1代 HeroFighter

英雄机2代 AdvHeroFighter

敌机 EnemyFighter

"""

1. 定义英雄机1代, 战斗力 60

```
class HeroFighter:
```

```
    def power(self):
```

```
        return 60
```

2. 定义英雄机2代, 战斗力 80

```
class AdvHeroFighter(HeroFighter):
```

```
    def power(self):
```

```
        return 80
```

3. 敌机1代

```
class EnemyFighter:
```

```
    def power(self):
```

```
        return 70
```

4. 构建对战平台, 公共的函数, 接收不同的参数, 有不同的效果 -> 多态.

```
# def object_play(hero: HeroFighter, enemy:EnemyFighter):
```

```
def object_play(hero, enemy):
```

```
    # 参1: 英雄机, 参2: 敌机
```

```
    if hero.power() >= enemy.power():
```

```
        print('英雄机 战胜 敌机!')
```

```
    else:
```

```
        print('英雄机 惜败 敌机!')
```

5. 测试.

```
if __name__ == '__main__':
```

```
    # 思路1: 不使用多态, 完成对战.
```

```
    # # 场景1: 英雄机1代 vs 敌机1代
```

```
    # h1 = HeroFighter()
```

```
    # e1 = EnemyFighter()
```

```
    # if h1.power() >= e1.power():
```

```
    #     print('英雄机1代 战胜 敌机1代')
```

```
    # else:
```

```
    #     print('英雄机1代 惜败 敌机1代')
```

```
    # print('-' * 34)
```

```
    # # 场景2: 英雄机2代 vs 敌机1代
```

```
    # h2 = AdvHeroFighter()
```

```
    # e1 = EnemyFighter()
```

```
    # if h2.power() >= e1.power():
```

```
    #     print('英雄机2代 战胜 敌机1代')
```

```
    # else:
```

```
# print('英雄机2代 惜败 敌机1代')
# print('*' * 34)

# 思路2: 使用多态, 完成对战.
h1 = HeroFighter()
h2 = AdvHeroFighter()
e1 = EnemyFighter()
# 场景1: 英雄机1代 vs 敌机1代
object_play(h1, e1)
print('-' * 34)
# 场景2: 英雄机2代 vs 敌机1代
object_play(h2, e1)

# object_play(h2, h1) # 还是不会报错的, 只会报警告
```

2.5 扩展知识点

2.5.1 抽象类及案例_空调

抽象类:

- 概述:
在Python中, **抽象类 = 接口**, 即: 有抽象方法的类就是 抽象类, 也叫 接口.
抽象方法 = 没有方法体的方法, 即: 方法体是 **pass** 修饰的.
- 作用/目的:
抽象类一般充当 **父类**, 用于指定行业规范, 准则, 具体的实现交由 **子类** 来完成; 父类制定接口标准, 子类实现接口标准.

```
"""
08案例: 演示抽象类的用法.
"""
# 1. 定义抽象类, 空调类, 设定: 空调的规则.
class AC:
    # 1.1 制冷
    def cool_wind(self):
        pass

    # 1.2 制热
    def hot_wind(self):
        pass

    # 1.3 左右摆风
    def swing_l_r(self):
        pass

# 2. 定义子类(小米空调), 实现父类(空调类)中的所有抽象方法.
class XiaoMi(AC):
    # 2.1 制冷
    def cool_wind(self):
        print('小米 核心 制冷技术!')
```

```
# 2.2 制热
def hot_wind(self):
    print('小米 核心 制热技术!')

# 2.3 左右摆风
def swing_l_r(self):
    print('小米空调 静音左右摆风 技术!')

# 3. 定义子类(格力空调), 实现父类(空调类)中的所有抽象方法.
class Gree(AC):
    # 3.1 制冷
    def cool_wind(self):
        print('格力 核心 制冷技术!')

    # 3.2 制热
    def hot_wind(self):
        print('格力 核心 制热技术!')

    # 3.3 左右摆风
    def swing_l_r(self):
        print('格力空调 低频左右摆风 技术!')

# 4. 测试
if __name__ == '__main__':
    # 4.1 小米空调
    xm = XiaoMi()
    xm.cool_wind()
    xm.hot_wind()
    xm.swing_l_r()
    print('-' * 23)

    # 4.2 格力空调
    gree = Gree()
    gree.cool_wind()
    gree.hot_wind()
    gree.swing_l_r()
```

2.5.2 对象属性和类属性

1. 什么是属性
2. 什么是类属性
3. 了解类方法和静态方法

属性:

- 概述:
它是1个名词, 用来描述事物的外在特征的。
- 分类:
对象属性: 属于每个对象的, 即: 每个对象的属性值可能都不同。修改A对象的属性, 不影响对象B。
类属性: 属于类的, 即: 能被该类下所有的对象所共享。A对象修改类属性, B对象访问的是修改后的。

对象属性:


定义到 `__init__` 魔法方法中的属性，每个对象都有自己的内容。

通过 `对象名.` 的方式调用。

类属性:

定义到类中，函数外的属性(变量)，能被该类下所有的对象所 共享。

既能通过 `类名.` 还能通过 `对象名.` 的方式来调用，推荐使用 `类名.` 的方式。



- 代码演示

```
"""
09案例：演示对象属性 和 类属性。
"""
# 需求：演示 对象属性 和 类属性相关。
# 1. 定义1个 Student类，每个学生都有自己的 姓名，年龄
class Student:
    # 2. 定义类属性
    teacher_name = '水镜先生'

    # 3. 定义对象属性，即：写到 init 魔法方法中的属性。
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age
```

```

# 4. 定义str魔法方法, 输出对象的信息.
def __str__(self):
    return '姓名: %s, 年龄: %d' % (self.name, self.age)

# 5. 测试
if __name__ == '__main__':
    # 场景1: 对象属性
    s1 = Student('曹操', 38)
    s2 = Student('曹操', 38)

    # 修改s1的属性值.
    s1.name = '许褚'
    s1.age = 40

    print(f's1: {s1}') # s1变了
    print(f's2: {s2}') # s2没变
    print('-' * 23)

    # 场景2: 类属性
    # 1. 类属性可以通过 类名. 还可以通过 对象名. 的方式调用.
    print(s1.teacher_name)      # 水镜先生
    print(s2.teacher_name)      # 水镜先生
    print(Student.teacher_name) # 水镜先生
    print('-' * 23)

    # 2. 尝试用 对象名. 的方式来修改 类属性.
    # s1.teacher_name = '夯哥'
    ## 只能给s1增加了一个属性并赋值, 不能给类属性赋值,

    # 3. 如果要修改类变量的值, 只能通过 类名. 的方式实现.
    Student.teacher_name = '夯哥'
    print(s1.teacher_name)      # 夯哥
    print(s2.teacher_name)      # 夯哥
    print(Student.teacher_name) # 夯哥

```

2.5.3 类方法和静态方法

类方法:

属于类的方法, 可以通过 类名.类方法名 还可以通过 对象名. 的方式来调用.

定义类方法的时候, 必须使用装饰器 `@classmethod`, 且第1个参数必须表示 类对象.

```

@classmethod
def 类方法名(cls):
    ...

```

静态方法:

属于该类下所有对象所共享的方法, 可以通过 类名. 还可以通过 对象名. 的方式来调用.

定义静态方法的时候, 必须使用装饰器 `@staticmethod`, 且参数传不传都可以.

(有些函数虽然和类有关, 但其实不依赖类和对象)

区别:

1. 类方法的第1个参数必须是 类对象, 静态方法无参数的特殊要求
2. 你可以理解为: 如果函数中要用 类对象, 就定义成类方法, 否则定义成 静态方法, 除此外, 并无任何区别.

- 自己的理解:

```
class Student:
    school = "清华大学"

    def __init__(self, name):
        self.name = name

    def introduce(self):
        print(f"我是{self.name}")

    @classmethod
    def show_school(cls):
        print(f"学校是{cls.school}")

    @staticmethod
    def rule():
        print("学生要遵守校规")

s = Student("小明")

s.introduce()          # 我是小明
Student.show_school()  # 学校是清华大学
Student.rule()         # 学生要遵守校规
```

```
"""
10案例：演示类方法和静态方法。
"""
# 1. 定义学生类。
class Student:
    # 2. 定义类属性。
    school = '黑马程序员'

    # 3. 定义类方法
    @classmethod
    def show1(cls):
        print(f'cls: {cls}')          # <class '__main__.Student'>
        print(cls.school)             # 黑马程序员
        print('我是类方法')

    # 4. 定义静态方法
    @staticmethod
    def show2():
        print(Student.school)         # 黑马程序员
        print('我是静态方法')
```

```
# 5. 测试.  
if __name__ == '__main__':  
    s1 = Student()  
    s1.show1()  
    print('-' * 23)  
    s1.show2()
```

2.6 学生管理系统

1. 学生管理系统的基本需求
2. 能对学生管理系统进行角色分析
3. 能规划学生管理的项目文件

基本需求：

- 使用面向对象、字符串、列表、字典、文件等知识点来完成一个学生管理系统
- 针对学生，该系统具有添加、修改、删除、查询所有学生、查询某个学生、保存信息、退出系统等操作。
- 需要：学生类、学生管理类、程序主入口

1、基本需求

需求：根据操作流程以及系统需求，完成**面向对象版**学生管理系统项目开发

- a. 可以显示基本的**版本信息**和**操作界面**；
- b. 可以通过**键盘输入信息**来完成基本功能, 例如选择序号、确认退出、添加学生、修改信息等；
- c. 学生属性信息有**姓名、性别、年龄、联系方式、描述信息**等；
- d. 使用系统可对学生信息进行**添加、修改、删除、查询**等操作；
- e. 可以使用**文件**对学生信息进行**加载、保存**等；
- f. 可重复对学生信息进行增删查改操作，当确认退出系统后，则直接**退出**系统；
- g. 请使用**面向对象**的编程思想完成项目的升级处理。



```
学生类: Student  
学生管理类: StudentCMS  
Content Management System  
main.py 程序的主入口
```

2、角色分析


学生属性信息有姓名、性别、年龄、联系方式、描述信息等；

角色：学生管理系统 和 学员 2个类

但是由于学生管理系统操作对象为学员，为了方便后期扩展，我们把学员也封装为一个角色。

注意事项

- ① 为了方便维护代码，一般一个角色一个程序文件
- ② 项目要有主程序入口，习惯为`main.py`



2.6.1 学生类

如下是写到 **student.py** 文件中的代码

```
"""
该文件用于记录 学生类，学生的属性信息为：姓名，性别，年龄，手机号，描述信息。
"""

# 1. 定义学生类。
class Student:
    # 2. 定义魔法方法，初始化属性信息。
    def __init__(self, name, gender, age, phone, desc):
        """
        该魔法方法，用于初始化 属性信息。
        :param name: 学生姓名
        :param gender: 性别
        :param age: 年龄
        :param phone: 手机号
        :param desc: 描述信息
        """
        self.name = name
        self.gender = gender
        self.age = age
        self.phone = phone
        self.desc = desc

    # 3. 定义魔法方法，用于打印学生信息。
    def __str__(self):
        """
        该魔法方法，用于打印学生信息。
        :return:
        """
        return f'姓名: {self.name}, 性别: {self.gender}, 年龄: {self.age}, 手机号: {self.phone}, 描述信息: {self.desc}'

# 4. 测试
if __name__ == '__main__':
```

```
s = Student('乔峰', '男', 38, '13112345678', '丐帮帮主')
print(s)
```

2.6.2 学生管理系统_框架搭建

2、学生管理系统文件studentcms.py

需求：

- ❑ 创建学生管理系统类
- ❑ 存储数据的形式：列表存储学员对象
- ❑ 显示界面
- ❑ 系统功能
 - 添加学员信息
 - 删除学员信息
 - 修改学员信息
 - 查询学员信息
 - 显示所有学员信息
 - 保存学员信息
 - 退出系统

如下是写到 **studentcms.py** 文件中的内容.

```
"""
该文件用于 完成学生管理系统的 具体业务的操作，即：增删改查，保存学生信息等...
"""
# 导包
from student import Student
# 1. 创建学生管理系统类.
class StudentCMS(object):

    # 2. 通过魔法方法init, 初始化属性信息.
    def __init__(self):
        ## 创建一个空列表，用于存储学生信息.
        self.stu_list = []          # [学生对象, 学生对象, 学生对象] -> [Student(...),
Student(...)...]

    # 3. 定义函数，实现打印 管理系统的界面.
    ## \t代表缩进 print()打印空行
    ## 因为该函数中没有使用self，所以可以把该函数定义为静态方法.
```

```
@staticmethod
def show_view():
    print('*' * 23)
    print('学生管理系统V2.0版')
    print('\t1.添加学生信息')
    print('\t2.删除学生信息')
    print('\t3.修改学生信息')
    print('\t4.查询单个学生信息')
    print('\t5.查询所有学生信息')
    print('\t6.保存学生信息')
    print('\t0.退出系统')
    print('*' * 23)

# 4. 定义函数，实现 添加 学生信息功能。
def add_student(self):
    pass

# 5. 定义函数，实现 删除 学生信息功能。
def del_student(self):
    pass

# 6. 定义函数，实现 修改 学生信息功能。
def update_student(self):
    pass

# 7. 定义函数，实现 查询单个 学生信息功能。
def search_one_student(self):
    pass

# 8. 定义函数，实现 查询所有 学生信息功能。
def search_all_student(self):
    pass

# 9. 定义函数，实现 保存 学生信息功能。
def save_student(self):
    pass

# 10. 定义函数，实现 加载 学生信息。
def load_student(self):
    pass

# 11. 定义函数，把上述的所有业务逻辑跑通。
def start(self):
    # 11.1
    # 11.2 死循环，不断的玩儿。
    while True:
        # 11.3
        # 11.4 打印 学生管理系统的界面。
        self.show_view()
        # 11.5 提示用户录入要操作的编号，并接收。
        input_num = input('请输入您要操作的编号:')
        # 11.6 根据用户输入的编号，做不同的操作。
        ## 判断的是字符串，因为input
        if input_num == '1':
```

```

        # 添加学生信息
        # print('添加学生信息\n')
        self.add_student()
    elif input_num == '2':
        # 删除学生信息
        print('删除学生信息\n')
        self.del_student()
    elif input_num == '3':
        # 修改学生信息
        print('修改学生信息\n')
        self.update_student()
    elif input_num == '4':
        # 查询单个学生信息
        print('查询单个学生信息\n')
        self.search_one_student()
    elif input_num == '5':
        # 查询所有学生信息
        print('查询所有学生信息\n')
        self.search_all_student()
    elif input_num == '6':
        # 保存学生信息
        print('保存学生信息\n')
        self.save_student()
    elif input_num == '0':
        # 退出系统，做二次校验。
        result = input('您确定要退出吗? (Y/N) -> ')
        ## 不确定到底大小写，那就转为小写再判断
        if result.lower() == 'y':          # 字符串的lower() -> 把字母转成小写
            print('感谢您的使用，期待下次再会!')
            break
    else:
        # 输入错误
        print('录入有误，请重新录入!\n')

# 12. 在main中测试。
if __name__ == '__main__':
    # 12.1 创建学生管理系统对象。
    cms = StudentCMS()
    # 12.2 调用学生管理系统对象的start()函数，启动学生管理系统。
    cms.start()

```

形式。

2.6.3 学生管理系统_入口文件

如下的代码是写到 **main.py** 文件中的。

```

"""
该文件 用作程序的入口文件。
"""

from studentcms import StudentCMS
# 程序的主入口

```

```
if __name__ == '__main__':  
    # 1. 创建学生管理系统对象。  
    stu_cms = StudentCMS()  
    # 2. 启动程序即可。  
    stu_cms.start()
```

2.6.4 学生管理系统_功能实现

4. 添加学生

```
# 4. 定义函数，实现添加学生信息功能。  
def add_student(self):  
    # 4.1 提示用户输入学生信息，并接收。  
    name = input('请输入学生姓名:')  
    gender = input('请输入学生性别:')  
    age = int(input('请输入学生年龄:'))  
    phone = input('请输入学生电话:')  
    desc = input('请输入学生描述信息:')  
    # 4.2 把上述的信息封装成学生对象。  
    stu = Student(name, gender, age, phone, desc)  
    # 4.3 把学生对象添加到列表中。  
    self.stu_list.append(stu)  
    # 4.4 提示。  
    print(f'添加 {name} 学生信息成功!\n')
```

5. 查看所有学生信息

```
# 8. 定义函数，实现查询所有学生信息功能。  
def search_all_student(self):  
    # 8.1 判断列表长度是否为0，如果为0，提示：暂无学生信息，请添加后查询。  
    if len(self.stu_list) == 0:  
        print('暂无学生信息，请添加后查询! \n')  
    else:  
        # 8.2 如果长度不为0，遍历列表，打印出所有的学生信息。  
        for stu in self.stu_list:  
            print(stu)  
        print() # 为了格式好看，加个换行。
```

5. 删除学生信息

```
# 5. 定义函数，实现删除学生信息功能。  
def del_student(self):  
    # 5.1 提示用户输入要删除的学生的姓名，并接收。  
    del_name = input('请输入要删除的学生姓名:')  
    # 5.2 遍历对象列表，找到要删除的学生，并删除。  
    for stu in self.stu_list:  
        # 5.3 如果当前学生的姓名 和 要删除的学生相同，就删除该学生信息
```

```
        if stu.name == del_name:
            self.stu_list.remove(stu)
            print(f'学员 {del_name} 信息删除成功!\n')
            break
    else:
        # 走到这里, 说明没有走break, 即: 没有找到这个学生.
        print('查无此人, 请检查后重新删除!\n')
```

6. 修改学生信息

```
# 6. 定义函数, 实现修改学生信息功能.
def update_student(self):
    # 6.1 提示用户输入要修改的学生的姓名, 并接收.
    upd_name = input('请输入要修改的学生姓名:')
    # 6.2 遍历列表, 找到要修改的学生, 并修改.
    for stu in self.stu_list:
        # 6.3 如果当前学生的姓名 和 要修改的学生相同, 就修改该学生信息
        if stu.name == upd_name:
            # 6.4 提示用户录入该学员新的信息.
            stu.gender = input('请录入修改后的性别: ')
            stu.age = int(input('请录入修改后的年龄: '))
            stu.phone = input('请录入修改后的电话: ')
            stu.desc = input('请录入修改后的描述信息: ')

            print(f'学员 {upd_name} 信息修改成功!\n')
            break
    else:
        # 走到这里, 说明没有走break, 即: 没有找到这个学生.
        print('查无此人, 请检查后重新操作!\n')
```

7. 查询单个学生信息

```
# 7. 定义函数, 实现查询单个学生信息功能.
def search_one_student(self):
    # 7.1 提示用户输入要查找的学生的姓名, 并接收.
    search_name = input('请输入要查找的学生姓名:')
    # 7.2 遍历列表, 找到要查找的学生, 并打印信息.
    for stu in self.stu_list:
        # 7.3 如果当前学生的姓名 和 要查找的学生相同, 就打印该学生信息
        if stu.name == search_name:
            print(stu, end='\n\n')
            break
    else:
        # 走到这里, 说明没有走break, 即: 没有找到这个学生.
        print('查无此人, 请检查后重新操作!\n')
```

2.6.5 扩展__dict__属性——对象和字典的转化

__dict__ 属性介绍:

它是Python内置的属性, 可以把 对象 转成 字典 形式.

```
"""
```

案例: 演示Python内置的dict属性.

```
"""
```

```
from studentcms.student import Student
```

```
# 需求1: 把 学生对象 -> 字典形式, 属性名做键, 属性值做值.
```

```
s1 = Student('德桦', '男', 81, '111', '刻骨铭心')
```

```
print(s1)
```

```
# {'name': '德桦', 'gender': '男', 'age': 81, 'phone': '111', 'desc': '刻骨铭心'}
```

```
my_dict = s1.__dict__
```

```
print(my_dict)
```

```
print(type(my_dict)) # 字典格式
```

```
print('-' * 23)
```

```
# 需求2: 把 [学生对象, 学生对象, 学生对象] -> [字典, 字典, 字典]
```

```
s1 = Student('德桦', '男', 81, '111', '刻骨铭心')
```

```
s2 = Student('志奇', '男', 22, '222', '我不是紫琦')
```

```
s3 = Student('紫琦', '男', 66, '333', '有请志奇')
```

```
stu_list = [s1, s2, s3] # 直接打印是地址值
```

```
## 列表推导式.
```

```
list_dict = [stu.__dict__ for stu in stu_list]
```

```
print(list_dict)
```

```
print('-' * 23)
```

```
# 需求3: 把 {'name': '德桦', 'gender': '男', 'age': 81, 'phone': '111', 'desc': '刻骨铭心'} -> 学生对象
```

```
my_dict = {'name': '德桦', 'gender': '男', 'age': 81, 'phone': '111', 'desc': '刻骨铭心'}
```

```
s5 = Student(my_dict['name'], my_dict['gender'], my_dict['age'], my_dict['phone'], my_dict['desc'])
```

```
print(s5)
```

```
print(type(s5))
```

```
print('-' * 23)
```

```
s6 = Student(**my_dict) # 效果同上
```

```
## func(**dict) 将字典键值对作为参数传给函数, 字典的键必须和函数参数相同, 否则报错
```

```
print(s6)
```

```
print(type(s6))
```

2.6.6 学生管理学系统_保存和加载学生信息

• 保存信息

13、保存学员信息

需求：将修改后的学员数据保存到存储数据的文件。

步骤：

- ❑ 打开文件
- ❑ 将列表中的学员转换为字符串类型写入到文件中
- ❑ 关闭文件

思考：① 文件写入的数据是学员对象的内存地址吗？② 文件内数据要求的数据类型是什么？

扩展：__dict__

```
class A(object):
    a = 0

    def __init__(self):
        self.b = 1

aa = A()
# 返回类内部所有属性和方法对应的字典
print(A.__dict__)
# 返回实例属性和值组成的字典
print(aa.__dict__)
```

9. 定义函数，实现保存学生信息功能。

```
def save_student(self):
    # 9.1 关联 学生信息文件。
    with open('./python/python进阶/studentcms/stu_data.txt', 'w', encoding='utf-8') as dest_f:
        ## dest_f表示用它来操作文件
        # 9.2 把 [学生对象, 学生对象...] -> [字典, 字典...]
        stu_dict = [stu.__dict__ for stu in self.stu_list]
        # 9.3 把字典列表，持久化到文件中。
        dest_f.write(str(stu_dict))
    ## 记得转成字符串再写入。
```

• 加载信息

10. 定义函数，实现加载学生信息。

```
def load_student(self):
    # 10.1 加入异常处理，有可能文件不存在。
    try:
        # 10.2 关联学生信息文件。
        with open('./python/python进阶/studentcms/stu_data.txt', 'r', encoding='utf-8') as src_f:
            # 10.3 一次性读取所有数据。
            stu_data = src_f.read() # 字符串'[字典, 字典...]'
            # 10.4 把上述的字符串，转为列表。
```

```

        stu_list = eval(stu_data)
    ## 先去掉字符串的单引号''
    ## ! # 10.5 判断如果列表为空，就赋予空列表。
    if len(stu_list) == 0:
        stu_list = []
    # 10.6 把stu_list(列表套字典) 转成 [学生对象, 学生对象...], 并赋值给
self.stu_list
        self.stu_list = [Student(**stu_dict) for stu_dict in stu_list]
    except:
        # 10.7 走这里，说明目的地文件不存在，创建即可。
        with open('./python/python进阶/studentcms/stu_data.txt', 'w',
encoding='utf-8') as src_f:
            pass

```

2.6.7 学生管理系统_最终代码

- **student.py** 文件中的代码

```

"""
该文件用于记录 学生类，学生的属性信息为：姓名，性别，年龄，手机号，描述信息。
"""

# 1. 定义学生类。
class Student:
    # 2. 定义魔法方法，初始化属性信息。
    def __init__(self, name, gender, age, phone, desc):
        """
        该魔法方法，用于初始化 属性信息。
        :param name: 学生姓名
        :param gender: 性别
        :param age: 年龄
        :param phone: 手机号
        :param desc:
        """
        self.name = name
        self.gender = gender
        self.age = age
        self.phone = phone
        self.desc = desc

    # 3. 定义魔法方法，用于打印学生信息。
    def __str__(self):
        """
        该魔法方法，用于打印学生信息。
        :return:
        """
        return f'姓名: {self.name}, 性别: {self.gender}, 年龄: {self.age}, 手
机号: {self.phone}, 描述信息: {self.desc}'

```

```
# 4. 测试
if __name__ == '__main__':
    s = Student('乔峰', '男', 38, '13112345678', '丐帮帮主')
    print(s)
```

- **studentcms.py** 文件中的代码

```
"""
该文件用于 完成学生管理系统的 具体业务的操作，即：增删改查，保存学生信息等...
"""

# 导包
from student import Student
import time

# 1. 创建学生管理系统类。
class StudentCMS(object):
    # 2. 通过魔法方法init，初始化属性信息。
    def __init__(self):
        # 创建一个空列表，用于存储学生信息。
        self.stu_list = []      # [学生对象，学生对象，学生对象] ->
        [Student(...), Student(...)...]
        # self.stu_list = [
        #     Student('德桦', '男', 81, '111', '刻骨铭心'),
        #     Student('志奇', '男', 22, '222', '我不是紫琦'),
        #     Student('紫琦', '男', 66, '333', '有请志奇'),
        #     Student('冷哥', '男', 88, '444', '谁动了我的水冷'),
        #     Student('卷帘', '男', 52, '555', '谁动了我的大酱'),
        # ]

    # 3. 定义函数，实现打印 管理系统的界面。
    # 因为该函数中没有使用self，所以可以把该函数定义为静态方法。
    @staticmethod
    def show_view():
        print('*' * 23)
        print('学生管理系统V2.0版')
        print('\t1.添加学生信息')
        print('\t2.删除学生信息')
        print('\t3.修改学生信息')
        print('\t4.查询单个学生信息')
        print('\t5.查询所有学生信息')
        print('\t6.保存学生信息')
        print('\t0.退出系统')
        print('*' * 23)

    # 4. 定义函数，实现添加学生信息功能。
    def add_student(self):
        # 4.1 提示用户输入学生信息，并接收。
        name = input('请输入学生姓名:')
        gender = input('请输入学生性别:')
        age = int(input('请输入学生年龄:'))
        phone = input('请输入学生电话:')
```

```
desc = input('请输入学生描述信息:')
# 4.2 把上述的信息封装成学生对象。
stu = Student(name, gender, age, phone, desc)
# 4.3 把学生对象添加到列表中。
self.stu_list.append(stu)
# 4.4 提示。
print(f'添加 {name} 学生信息成功!\n')

# 5. 定义函数，实现删除学生信息功能。
def del_student(self):
    # 5.1 提示用户输入要删除的学生的姓名，并接收。
    del_name = input('请输入要删除的学生姓名:')
    # 5.2 遍历列表，找到要删除的学生，并删除。
    for stu in self.stu_list:
        # 5.3 如果当前学生的姓名 和 要删除的学生相同，就删除该学生信息
        if stu.name == del_name:
            self.stu_list.remove(stu)
            print(f'学员 {del_name} 信息删除成功!\n')
            break
    else:
        # 走到这里，说明没有走break，即：没有找到这个学生。
        print('查无此人，请检查后重新删除!\n')

# 6. 定义函数，实现修改学生信息功能。
def update_student(self):
    # 6.1 提示用户输入要修改的学生的姓名，并接收。
    upd_name = input('请输入要修改的学生姓名:')
    # 6.2 遍历列表，找到要修改的学生，并修改。
    for stu in self.stu_list:
        # 6.3 如果当前学生的姓名 和 要修改的学生相同，就修改该学生信息
        if stu.name == upd_name:
            # 6.4 提示用户录入该学员新的信息。
            stu.gender = input('请录入修改后的性别:')
            stu.age = int(input('请录入修改后的年龄:'))
            stu.phone = input('请录入修改后的电话:')
            stu.desc = input('请录入修改后的描述信息:')

            print(f'学员 {upd_name} 信息修改成功!\n')
            break
    else:
        # 走到这里，说明没有走break，即：没有找到这个学生。
        print('查无此人，请检查后重新操作!\n')

# 7. 定义函数，实现查询单个学生信息功能。
def search_one_student(self):
    # 7.1 提示用户输入要查找的学生的姓名，并接收。
    search_name = input('请输入要查找的学生姓名:')
    # 7.2 遍历列表，找到要查找的学生，并打印信息。
    for stu in self.stu_list:
        # 7.3 如果当前学生的姓名 和 要查找的学生相同，就打印该学生信息
        if stu.name == search_name:
            print(stu, end='\n\n')
            break
    else:
```

```
# 走到这里，说明没有走break，即：没有找到这个学生。
print('查无此人，请检查后重新操作!\n')

# 8. 定义函数，实现查询所有学生信息功能。
def search_all_student(self):
    # 8.1 判断列表长度是否为0，如果为0，提示：暂无学生信息，请添加后查询。
    if len(self.stu_list) == 0:
        print('暂无学生信息，请添加后查询! \n')
    else:
        # 8.2 如果长度不为0，遍历列表，打印出所有的学生信息。
        for stu in self.stu_list:
            print(stu)
        print() # 为了格式好看，加个换行。

# 9. 定义函数，实现保存学生信息功能。
def save_student(self):
    # 9.1 关联 学生信息文件。
    with open('./stu_data.txt', 'w', encoding='utf-8') as dest_f:
        # 9.2 把 [学生对象, 学生对象...] -> [字典, 字典...]
        stu_dict = [stu.__dict__ for stu in self.stu_list]
        # 9.3 把字典列表，持久化到文件中。
        dest_f.write(str(stu_dict)) # 记得转成字符串再写入。

# 10. 定义函数，实现加载学生信息。
def load_student(self):
    # 10.1 加入异常处理，有可能文件不存在。
    try:
        # 10.2 关联学生信息文件。
        with open('./stu_data.txt', 'r', encoding='utf-8') as src_f:
            # 10.3 一次性读取所有数据。
            stu_data = src_f.read() # '[字典, 字典...]'
            # 10.4 把上述的字符串，转为列表。
            stu_list = eval(stu_data) # ''
            # 10.5 判断如果列表为空，就赋予空列表。
            if len(stu_list) == 0:
                stu_list = []
            # 10.6 把stu_list(列表套字典) 转成 [学生对象, 学生对象...], 并赋值给 self.stu_list
            self.stu_list = [Student(**stu_dict) for stu_dict in stu_list]
    except:
        # 10.7 走这里，说明目的地文件不存在，创建即可。
        with open('./stu_data.txt', 'w', encoding='utf-8') as src_f:
            pass

# 11. 定义函数，把上述的所有业务逻辑跑通。
def start(self):
    # 11.1 加载学生信息。
    self.load_student()
    # 11.2 死循环，不断的玩儿。
    while True:
        # 11.3 为了效果更明显，加入：延迟(休眠线程)
        time.sleep(1)
```

```

# 11.4 打印 学生管理系统的界面。
StudentCMS.show_view()
# 11.5 提示用户录入要操作的编号，并接收。
input_num = input('请输入您要操作的编号:')
# 11.6 根据用户输入的编号，做不同的操作。
if input_num == '1':
    # 添加学生信息
    # print('添加学生信息\n')
    self.add_student()
elif input_num == '2':
    # 删除学生信息
    # print('删除学生信息\n')
    self.del_student()
elif input_num == '3':
    # 修改学生信息
    # print('修改学生信息\n')
    self.update_student()
elif input_num == '4':
    # 查询单个学生信息
    # print('查询单个学生信息\n')
    self.search_one_student()
elif input_num == '5':
    # 查询所有学生信息
    # print('查询所有学生信息\n')
    self.search_all_student()
elif input_num == '6':
    # 保存学生信息
    self.save_student()
    print('保存学生信息成功!\n')
elif input_num == '0':
    # 退出系统，做二次校验。
    result = input('您确定要退出吗? (Y/N) -> ')
    if result.lower() == 'y':          # 字符串的lower() -> 把字母转
成小写形式。
        # 在退出前，自动保存学生数据到文件。
        self.save_student()
        print('感谢您的使用，期待下次再会!')
        break
    else:
        # 输入错误
        print('录入有误，请重新录入!\n')

# 12. 在main中测试。
if __name__ == '__main__':
    # 12.1 创建学生管理系统对象。
    cms = StudentCMS()
    # 12.2 调用学生管理系统对象的start()函数，启动学生管理系统。
    cms.start()

# import os

```

```
# print(os.getcwd())
```

- **main.py** 文件中的代码

```
"""
该文件 用作程序的入口文件。
"""

from studentcms import StudentCMS

# 程序的主入口
if __name__ == '__main__':
    # 1. 创建学生管理系统对象。
    stu_cms = StudentCMS()
    # 2. 启动程序即可。
    stu_cms.start()
```

三、 闭包和装饰器和深浅拷贝

装饰器就是闭包的一种应用。

3.1 闭包入门

1. 闭包的构成条件
2. 定义闭包的语法格式
3. 能编写闭包代码

3.1.1 闭包背景介绍

- 问题：调用完函数后，函数内定义的变量就销毁了，但有时需要保存函数内的这个变量，并在该变量上完成一系列的操作。
- 闭包的作用：保存函数内的变量，而不会随着调用完函数而被销毁。

```
"""
01案例：闭包背景介绍
案例目的：
    引出来 闭包 相关的知识点。
"""

# 需求：定义函数保存变量10，调用函数返回值 并 重复累加数值，观察结果。
# 1. 定义函数，保存变量10
def func():
    num = 10
    return num

# 2. 调用函数，获取返回值。
```

```
num = func()
print(num + 1) # 11
print(num + 1) # 11
print(num + 1) # 11
```

3.1.2 闭包入门

- 闭包

在函数嵌套的前提下, 内部函数使用了外部函数的变量, 并且外部函数返回了内部函数。

使用外部函数 变量 的内部函数称为**闭包**。

```
def 外部函数名(形参列表):
    外部函数的(局部)变量

    def 内部函数名(形参列表):
        使用外部函数的变量

    return 内部函数名
```

- 闭包的前提条件:


1. 有嵌套：外部函数嵌套内部函数
2. 有引用：内部函数使用外部函数的变量
3. 有返回：外部函数中, 返回 内部函数名(对象) 【细节：函数名 和 函数名() 是两个概念, 前者表示函数对象, 后者表示 调用函数, 获取返回值。】

图1: 闭包入门图解

```
# 1. 定义外部函数.
1 usage
2 Edit | Explain | Test | Document | Fix
3 运行
def fn_outer(num1):
    # 2. 定义内部函数
    4 Edit | Explain | Test | Document | Fix
    5 运行
    def fn_inner(num2):          # 有嵌套
        # 3. 求和
        sum = num1 + num2       # 有引用
        print(f'求和结果: {sum}')
    return fn_inner              # 有返回

# 4. 调用上述的函数
fn_inner = fn_outer(10)
fn_inner(1) # 11
fn_inner(1) # 11
fn_inner(1) # 11
```

内存



```
"""
```

02案例：闭包入门。

```
"""
```

案例1: 函数名 -> 是对象

```
def get_sum(a, b):
    return a + b
```

```

print(get_sum)
# <function get_sum at 0x000001B4AC3DD800>, 对象.
print(get_sum(10, 20))      # 调用函数, 获取返回值.

## 函数名可以赋值给变量, 这个变量就是: 函数对象.
my_sum = get_sum
print(my_sum)
# <function get_sum at 0x00000251CE53D800>
print(my_sum(100, 200))    # 300
print('-' * 23)

# 案例2: 演示闭包写法.
# 需求: 定义求和的闭包, 外部函数有参数num1, 内部函数有参数num2, 调用, 求解两数之和, 观察结果.

# 1. 定义外部函数.
def fn_outer(num1):
    # 2. 定义内部函数
    def fn_inner(num2):                # 有嵌套
        # 3. 求和
        sum = num1 - num2              # 有引用
        print(f'作差结果: {sum}')
    return fn_inner                    # 有返回

# 4. 调用上述的函数
f = fn_outer(10) # 把对象赋给fn_inner
f(20)           # -10
print('-' * 23)

fn_outer(100)(200) # -100

```

3.1.3 nonlocal关键字介绍

nonlocal:

它是Python内置的关键字, 可以实现 在内部函数中 修改外部函数的 **变量值**.
(不能修改但是可以打印)

- 图解

图2:nonlocal关键字介绍


```
def fn_outer():
    # 2. 定义外部函数的(局部)变量
    a = 100

    # 3. 定义内部函数, 访问外部函数的变量.
    def fn_inner():
        # 4. 在内部函数中修改外部函数的变量
        nonlocal a
        a = a + 1
        # 5. 打印外部函数的变量
        print(f'a: {a}')

    # 6. 返回 内部函数名(对象)
    return fn_inner

# 7. 测试
if __name__ == '__main__':
    fn_inner = fn_outer()
    fn_inner() # 101
    fn_inner() # 102
    fn_inner() # 103
```

内存



- 代码

```
"""
03案例: nonlocal关键字介绍
"""

# 需求: 编写1个闭包, 让内部函数访问外部函数的参数 a = 100, 并观察结果.
# 1. 定义外部函数.
def fn_outer():
    # 2. 定义外部函数的(局部)变量
    a = 100

    # 3. 定义内部函数, 访问外部函数的变量.
    def fn_inner():
        # 4. 在内部函数中修改外部函数的变量
        nonlocal a
        a = a + 1
        # 5. 打印外部函数的变量
        print(f'a: {a}')

    # 6. 返回 内部函数名(对象)
    return fn_inner

# 7. 测试
if __name__ == '__main__':
    fn_inner = fn_outer()
    fn_inner() # 101
    fn_inner() # 102
    fn_inner() # 103
```

3.2 装饰器

1. 装饰器的作用
2. 装饰器的构成条件

3. 装饰器语法

3.2.1 装饰器入门

装饰器介绍:

- 概述/作用:
 - 它的本质是1个闭包函数, 目的是 '在不改变原有函数的基础上', 对其功能做增强
 - 大白话: 装修队 在不改变房屋结构的情况下, 对房屋做装饰(功能增强)
 - 一般不需要自己写装饰器, 都是直接调用写好的
- 前提条件:
 - 有嵌套: 在函数嵌套的前提下;
 - 有引用: 内部函数使用了外部函数的变量(还包括外部函数的参数);
 - 有返回: 外部函数返回了内部函数名;
 - 有**额外**功能: 给需要装饰的原有函数增加额外功能。
- 装饰器的用法:

- 格式1: **传统写法**

装饰后的函数名 = 装饰器名(被装饰的原函数名) 装饰后的函数名()

其中, 装饰后的函数名是自己命名的。


弊端: 若和原函数名一样, 被装饰的原函数就没办法再用了!

- 格式2: **语法糖** (最常用)

在要被装饰的原函数上一行, 直接写 `@装饰器名`, 之后直接调用原函数即可。

语法糖写法中, 装饰器要写在被定义的函数之前。

- 图解



- 代码

```

"""
04案例：装饰器入门。
"""

# 需求：在发表评论前，都是需要先登录的。

# 1.定义外部函数，形参列表接收 要被装饰的函数名(对象)
def check_login(fn_name):          # fn_name: 被装饰的函数名(对象)
    # 1.1 定义内部函数。
    def fn_inner():                # 有嵌套
        # 1.2 额外功能
        print('校验登陆... 登陆成功!')

        # 1.3 访问原函数，即：外部函数的引用。
        fn_name()                  # 有外部的引用
    # 1.4 返回内部函数对象。
    return fn_inner                # 有返回

# 2.定义函数，表示 发表评论。
def comment():
    print("发表评论")

@check_login    # 底层其实是：payment = check_login(payment)
def payment():
    print('充值中...')

# 3. 测试。
# 3.1 传统方式。
comment = check_login(comment)
comment()
print('-' * 23)

# 3.2 语法糖
# payment = check_login(payment)
# payment()
payment()

```

3.2.2 装饰器案例

- 场景1: ==无参无返回值的原函数==

```

# 需求：定义无参无返回值的 get_sum()求和函数，在不改变其代码的基础上，添加友好提示：正在努力计算中...
# 1. 定义装饰器。
1 usage
2 Edit | Explain | Test | Document | Fix
3
4 def my_decorator(fn_name):
5     # 1.1 定义内部函数，其格式必须和 被装饰的原函数 保持一致。
6     # 1.2 添加提示信息(额外功能)
7     print('正在努力计算中...')
8     # 1.3 调用原函数。
9     fn_name()
10    # 1.4 返回内部函数(对象)
11    return fn_inner
12
13 # 2. 定义原函数。
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
263
```

- 场景2: ==有参无返回值的原函数==

```
"""
```

06案例：装饰器装饰_有参无返回的原函数

细节：

装饰器的内部函数格式 要和 被装饰的原函数 保持一致，
即：原函数是无参无返回的，则 装饰器的内部函数也必须是 无参无返回的。
原函数有参有返回的，则 装饰器的内部函数也必须是 有参有返回的。

```
"""
```

需求：定义有参无返回值的 `get_sum()`求和函数，在不改变其代码的基础上，添加友好提示：正在努力计算中...

1. 定义装饰器。

```
def my_decorator(fn_name):
```

```
    # 1.1 定义内部函数
```

```
    def fn_inner(x, y):
```

```
        # 1.2 额外功能
```

```
        print('正在努力计算中...')
```

```
        # 1.3 调用原函数。
```

```
        fn_name(x, y)
```

```
    # 1.4 返回内部函数。
```

```
    return fn_inner
```

2. 定义原函数，有参无返回值。

```
@my_decorator
```

```
def get_sum(a, b):
```

```
    sum = a + b
```

```
    print(f'sum求和结果: {sum}')
```

3.测试。

3.1 传统方式。

```
# get_sum = my_decorator(get_sum)
```

```
# get_sum(10, 20)
```

3.2 语法糖。

```
get_sum(10, 20)
```

- 场景3: ==无参有返回值的原函数==

```
"""
```

07案例：装饰器装饰_无参有返回的原函数

```
"""
```

需求：定义无参有返回值的 `get_sum()`求和函数，在不改变其代码的基础上，添加友好提示：正在努力计算中...

1. 定义装饰器。

```
def my_decorator(fn_name):          # fn_name: 被装饰的原函数名
```

```
    # 1.1 定义内部函数。
```

```
    def fn_inner():
```

```
        # 1.2 额外功能
```

```

        print('正在努力计算中...')
        # 1.3 有引用.
        return fn_name()    # 返回内部函数的执行结果
# 1.4 有返回, 把 内部函数对象 作为外部函数的执行结果进行返回.
return fn_inner

# 2. 定义原函数(即:要被装饰的函数)
def get_sum():
    a = 11
    b = 22
    return a + b

# 3. 测试
# 3.1 传统写法.
get_sum = my_decorator(get_sum)    # 本质 get_sum = fn_inner
sum = get_sum()
print(f'求和结果: {sum}')
```

- 场景4: ==有参有返回值的原函数==

```

"""
08案例: 装饰器装饰_有参有返回的原函数
"""

# 需求: 定义有参有返回值的 get_sum()求和函数, 在不改变其代码的基础上, 添加友好提示: 正在努力计算中...

# 1. 定义装饰器.
def my_decorator(fn_name):    # fn_name: 被装饰的原函数名
    # 1.1 定义内部函数.
    def fn_inner(x, y):
        # 1.2 额外功能
        print('正在努力计算中...')
        # 1.3 有引用.
        return fn_name(x, y)
    # 1.4 有返回, 把 内部函数对象 作为外部函数的执行结果进行返回.
    return fn_inner

# 2. 定义原函数(即:要被装饰的函数)
@my_decorator
def get_sum(a, b):
    return a + b

# 3. 测试
# 3.1 传统写法.
# get_sum = my_decorator(get_sum)
# sum = get_sum(10, 20)
# print(f'求和结果: {sum}')
```

```

# 3.2 装饰器写法.
print(get_sum(10, 20))
```

- 场景5: ==可变参数==

【重要】

```

"""
09案例：装饰器装饰_可变参数
"""
# 需求：定义1个可以计算多个数据和字典value值和的函数，并给其友好提示。
# 1. 定义装饰器。
def my_decorator(fn_name):
    # 1.1 定义内部函数。
    def fn_inner(*args, **kwargs):
        # 1.2 额外功能。
        print("正在努力计算中...")
        # 1.3 调用原函数。
        return fn_name(*args, **kwargs)
    # 1.4 返回内部函数对象。
    return fn_inner

# 2. 定义原函数。
@my_decorator
def get_sum(*args, **kwargs):
    """
    该函数用于计算 数字元组 和 字典value值 之和。
    :param args: 数字元组, *args -> 接收所有的位置参数, 封装到 元组
    :param kwargs: 字典, 键是字符串, 值是数字, **kwargs -> 接收所有的关键字参数, 封装
    到 字典
    :return: 结果之和。
    """
    # 2.1 定义求和变量。
    sum = 0
    # 2.2 遍历元组, 获取每个元素, 求和。
    for i in args:
        sum += i
    # 2.3 遍历字典, 获取到每个值。
    for v in kwargs.values():
        sum += v
    # 2.4 返回结果
    return sum

# 上述代码可以优化如下:
# return sum(args) + sum(kwargs.values())

# 3. 测试。
sum = get_sum(1, 2, 3, a=4, b=5, c=6)
print(sum)

```

3.2.3 多个装饰器的使用

多个装饰器装饰一个原函数，传统写法由近及远、由内向外装饰，但如果你要是用 装饰器的写法来做，看到的效果是：从上往下执行的

- 场景6: ==多个装饰器装饰1个函数==

```
"""
10案例：演示多个装饰器装饰1个函数。
"""
# 需求：发表评论前，需要先登录，再验证验证码。请用所学，模拟该功能。
# 1. 定义装饰器，表示：登录
def check_login(fn_name):
    # 1.1 定义内部函数。
    def fn_inner():
        # 1.2 额外功能
        print('校验登陆!')
        # 1.3 有引用。
        fn_name()
    # 1.4 返回内部函数。
    return fn_inner

# 2. 定义装饰器，表示：验证验证码
def check_code(fn_name):
    # 2.1 定义内部函数。
    def fn_inner():
        # 2.2 额外功能
        print('校验验证码!')
        # 2.3 有引用。
        fn_name()
    # 2.4 有返回
    return fn_inner

# 3. 定义原函数，表示：发表评论
# @check_login
# @check_code
def comment():
    print('发表评论')

# 4. 测试。
# 4.1 传统写法。
# comment = check_code(comment)
# comment = check_login(comment)
# comment()

cc = check_code(comment)
cl = check_login(cc)
cl()

# 4.2 语法糖
# comment()
```

- 场景7: ==1个装饰器装饰多个函数== （装饰器再包裹一层）

1. 1个装饰器的参数有且只能有 **1个**.
2. 如果装饰器有**多个参数**, 可以在该装饰器的外边再包裹一层, 把该装饰器当作其 *内部函数* 返回即可.
3. 多个函数的格式 (是否有参、是否有返回) 要保持一致

```

"""
11案例：演示 带参数的装饰器。
"""
# 需求：定义1个既能装饰减法，又能装饰加法的装饰器 -> 即：带有参数的装饰器。
# 1. 定义装饰器。
# fn_name：原函数名。 flag：标记
# 语法糖报错，装饰器的参数只能有1个。
# def my_decorator(fn_name, flag):
## 传统写法未报错！正常
# def my_decorator(fn_name, flag):
#     def fn_inner(a, b):
#         if flag == '+':
#             print('正在努力计算 [加法] 中...')
#         elif flag == '-':
#             print('正在努力计算 [减法] 中...')

#         return fn_name(a, b)
#     return fn_inner

# def get_sum(a, b):
#     return a + b

# def get_sub(a, b):
#     return a - b

# get_sum = my_decorator(get_sum, '+')
# print(get_sum(10, 20))
# print('-' * 23)
# get_sub = my_decorator(get_sub, '-')
# print(get_sub(10, 5))
## 输出：
# 正在努力计算 [加法] 中...
# 30
# -----
# 正在努力计算 [减法] 中...
# 5

def logging(flag):
    def my_decorator(fn_name):
        # 1.1 定义内部函数，格式要和 原函数保持一致。
        def fn_inner(a, b):
            # 1.2 增加额外功能。
            if flag == '+':
                print('正在努力计算 [加法] 中...')
            elif flag == '-':
                print('正在努力计算 [减法] 中...')

            # 1.3 有引用。

```

```

        return fn_name(a, b)
    # 1.4 有返回。
    return fn_inner
# 返回 my_decorator函数。
return my_decorator

# 2. 定义原函数，表示：加法运算。
@logging('+')
def get_sum(a, b):
    return a + b

# 3. 定义原函数，表示：减法运算。
@logging('-')
def get_sub(a, b):
    return a - b

# 4. 测试。
print(get_sum(10, 20))
print('-' * 23)

print(get_sub(10, 5))

```

- 场景8: ==1个装饰器装饰多个函数== （优化版）

```

"""
12案例：演示 带参数的装饰器优化版，合理利用参数。
"""
# 需求：定义1个既能装饰减法，又能装饰加法的装饰器 -> 即：带有参数的装饰器。
def my_decorator(fn_name):
    def fn_inner(a, b):
        if fn_name.__name__ == 'get_sum':
            print('正在努力计算 [加法] 中...')
        elif fn_name.__name__ == 'get_sub':
            print('正在努力计算 [减法] 中...')

        return fn_name(a, b)
    return fn_inner

@my_decorator
def get_sum(a, b):
    return a + b

@my_decorator
def get_sub(a, b):
    return a - b

print(get_sum(10, 20))
print('-' * 23)

print(get_sub(10, 5))

```

3.3 深浅拷贝（面试！）

3.3.1 可变与不可变类型

- **不可变对象**：一旦创建就不可修改的对象，包括字符串、元组、数值类型（整型、浮点型）
该对象所指向的内存中的值不能被改变。当改变某个变量时，由于其所指的值不能被改变，相当于把原来的值复制一份后再改变，这会开辟一个新的地址，变量再指向这个新的地址。
- **可变对象**：可以修改的对象，包括列表、字典、集合
该对象所指向的内存中的值可以被改变。变量（准确说是引用）改变后，实际上是所指的值得直接发生改变，并没有发生复制行为，也没有开辟新的地址，通俗点说就是**原地改变**。

3.3.2 变量赋值执行原理

python解释器干的事：`a = 'python'`

1. 创建变量a
2. 创建一个对象（分配一块内存），来存储值'python'
3. 将变量与对象，通过指针连接起来，从变量到对象的链接称之为引用（变量引用对象）

3.3.3 深浅拷贝

总结:

1. 所谓的深浅拷贝分别指的是:
 - 浅拷贝: copy模块的copy()
 - 深拷贝: copy模块的deepcopy()函数
2. 大白话解释深浅拷贝:
 - 深拷贝拷贝的多, 浅拷贝拷贝的少.
3.
 - 重要!!! 深浅拷贝主要是针对于 **可变类型** 来讲的, 深拷贝拷贝所有层(可变), 浅拷贝只拷贝第1层(可变)
 - 如果是针对于**不可变类型**, 则用法和 **普通赋值** 一样, 并无区别.
4. 普通赋值:
 - 内存一样

深浅拷贝分别拷贝可变和不可变

1. 赋值

13:29 4月17日周五

第三章-闭包和装饰器-20.深拷贝 操作可变和不可变类型

2人正在看

黑马程序员

剪贴板 复制 粘贴 选择 重新调整大小 旋转 擦除 形状 颜色 颜色 1 颜色 2 颜色 编辑 使用图 3 D 进行编辑

```
def dm04_深拷贝可变类型():  
    a = [1, 2, 3] # 0x01  
    b = [11, 22, 33] # 0x02  
    c = [6, 7, a, b] # 0x03  
  
    d = copy.deepcopy(c) # 深拷贝  
    print('id(c)→', id(c)) # 0x03  
    print('id(d)→', id(d)) # 0x04  
  
    a[1] = 100  
    b[1] = 800  
    print(f'c: {c}') # [6, 7, [1, 100, 3], [11, 800, 33]]  
    print(f'd: {d}') # [6, 7, [1, 2, 3], [11, 22, 33]]
```

深拷贝拷贝可变类型, 则会:
拷贝所有的(可变的)层。

0x01 100
a → [1, 2, 3]
0x02 800
b → [11, 22, 33]
第2层
0x03
c → [6, 7, 0x01, 0x02]
第1层
0x04
d → [6, 7, 0x05, 0x06]
第1层
0x05 [1, 2, 3]
0x06 [11, 22, 33]
第2层

09:22 发个友善的弹幕见证当下 选集 1.5X 1080P

2. 浅拷贝可变

13:06 4月17日周五

第三章-闭包和装饰器-18.浅拷贝 操作可变类型

2人正在看

黑马程序员

剪贴板 复制 粘贴 选择 重新调整大小 旋转 擦除 形状 颜色 颜色 1 颜色 2 颜色 编辑 使用图 3 D 进行编辑

```
def dm02_浅拷贝可变类型():  
    a = [1, 2, 3] # 0x01  
    b = [11, 22, 33] # 0x02  
    c = [6, 7, a, b] # 0x03  
  
    d = copy.copy(c) # 浅拷贝  
  
    print('id(c)→', id(c)) # 0x03  
    print('id(d)→', id(d)) # 0x04  
  
    # 测试2  
    print(id(c[2])) # 0x01  
    print(id(a)) # 0x01  
  
    # 修改a[2] = 22  
    a[2] = 22  
    print('c→', c) # [6, 7, [1, 2, 22], [11, 22, 33]]  
    print('d→', d) # [6, 7, [1, 2, 22], [11, 22, 33]]
```

浅拷贝操作可变类型,
只会拷贝第1层

0x01
a → [1, 2, 3]
0x02
b → [11, 22, 33]
0x03
c → [6, 7, 0x01, 0x02]
0x04
d → [6, 7, 0x01, 0x02]

记忆(总结):
1. 所谓的深浅拷贝分别指的是:
浅拷贝: copy模块的copy()
深拷贝: copy模块的deepcopy()函数

24:22 发个友善的弹幕见证当下 选集 1.5X 1080P

3. 浅拷贝不可变

13:12 4月17日周五

< 第三章-闭包和装饰器-19.浅拷贝_操作不可变类型

1人正在看

黑马程序员

Day03_课堂图片.png - 画图

```
def dm03_浅拷贝不可变类型():  
    # 不可变类型 a b c  
    a = (1, 2, 3) # 0x01  
    b = (11, 22, 33) # 0x02  
    c = (6, 7, a, b) # 0x03  
  
    d = copy.copy(c)  
    print('id(c)→', id(c)) # 0x03  
    print('id(d)→', id(d)) # 0x03
```

0x01 → (1, 2, 3)
0x02 → (11, 22, 33)
0x03 → [6, 7, 0x01, 0x02]
0x03 → [6, 7, 0x01, 0x02]

记忆(总结):
1. 所谓的深浅拷贝分别指的是:
浅拷贝: copy模块的copy()
深拷贝: copy模块的deepcopy()函数

04:06

发个友善的弹幕见证当下

选集 1.5X 1080P

4. 深拷贝可变

13:29 4月17日周五

< 第三章-闭包和装饰器-20.深拷贝_操作可变和不可变类型

2人正在看

黑马程序员

Day03_课堂图片.png - 画图

```
def dm04_深拷贝可变类型():  
    a = [1, 2, 3] # 0x01  
    b = [11, 22, 33] # 0x02  
    c = [6, 7, a, b] # 0x03  
  
    d = copy.deepcopy(c) # 深拷贝  
    print('id(c)→', id(c)) # 0x03  
    print('id(d)→', id(d)) # 0x04  
  
    a[1] = 100  
    b[1] = 800  
    print(f'c: {c}') # [6, 7, [1, 100, 3], [11, 800, 33]]  
    print(f'd: {d}') # [6, 7, [1, 2, 3], [11, 22, 33]]
```

0x01 100
0x02 800
0x03 → [6, 7, 0x01, 0x02]
0x04 → [6, 7, 0x05, 0x06]
0x05 [1, 2, 3]
0x06 [11, 22, 33]

第2层
第1层
第1层
第2层

深拷贝拷贝可变类型, 则会:
拷贝所有的(可变的)层。

09:22

发个友善的弹幕见证当下

选集 1.5X 1080P

13案例: 深浅拷贝.

```
"""
# 导包
import copy
# python的赋值操作属于引用赋值(eg:b是a的别名, 形参是实参的别名)
def dm01_普通赋值():
    # 普通赋值之 不可变类型
    a = 10
    b = a
    print('id(a)-->', id(a))    # 0x01
    print('id(b)-->', id(b))    # 0x01
    print('id(10)-->', id(10))  # 0x01

    # 普通赋值之 可变类型
    a = [1, 2, 3]
    b = [11, 22, 33]
    c = [a, b]
    d = c
    print('id(c)-->', id(c))    # 0x02
    print('id(d)-->', id(d))    # 0x02

# 浅拷贝可变类型: 只拷贝第1层数据, 深层次数据不拷贝
def dm02_浅拷贝可变类型():
    a = [1, 2, 3]                # 0x01
    b = [11, 22, 33]            # 0x02
    c = [6, 7, a, b]            # 0x03

    d = copy.copy(c)           # 浅拷贝

    print('id(c)-->', id(c))    # 0x03
    print('id(d)-->', id(d))    # 0x04

    # 测试2
    print(id(c[2]))              # 0x01
    print(id(a))                 # 0x01

    # 修改a[2] = 22
    a[2] = 22
    print('c->', c)               # [6, 7, [1, 2, 22], [11, 22, 33]]
    print('d->', d)               # [6, 7, [1, 2, 22], [11, 22, 33]]
    ## 如果改了c[1]不会影响d, 本质是浅拷贝不可变

# 浅拷贝不可变类型: 不会给拷贝的对象c开辟新的内存空间, 而只是拷贝了这个对象的引用
def dm03_浅拷贝不可变类型():

    # 不可变类型 a b c
    a = (1, 2, 3)                # 0x01
    b = (11, 22, 33)             # 0x02
    c = (6, 7, a, b)             # 0x03

    d = copy.copy(c)
    print('id(c)-->', id(c))    # 0x03
    print('id(d)-->', id(d))    # 0x03
```

```

# 深拷贝可变类型：若为 可变类型 开辟新的内存空间,所有层都会深拷贝
# 作用：能保证数据的安全
def dm04_深拷贝可变类型():
    a = [1, 2, 3]          # 0x01
    b = [11, 22, 33]       # 0x02
    c = [6, 7, a, b]       # 0x03

    d = copy.deepcopy(c)   # 深拷贝
    print('id(c)-->', id(c)) # 0x03
    print('id(d)-->', id(d)) # 0x04

    a[1] = 100
    b[1] = 800
    print(f'c: {c}')       # [6, 7, [1, 100, 3], [11, 800, 33]]
    print(f'd: {d}')       # [6, 7, [1, 2, 3], [11, 22, 33]]
    print('id(c[2])-->', id(c[2])) ##0x01 与a的ID一样
    print('id(d[2])-->', id(d[2])) ##0x05

# 深拷贝不可变类型：若为不可变类型直接就引用了，不开辟新的内存空间
def dm05_深拷贝不可变类型():
    a = (1, 2, 3)          # 0x01
    b = (11, 22, 33)       # 0x02
    c = (6, 7, a, b)       # 0x03

    d = copy.deepcopy(c)
    print(id(c))           # 0x03
    print(id(d))           # 0x03

# 在main函数中测试
if __name__ == '__main__':
    # dm01_普通赋值()
    # dm02_浅拷贝可变类型()          # 多看看
    # dm03_浅拷贝不可变类型()
    # dm04_深拷贝可变类型()          # 多看看
    dm05_深拷贝不可变类型()

```

四、迭代器和生成器

4.1 迭代器

4.1.1 迭代器入门

迭代器：python中的一种对象，用于在数据集中逐个访问元素，而不需要暴露数据集的底层实现，它提供了一种遍历集合元素的标准方式，适用于任何支持迭代的数据结构，如列表、元组等，`range()`就是一个迭代器。

- 概述:

自定义的类, 只要重写了 `__iter__()` 和 `__next__()` 方法, 就可以称为 迭代器.

- 目的:
隐藏底层的逻辑, 让用户使用更方便.
惰性加载, 用的时候才会获取.

```

"""
05案例：演示自定义迭代器。
回顾：for循环格式
    for i in 可迭代类型:
        pass
"""

# 需求：模拟range(1, 6)，自定义 迭代器实现同等逻辑。
# 场景1：回顾 range()用法。
for i in range(1, 6):
    print(i)
print('-' * 23)

# 场景2：自定义迭代器。
# 1. 自定义 迭代器类。
class MyIterator:
    # 2. 通过init魔法方法，初始化属性，指定：范围。
    def __init__(self, start, end):
        self.current_value = start      # 当前值，默认为 开始值。
        self.end = end                 # 结束值。

    # 3. 重写iterator魔法方法，返回当前对象(即：迭代器对象)。
    def __iter__(self):
        return self

    # 4. 重写next魔法方法，返回当前值，并更新当前值。
    def __next__(self):
        # 4.1 判断当前值范围是否合法。
        if self.current_value >= self.end:
            raise StopIteration        # 抛出异常，迭代结束。

        # 4.2 走这里，说明当前值合法，返回当前值，并更新当前值。
        # value = self.current_value      # value =          1   2   3   4
        # self.current_value += 1          # self.current_value = 2   3   4   5
        # return value                     #                    1   2   3   4

        # 效果同上，代码更简单
        self.current_value += 1          # self.current_value = 2   3   4   5   6
        return self.current_value - 1    #                    1   2   3   4   5

# 5. 创建迭代器对象，并遍历。
# 5.1 for循环
for i in MyIterator(1, 6):
    print(i)
print('-' * 23)

```

```
# 5.2 next()函数
my_itr = MyIterator(10, 13)
print(next(my_itr)) # 10
print(next(my_itr)) # 11
print(next(my_itr)) # 12
# print(next(my_itr)) # raise StopIteration      # 抛出异常，迭代结束。
```

4.2 生成器

4.2.1 生成器介绍

生成器介绍:

- 概述:
根据程序员制定的规则循环生成数据，当条件不成立时则生成数据结束。数据不是一次性全部生成出来，而是使用一个，再生成一个
- 目的:
可以节省大量的内存。
- 实现方式:
 1. 推导式写法.
 2. `yield`关键字

4.2.2 生成器-推导式写法

- 06案例: 推导式写法

```
"""
案例：演示生成器之 推导式写法。
"""
import sys      # system: 系统模块

# 场景1：生成器 推导式写法。
# 需求1：生成1 ~ 10之间的整数。
my_generator = (i for i in range(1, 11))
## 没有元组推导式的概念，本质是一个生成器
print(my_generator)
print(type(my_generator))    # <class 'generator'>
print('-' * 23)

# 需求2：生成 1 ~ 10 之间的偶数。
my_gt2 = (i for i in range(1, 11) if i % 2 == 0)
print(my_gt2)
print('-' * 23)

# 需求3：如何从生成器中获取数据。
# 思路1：next()
print(next(my_gt2))          # 2
print(next(my_gt2))          # 4
print('*' * 23)
```

```

for i in my_gt2:
    print(i)          # 6, 8, 10
print('-' * 23)

# 验证 生成器的目的 就是可以减少内存占用.
## 如果数很小的话, 反而是生成器所占内存大
my_list = [i for i in range(1000000)]
my_gt3 = (i for i in range(1000000))
print(type(my_list), type(my_gt3))
# 一个是列表, 一个是生成器

# 查看my_list的内存空间占用.
print(f'my_list的内存占用: {sys.getsizeof(my_list)}')    # 89095160
print(f'my_gt3的内存占用: {sys.getsizeof(my_gt3)}')      # 192
print('-' * 23)

```

4.2.3 生成器-yield关键字写法

- **07案例: yield关键字**

定义函数时, 里面有yield关键字, 那么就是生成器。

```

# yield在这里做了三件事儿:
# 1.创建生成器对象.
# 2.把值存储到生成器中.
# 3.返回生成器.
for i in range(1, 11):
    yield i

```

```

"""
07案例: 演示生成器之 推导式写法.
"""
# 需求: 通过yield方式, 获取到生成器之 1 ~ 10之间的整数.
# 回顾: 推导式写法.
my_g = (i for i in range(1, 11))

# yield方式如下.
# 1.定义函数, 存储到生成器中, 并返回.
def my_fun():
    # my_list = []          # 创建
    # for i in range(1, 11):
    #     my_list.append(i)  # 添加
    # return my_list        # 返回

# 效果类似于上边的代码.
# yield在这里做了三件事儿: 1.创建生成器对象. 2.把值存储到生成器中. 3.返回生成器.
for i in range(1, 11):
    yield i

```

```
# 2.测试.
my_g2 = my_fun()
print(type(my_g2)) # <class 'generator'>

print(next(my_g2))
print(next(my_g2))
print('-' * 23)
for i in my_g2:
    print(i)
```

4.2.4 生成器案例-歌词

- 08案例: 批量歌词

```
"""
08案例：基于传入的数值(每批次的歌词条数)，创建 生成器，生成批次歌词。
"""

import math

# 需求：基于文件中 周杰伦的歌词，创建生成器，根据传入的每批次的歌词条数，生成歌词批次。
# 1. 定义函数，接收 每批次的歌词条数，返回生成器。
def dataset_loader(batch_size): # 假设是 8条/批次
    """
    自定义的 歌词 批量生成器
    :param batch_size: 每批次的歌词条数
    :return: 生成器，每个元素都是一批次的数据，例如：(8条, 8条, 8条...)
    """
    # 1.1 读取文件数据。
    with open('./python/python进阶/jaychou_lyrics.txt', 'r', encoding='utf-8') as src_f:
        # 1.2 一次读取所有行。
        # lines = [line.strip() for line in src_f.readlines()]
        lines = src_f.readlines()

        # 1.3 计算批次总数，假设：5批
        total_batch = math.ceil(len(lines) / batch_size)

        # 1.4 for循环方式，获取到每批次的数据，放到生成器中，并返回。
        for idx in range(total_batch): # idx的值：0, 1, 2, 3, 4
            # 第1批歌词，批次索引(idx=0)，歌词为：第1条 ~ 第8条，索引为：0 ~ 7
            # 第2批歌词，批次索引(idx=1)，歌词为：第9条 ~ 第16条，索引为：8 ~ 15
            # 第3批歌词，批次索引(idx=2)，歌词为：第17条 ~ 第24条，索引为：16 ~
            23
            yield lines[idx * batch_size : idx * batch_size + batch_size]

# 第1批

# 2. 测试。
dl = dataset_loader(8)
```

```
print(next(dl)) # 第1批
print(next(dl)) # 第2批

for batch_data in dl:
    print(batch_data)
```

4.3 Property属性

property属性介绍:

- 概述/目的/作用:
把 函数 当做 属性 来使用.
- 实现方式:
 - 方式1: 装饰器.
 - 方式2: 类属性.

4.3.1 property属性——装饰器用法

property的装饰器用法:

@property 修饰 获取值的函数

@获取值的函数名.setter 修饰 设置值的函数

之后, 就可以直接 .上述的函数名 来当做变量直接用.

• 场景1: 装饰器用法

```
"""
09案例：演示property属性的用法。

property的装饰器用法：
    @property                修饰 获取值的函数
    @获取值的函数名.setter    修饰 设置值的函数

    之后，就可以直接 .上述的函数名 来当做变量直接用。
"""
# 需求：定义学生类，私有属性 age，通过property实现简化调用。
# 1. 定义学生类。
class Student:
    # 1.1 私有属性。
    def __init__(self):
        self.__age = 18

    # ## 旧的获取和设置的方法——封装
    # def get_age(self):
    #     return self.__age

    # def set_age(self, age):
    #     self.__age = age

    # 1.2 提供公共的方式方式
    @property
```

```

def age(self):
    return self.__age

@age.setter
def age(self, age):
    # 可以在这里对传入的age值做判断，但是一般不做，重要字段才会做判断。
    # 因为实际开发中数据是从前端传过来的，已经做过判断了，这里做属于二次校验。
    self.__age = age

# 2. 测试
if __name__ == '__main__':
    # 2.1 创建学生对象。
    s = Student()
    # 2.2. 设置值
    # s.get_age(20)
    s.age = 20
    # 2.3 获取值
    # print(s.get_age())
    print(s.age)

```

4.3.2 property属性——类属性用法

property类属性的用法:

类属性名 = property(获取值的函数名, 设置值的函数名)

之后, 就可以直接 .上述的函数名 来当做变量直接用.

- 场景2: 类属性

```

"""
10案例：演示property属性的用法。

property的装饰器用法：
    @property                修饰 获取值的函数
    @获取值的函数名.setter    修饰 设置值的函数

property类属性的用法：
    类属性名 = property(获取值的函数名, 设置值的函数名)

    之后, 就可以直接 .上述的函数名 来当做变量直接用。
"""

# 需求：定义学生类，私有 age属性，通过property充当类属性用。
# 1. 定义学生类。
class Student:
    # 1.1 私有age属性。
    def __init__(self):
        self.__age = 20

    # 1.2 公共的访问方式。
    def get_age(self):
        return self.__age

```

```
def set_age(self, age):
    self.__age = age

# 1.3 封装上述的公共方式为 类属性
# 参1: 获取值的函数名, 参2: 设置值的函数名
age = property(get_age, set_age)

# 2. 测试
if __name__ == '__main__':
    # 2.1 创建学生对象.
    s = Student()
    # 2.2. 设置值
    s.age = 99
    # 2.3 获取值
    print(s.age)
```

4.4 正则表达式（能看懂，不看了）

4.4.1 正则表达式入门

(软件: RegxBuddy)

正则表达式:

- 概述:
正确的, 符合特定规则的 字符串.
Regular Expression, 正则表达式, 简称: re
- 细节:
 1. 学正则表达式, 就是学正则表达式的规则, 你用不背, 网上一搜一大堆.
 2. 关于正则我对大家的要求是, 能用我们讲的规则, 看懂别人写的式子, 且会简单修改即可.
 3. 正则不独属于Python, 像Java, JavaScript, PHP, Go等都支持.
- python步骤:

1. 导包

```
import re
```

2. 正则匹配

```
# 从前往后依次匹配, 只要能匹配即可.
result = re.match('正则表达式', '要校验的字符串')
# 分段查找.
result = re.search('正则表达式', '要校验的字符串')
# 替换
result = re.compile('正则表达式').sub(替换后的内容, 要被替换的字符串)
```

3. 获取匹配结果.

```
result.group()
```

- 正则常用的规则:

.	代表任意的 1 个字符，除了 \n
\.	取消.的特殊含义，就是1个普通的.
a	代表1个普通的字符 a
[abc]	代表a,b,c中任意的1个字符
[^abc]	代表除了a,b,c外，任意的1个字符
[3-7]	代表[34567]
\d	代表数字，等价于 [0-9]
\D	代表非数字，等价于 [^0-9]
\s	空白，即 空格，tab键
\S	非空白
\w	非特殊字符，即a-z,A-Z,0-9,_,汉字
\W	特殊字符，即非字母，非数字，非汉字

^

\$

* 任意数量词，至少0次，至多无所谓

.* 任意多个字符

?

+

{n}

{n,}

{n,m}

| 代表 或者的意思

()

\num

扩展:

(?P<分组名>)

(?P=分组名)

- 正则入门-案例

```
"""
```

```
10案例：演示正则表达式之 校验单个字符。
```

```
"""
```

```
# 需求：正则入门。
```

```
# 1. 导包
```

```
import re
```

```

# 2.正则校验, 参1: 正则规则, 参2: 要被校验的字符串
# result = re.match('.it', 'ait')      # 匹配成功
# result = re.match('.it', '你it')     # 匹配成功
# result = re.match('.it', '你好it')   # 失败

# result = re.match('\.it', '你it')    # 失败
# result = re.match('\.it', '.it')     # 匹配成功

result = re.match('[ahg]it', 'ait') # 匹配成功
result = re.match('[ahg]it', 'hit') # 匹配成功
result = re.match('[ahg]it', 'git') # 匹配成功
result = re.match('[ahg]it', 'g it') # 失败

result = re.match('[^ahg]it', 'ait') # 失败
result = re.match('[^ahg]it', 'x it') # 失败
result = re.match('[^ahg]it', 'xit') # 匹配成功
result = re.match('[^ahg]it', 'xitabcxyz') # 匹配成功, 从前往后匹配, 匹配到就返回.
result = re.match('[^ahg]it', 'abcxitabcxyz') # 失败, 从前往后依次查找.
# result = re.search('[^ahg]it', 'abcxitabcxyz') # 成功, 分段查找, 返回 xit .

result = re.match('[3-7]it', '3it') # 匹配成功
result = re.match('[3-7]it', '-it') # 失败, [3-7]等价于[34567]

# 3.获取匹配结果.
if result:
    print(result.group())
else:
    print('匹配失败')

```

4.4.2 正则替换

```

# 替换
result = re.compile('正则表达式').sub(替换后的内容, 要被替换的字符串)
# re.compile() # 接收一个正则, 返回正则对象
# 新版替换 参1: 正则规则 参2: 要换成的新字符串 参3: 要被替换的字符串
result = re.sub(pattern, repl, string, count, flags)

```

```

"""
11案例: 演示正则替换.
"""
# 导包
import re

# 1.定义字符串.
s = '开心你就大声笑,哈哈,呵呵,嘿嘿,嘻嘻,桀桀桀,啦啦啦夯'

```

```
# 2.把上述的 哈,呵,嘿,嘻,桀 替换为 ♥
#           正则规则           新字符串     要被替换的字符串
result = re.compile('哈|呵|嘿|嘻|桀').sub('♥', s)

# 3.打印结果.
print(result)
print('-' * 23)

# 新版API(函数)的写法.
# 参1: 正则规则, 参2: 新字符串, 参3: 要被替换的字符串
result = re.sub('哈|呵|嘿|嘻|桀', '♣️', s)
print(result) # 开心你就大声笑,♣️♣️,♣️♣️,♣️♣️,♣️♣️,♣️♣️♣️,啦啦啦夸
```

正则表达式_校验单个字符

```
"""
案例：演示正则表达式之 校验单个字符.
"""

# 需求：正则入门.

# 1.导包
import re

# 2.正则校验, 参1: 正则规则, 参2: 要被校验的字符串
# result = re.match('.it', 'ait') # 匹配成功
# result = re.match('.it', '你it') # 匹配成功
# result = re.match('.it', '你好it') # 失败

# result = re.match('\.it', '你it') # 失败
# result = re.match('\.it', '.it') # 匹配成功

result = re.match('[ahg]it', 'ait') # 匹配成功
result = re.match('[ahg]it', 'hit') # 匹配成功
result = re.match('[ahg]it', 'git') # 匹配成功
result = re.match('[ahg]it', 'g it') # 失败

result = re.match('[^ahg]it', 'ait') # 失败
result = re.match('[^ahg]it', 'x it') # 失败
result = re.match('[^ahg]it', 'xit') # 匹配成功
result = re.match('[^ahg]it', 'xitabcxyz') # 匹配成功, 从前往后匹配, 匹配到就返回.
result = re.match('[^ahg]it', 'abcxitabcxyz') # 失败, 从前往后依次查找.
# result = re.search('[^ahg]it', 'abcxitabcxyz') # 失败, 从前往后依次查找.

result = re.match('[3-7]it', '3it') # 匹配成功
result = re.match('[3-7]it', '-it') # 失败, [3-7]等价于[34567]
```

```

result = re.match('a\\dhm', 'a1hm') # 匹配成功
result = re.match('a\\dhm', 'a10hm') # 失败

result = re.match('a\\Dhm', 'a!hm') # 匹配成功
result = re.match('a\\Dhm', 'abhm') # 匹配成功

result = re.match('a\\shm', 'abhm') # 失败
result = re.match('a\\shm', 'a\thm') # 匹配成功
result = re.match('a\\shm', 'a\nhm') # 匹配成功
result = re.match('a\\shm', 'a hm') # 匹配成功

result = re.match('a\\whm', 'a\thm') # 失败
result = re.match('a\\whm', 'a!hm') # 失败
result = re.match('a\\whm', 'axhm') # 匹配成功
result = re.match('a\\whm', 'a_hm') # 匹配成功
result = re.match('a\\whm', 'a6hm') # 匹配成功
result = re.match('a\\whm', 'aYhm') # 匹配成功
result = re.match('a\\whm', 'a夯hm') # 匹配成功

# 3. 获取匹配结果。
if result:
    print(result.group())
else:
    print('匹配失败')

```

正则表达式_校验多个字符

"""

案例：演示正则表达式之 校验单个字符。

正则表达式介绍：

概述：

正确的，符合特定规则的 字符串。

Regular Expression, 正则表达式, 简称: re

细节：

1. 学正则表达式，就是学正则表达式的规则，你用不背，网上一搜一大堆。
2. 关于正则我对大家的要求是，能用我们讲的规则，看懂别人写的式子，且会简单修改即可。
3. 正则不独属于Python，像Java，JavaScript，PHP，Go等都支持。

步骤：

1. 导包

```
import re
```

2. 正则匹配

```
result = re.match('正则表达式', '要校验的字符串')
```

从前往后依次匹配，

只要能匹配即可。

```
result = re.search('正则表达式', '要校验的字符串')
```

分段查找。

3. 获取匹配结果。

```
result.group()
```

正则常用的规则:9

. 代表任意的 1 个字符, 除了 \n
 \. 取消. 的特殊含义, 就是 1 个普通的.
 a 代表 1 个普通的字符 a
 [abc] 代表 a,b,c 中任意的 1 个字符
 [^abc] 代表除了 a,b,c 外, 任意的 1 个字符
 \d 代表数字, 等价于 [0-9]
 \D 代表非数字, 等价于 [^0-9]
 \s 代表空白字符, 等价于 [\t\n\r]
 \S 代表非空白字符
 \w 代表非特殊字符, 即: 数字, 字母, 下划线, 汉字, [a-zA-Z0-9_汉字]
 \W 代表特殊字符, 非字母, 数字, 下划线, 汉字

^

\$

* 代表前边的内容 出现至少 0 次, 至多无数次
 ? 代表前边的内容 出现至少 0 次, 至多 1 次
 + 代表前边的内容 出现至少 1 次, 至多无数次
 {n} 代表前边的内容 恰好出现 n 次, 多一次, 少一次都不行
 {n,} 代表前边的内容 至少出现 n 次, 至多无数次
 {n,m} 代表前边的内容 至少出现 n 次, 至多出现 m 次, 包左包右.

| 代表 或者的意思

()

\num

扩展:

(?P<分组名>)

(?P=分组名)

"""

导包

import re

验证 * 代表前边的内容 出现至少 0 次, 至多无数次
 result = re.match('.*hm.*', 'abchm123') # 匹配成功
 result = re.match('.*hm.*', 'hm123') # 匹配成功
 result = re.match('.*hm.*', 'abchm') # 匹配成功

result = re.match('.+hm.*', 'abchm') # 匹配成功
 result = re.match('.+hm.*', 'hm123') # 失败

result = re.match('.?hm.*', 'ahm123') # 匹配成功
 result = re.match('.?hm.*', 'hm123') # 匹配成功
 result = re.match('.?hm.*', 'abchm123') # 失败

result = re.match(r'\d{3}hm\w{2,5}', '123hm123') # 匹配成功
 result = re.match(r'\d{3}hm\w{2,5}', '123hm12@') # 匹配成功
 result = re.match(r'\d{3}hm\w{2,5}', '123hmabcAB') # 匹配成功
 result = re.match(r'\d{3}hm\w{2,5}', '1234hm123') # 失败
 result = re.match(r'\d{3}hm\w{2,5}', '12hm123') # 失败

```

result = re.match(r'\d{3}hm\w{2,5}', '123hm1@') # 失败
result = re.match(r'\d{3}hm\w{2,5}', '123hmabcAB1') # 失败

result = re.match(r'\d{3,}hm\w{2,5}', '12hmabcAB1') # 失败
result = re.match(r'\d{3,}hm\w{2, 5}', '123hmabcAB1') # 失败, 注意空格
result = re.match(r'\d{3,}hm\w{2,5}', '123hmabc') # 匹配成功

# 验证 ?      代表前边的内容 出现至少0次, 至多1次
# 验证 +      代表前边的内容 出现至少1次, 至多无数次
# 验证 {n}     代表前边的内容 恰好出现n次, 多一次, 少一次都不行
# 验证 {n,}    代表前边的内容 至少出现n次, 至多无数次
# 验证 {n,m}   代表前边的内容 至少出现n次, 至多出现m次, 包左包右.

# 查看结果.
print(result.group() if result else '未匹配')
```

正则表达式_校验开头和结尾

```
r"""
```

案例：演示正则表达式之 校验单个字符。

正则表达式介绍：

概述：

正确的，符合特定规则的 字符串。

Regular Expression，正则表达式，简称：re

细节：

1. 学正则表达式，就是学正则表达式的规则，你用不背，网上一搜一大堆。
2. 关于正则我对大家的要求是，能用我们讲的规则，看懂别人写的式子，且会简单修改即可。
3. 正则不独属于Python，像Java，JavaScript，PHP，Go等都支持。

步骤：

1. 导包

```
import re
```

2. 正则匹配

```
result = re.match('正则表达式', '要校验的字符串')
```

从前往后依次匹配，

只要能匹配即可。

```
result = re.search('正则表达式', '要校验的字符串')
```

分段查找。

3. 获取匹配结果。

```
result.group()
```

正则常用的规则：9

- 代表任意的 1个字符，除了 \n
- \. 取消.的特殊含义，就是1个普通的.
- a 代表1个普通的字符 a
- [abc] 代表a,b,c中任意的1个字符
- [^abc] 代表除了a,b,c外，任意的1个字符
- \d 代表数字，等价于 [0-9]
- \D 代表非数字，等价于 [^0-9]

`\s` 代表空白字符，等价于 `[\t\n\r]`
`\S` 代表非空白字符
`\w` 代表非特殊字符，即：数字，字母，下划线，汉字，`[a-zA-Z0-9_汉字]`
`\W` 代表特殊字符，非字母，数字，下划线，汉字

`^` 表示开头
`$` 表示结尾

`*` 代表前边的内容 出现至少0次，至多无数次
`?` 代表前边的内容 出现至少0次，至多1次
`+` 代表前边的内容 出现至少1次，至多无数次
`{n}` 代表前边的内容 恰好出现n次，多一次，少一次都不行
`{n,}` 代表前边的内容 至少出现n次，至多无数次
`{n,m}` 代表前边的内容 至少出现n次，至多出现m次，包左包右。

`|` 代表 或者的意思
`()`
`\num`

扩展：

`(?P<分组名>)`

`(?P=分组名)`

"""

导包

`import re`

正则匹配

需求1：校验字符串必须以数字开头，无论`match()`，还是`search()`均是。 后边是啥无所谓。

`result = re.match(r'\d+.*', 'abc123xyz')` # 失败

`result = re.search(r'\d+.*', 'abc123xyz')` # 匹配成功

#

`result = re.match(r'^\d+.*', 'abc123xyz')` # 失败

`result = re.search(r'^\d+.*', 'abc123xyz')` # 失败

需求2：校验字符串必须以数字开头，以任意的3个字母结尾。

`result = re.search(r'^\d+.*[a-zA-Z]{3}', 'abc123xyz12')` # 失败

`result = re.search(r'^\d+.*[a-zA-Z]{3}', '123你好xyz12')` # 匹配成功

`result = re.search(r'^\d+.*[a-zA-Z]{3}$', '123你好abc12')` # 失败

`result = re.search(r'^\d+.*[a-zA-Z]{3}$', '123你好abc')` # 匹配成功

需求3：校验手机号。 规则：1.长度必须是11位 2.必须是纯数字。 3.第1位数字必须是1。
4.第2位数字可以是 3-9

`result = re.match(r'^1[3-9]\d{9}$', '13112345678a')`

`result = re.match(r'^1[3-9]\d{9}$', '12112345678')`

`result = re.match(r'^1[3-9]\d{9}$', '13112345678')`

```
# 打印匹配结果.
print(result.group() if result else '未匹配!')
```

正则表达式_校验分组

```
r"""
```

案例：演示正则表达式之 校验分组。

正则表达式介绍：

概述：

正确的，符合特定规则的 字符串。

Regular Expression，正则表达式，简称：re

细节：

1. 学正则表达式，就是学正则表达式的规则，你不用背，网上一搜一大堆。
2. 关于正则我对大家的要求是，能用我们讲的规则，看懂别人写的式子，且会简单修改即可。
3. 正则不独属于Python，像Java，JavaScript，PHP，Go等都支持。

步骤：

1. 导包

```
import re
```

2. 正则匹配

```
result = re.match('正则表达式', '要校验的字符串')
```

从前往后依次匹配，

只要能匹配即可。

```
result = re.search('正则表达式', '要校验的字符串')
```

分段查找。

3. 获取匹配结果。

```
result.group()
```

正则常用的规则:9

- . 代表任意的 1个字符，除了 \n
- \. 取消.的特殊含义，就是1个普通的.
- a 代表1个普通的字符 a
- [abc] 代表a,b,c中任意的1个字符
- [^abc] 代表除了a,b,c外，任意的1个字符
- \d 代表数字，等价于 [0-9]
- \D 代表非数字，等价于 [^0-9]
- \s 代表空白字符，等价于 [\t\n\r]
- \S 代表非空白字符
- \w 代表非特殊字符，即：数字，字母，下划线，汉字，[a-zA-Z0-9_汉字]
- \W 代表特殊字符，非字母,数字,下划线,汉字

^ 表示开头

\$ 表示结尾

- * 代表前边的内容 出现至少0次，至多无数次
- ? 代表前边的内容 出现至少0次，至多1次
- + 代表前边的内容 出现至少1次，至多无数次
- {n} 代表前边的内容 恰好出现n次，多一次,少一次都不行
- {n,} 代表前边的内容 至少出现n次，至多无数次
- {n,m} 代表前边的内容 至少出现n次，至多出现m次，包左包右。

| 代表 或者的意思

() 代表 分组，从左往右数，第几个左小括号(，就表示第几组

\num 代表 引用第几组的内容。

扩展：

(?P<分组名>) 设置分组
(?P=分组名) 使用分组

"""

导包

import re

需求：在列表 fruits = ['apple', 'banana', 'orange', 'pear'], 匹配 apple, pear

1. 定义水果列表

fruits = ['apple', 'banana', 'orange', 'pear']

2. 遍历，获取到每种水果。

for fruit in fruits:

3. 判断当前水果是否是 喜欢吃的水果。

参1：正则表达式，参2：要校验的字符串。

if re.match('apple|pear', fruit):

4. 走这里，说明是喜欢吃的。

print(f'喜欢吃: {fruit}')

else:

5. 走这里，说明不是喜欢吃的。

print(f'不喜欢吃: {fruit}')

正则表达式_校验邮箱

r"""

案例：演示正则表达式之 校验邮箱。

正则规则：

| 代表 或者的意思

() 代表 分组，从左往右数，第几个左小括号(，就表示第几组

\num 代表 引用第几组的内容。

扩展：

(?P<分组名>) 设置分组

(?P=分组名) 使用分组

"""

导包

import re

1. 定义邮箱。

email = "abcd@163.com"

2. 校验邮箱是否合法。

result = re.match(r'^[a-zA-Z_0-9]{4,20}@(163|126|qq)\.com\$', email)

3. 打印结果。

if result:

```

print(f'合法邮箱为: {result.group()}')
print(f'合法邮箱为: {result.group(0)}') # 获取第0组的信息, 效果同上, 即: 整个匹配
到的结果.
print(f'合法邮箱为: {result.group(1)}') # 获取第1组的信息, 即: 163
else:
    print("邮箱不合法!")

```

正则表达式_提取QQ号

```

r"""
案例: 演示正则表达式之 校验邮箱.

正则规则:
|          代表 或者的意思
()         代表 分组, 从左往右数, 第几个左小括号(, 就表示第几组
\num      代表 引用第几组的内容.

扩展:
(?P<分组名>)  设置分组
(?P=分组名)   使用分组
"""
import re

# 需求: 数据格式为 qq:数字, 从中提qq文本 和 qq号

# 1. 定义变量, 记录要校验的字符串.
s = 'qq:123456'

# 2. 正则校验.
result = re.match(r'^(qq):(\d{6,11})$', s)

# 3. 提取内容.
if result:
    print(result.group())
    print(result.group(0)) # 效果同上.
    print('-' * 23)

    print(result.group(1))
    print(result.group(2))
else:
    print('未匹配')

```

正则表达式_校验html

```

r"""
案例: 演示正则表达式之 校验邮箱.

正则规则:

```

| 代表 或者的意思
 () 代表 分组，从左往右数，第几个左小括号(，就表示第几组
 \num 代表 引用第几组的内容。

扩展：

(?P<分组名>) 设置分组
 (?P=分组名) 使用分组

参考的html代码：

```
<html>
  <head></head>      # 开始，开放标签，      结束，闭合标签。
  <body></body>
  <br />              # 自闭合标签。
</html>
```

"""

import re

需求1：校验html的单级标签。

1.定义变量，记录：html标签。

html_s = '<html>我是html页面</html>' # 字母数：1 ~ 4

2.匹配校验。

写法1：重新copy一份。

result = re.match('<[a-zA-Z]{1,4}>.*</[a-zA-Z]{1,4}>', html_s)

写法2：引入分组的概念。

result = re.match(r'<([a-zA-Z]{1,4})>.*</\1>', html_s)

3.打印结果。

if result:

print(result.group())

else:

print('未匹配!')

需求2：校验html的单级标签。

1.定义变量，记录：html标签。

html_s = '<html><h1>我是html页面</h1></html>' # 字母数：1 ~ 4, 标题标签1 ~ 6

2.匹配校验。

写法1：重新copy一份。

result = re.match(r'<[a-zA-Z]{1,4}><h[1-6]>.*</h[1-6]></[a-zA-Z]{1,4}>', html_s)

写法2：引入分组的概念。

result = re.match(r'<([a-zA-Z]{1,4})><(h[1-6])>.*</\2></\1>', html_s)

写法3：给分组起名。

result = re.match(r'<(P<A>[a-zA-Z]{1,4})><(Ph[1-6])>.*</(P=B)></(P=A)>',
html_s)

3.打印结果。

if result:

```
    print(result.group())  
else:  
    print('未匹配!')
```