Практика №2

Выборка данных из базы данных посредством SQL-запросов

Для выборки данных используется SQL-команда SELECT.

Синтаксис команды:

SELECT имя поля FROM имя таблицы WHERE условие отбора

Все поля, которые в итоге должны быть отражены в результате запроса перечисляются через запятую после ключевого слова **SELECT**. Если необходимо выбрать все поля таблицы ставится *. После ключевого слова **FROM** перечисляются таблицы, из которых необходимо выбрать данные, если их несколько, то их тоже необходимо перечислить через запятую. После ключевого слова **WHERE** указывается условие отбора. Если выборку необходимо осуществить с использованием нескольких таблиц, то после **WHERE** необходимо указать связь между таблицами. Для объединения нескольких условий используются логические операторы **AND** (И) или **OR** (ИЛИ).



Создайте следующие запросы:

1) Выбрать рейсы из города А в город Б

Вх. данные			Вых	. данные	
Город А, город Б	Дата	И	время	отправления	И
Пример:	прибы	птия			
Город=Москва					
Город = Санкт-Петербург					

2) Выбрать промежуточные станции для определенного рейса

	Bx	. даннь	ые			Вых. данны	e
Номер	поезда,	дата	И	время	Список	промежуточных	станций,
отправле	ения				отсортир	ованных по пути с	педования
Пример.	• <u>-</u>						
Номер п	оез∂а=05						
Дата	и врел	ия о	mnp	авления			
03.09.20	23 17:20						

3) Выбрать номера поездов, которые останавливаются на указанной промежуточной станции

	Вх. данные		Вых	. данные	
Название	промежуточной	Список	номеров	поездов,	пункт
станции, дата і	и время отправления	отправл	ения		

4) Выбрать типы вагонов, которые есть на определенном рейсе

	Bx	ые			Вых	. дан	ные	
Номер	поезда,	дата	И	время	Список	тип	ОВ	вагонов
отправл	ения				отсортирова	анных	В	алфавитном
					порядке	назв	ания	пункта
					отправлени	Я		

Иногда возникает необходимость рассчитать количество строк результата, определить среднее, максимально или минимальное значение для поля. Для этих целей используются агрегатные функции (см. таблица 1).

Таблица 1 – Агрегатные функции SOL

Агрегатная функция	Назначение
COUNT(*)	количество строк, возвращаемых запросом
МАХ(имя_поля)	максимальное значение для поля
MIN(имя_поля)	минимальное значение для поля
AVG (имя_поля)	среднее значение для поля
SUM (имя_поля)	сумма значений всех строк поля

5) Вывести количество свободных мест на определенный рейс

	Bx	. данні	ые		Вых. данные
Номер	поезда,	дата	И	время	Количество свободных мест
отправл	ения				

6) Рассчитать среднюю стоимость места в вагоне-купе для поездов из города А в город Б

Вх. данные	Вых. данные		
Город А, город Б, тип вагона	Средняя стоимость		

7) Вывести стоимость самого дорогого билета для поезда отправляющегося в указанную дату

Вх. данные	Вых. данные
Дата отправления	Стоимость

8) Вывести количество свободных нижних мест в плацкарте на указанный рейс (нижние места имеют нечетный номер)

J	Rasamini pene	Transferrate successed distressing	ne tennista nemep)
		Вх. данные	Вых. данные

Номер поезда, дата отправления,	Количество свободных нижних
тип вагона	мест

9) Вывести минимальную стоимость билета в купе поезда, проезжающего указанную промежуточную станцию в определенную дату

	Bx.	данные	Вых. данные	
Тип	вагона	, наз	вание	Минимальная стоимость билета,
промеж	уточной	станции,	дата	номер поезда, пункт отправления,
отправл	ения			пункт прибытия

10) Вывести номера поездов, которые останавливаются на указанной промежуточной станции, в течение последующих 90 суток

Вх. данные	Вых. данные
Название промежуточной станции	Номер поезда, дата отправления,
	отсортированная в порядке
	возрастания