

Übung 2

Aufgabe 1: Wie man aus einer Fliege einen Elefanten macht!

Wir beweisen folgende Aussage durch Induktion über n :

Ist von n Tieren eines ein Elefant, dann sind alle diese Tiere Elefanten.

Induktionsanfang $n = 1$: Hat man nur ein Tier und ist dieses ein Elefant, so sind alle diese Tiere Elefanten. Induktionsschritt $n \rightarrow n + 1$: Gegeben seien also $n + 1$ Tiere T_1, \dots, T_{n+1} , von denen das erste ein Elefant sei. Wenden wir die Induktionsvoraussetzung auf die ersten n dieser Tiere an, so erhalten wir, dass T_1, \dots, T_n Elefanten sind. Nun nehmen wir T_{n+1} , dies sei die Fliege, hinzu und lassen eines der anderen Tiere weg. Nach Induktionsvoraussetzung können wir schließen, dass auch diese Tiere alle Elefanten sind. Also sind alle T_1, \dots, T_{n+1} , auch die Fliege, Elefanten. Oder etwa nicht? Wo liegt der Fehler?

Im Fall $n+1=2$ kann man den Elefanten zwar so stellen, daß er bei den ersten $n=1$ Tieren steht. Folglich sind alle Tiere unter den ersten $n=1$ Tieren Elefanten. Aber deshalb befinden sich unter den "letzten" n Tieren nicht notwendig Elefanten.

Der Induktionsschluß funktioniert nur für $n > 1$, denn nur dann können aus einem Elefanten zwei (oder mehr) werden und ist damit auch ein Elefant unter den letzten n Tieren. Die Induktionsvoraussetzung war aber gezeigt für $n=1$. Man müßte also zunächst zeigen, daß von zwei Tieren, von denen eines ein Elefant ist, auch das andere ein Elefant ist. Aber das wird schwer.

Aufgabe 2:

- (a) Seien A und B Mengen. B^A bezeichne die Menge aller Funktionen von A nach B . Geben Sie eine "natürliche Bijektion" zwischen $\{0, 1\}^A$, also der Menge aller Funktionen von A nach $\{0, 1\}$, und 2^A , also der Potenzmenge von A , an.
 - (b) Erläutern Sie folgende Fußnote aus dem Buch *Elements of the Theory of Computation*: *True fundamentalists would see the ordered pair (a, b) not as a new kind of object, but as identical to $\{a, \{a, b\}\}$.*
-

Aufgabe 3:


Reflexiv: $\forall a \in A : (a, a) \in R$

Symmetrie: $\forall a, b \in A : (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$

Transitivität: $\forall a, b, c \in A : aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$


- a) Geben Sie eine Relation an, die reflexiv und symmetrisch ist, aber nicht transitiv.

$$R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (b, a), (b, c), (c, b)\}$$




- b) Geben Sie eine Relation an, die reflexiv und transitiv ist, aber nicht symmetrisch.

$$R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (ab)(bc)(ac)\}$$




- c) Geben Sie eine Relation an, die symmetrisch und transitiv ist, aber nicht reflexiv.

$$R = \{(a, b), (b, a), (b, c), (cb)(ac)(ca)\}$$




- (d) Bestimmen Sie die reflexive transitive Hülle R^* der Relation $R = \{(a, b), (a, c), (a, d), (d, c), (d, e)\}$. Zeichnen Sie die Darstellung von R als gerichteter Graph. Ebenso für R^* .

$$R = \{(a, b), (a, c), (a, d), (d, c), (d, e)\}$$



$$R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (a, b), (a, c), (a, d), (d, c), (d, e)\}$$



Aufgabe 4:

Sei A eine endliche Menge. Zeigen Sie $|2^A| = 2^{|A|}$.

Aufgabe 5:

Beweisen oder widerlegen Sie: $\forall L_1, L_2 : (L_1 L_2 \cup L_1)^* = L_1 (L_2 L_1 \cup L_1)^*$

Gegenbeispiel:

$$\begin{array}{ll}
 L_1 = \{a\} & L_2 = \{b\} \\
 L_1 L_2 = \{ab\} & L_2 L_1 = \{ba\} \\
 L_1 L_2 \cup L_1 = \{a, ab\} & L_2 L_1 \cup L_1 = \{a, ba\} \\
 (L_1 L_2 \cup L_1)^* = \{\varepsilon, a, ab, \dots\} & (L_2 L_1 \cup L_1)^* = \{\varepsilon, a, ba, \dots\} \\
 & L_1 (L_2 L_1 \cup L_1)^* = \{a, ba, \dots\}
 \end{array}$$

$$\Rightarrow (L_1 L_2 \cup L_1)^* \neq L_1 (L_2 L_1 \cup L_1)^*$$

Aufgabe 6:

- (a) Beweisen Sie, dass die Menge der Wörter über einem Alphabet abzählbar unendlich ist.
- (b) Beweisen Sie, dass die Menge der Sprachen über einem Alphabet überabzählbar unendlich ist.

Aufgabe 7:

Sei $\Sigma = \{a, b\}$ und sei L induktiv wie folgt definiert:

- (1) ε gehört zu L .
- (2) Falls $x \in L$ ist, dann gehört auch axb zu L .
- (3) Falls $x \in L$ ist, dann gehört auch bxa zu L .
- (4) Falls $x \in L$ und $y \in L$, dann gehört auch xy zu L .

Zeigen Sie, dass alle Wörter in L gleichviele a und b enthalten.

Beweis durch strukturelle Induktion:

IA: $\varepsilon \in L, |\varepsilon|_a = |\varepsilon|_b = 0$

IV: $x, y \in L, |x|_a = |x|_b, |y|_a = |y|_b$

IB:

- 1) $axb \in L, |axb|_a = |axb|_b$, da $w = axb$

$$|w|_a = |axb|_a = 1 + |x|_a = 1 + |x|_b = (\text{laut IV}) |axb|_b = |w|_b$$

- 2) $bxa \in L, |bxa|_a = |bxa|_b \rightarrow \text{analog zu 1)}$

- 3) $xy \in L, |xy|_a = |xy|_b$

$$|xy|_a = |x|_a + |y|_a = (\text{laut IV}) |x|_b + |y|_b = |xy|_b$$

Aufgabe 8:

Beweisen Sie: Jeder ungerichtete Graph mit mehr als einem Knoten besitzt zwei Knoten vom gleichen Grad.



THW 43



$n > 1$
 $G = (V, E)$ $G = \text{grad } (2\text{-Tupel})$
 $V = \text{Menge an Knoten}$



$E = \text{Menge an Kanten}$

$$|V| - n \geq 1$$

Behauptung $\exists v, w \in V, \text{grad}(v) = \text{grad}(w) \quad v \neq w$

Durchzählen 1. Fall: $\exists k_0 \in V, \text{grad}(k_0) = 0$



$\hookrightarrow \forall k \in V, \text{grad}(k) \leq n-2 \rightarrow \text{Behauptung}$



2. Fall: $\exists k_0, \text{grad}(k_0) > 0$

$\hookrightarrow 1 \leq \text{grad}(k) \leq n-1 \rightarrow \text{Behauptung}$

$\Rightarrow \parallel (\text{Knoten kann max } n-1 \text{ grade haben}) \parallel \hookrightarrow \text{min } 2 \text{ gleiche grade somit}$



2) a) 199 \$ 232 \$ 109 # 109 \$ 199 \$ 232 $\in \text{SORTED}$

01 \$ 23 \$ 45 # 01 \$ 23 \$ 45 $\in \text{SORTED}$

\uparrow
 null

Reihenfolge stimmt nur, ist aber durch Null beeinflusst

$\hookrightarrow \text{PRODUCT} = \{w \in \{0, 1, 2, \dots, 9, x_i\}^* \mid$

$w \text{ ist von der Form } w_1 \times w_2 = w_3, \text{ wobei } w_1, w_2, w_3 \text{ jeweils}$

dezimal dargestellt. nat Zahlen sind und das Produkt der durch w_1 und w_2

dargestellten Zahlen die durch w_3 dargestellte Zahl ist}

Bsp: $1 \times 2 = 2 \in \text{PRODUCT}$

$2 \times 3 = 6 \in \text{"}$

$2 \times 7 = 9 \notin \text{"}$

$3 \times 01 = 3 \notin \text{"}$

$7 \times 3 = 23 \notin \text{"}$