

Sistemas Hardware-Software

Aula 02 – Dados na memória RAM e código executável

2023 – Engenharia
Fabio Lubacheski
Maciel C. Vidal
Igor Montagner
Fábio Ayres



Atividade prática

Experimentos (15 minutos)

1. Compilar e executar experimentos0-4.c
2. Anotar resultados para discussão


Representação de dados em RAM

- Endianness
- Arrays e matrizes
- Strings
- Código


Little endian versus big endian

```
int i = 0xFEDCBA98;
```

Little Endian




Big Endian




Little endian versus big endian

```
int i = 0xFEDCBA98;
```

Little Endian → Byte **menos** significativo primeiro




Big Endian → Byte **mais** significativo primeiro




Little endian versus big endian

```
int i = 0x11223344;
```


Little Endian → Byte **menos** significativo primeiro




Big Endian → Byte **mais** significativo primeiro



Little endian versus big endian



BIG ENDIAN - The way people always broke their eggs in the Lilliput land



LITTLE ENDIAN - The way the king then ordered the people to break their eggs

Little endian versus big endian

- Unidade de trabalho é o byte!
- CPUs Intel/AMD (x64) são little endian
- ARM pode ser little/big endian
- Vale para todos os tipos de dados nativos (inteiros, ponteiros e fracionários)

Endianness importa para arrays?

```
short arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};  
show_bytes((unsigned char *) &arr, sizeof(short) * 5);
```

Qual a saída do código acima?

Endianness importa para arrays?

```
short arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};  
show_bytes((unsigned char *) &arr, sizeof(short) * 5);
```

Qual a saída do código acima?

01 00 02 00 03 00 04 00 05 00

Strings em RAM

```
(base) calebe@sg:~/sisaulas/02-ram/maciel$ ./e3
```

```
String:
```

```
Oi C :-)
```

```
Valor guardado no array:
```

```
'O' (4f) | 'i' (69) | ' ' (20) | 'C' (43) | ' ' (20) | ':' (3a) | '-' (2d) | ')' (29) | ' ' (00) |
```


Ponteiros em RAM

```
(base) calebe@sg:~/sisaulas/02-ram/maciel$ ./e4
Endereço de a      : 0x7ffe9091851c
Próximo int        : 0x7ffe90918520
Endereço de l      : 0x7ffe90918520
Próximo long       : 0x7ffe90918528
```

Ponteiros em RAM

Ponteiro representa um endereço. Podemos fazer aritmética !


```
int *x; //0xC4
```



$$*(x+i) \leftrightarrow x[i]$$

Structs em RAM


```
struct rec {  
    int a[4];  
    size_t i;  
    struct rec *next;  
};
```



- Bloco contíguo de memória
- Campos armazenados na ordem dada na declaração
 - Compilador não muda ordem dos campos
- Tamanho e offset exato dos campos fica a cargo do compilador
- Código de máquina não conhece structs
 - Quem organiza o código é o compilador

Structs em RAM - alinhamento


Dados desalinhados



```
struct S1 {  
    char c;  
    int i[2];  
    double v;  
} *p;
```

Dados alinhados:


- Se o item requer K bytes...
- ... Então o endereço deve ser múltiplo de K.



Structs em RAM - alinhamento

- Motivo: Memória é acessada em blocos alinhados de 8 bytes
 - Simplicidade de design de hardware
 - x86-64 funciona mesmo sem alinhamento, mas implica em perda de performance
- Alinhamento da struct = maior alinhamento de seus membros.

```
struct S1 {  
    char c;  
    int i[2];  
    double v;  
} *p;
```



Structs em RAM - alinhamento


```
struct player {  
    char name[20];  
    long level;  
    char icon_id;  
    long score;  
};
```

Desenhe o layout de memória de `player` levando em conta alinhamento.

Structs em RAM - alinhamento

```
struct player {  
    char name[20];  
    long level;  
    char icon_id;  
    long score;  
};
```

Desenhe o layout de memória de player levando em conta alinhamento.



48 bytes

11 bytes

“desperdiçados”

Dados na memória



- Inteiros e float (endianness)
- Arrays e matrizes (aritmética de endereços)
- Strings (array com char '\0' no fim)
- Struct (alinhamento; ponteiro para começo mais deslocamentos)

Representação de código

Como o código é transformado em executável?

Representação de código

Como o código é transformado em executável?

Código C/C++  Assembly  Código de máquina

Representação de código

Como o código é transformado em executável?

Código C/C++ \longrightarrow Assembly \longrightarrow Código de máquina

Código de máquina vale para qualquer Sistema Operacional?

Vale para qualquer tipo de processador/CPU?

Estrutura dos arquivos executáveis

Executable and Linkable Format (ELF)

- Formato de arquivo executável em máquinas x86-64 Linux

Seções importantes

- **.text**: código executável
- **.rodata**: constantes
- **.data**: variáveis globais pré-inicializadas
- **.bss**: variáveis globais não-inicializadas

Outros formatos:

- *Portable Executable (PE)*: Windows
- *Mach-O*: Mac OS-X

Executable Object File

ELF header
Program header table (required for executables)
.init section
.text section
.rodata section
.data section
.bss section
.symtab
.debug
.line
.strtab
Section header table (required for relocatables)

Estrutura dos arquivos executáveis

Executable and Linkable Format (ELF)

- Formato de arquivo executável em máquinas x86-64 Linux

Seções importantes

- **.text**: código executável
- **.rodata**: constantes
- **.data**: variáveis globais pré-inicializadas
- **.bss**: variáveis globais não-inicializadas

Outros formatos:

- *Portable Executable* (PE): Windows
- *Mach-O*: Mac OS-X

Cadê as variáveis locais?


Executable Object File

ELF header
Program header table (required for executables)
.init section
.text section
.rodata section
.data section
.bss section
.symtab
.debug
.line
.strtab
Section header table (required for relocatables)

Executável na memória

Executable Object File


ELF header
Program header table (required for executables)
.init section
.text section
.rodata section
.data section
.bss section
.symtab
.debug
.line
.strtab
Section header table (required for relocatables)



Executável na memória

Executable Object File

ELF header
Program header table (required for executables)
.init section
.text section
.rodata section
.data section
.bss section
.symtab
.debug
.line
.strtab
Section header table (required for relocatables)



Representação de código

Um arquivo executável que contém dados globais e nosso código em instruções **x64**

- Executável tem várias seções
- `.text` guarda nosso código
- `.data` guarda globais inicializadas
- `.rodata` guarda constantes
- `.bss` reserva espaço para globais não inicializadas
- Variáveis locais só existem na execução do programa



Atividade prática

Representando struct em RAM

1. Praticar aritmética de ponteiros
2. Ver alinhamento de memória na prática
3. Inferir informações a partir de endereços de memória



Atividade prática

Examinando a execução de programas usando GDB

1. abrir código executável em C
2. examinar seu conteúdo (funções declaradas e valores de variáveis globais)

Insper

www.insper.edu.br