Micro-Tasks: Desafíos Rápidos

Esta serie de micro-tareas (Labs) están diseñadas para ejecutarse en 5 minutos durante la clase. El objetivo es que obtengas una pequeña "victoria" rápida al ver cómo domar a la IA te da mejores resultados inmediatamente.

Micro-Task 1 (Taller 1): Creación Controlada

Objetivo: Lograr que la IA cree un componente visual aplicando el método PCA en lugar de "vomitar" código al azar.

- **La Tarea:** Abre tu IA. Pídele que te haga una tarjeta de perfil usando solo **HTML y CSS puro**, pero exígele que use el método PCA en el prompt.

  > *"Quiero crear una Tarjeta de Perfil en HTML y CSS. REGLA ESTRICTA: Antes de darme el código, debes explicarme el Por qué (justificación visual), el Cómo (estructura de los divs) y el A qué (impacto visual). Solo si apruebo el plan, me das el código."*

- **La Recompensa (Dopamina):** Verás cómo la IA estructura el pensamiento de diseño. Entenderás exactamente para qué sirve cada línea porque la máquina te lo explicó primero.

Micro-Task 2 (Taller 2): El Detector de Mentiras

Objetivo: Desarrollar tu "Ojo Crítico" para encontrar errores lógicos y falsas suposiciones generadas por la IA.

- **La Tarea:** Analiza este bloque de código que generó una IA (supuestamente para calcular un descuento si el usuario es VIP y compró más de 100 dólares):

```
function calcularTotal(precio, esVip) {
    let total = precio;

    if (esVip && precio > 100) {
        total = precio - 20; // Descuento de $20
    } else if (precio > 100) {
        total = precio - 20;
    }

    return total;
}
```

- **El Desafío:** Juega al detective. ¿Cuál es el error de lógica (Reward Hacking) que metió la IA por pereza?
- **La Recompensa:** Descubrirás que la condición `esVip` no hace nada, porque el descuento se aplica igual a los no-VIP en el bloque `else if`. Acabas de salvar a la empresa de regalar dinero, demostrando que **nunca debes confiar ciegamente en la máquina**.

Micro-Task 3 (Taller 3): La Jaula de Anotaciones

Objetivo: Tomar código desordenado y aplicarle tus propias restricciones usando anotaciones para forzar modularidad.

- **La Tarea:** Te entregamos este código inflado:

```
function procesarPedido(pedido) {
    // Validar pedido
    if(!pedido.id || !pedido.precio) return false;

    // Calcular impuestos
    let impuesto = pedido.precio * 0.19;

    // Guardar en DB (Simulado)
    console.log("Guardando en base de datos: ", pedido);

    // Enviar correo (Simulado)
    console.log("Enviando correo a " + pedido.email);

    return true;
}
```

- **El Desafío:** Aplícale el método PCA. Luego, dile a la IA: *"Este código viola el principio de responsabilidad única. Refactorízalo dividiéndolo en 3 funciones distintas. Usa la etiqueta `@limit(lines: X)` definiendo tú mismo un límite estricto de líneas para cada función"*.
- **La Validación Oral:** Debes explicarle al profesor **por qué** elegiste ese límite específico de líneas y **por qué** separar la validación de la base de datos es arquitectónicamente correcto.

Micro-Task 4 (Taller 4): El Bombero

Objetivo: Obligar a la IA a refactorizar un bloque de código y extraerlo como una "Biblioteca" agnóstica para asegurar Deuda Técnica Cero.

- **La Tarea:** Toma el código arreglado del ejercicio anterior y dale la orden final a la IA:

> *"Toma la función de calcular impuestos. Extraela para que sea un módulo agnóstico llamado CalculadoraFinanciera que pueda recibir el porcentaje de impuesto por parámetro (Inyección de Dependencias), para poder reutilizarlo en otros países."*

- **La Recompensa:** Acabas de convertir código acoplado (basura) en un módulo de biblioteca hiper-reutilizable que puedes exportar a cualquier otro proyecto. La deuda técnica ha muerto.