(All) level "(全部)"级别

action 操作

active statement 活动语句

active voice 主动语态

ActiveX Data Objects ActiveX 数据对象

ActiveX Data Objects (Multidimensional) (ADO MD) ActiveX 数据对象(多维)(ADO MD)

ad hoc connector name 特殊连接器名称

add-in 加载项

adjective phrasing 形容词句式

ADO ADO

## ADO MD ADO MD

adverb 副词

aggregate function 聚合函数

aggregate query 聚合查询

aggregation 聚合

aggregation prefix 聚合前缀

aggregation wrapper 聚合包装

alert 警报

alias 别名

aliasing 命名别名

All member "全部"成员

American National Standards Institute (ANSI) 美国国家标准学会 (ANSI)

Analysis server 分析服务器

ancestor 祖先

annotational property 批注属性

anonymous subscription 匿名订阅

ANSI ANSI

ANSI to OEM conversion ANSI 到 OEM 转换

API API

API server cursor API 服务器游标

application programming interface (API) 应用程序接口 (API)

application role 应用程序角色

archive file 存档文件

article 项目

atomic 原子的

attribute 特性

authentication 身份验证

authorization 授权

automatic recovery 自动恢复

autonomy 独立

axis 轴

backup 备份

backup device 备份设备

backup file 备份文件

backup media 备份媒体

backup set 备份集

balanced hierarchy 均衡层次结构

base data type 基本数据类型

base table 基表

batch 批处理

bcp files bcp 文件

bcp utility bcp 实用工具

bigint data type bigint 数据类型

binary data type binary 数据类型

binary large object 二进制大对象

binding 绑定

bit data type bit 数据类型

bitwise operation 按位运算

## **BLOB BLOB**

blocks 块

Boolean 布尔型

browse mode 浏览模式

built-in functions 内置函数

business rules 业务规则

cache aging 高速缓存老化数据清除

calculated column 计算列

calculated field 计算字段

calculated member 计算所得成员

calculation condition 计算条件

calculation formula 计算公式

calculation pass 计算传递

calculation subcube 计算子多维数据集

call-level interface (CLI) 调用级接口 (CLI)

candidate key 候选键

cascading delete 级联删除

cascading update 级联更新

case 事例

case key 事例键

case set 事例集

cell 单元

cellset 单元集

certificate 证书

change script 更改脚本

changing dimension 可更改维度

char data type char 数据类型

character format 字符格式

character set 字符集

CHECK constraints CHECK 约束

checkpoint 检查点

child 子代

classification 分类

clause 子句

#### CLI CLI

client application 客户端应用程序

client cursor 客户端游标

clustered index 聚集索引

clustering 聚集

code page 代码页

collation 排序规则

column 列

column filter 列筛选

column-level collation 列级排序规则

column-level constraint 列级约束

#### COM COM

command relationship 命令关系

commit 提交

comparative form 比较级

Component Object Model (COM) 组件对象模型 (COM)

composite index 组合索引

composite key 组合键

computed column 计算列

COM-structured storage file COM 结构化存储文件

concatenation 串联

concurrency 并发

conjunction 连词

connection 连接

constant 常量

constraint 约束

continuation media 延续媒体

control-break report 控制中断报表

control-of-flow language 控制流语言

correlated subquery 相关子查询

CPU busy CPU 忙

crosstab query 交叉表查询

cube 多维数据集

cube file 多维数据集文件

cube role 多维数据集角色

cursor 游标

cursor data type cursor 数据类型

cursor library 游标库

custom rollup 自定义汇总

custom rule 自定义规则

data block 数据块

data connection 数据连接

Data Control Language (DCL) 数据控制语言 (DCL)

data definition 数据定义

data definition language (DDL) 数据定义语言 (DDL)

data dictionary 数据字典

data dictionary view 数据字典视图

data explosion 数据爆炸

data file 数据文件

data integrity 数据完整性

data lineage 数据沿袭

data manipulation language (DML) 数据操作语言 (DML)

data mart 数据集市

data member 数据成员

data modification 数据修改

data pump 数据抽取

data scrubbing 数据清理

data source 数据源

data source name (DSN) 数据源名称 (DSN)

data type 数据类型

data warehouse 数据仓库

database 数据库

database catalog 数据库目录

database diagram 数据关系图

database file 数据库文件

database language 数据库语言

database object 数据库对象

database owner 数据库所有者

database project 数据库工程

database role 数据库角色

database schema 数据库架构

database script 数据库脚本

data-definition query 数据定义查询

dataset 数据集

datetime data type datetime 数据类型

**DBCS DBCS** 

DCL DCL

DDL DDL

deadlock 死锁

decimal data type decimal 数据类型

decision support 决策支持

decision tree 决策树

declarative referential integrity (DRI) 声明引用完整性 (DRI)

default 默认值

DEFAULT constraint 默认约束

default database 默认数据库

default instance 默认实例

default language 默认语言

default member 默认成员

default result set 默认结果集

Delete query 删除查询

delimiter 分隔符

denormalize 使非规范化

density 密度

deny 拒绝

dependencies 相关性

descendant 后代

destination object 目的对象

device 设备

dictionary entry 字典条目

differential database backup 差异数据库备份

dimension 维度

dimension hierarchy 维度层次结构

dimension table 维度表

direct connect 直接连接

direct object 直接对象

direct response mode 直接响应模式

dirty pages 脏页

dirty read 脏读

distribute 分发

distributed query 分布式查询

distribution database 分发数据库

distribution retention period 分发保持期

Distributor 分发服务器

DML DML

domain 域

domain integrity 域完整性

double-byte character set (DBCS) 双字节字符集 (DBCS)

DRI DRI

drill down/drill up 深化/浅化

drill through 钻取

DSN DSN

DSN-less connection 无 DSN 连接

DTS package DTS 包

DTS package template DTS 包模板

dump 转储

dump file 转储文件

dynamic cursor 动态游标

dynamic filter 动态筛选

dynamic locking 动态锁定

dynamic recovery 动态恢复

dynamic snapshot 动态快照

dynamic SQL statements 动态 SQL 语句

encrypted trigger 加密触发器

encryption 加密

English Query English Query

English Query application English Query 应用程序

entity 实体

entity integrity 实体完整性

enumeration 枚举

equijoin 同等联接

error log 错误日志

error state number 错误状态号

escape character 转义符

exclusive lock 排它锁

explicit transaction 显式事务

expression 表达式

extended stored procedure 扩展存储过程

extent 扩展

fact 事实

fact table 事实数据表

Federal Information Processing Standard (FIPS) 联邦信息处理标准 (FIPS)

fetch 提取

field 字段

field length 字段长度

field terminator 字段终止符

file 文件

file DSN 文件 DSN

file storage type 文件存储类型

filegroup 文件组

fill factor 填充因子

filter 筛选

filtering 筛选

FIPS FIPS

firehose cursor 流水游标

firehose cursors 流水游标

fixed database role 固定数据库角色

fixed server role 固定服务器角色

FK FK

flattened interface 平展界面

flattened rowset 平展行集

float data type float 数据类型

foreign key (FK) 外键 (FK)

foreign table 外表

forward-only cursor 只进游标

fragmentation 碎片

full outer join 完整外部联接

full-text catalog 全文目录

full-text enabling 全文启用

full-text index 全文索引

full-text query 全文查询

full-text service 全文服务

function 函数

global default 全局默认值

global properties 全局属性

global rule 全局规则

global subscriptions 全局订阅

global variable 全局变量

grant 授权

granularity 粒度

guest 来宾

heterogeneous data 异类数据

hierarchy 层次结构

## **HOLAP HOLAP**

homogeneous data 同类数据

hop 跃点

horizontal partitioning 水平分区

# HTML HTML

huge dimension 巨型维度

hybrid OLAP (HOLAP) 混合 OLAP (HOLAP)

Hypertext Markup Language (HTML) 超文本标记语言 (HTML)

identifier 标识符

identity column 标识列

identity property 标识属性

idle time 空闲时间

## **IEC IEC**

image data type image 数据类型

immediate updating 即时更新

immediate updating Subscribers 即时更新订阅服务器

immediate updating subscriptions 即时更新订阅

implicit transaction 隐性事务

implied permission 暗示性权限

incremental update 增量更新

index 索引

index ORing 索引或运算

index page 索引页

indirect object 间接宾语

information model 信息模型

initial media 初始化媒体

initial snapshot 初始化快照

inner join 内联接

input member 输入成员

input set 输入集

input source 输入源

insensitive cursor 不感知游标

Insert query 插入查询

Insert values query 插入值查询

instance 实例

int (integer) data type int (integer) 数据类型

integer 整型

integrated security 集成安全性

integrity constraint 完整性约束

intent lock 意向锁

interactive structured query language (ISQL) 交互式结构化查询语言 (ISQL)

interface 接口

interface implication 接口含义

internal identifier 内部标识符

International Electrotechnical Commission (IEC) 国际电子技术委员会 (IEC)

International Organization for Standardization (ISO) 国际标准化组织 (ISO)

Internet-enabled 可支持 Internet 的

interprocess communication (IPC) 进程间通讯 (IPC)

# IPC IPC

irregular form 不规则形式

irregular form type 不规则形式类型

irregular noun 不规则名词

irregular verb 不规则动词

#### ISO ISO

isolation level 隔离级别

## ISQL ISQL

job 作业

join 联接

join column 联接列

join condition 联接条件

join field 联接字段

join filter 联接筛选

join operator 联接运算符

join path 联接路径

join table 联接表

junction table 连接表

kernel 核心

key 键

key column 键列

key range lock 键范围锁

keyset-driven cursor 键集驱动游标

keyword 关键字

large level 大级别

latency 滞后时间

## LCID LCID

leaf 叶

leaf level 叶级

leaf member 叶成员

left outer join 左向外联接

level 级别

level hierarchy 级别层次结构

library 库

linked cube 链接多维数据集

linked server 链接服务器

linked table 链接表

linking table 链接表

livelock 活锁

local cube 本地多维数据集

local Distributor 本地分发服务器

local group 本地组

local login identification 本地登录标识

local server 本地服务器

local subscription 本地订阅

local variable 局部变量

locale 区域设置

locale identifier (LCID) 区域设置标识符 (LCID)

lock 锁

lock escalation 锁升级

log file 日志文件

logical name 逻辑名称

logical operators 逻辑运算符

logical\_join 逻辑联接

login (account) 登录 (帐户)

login security mode 登录安全模式

lookup table 查找表

machine DSN 机器 DSN

Make Table query 生成表查询

many-to-many relationship 多对多关系

many-to-one relationship 多对一关系

MAPI MAPI

master database master 数据库

master definition site 主定义位置

master file 主文件 master site 主位置

MDX MDX

measure 度量值

measurement 度量

media description 媒体描述

media family 媒体家族

media header 媒体首部

media name 媒体名称

media set 媒体集

member 成员

member delegation 成员委派

member group 成员组

member key column 成员键列

member name column 成员名列

member property 成员属性

member variable 成员变量

memo 备注

merge 合并

merge replication 合并复制

message number 消息编号

Messaging Application Programming Interface (MAPI) 消息应用程序接口 (MAPI)

meta data 元数据

method 方法

mining model 挖掘模型

mining model training 挖掘模型培训

mirroring 镜像

Mixed Mode 混合模式

model 模型

model database model 数据库

model dependency 模型相关性

module 模块

modulo 以...为模

MOLAP MOLAP

money data type money 数据类型

Multidimensional Expressions (MDX) 多维表达式 (MDX)

multidimensional OLAP (MOLAP) 多维 OLAP (MOLAP)

multidimensional structure 多维结构

multiple inheritance 多重继承

multiple instances 多实例

multithreaded server application 多线程服务器应用程序

multiuser 多用户

name phrasing 名称句式

named instance 命名实例

named pipe 命名管道

named set 命名集

naming relationship 命名关系

native format 本机格式

nchar data type nchar 数据类型

nested query 嵌套查询

nested table 嵌套表

Net-Library Net-Library

nickname 别名

niladic functions niladic 函数

noise word 干扰词

nonclustered index 非聚集索引

nonleaf 非叶

nonleaf member 非叶成员

nonrepeatable read 不可重复读取

normalization rules 规范化规则

noun 名词

ntext data type ntext 数据类型

**NULL NULL** 

nullability 为空性

numeric expression 数值表达式

nvarchar data type nvarchar 数据类型

object 对象

object dependencies 对象相关性

object identifier 对象标识符

object owner 对象所有者

object permission 对象权限

object variable 对象变量

ODBC ODBC

ODBC data source ODBC 数据源

ODBC driver ODBC 驱动程序

**ODS ODS** 

OIM OIM

**OLAP OLAP** 

OLE Automation controller OLE 自动化控制器

OLE Automation objects OLE 自动化对象

OLE Automation server OLE 自动化服务器

OLE DB OLE DB

OLE DB consumer OLE DB 使用者

OLE DB for OLAP 用于 OLAP 的 OLE DB

OLE DB provider OLE DB? 提供程序

OLTP OLTP

one-to-many relationship 一对多关系

one-to-one relationship 一对一关系

online analytical processing (OLAP) 联机分析处理 (OLAP)

online redo log 联机重做日志

online transaction processing (OLTP) 联机事务处理 (OLTP)

Open Data Services (ODS) 开放式数据服务 (ODS)

Open Database Connectivity (ODBC) 开放式数据库连接 (ODBC)

Open Information Model (OIM) 开放信息模型 (OIM)

optimize synchronization 优化同步

optimizer 优化程序

ordered set 有序集

origin object 起始对象

outer join 外联接

overfitting 过适

page 页

page split 页拆分

parent 父代

partition 分区

partitioning 分区

parts of speech 词性

pass order 传递顺序

passive voice 被动语态

pass-through query 直接传递查询

pass-through statement 直接传递语句

persistence 持续性

phantom 幻像

phrase 短语

phrasing 句式

physical name 物理名称

physical reads 物理读取

pivot 数据透视

#### PK PK

position 位置

positioned update 定位更新

possessive case 所有格

precision 精度

predicate 谓词

prediction 预测

prefix characters 前缀字符

prefix length 前缀长度

prefix search 前缀搜索

preposition 介词

preposition phrasing 介词句式

primary dimension table 主维度表

primary key (PK) 主键 (PK)

primary table 主表 private dimension 专用维度 procedure cache 过程缓存 process 处理 producer 发生器 project 工程 pronoun 代词 proper noun 专有名词 property 属性 property pages 属性页 provider 提供程序 proximity search 近似搜索 publication 发布 publication database 发布数据库 publication retention period 发布保持期 published data 已发布数据 Publisher 发布服务器 publishing server publishing server publishing table 发布表 pubs database pubs 数据库 pull subscription 请求订阅 push subscription 强制订阅 query optimizer 查询优化器 question 问题 Question Builder 问题生成器 question file (.eqq) 问题文件 (.eqq) question template 问题模板 queue 队列 ragged hierarchy 不齐整层次结构 range query 范围查询 rank 级

## **RDBMS RDBMS**

real data type real 数据类型 record 记录 recordset 记录集 recovery interval 恢复间歇 recursive partitioning 递归分区 redo log file 恢复日志文件 referenced key 引用键 referencing key 参照键 referential integrity (RI) 引用完整性 (RI) reflexive relationship 反身关系 refresh data 刷新数据 regular cube 常规多维数据集

regular dimension 常规维度

relational database 关系数据库

relational database management system (RDBMS) 关系数据库管理系统 (RDBMS)

relational OLAP (ROLAP) 关系 OLAP (ROLAP)

relationship 关系

relationship object 关系对象

relationship type 关系类型

remote data 远程数据

remote Distributor 远程分发服务器

remote login identification 远程登录标识

remote partition 远程分区

remote server 远程服务器

remote stored procedure 远程存储过程

remote table 远程表

replicated data 已复制数据

replication 复制

Replication Conflict Viewer 复制冲突查看器

Replication Monitor 复制监视器

replication scripting 编写复制脚本

replication topology 复制拓扑

repository 知识库

repository engine 知识库引擎

repository object 知识库对象

Repository SQL schema 知识库 SQL 架构

Repository Type Information Model (RTIM) 知识库类型信息模型 (RTIM)

republish 再次发布

republisher 再次发布者

resolution strategy 冲突解决策略

restatement 复述

result 结果

result set 结果集

return parameters 返回参数

reusable bookmark 可再次使用的书签

revoke 废除

RI RI

right outer join 右向外联接

**ROLAP ROLAP** 

role 角色

roll back 回滚

roll forward 前滚

root form 原形

row 行

row aggregate function 行聚合函数

row filter 行筛选

row lock 行锁

rowset 行集

## **RTIM RTIM**

rule 规则

sample data 示例数据

savepoint 保存点

scalar aggregate 标量聚合

scheduled backup 已调度备份

schema 架构

schema rowset 架构行集

script 脚本

scroll 滚动

search condition 搜索条件

Security Identifier (SID) 安全标识号 (SID)

segmentation 分段

## SELECT SELECT

select list 选择列表

Select query 选择查询

self-join 自联接

semantic object 语义对象

semiadditive measure 半加法度量

sensitive cursor 感知游标

sequence 序列

sequenced collection 顺序集合

sequenced relationship 顺序关系

serializable 可串行

server cursor 服务器游标

server name 服务器名称

session 会话

Setup initialization file 安装程序初始化文件

severity level 严重级别

shared dimension 共享维度

shared lock 共享锁

Showplan 显示计划

sibling 兄弟

## SID SID

single-user mode 单用户模式

slice 切片

smalldatetime data type smalldatetime 数据类型

smallint data type smallint 数据类型

smallmoney data type smallmoney 数据类型

Snapshot Agent 快照代理程序

Snapshot Agent utility 快照代理程序实用工具

snapshot cursor 快照游标

snapshot replication 快照复制

snowflake schema 雪花架构

solve order 求解次序

sort order 排序次序

source and target 源和目标

source cube 源多维数据集

source database 源数据库

source object 源对象

source partition 源分区

sparsity 稀疏度

SQL SQL

SQL collation SQL 排序规则

SQL database SQL 数据库

SQL expression SQL 表达式

SQL Mail SQL 邮件

SQL query SQL 查询

SQL Server Authentication SQL Server 身份验证

SQL Server Event Forwarding Server SQL Server 事件转发服务器

SQL Server login SQL Server 登录

SQL Server role SQL Server 角色

SQL Server user SQL Server 用户

SQL statement SQL 语句

sql\_variant data type sql\_variant 数据类型

**SQL-92 SQL-92** 

standard security 标准安全机制

star join 星型联接

star schema 星型架构

statement permission 语句权限

static cursor 静态游标

static SQL statements 静态 SQL 语句

step object 步骤对象

store-and-forward database 保存与转发数据库

stored procedure 存储过程

string 字符串

string functions 字符串函数

Structured Query Language (SQL) 结构化查询语言 (SQL)

structured storage file 结构化存储文件

subject 主语

subquery 子查询

subscribe 订阅

Subscriber 订阅服务器

subscribing server 订阅服务器

subscription 订阅

subscription database 订阅数据库

subset 子集

subset phrasing 子集句式

superlative form 最高级

synchronization 同步

synonym 同义词

system administrator 系统管理员

system catalog 系统目录

system databases 系统数据库

system functions 系统函数

system stored procedures 系统存储过程

system tables 系统表

table 表

table data type table 数据类型

table lock 表锁

table scan 表扫描

table-level constraint 表级约束

tabular data stream (TDS) 表格格式数据流 (TDS)

tape backup 磁带备份

target object 目标对象

target partition 目标分区

task 任务

task object 任务对象

# TDS TDS

tempdb database tempdb 数据库

temporary stored procedure 临时存储过程

temporary table 临时表

text data type text 数据类型

theta join theta 联接

thread 线程

time dimension 时间维度

timestamp data type timestamp 数据类型

tinyint data type tinyint 数据类型

tool 工具

trace file 跟踪文件

training data set 培训数据集

trait 特征

trait phrasing 特征句式

transaction 事务

transaction log 事务日志

transaction processing 事务处理

transaction rollback 事务回滚

transactional replication 事务复制

Transact-SQL Transact-SQL

Transact-SQL cursor Transact-SQL 游标

transformable subscription 可转换订阅

transformation 转换

trigger 触发器

trusted connection 信任连接

tuple 元组

two-phase commit 两相提交

unbalanced hierarchy 不均衡层次结构

underlying table 基础表

unenforced relationship 未强制关系

Unicode Unicode

Unicode collation Unicode 排序规则

Unicode format Unicode 格式

Union query 联合查询

UNIQUE constraints UNIQUE 约束

unique index 唯一索引

uniqueidentifier data type uniqueidentifier 数据类型

update 更新

update lock 更新锁

Update query 更新查询

update statistics 更新统计

user (account) 用户(帐户)

user database 用户数据库

user-defined data type 用户定义数据类型

user-defined event 用户定义事件

user-defined function 用户定义函数

utility 实用工具

value expression 值表达式

varbinary data type varbinary 数据类型

varchar data type varchar 数据类型

variables 变量

verb 动词

verb phrasing 动词句式

vertical filtering 垂直筛选

vertical partitioning 垂直分区

very large dimension 超大型维度

view 视图

view generation 视图生成

virtual cube 虚拟多维数据集

virtual dimension 虚拟维度

visual total 直观合计

WHERE clause WHERE 子句

wildcard characters 通配符字符

wildcard search 通配符搜索

Windows Authentication Windows 身份验证

Windows collation Windows 排序规则 word generation 字生成 write back 写回 write enable 写启用 write-ahead log 预写日志