

Kodutöö: maagiline kaheksapall

11IT · Veebirakendused · JavaScripti moodul, kodutöö

Maagiline kaheksapall on mänguasi, mille käest küsitakse jah-ei küsimus, raputatakse ja aknasse ilmub vastus: „Kindlasti jah!“, „Ei usu.“ või „Küsi hiljem uuesti.“. Sina teed sellest veebiversiooni. Kujundus on valmis, sinu töö on panna pall vastama.

Kuidas alustada

- Laadi veebilehelt alla fail **kodutöö-kaheksapall.html**. See on üks fail, lahti pakkida pole midagi.
- Ava see VS Code'is ja ka brauseris. Brauseris ava kõrvale konsool (F12 → Console).
- Kõik ülesanded on faili lõpus `<script>`-i sees, märgitud sõnaga ÜLESANNE. Pärast iga muudatust salvesta fail ja värskenda brauseris lehte.

Ülesanded

- **1.** Nupuvajutusel ilmub pallis juhuslik vastus massiivist.
- **2.** Kui küsimus on tühi, ütleb pall „Küsi midagi!“.
- **3.** Lehel on näha, mitu korda on küsitud.
- **4.** Iga küsimuse peale pall raputab.
- **Lisaülesanne:** vali failist vähemalt üks lisaülesanne või mõtle ise midagi välja: oma vastused, küsimärgi kontroll, värvilised vastused, Enter-klahv.

Kuidas juhuslik vastus tekib?

`Math.random()` annab juhusliku murdarvu nullist üheni, näiteks 0.7312. Kui korrutada see vastuste arvuga ja ümardada allapoole (`Math.floor`), saad juhusliku indeksi nullist kuueni. Sellega saad massiivist ühe juhusliku vastuse, täpselt nagu `poed[1]` konsektis.

```
const i = Math.floor(Math.random() * vastused.length);
console.log(vastused[i]);
```

Kui jääd kinni

Vaata konsektist osasid „Massiivid“, „Tingimused“, „DOM“ ja „Sündmused“. Kõik vajalikud käsud on seal olemas. Pane kahtlasesse kohta `console.log` ja vaata, mis väärtus seal tegelikult on.

Esitamine

- Nimeta fail ümber: **eesnimi-perenimi-kaheksapall.html**.
- Saada see üks fail aadressile **mtsopo@taltech.ee** enne 6.10.

Lase kellelgi kodus ka palli käest küsida. Kui ta saab aru, mida teha, ja pall vastab, on töö õnnestunud.