Kodutöö: lisamine ja kustutamine

11IT · Veebirakendused · 9. tund · kodutöö

Nimi _____ **Kuupäev** _____

Midagi paigaldama ei pea, piisab brauserist. Abiks on konspekt ja veebilehe Päringulabor. Ava see fail kursuse lehel nupuga „Vaata“, täida lahtrid, vajuta „Laadi täidetud PDF alla“ ja saada fail aadressile **mtsopo@taltech.ee** hiljemalt 16.11 kell 23.59.

1. Mis meetod?

Tahad näha kõiki arvustusi _____

Tahad uue arvustuse lisada _____

Tahad arvustuse ära võtta _____

2. Mis staatusekood tuleb?

Ennusta esmalt peast. Server töötab nagu tunnis tehtud söökla server. Iga päring saadetakse äsja käivitatud serverile, kus on algsed arvustused numbritega 1, 2 ja 3. Päringulaboris saad seda kontrollida, kui vajutad enne igat päringut „Taaskäivita server“.

`GET /api/arvustused` _____

`POST /api/arvustused, keha {"toit":"Supp","hinne":4,"kommentaar":"Hea"}` _____

`POST /api/arvustused, keha {"toit":"Supp","hinne":9,"kommentaar":"Hea"}` _____

`POST /api/arvustused, keha {"hinne":4,"kommentaar":"Hea"}` _____

`DELETE /api/arvustused/2` _____

`DELETE /api/arvustused/99` _____

`GET /api/toidud` _____

3. Päringulabor

Tee Päringulaboris kõik ülesanded läbi. Viimase järel näitab labor koodsõna. Kirjuta see siia.

Vali üks staatusekood, mille laboris said. Kirjuta kood ja selgita, miks server nii vastas.

4. Loe koodi

```
app.delete('/api/raamatud/:id', (req, res) => {
  const id = Number(req.params.id);
  // siin on ülejäänud kood
});
```

Tuleb päring `DELETE /api/raamatud/7`.

Mis on `req.params.id`? Kirjuta täpselt, koos jutumärkidega.

Mis on muutuja `id` väärtus?

Mis tüüpi on `id` (arv või tekst)?

5. Leia viga

a) Serveris on rida `app.use(express.json());` olemas ja enne marsruute. Ometi vastab server 500 ja terminalis on `Cannot destructure`. Mis fetch-ist puudub? Kirjuta puuduv rida.

```
fetch('/api/arvustused', {
  method: 'POST',
  body: JSON.stringify({ toit, hinne, kommentaar }),
});
```

b) Arvustused kaovad ilma nupuvajutuseta. Mis on valesti? Kirjuta parandatud rida.

```
<button onClick={kustuta(arvustus.id)}>Kustuta</button>
```

c) Hinne 9 lisatakse ikkagi nimekirja, kuigi server saatis 400. Mis on puudu?

```
if (hinne < 1 || hinne > 5) {
  res.status(400).json({ viga: 'Vale hinne' });
}
const uus = { id: jargmineId, toit, hinne, kommentaar };
arvustused = [uus, ...arvustused];
```

6. Mõtle

a) Miks peab server hinnet kontrollima, kui vormis saab niikuinii valida ainult 1 kuni 5?

b) Lisad arvustuse ja taaskäivitad serveri. Arvustus on kadunud. Miks? Mis selle lahendaks?

c) Lisaülesanne. Täida marsruut, mis annab ühe arvustuse või vastab 404.

```
app.get('/api/arvustused/:id', (req, res) => {
  const id = Number(req.params.id);
  // otsi arvustus, vasta 404, kui seda pole, muidu saada see
});
```