
Формы в HTML

Что такое формы?

Формы в HTML используются для ввода данных пользователем. С их помощью можно:

- регистрироваться на сайте
- отправлять сообщения
- вводить логин и пароль
- искать информацию

Основной тег формы

```
<form>
  <input type="text">
  <button>Отправить</button>
</form>
```

Объяснение:

- `<form>` — контейнер формы
- `<input>` — поле ввода
- `<button>` — кнопка отправки

Атрибуты формы

```
<form action="server.php" method="post">
```

Основные атрибуты:

- `action` — куда отправляются данные
- `method` — способ отправки (`get` или `post`)

Тег input

`<input>` — основной элемент формы.

📌 Общий вид:

```
<input type="тип">
```

📌 Основные типы input

✓ text (обычный текст)

```
<input type="text" placeholder="Введите имя">
```

✓ password (пароль)

```
<input type="password" placeholder="Введите пароль">
```

📌 Введённый текст скрывается

✓ email (почта)

```
<input type="email" placeholder="Введите email">
```

📌 Проверяет правильность email

📌 Дополнительные типы input

```
<input type="number">
<input type="checkbox">
<input type="radio">
<input type="date">
<input type="file">
```

📌 Примеры:

- checkbox — галочка
 - radio — выбор одного варианта
 - file — загрузка файла
-

📌 Подписи (label)

```
<label>Имя:</label>
<input type="text">
```

📌 Делает форму понятнее для пользователя

◆ Пример формы

```
<form>
  <label>Имя:</label>
  <input type="text" placeholder="Введите имя">

  <br><br>

  <label>Пароль:</label>
  <input type="password">

  <br><br>

  <button>Отправить</button>
</form>
```

◆ Полезные атрибуты input

```
<input type="text" required>
<input type="text" placeholder="Введите текст">
<input type="text" value="Значение">
```

◆ Объяснение:

- `required` — обязательное поле
 - `placeholder` — подсказка
 - `value` — значение по умолчанию
-

◆ Важные правила

- ✓ Используй `label` для удобства
 - ✓ Проверяй типы `input`
 - ✓ Добавляй `required` для важных полей
 - ✓ Делай форму понятной
-

◆ Итог

- `<form>` — форма
 - `<input>` — поле ввода
 - `<button>` — кнопка
 - типы `input` позволяют вводить разные данные
-

