代码

我的部分

网站策略类 : 我觉得一个界面展示整个列表所有策略的话,可以把原本的 set 单独的策略删掉吧? set 下来就全部 set 整个好了。至于 get ,应该也是一样,所以我没有写这几个方法。

webgraderule 改成 map 也可以呀,会不会更好一点。

hotelstrategyvo 和 webstrategyvo 的内容需要修改,每个策略各一个 vo 。(而且里面还包含 arraylist 这个要去掉...)因为现在这样子写的话 具体实现应该是由界面层new strategy 传递给 vo 。这样的话界面层就依赖于具体类了。(如果要修改 strategy 部分对应代码返回值类型也要改)

hotelbeststrvo 及 webbest 是啥,感觉可以用 hotelstrvo 吧 (如果可以的话就把 controller 那边开始向下的 getBestHotelStrategy 方法的返回参数全部改掉)

telephone 格式错误没有写进枚举类

文档里面 user .confirm方法名字写错了

getUserID 方法在什么时候用?应该不用每次都到数据库调吧?

我的VO

hotelstrvo:

id		
四个map		
type		

webstrvo:

```
三个map
type
int credit
```

粒粒

1. availableroom:

- 1.availableroomcontroller构造方法 new availableroom
- 2.SingleAvailableRoomInfo写成了vo格式的 似乎是不对的吧 它里面的方法应该是跟数据层交互的代码了 get可以这样写 构造方法里面写与数据层交互 但是set不是只是简单的set 了
- 3.这里涉及一个信息打包成vo的问题 我的理解是直接在singleavailableroominfo里面打包vo传上去,因为我觉得这个应该是属于它的职责吧,如果还要那么多getset感觉跟vo没什么区别了 不过我也不确定 这个开会的时候讨论一下吧

2. checkin:

- 1.checkincontroller在构造方法里面new比较好 因为你现在的hotelID还是null呢
- 2.checkidlength要分出来吗
- 3.checkin里面的变量用private 然后加get会不会比较好?
- 4. checkininfo问题同上

3. Credit:

- 1.new问题的位置同上
- 2.这个地方写的vo打包就是直接在credit里面打包了 这里剩下的getset的使用情况是?

小豆

order部分:

1.singleorder的addOrder返回值是strategyvo?

Hotel部分:

1. 所以checktel 啥的是放在controller里面就好了吗...因为之前我写的时候你讲说是委托给直接属于controller的那个 然后 如果放controller里面就是画图还要把密码啥的对象都画进去这样子嘛?

小悦悦:

桩程序没删

1. personnel:

- 1.应该不会有谁new personnelController的时候传入personnel参数吧
- 2.如果tel的check是由controller向下委托的话,那么Personnel里面checktel参数不
- 对。否则就要吧Personnel里面checktel方法去掉。password同理。
 - 3. 感觉person这边的关系用接口也会比较好,根据上课讲的原则
- 2. searchhotel:

1. 同上1

数据库

- 1. 要不要加一个用户名总表?
- 2. 订单详细信息orderpo里面 当前状态和评价状态可以合并吧?
- 3. 评价过的订单总数是指必须评价才能在这一项上面加一嘛?
- 4. 评价信息里面要不要存一个评价时间?
- 5. 可用客房那里 陈统问二玉的问题

模块分接口

user模块:

1. 登录功能要不要分出来?

personnel模块:

1. check都分出来吧?

availableroom模块:

- 1. checkavailableroomnumber功能和别的好像不一样,要分出来吗?
- 2. getprice 、 setprice是提供给Order和Strategy的接口, 要和其他接口分开吗?

checkin模块:

- 1. checkidlength这个要分出来吗?
- 2. getorderinfo要分出来吗 只是和订单相关的?
- 3. availableroom部分?不过这地方如果分接口出来,其实感觉就相当于直接调用 availableroom部分了吧?

hotel模块:

- 1. checktel要分出来吗?其实感觉把几个check可以放一个接口。
- 2. getinfo 和 getorder感觉是不一样的 可以分出来?

order模块:

- 1. check+1
- 2. 对订单的操作(下订单、评价订单等)与获取订单信息 可以分开?
- 3. 对其他包的调用 要分开吗?