



วัตถุประสงค์

- A. เพื่อเข้าใจโครงสร้างของคลาสสำหรับการสร้างออบเจกต์ และการเรียกใช้เมธอด
- B. เพื่อเข้าใจ constructor
- D. ทบทวนการใช้ ArrayList
- C. เพื่อเข้าใจ method overloading
- E. เพื่อเข้าใจ reference
- F. เพื่อเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของออบเจกต์

กิจกรรมที่ 1

1.1 เขียน Lab1Coder.java ตาม diagram ประกอบ (ยังไม่ต้องทำส่วนสีเทา)

1.2 เขียน Lab1Driver.java

1.3 สั่ง javac Lab1Driver.java (แก้ error จน compile ให้สำเร็จ)

1.4 เมื่อ compile ผ่าน ได้ไฟล์อะไรเพิ่ม ขึ้นมาบ้าง Lab1Coder.class

Lab1Driver.class

1.5 ต้อง compile Lab1Coder.java ต่างหากหรือไม่ no

```

3 public class Lab1Driver {
4     // static Lab1Coder keng;
5     // static Lab1Coder somsri;
6
7     public static void main(String[] args) {
8         q1();
9     }
10
11     static void q1() {
12         Lab1Coder santa = new Lab1Coder();
13         santa.setName(n: "Santa");
14         santa.setExperience(exp: 3);
15         String str = String.format(format: "%s has been working for %d years.",
16                                     , santa.getName(), santa.getExperience());
17         System.out.println(str); //Santa has been working for 3 years.
18     }
19 }

```

Lab1Coder

– name : String
experience : int
– languages : ArrayList<String>

Lab1Coder(n : String, exp : int) :
setName(name : String) : void
getName() : String
setExperience(exp : int) : void
getExperience() : int
setLanguages(String ... lang): void
getLanguages() : ArrayList<String>
+ toString() : String
findCommonLanguages(Lab1Coder other) : ArrayList<String>

1.6 เหตุที่ จาวา compile Lab1Coder.java ให้เฉพาะ

1.7 เรียก Lab1Driver ให้ทำงาน ใช้คำสั่ง java Lab1Driver



1.8 สัญลักษณ์ – แสดง access modifier อะไร Private

1.9 ใน main เรา access santa.name ได้หรือไม่ (เช่น println(santa.name)) ไม่ได้

1.10 ใน main เรา access santa.experience ได้หรือไม่ (เช่น println(santa.experience)) ได้

1.11 ใน main เรา modify santa.name ได้หรือไม่ (เช่น santa.name = "claus"); ไม่ได้

1.12 ใน main เรา modify santa.experience ได้หรือไม่ (เช่น santa.experience = 99;) ได้

1.13 เข้าใจผลของการกำกับด้วย private หรือไม่ เล็กน้อย(เข้าใจว่าไม่สามารถใช้ร่วมกับclassอื่นๆได้)

1.14 ใน q1() ใช้ไวยากรณ์อะไรในการสร้าง object santa Lab1Coder

1.15 ลบ Lab1Coder.class แก้ไข class Lab1Coder { เป็น class Xab1Coder บันทึก Lab1Coder.java แล้วสั่ง javac Lab1Coder.java (ไม่ต้องแก้ชื่อไฟล์) จะคอมไพล์ผ่านหรือไม่ ผ่าน ได้ไฟล์ชื่ออะไร Xab1Coder.class

1.16 รัน Lab1Driver แล้ว error พยายามสื่อว่าอะไร หา taye Lab1Coder ไม่เจอ

1.17 ลบ Xab1Coder.class กลับไปแก้คือให้เป็น class Lab1Coder แล้วบันทึกไฟล์



กิจกรรมที่ 2

2.1 เขียน Lab1Coder(String n, int exp)
{ } พร้อม new ArrayList<>(); ให้
languages

2.2 เขียน setLanguage(String ...lang)
(lang เป็น array of String)

2.3 เขียน Lab1Coder() { } เพื่อให้ยัง
สามารถเรียก q1() ได้

2.4 เหตุใดต้องสร้าง Lab1Coder() { } ทั้งที่
กิจกรรมที่ 1 ไม่ต้องสร้าง

กิจกรรม 1 มันทบสร้างมาให้แล้ว

2.5 เรียกเทคนิคการสร้าง method ที่ชื่อ
เหมือนกัน แต่ signature ไม่เหมือนกันว่า
overloading

หมายเหตุ เนื่องจากเราจะใช้ somsri ที่
method อื่น จึงประกาศให้เป็น class
variable

Lab1Coder

– name : String
experience : int
– languages : ArrayList<String>

Lab1Coder(n : String, exp : int) :
setName(name : String) : void
getName() : String
setExperience(exp : int) : void
getExperience() : int
setLanguages(String ... lang): void
getLanguages() : ArrayList<String>
+ toString() : String
findCommonLanguages(Lab1Coder other) : ArrayList<String>

```

3 public class Lab1Driver {
4     static Lab1Coder keng;
5     static Lab1Coder somsri;
6
7     Run | Debug
8     public static void main(String[] args) {
9         // q1();
10        q2_properConstructor();
11    }
12
13    // static void q1() {
14    //     Lab1Coder santa = new Lab1Coder();
15    //     santa.setName("Santa");
16    //     santa.setExperience(3);
17    //     String str = String.format("%s has been working for %d years.",
18    //     santa.getName(), santa.getExperience());
19    //     System.out.println(str); // Santa has been working for 3 years.
20    // }
21
22    static void q2_properConstructor() {
23        somsri = new Lab1Coder(n: "Somsri", exp: 5);
24        somsri.setLanguages(...lang: "javascript", "dart");
25        System.out.println(somsri.getLanguages()); //[javascript, dart]
26    }
27 }

```



กิจกรรมที่ 3

3.1 เขียน Lab1Coder(String n) {} โดยให้ experience เป็น 0

3.2 เขียน public String toString() {} ตามตัวอย่าง output ที่แสดง

3.3 เขียน findCommonLanguages(Lab1Coder other) โดยหากทั้ง 2 คนไม่รู้จักภาษาเดียวกันสัภาษาให้ตอบ none

```
Santa has been working for 3 years.
[javascript, dart]
ber3(0) knows c java typescript
[none]
[java, c]
```

Lab1Coder
- name : String experience : int - languages : ArrayList<String>
Lab1Coder(n : String, exp : int) : setName(name : String) : void getName() : String setExperience(exp : int) : void getExperience() : int setLanguages(String ... lang): void getLanguages() : ArrayList<String> + toString() : String findCommonLanguages(Lab1Coder other) : ArrayList<String> Lab1Coder(n : String) :

```
28 static void q3() {
29     keng = new Lab1Coder(n: "Keng", exp: 2);
30     keng.setLanguages(...lang: "java", "solidity", "c");
31     Lab1Coder ber3 = new Lab1Coder(n: "ber3");
32     ber3.setLanguages(...lang: "c", "java", "typescript");
33     System.out.println(ber3);
34
35     ArrayList<String> commonLanguages = ber3.findCommonLanguage(somsri);
36     System.out.println(commonLanguages);
37     commonLanguages = keng.findCommonLanguage(ber3);
38     System.out.println(commonLanguages);
39 }
```

สรุปหลักการ encapsulation พอสังเขป

เป็นการป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ตั้งใจโดยใส่ private และเรียกใช้ผ่าน Geter, Seter

กำหนดส่ง TBA