```
CREATE TABLE Recintos(
 Cod_recinto int,
 Nombre varchar(20),
 Direccion varchar(25),
 Ciudad varchar(15),
 Telefono int,
 Horario int,
 CONSTRAINT pk_Recintos PRIMARY KEY (Cod_recinto)
);
CREATE TABLE Espectaculos(
 Cod_espectaculo int,
 Nombre varchar(20),
 Tipo varchar(10),
 Fecha_inicio Date,
 Fecha_final Date,
 Interpretes varchar(8),
 Cod_recinto int,
 CONSTRAINT pk_Espectaculos PRIMARY KEY(Cod_espectaculo),
 CONSTRAINT fk_Espectaculos_Recintos FOREIGN KEY (Cod_recinto) REFERENCES
Recintos(Cod_recinto) ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE Precios_Espectaculos (
 Cod_espectaculo int,
 Cod_recinto int,
 ZONA varchar(20),
 PREU int,
 CONSTRAINT pk_Precios_Espectaculos PRIMARY KEY (Cod_espectaculo, Cod_recinto),
 CONSTRAINT fk_Precios_Espectaculos_Espectaculos FOREIGN KEY (Cod_espectaculo)
REFERENCES Espectaculos (Cod_espectaculo) ON DELETE CASCADE,
```

```
CONSTRAINT fk_Precios_Espectaculos_Recintos FOREIGN KEY (Cod_recinto)
REFERENCES Recintos(Cod_recinto) ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE Zonas_Recintos (
 Cod Recinto int,
 Zona varchar(20),
 Capacidad int,
 CONSTRAINT pk_Zonas_Recintos PRIMARY KEY (Cod_Recinto, Zona),
 CONSTRAINT fk_Zonas_Recintos_Recintos FOREIGN KEY (Cod_Recinto) REFERENCES
Recintos(Cod_recinto) ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE ASIENTOS (
 COD_RECINTO int,
 ZONA varchar(20),
 FILA varchar(10),
 NUMERO int,
 CONSTRAINT pk_Asientos PRIMARY KEY (COD_RECINTO, ZONA, FILA, NUMERO), --aqui
he puesto esta clave compuesta porno poner fila y numero ya que puede haber f1 en zona
c asi no se repetiria pillariamos todas y asegurariamos que no se repite PD: Espero que
este bien
 CONSTRAINT fk Asientos Recintos FOREIGN KEY (COD RECINTO) REFERENCES
Recintos(Cod_recinto) ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE REPRESENTACIONES (
 COD_ESPECTACULO int,
 Fecha Date,
 HORA Time,
 CONSTRAINT pk_Representaciones PRIMARY KEY (COD_ESPECTACULO, Fecha, HORA),
 CONSTRAINT fk_Representaciones_Espectaculos FOREIGN KEY (COD_ESPECTACULO)
REFERENCES Espectaculos (Cod_espectaculo) ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE ESPECTADORES (
 DNI_CLIENTE varchar(15),
 NOM varchar(50),
```

```
DIRECCION varchar(100),
 TELEFONO varchar(15),
 CIUDAD varchar(50),
 NUMTARJETA varchar(20),
      CONSTRAINT pk_ESPECTADORES PRIMARY KEY (DNI_CLIENTE)
);
CREATE TABLE ENTRADAS (
 COD_ESPECTACULO int,
 Fecha Date,
 HORA Time,
 COD RECINTO int,
 FILA varchar(10),
 NUMERO int,
 ZONA varchar(20),
 DNI_CLIENTE varchar(15),
 CONSTRAINT pk_Entradas PRIMARY KEY (COD_ESPECTACULO, Fecha, HORA,
COD_RECINTO, FILA, NUMERO, ZONA),
 CONSTRAINT fk_Entradas_Representaciones FOREIGN KEY
(COD_ESPECTACULO, Fecha, HORA) REFERENCES
REPRESENTACIONES(COD_ESPECTACULO, Fecha, HORA) ON DELETE CASCADE,
 CONSTRAINT fk_Entradas_Asientos FOREIGN KEY (COD_RECINTO, FILA, NUMERO,
ZONA) REFERENCES ASIENTOS(COD_RECINTO, FILA, NUMERO, ZONA),
 CONSTRAINT fk_Entradas_Espectadores FOREIGN KEY (DNI_CLIENTE) REFERENCES
ESPECTADORES(DNI_CLIENTE)
);
```