

Use Cases:

Artikel einstellen

Preconditions	der User muss eingeloggt sein, eine Datenbank , die Artikel speichern kann, muss vorhanden sein
Success End Condition	Artikel ist im System eingestellt
Failed End Condition	Artikel ist nicht im System eingetragen
Primary Actors	Anbieter
Trigger	Anbieter möchte einen Artikel zum Tausch eintragen
Beschreibung	1. Anbieter wählt Funktion Artikel einstellen aus 2. Formular zur Erstellung eines Artikels öffnet sich 3. Anbieter füllt Formular aus 4. Anbieter bestätigt seine Eingaben 5. System speichert den Artikel
Extensions	5a. Serververbindung schlägt fehl: Client informiert Anbieter über Fehler und endet in der Failed End Condition

Artikel auf Merklste eintragen

Preconditions	der User muss eingeloggt sein, der Artikel muss in der Datenbank vorhanden sein
Success End Condition	Artikel ist in der Merklste des Users eingetragen
Failed End Condition	Artikel ist nicht in der Merklste des Useres eingetragen
Primary Actors	User
Trigger	User möchte sich einen Artikel für später merken
Beschreibung	1. User sucht gewünschten Artikel 2. User klickt auf "Merken" 3. System fügt Artikel der Merklste des Users hinzu
Extensions	3a. Serververbindung schlägt fehl: Client informiert Anbieter über Fehler und endet in der Failed End Condition