

COLLÈGE STOLL D'AKONO · RÉSEAU DES ANCIENS

Debout, *Stoll* ! Guide de mise en ligne

Déploiement complet, pas à pas, du site sur GitHub Pages avec le domaine Namecheap. Toute la participation se fait via le groupe Facebook.

→ <https://debout-stoll.com>

Document technique · Architecture statique (GitHub Pages) · Version du 14 juillet 2026

Hébergement

GitHub Pages (CDN mondial, HTTPS auto)

Participation

Groupe Facebook (adhésion + publications)

Code source

GitHub — DeboutStoll/debout-stoll

Domaine / DNS

Namecheap — debout-stoll.com

Compteur

Nombre de membres du groupe Facebook

Email

contact@debout-stoll.com (Zoho Mail)

Sommaire

1. Vue d'ensemble & prérequis

Comment tout s'articule et les comptes à préparer

2. Sécurité — à faire en premier

Rotation du token, protection des secrets

3. Zoho Forms

Créer les 2 formulaires et les relier au site

4. Supabase

Le compteur d'adhésions en temps réel

5. GitHub Pages

Activer et publier le site

6. Namecheap DNS

Brancher le domaine debout-stoll.com + HTTPS

7. Vérification

Liste de contrôle finale

8. Exploitation & annexes

Mises à jour, dépannage, commandes utiles

Phase 1 • §1 • Vue d'ensemble & prérequis

Le site est un **site statique** : des fichiers HTML/CSS/JS publiés sur le réseau mondial de GitHub Pages. Il n'y a pas de serveur applicatif — les parties « dynamiques » sont déléguées à des services externes.

Élément	Fonctionnement en production
Le site (pages, FR/EN, PWA, animations)	HTML statique servi par GitHub Pages (CDN mondial, HTTPS automatique)
Adhésion & participation	On rejoint le groupe Facebook ; chaque membre y publie ensuite librement
Contributions (photos, souvenirs)	Publiées directement dans le groupe Facebook par les membres
Compteur de membres	Nombre du groupe Facebook, saisi à la main dans <code>content/social.ts</code>

Comptes à préparer

- **GitHub** — accès au compte `DeboutStoll` (dépôt `DeboutStoll/debout-stoll`).
- **Namecheap** — accès au DNS de `debout-stoll.com` (onglet *Advanced DNS*).
- **Groupe Facebook** — le groupe des anciens (déjà créé) ; c'est là que tout se passe.

Pourquoi c'est accessible partout dans le monde : GitHub Pages sert le site depuis un réseau de diffusion (CDN) réparti sur toute la planète. Un visiteur à Douala, Paris ou Montréal reçoit les pages en quelques millisecondes, sans calcul serveur. Le site est aussi installable comme application (PWA) et dispose d'un mode « data-light » pour les connexions lentes.

État actuel : tout le code est prêt sur la branche `github-pages` du dépôt. Ce guide vous mène de cette branche jusqu'au site en ligne. La branche `main` (ancienne version) reste intacte tant que vous ne fusionnez pas.

Phase 1 • Sécurité — à faire en premier

Deux réflexes indispensables avant de commencer.

1 Renouveler le token GitHub

Un token d'accès personnel (PAT) a été partagé en clair : il doit être considéré comme compromis.

- Ouvrez <https://github.com/settings/tokens> → supprimez l'ancien token.
- Créez-en un nouveau (*Fine-grained token*), limité au dépôt `debout-stoll`, permission **Contents : Read and write**, expiration courte.
- Ne le collez jamais dans un chat, un fichier versionné ou une capture d'écran.

2 Protéger les secrets

Ne partagez jamais :

- votre mot de passe de compte (GitHub, Supabase, Zoho) — aucun service n'en a besoin dans le site ;
- la clé `service_role` de Supabase (secrète). Le site n'utilise que la clé **anon**, qui est publique par nature.

Les clés se rangent uniquement dans **GitHub** → **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** (voir Phase 4).

Compte GitHub : utilisez toujours **DeboutStoll** (email contact@debout-stoll.com), jamais *infos-stratedged*. La configuration git de la machine a déjà été corrigée dans ce sens.

Phase 1 • Le groupe Facebook — cœur de la participation

Il n'y a plus aucun formulaire. Toute la participation passe par le **groupe Facebook** des anciens : on le rejoint, puis chaque membre y publie librement photos, souvenirs et nouvelles. Le site sert de vitrine et renvoie vers le groupe.

Rien à installer : le groupe existe déjà et son lien est intégré partout dans le site (bouton « Rejoindre le groupe Facebook »). Aucun compte Zoho ni Supabase n'est nécessaire.

1 Vérifier le lien du groupe

Le lien est dans `content/social.ts` :

```
facebookGroup: 'https://www.facebook.com/groups/2246960062720670/'
```

Pour le changer, modifiez cette ligne, puis `git commit` + `git push`.

2 Mettre à jour le nombre de membres

Le compteur affiche un nombre saisi à la main (relevé sur le groupe Facebook). Dans `content/social.ts` :

```
export const facebookMembers = 0; // ← mettez le nombre réel du groupe
```

Tant que la valeur est `0`, la tuile « Membres » reste masquée. Mettez le vrai nombre, puis `git push`.

3 Régler le groupe (côté Facebook)

- Réglez le groupe sur **Public** ou **Privé** selon votre choix (Privé = les publications ne sont visibles qu'après adhésion).
- Activez au besoin les **questions d'adhésion** et la **validation des membres**.
- Épinglez un post de bienvenue expliquant qu'on peut publier photos et souvenirs.

Phase 1 • GitHub Pages — publier le site

1 Activer Pages

Dépôt → **Settings** → **Pages** → **Build and deployment** → **Source** = « **GitHub Actions** ».

2 Déclencher le premier déploiement

Le workflow `.github/workflows/deploy.yml` publie à chaque `push` sur `main`. Fusionnez la branche prête :

```
git checkout main
git merge github-pages
git push
```

3 Suivre la publication

Onglet **Actions** → le job « Deploy to GitHub Pages » doit passer au vert (~2 min). Le site est alors visible sur `https://deboutstoll.github.io` en attendant le domaine.

Astuce : attendez d'avoir collé les liens Zoho (Phase 2) et renseigné les secrets Supabase (Phase 3) avant de fusionner, pour que la première mise en ligne soit déjà complète.

Phase 1 • Namecheap DNS — brancher le domaine

1 Déclarer le domaine côté GitHub

Dépôt → **Settings** → **Pages** → **Custom domain** → saisissez `debout-stoll.com` → **Save**. (Le fichier `public/CNAME` le fixe déjà aussi.)

2 Configurer le DNS chez Namecheap

Domain List → **Manage** → **Advanced DNS**. Supprimez le `CNAME www → parkingpage` et l' `URL Redirect @` par défaut, puis ajoutez :

Type	Host	Value	TTL
A Record	@	185.199.108.153	Automatic
A Record	@	185.199.109.153	Automatic
A Record	@	185.199.110.153	Automatic
A Record	@	185.199.111.153	Automatic
CNAME Record	www	deboutstoll.github.io.	Automatic

Ne touchez pas aux enregistrements **Zoho Mail** (MX / SPF / DKIM) de `contact@debout-stoll.com` : ils sont indépendants de GitHub Pages et doivent rester en place.

3 Activer HTTPS

Après propagation (10–60 min), GitHub **Settings** → **Pages** affiche le domaine vérifié → cochez **Enforce HTTPS**. Le certificat est délivré automatiquement.

Phase 1 • Vérification — liste de contrôle

Après propagation DNS, contrôlez chaque point.

- ☐ `https://debout-stoll.com` se charge en HTTPS et redirige vers `/fr`.
- ☐ `www.debout-stoll.com` fonctionne ; `/en` fonctionne ; le sélecteur FR|EN conserve la page.
- ☐ Test sur **téléphone réel** (portrait/paysage), tablette et ordinateur — aucun débordement, boutons cliquables.
- ☐ Le bouton « **Rejoindre le groupe Facebook** » ouvre bien le bon groupe (accueil, page Rejoindre, page Contribuer).
- ☐ Le compteur affiche le nombre de membres (si `facebookMembers` > 0 dans `content/social.ts`).
- ☐ L'application est installable (PWA) ; le mode hors-ligne fonctionne sur les pages visitées.
- ☐ `sitemap.xml` et `robots.txt` sont accessibles et en `.com`.
- ☐ Aperçu correct sur WhatsApp / Facebook / LinkedIn (Open Graph).

```
dig +short debout-stoll.com A      # → les quatre 185.199.108-111.153
curl -sI https://debout-stoll.com/ # → 200/redirection, HTTPS
```


Phase 1 • Exploitation & annexes

Mises à jour au quotidien

Pour...	Faire
Modifier le contenu / un texte	Éditer <code>content/*.ts</code> ou <code>messages/fr.json</code> · <code>en.json</code> → <code>git push</code> → redéploiement auto (~2 min)
Ajouter une figure / une photo	Déposer l'image dans <code>public/img/</code> + une entrée bilingue dans <code>content/figures.ts</code> ou <code>gallery.ts</code>
Changer le lien du groupe Facebook	Éditer <code>content/social.ts</code> → <code>git push</code>
Mettre à jour le nombre de membres	Éditer <code>facebookMembers</code> dans <code>content/social.ts</code> → <code>git push</code>
Revenir en arrière	GitHub → Actions → relancer un déploiement précédent, ou annuler le commit
Prévisualiser en local	<code>npm run build && npm run preview</code>

Annexe A — Comptes GitHub & JetBrains

La machine authentifie désormais git en tant que **DeboutStoll** (contact@debout-stoll.com), sans invite de connexion. Pour que l'IDE JetBrains cesse d'ouvrir la page d'autorisation GitHub :

- **Settings** → **Version Control** → **GitHub** → retirer le compte *infos-stratedged* → **Add account** → **Log In with Token** → coller le token DeboutStoll.
- **Settings** → **Version Control** → **Git** → activer « Use credential helper ».

Annexe B — Fichiers de référence dans le dépôt

Fichier	Rôle
<code>GO-LIVE-GITHUB-PAGES.md</code>	Version texte de ce guide
<code>content/social.ts</code>	Lien du groupe Facebook + nombre de membres
<code>.github/workflows/deploy.yml</code>	Publication automatique sur Pages
<code>public/CNAME</code>	Domaine personnalisé (debout-stoll.com)

Annexe C — Commandes utiles

```
npm run build      # construit le site statique dans out/
npm run preview    # sert out/ localement pour test
git checkout main
git merge github-pages # bascule la nouvelle version en production
git push           # déclenche le déploiement
```

DEBOUT, STOLL !

« Ceux que Stoll a formés doivent porter Stoll. »

Réseau des anciens du Collège Stoll d'Akono · contact@debout-stoll.com