FICHA TÉCNICA

DL11XEco
Ducha lavaojos de emergencia en acero inoxidable económica

CUMPLE NORMA ANSI Z358.1



Estructura: Tubería de acero inoxidable de 1'', zona lavaojos tubería de bronce cromado de ½ ''.
Boquillas de aspersión lavaojos: Elementos en bronce cromado con presión de trabajo de 0.7-3 kg/cm2.
Flor de la ducha: Bacha de la ducha en acero inoxidable 430 de ø 220 mm, genera una campana de agua de 1,5 metros en la base, evitando dañar la piel afectada.
Pileta lavaojos: Bacha de acero inoxidable 430 de ø 240 mm.
Accionamiento de lavaojos: Accionamiento manual de acero inoxidable 430.
Accionamiento de ducha: Tirador triangular de acero inoxidable 304.
Valvulas de accionamiento: Válvula esféricas en acero inoxidable de 1'' y Llavín bronce cromado. No son de cierre automático.
Base: Brida de acero galvanizado de 1''.
Entrada y salida: 1 pulgada rosca BSP.

NOTA IMPORTANTE:
Este equipo garantiza un caudal de ducha de 76 lts/min por 15 minutos y un caudal del lavaojos de 1.5 lts/min por 15 minutos, si la red agua suministrada, cumple con el caudal necesario.

DESCRIPCIÓN:
El modelo DL11XEco es una ducha combinada con lavaojos fabricada completamente en acero inoxidable, desde la cañería utilizada hasta las conexiones de la misma.
El accionamiento de la ducha es manual mediante un tirador triangular de acero inoxidable 304 y el accionamiento del lavaojos es manual.
Acorde a la norma las válvulas utilizadas no son con cierre automático, solo se cerraran y cortaran el paso del agua si el usuario las cierra voluntariamente.