FICHA TÉCNICA

DLTC100
Ducha Lavaojos Autónomo
Calefaccionado Tanque de 100 litros.

BAJO NORMA
ANSI Z358.1



Estructura: Tubería del lavaojos y de la ducha de acero inoxidable 304 de ½ ''.
Tanque contenedor: Fabricado en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor. Para contener 100 litros de agua. Tiene manijas y sistema de carga de agua lateral.
Sistema de Presurización: Tiene un manómetro que indica la presión del aire y una válvula de seguridad para evitar exceder el límite, que es de 7 kg / cm2.
Lavaojos: aspersores de bronce cromado con presión de trabajo de 0.7-3 kg/cm2.
Ducha: Campana de agua de 1,5 metros en la base, que evita dañar la piel afectada.
Accionamiento de la ducha y el lavaojos: El accionamiento de la ducha es por tirador y el del lavaojos es por palanca manual.
Válvulas: Válvulas esféricas de paso total de rápido accionamiento en acero inoxidable 304/316 de ½''. No son de cierre automático.
Altura ducha: 2100 mm.
Altura lavaojos: 1000 mm.

DESCRIPCIÓN

El modelo DLTC100 (Serie Heat) es una unidad diseñada específicamente para entornos donde no se dispone de una red de agua constante. Construido íntegramente en acero inoxidable AISI 304 —incluyendo el tanque de 100 litros, las válvulas de control y la flor de la ducha—, este equipo garantiza una resistencia excepcional a la corrosión y una durabilidad prolongada en condiciones severas.
Para garantizar la operatividad en temperaturas extremas (rango de -0°C a 38°C), el equipo incorpora una resistencia eléctrica de 2000W (Monofásica).
El cuerpo del tanque está protegido por una manta térmica aislante de cobertura completa. Este revestimiento es esencial para el mantenimiento pasivo de la temperatura sin consumo eléctrico y para prevenir el sobrecalentamiento del agua ante exposiciones solares prolongadas.