FICHA TÉCNICA

DLTX100
Ducha Lavaojos autónomo Tanque de 100

BAJO NORMA ANSI Z358.1



Estructura: Tubería del lavaojos y de la ducha de acero inoxidable 304 de ½ ''.
Tanque contenedor: de acero inoxidable 304, de 100 litros incluye tapón de descarga inferior. El agua no desarrolla algas (no se pudre) porque no le llega luz, aunque es aconsejable desinfectarla al cargar.
Presurización: Tiene un manómetro y una válvula de seguridad para evitar exceder el límite, que es de 7 kg / cm2.
Boquillas de aspersión aire-agua lavaojos: Elementos en bronce cromado con presión de trabajo de 0.7-3 kg/cm2.
Ducha: Duchador de acero inox con corte para accionamiento manual. Genera una campana de agua de 1,5 metros en la base, evitando dañar la piel afectada.
Accionamiento de lavaojos: Accionamiento placa empuje de acero inoxidable 430.
Accionamiento de ducha: Tirador triangular de acero inoxidable 304.
Valvulas: Válvulas esféricas de paso total de rápido accionamiento en acero inoxidable 316 de 1'' o 1 ¼ y de ½''.
Válvula reguladora de presión: Garantiza la mantención del caudal de agua a medida que se vacía el depósito. No son de cierre automático.
Altura ducha: 2100 mm.
Altura lavaojos: 1000 mm.
Este equipo provee más de 25 minutos de agua abundante con el lavaojos funcionando solo y 5 minutos de agua con la ducha funcionando.

DESCRIPCIÓN

El modelo DL11TX100 se diseña para lugares sin una red de agua y se construye enteramente en acero inoxidable 304, incluyendo las válvulas y el tanque contenedor de 100 lts.
El tanque se carga con agua potable y se presuriza con aire comprimido mediante una válvula del tipo neumático de automóvil.