FICHA TÉCNICA

L11X
Lavaojos en Acero Inoxidable

CUMPLE NORMA ANSI Z358.1



Estructura: Tubería de acero inoxidable de 1'', zona lavaojos tubería de acero inoxidable de ½ '', calidad 304L.
Aspersores: Elementos en bronce cromado con presión de trabajo de 0.7-3 kg/cm2 generando un chorro suave de agua aireada.
Pileta lavaojos: Bacha de acero inoxidable pulido a espejo de ø 240 mm.
Accionamiento: placa empuje y pise de acero inoxidable.
Válvulas: Válvulas esféricas en acero inoxidable de ½''. Llavín bronce cromado. No son de cierre automático.
Entrada y salida: 1 pulgada rosca BSP.
Base: Base auto portante de fundición de aluminio de 300 mm.

Opcional:
Tapa de acero inoxidable protectora de zona lavaojos.

NOTA IMPORTANTE:
Este equipo garantiza un caudal de ducha de 76 lts/min por 15 minutos y un caudal del lavaojos de 1.5 lts/min por 15 minutos, si la red agua suministrada, cumple con el caudal necesario.

DESCRIPCIÓN:

El modelo L11X es un lavaojos fabricado completamente en acero inoxidable, desde la cañería utilizada hasta las conexiones de la misma.
El accionamiento del lavaojos es manual y a pedal, ambos son placas de acero inoxidable, garantizando una gran duración.
Acorde a la norma las válvulas utilizadas no son con cierre automático, solo se cerraran y cortaran el paso del agua si el usuario las cierra voluntariamente.